

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1752733622517 din 25/07/2025
Obiectul achiziției: Tablă interactivă + accesorii anul 2025, COP

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Camera pentru Conferință	Studio R30	China	Poly	General Conexiune la sistem USB-C (Versiune nespecificată) Alte intrări/ieșiri 2x USB-A 2.0 Fără fir Wi-Fi 802.11a/b/g *Încorporat Bluetooth 4.2 Wifi Da Sursă de alimentare Adaptor CA Corecție la lumină slabă Nu Putere de intrare 12 V CC la 3 A Compatibilitate cu sistemul de operare Windows 8 sau o versiune ulterioară/macOS 10.11 sau o versiune ulterioară Compatibilitate cu sistemul de operare Windows 8.1 până la 11 macOS 10.10 sau o versiune ulterioară Compatibil cu aplicații mobile Nu	General Conexiune la sistem USB-C (Versiune nespecificată) Alte intrări/ieșiri 2x USB-A 2.0 Fără fir Wi-Fi 802.11a/b/g *Încorporat Bluetooth 4.2 Wifi Da Sursă de alimentare Adaptor CA Corecție la lumină slabă Nu Putere de intrare 12 V CC la 3 A Compatibilitate cu sistemul de operare Windows 8 sau o versiune ulterioară/macOS 10.11 sau o versiune ulterioară Compatibilitate cu sistemul de operare Windows 8.1 până la 11 macOS 10.10 sau o versiune ulterioară Compatibil cu aplicații mobile Nu	ISO, CE

				Formate/protocoale acceptate UVC Microfon 3 Interval de preluare 4,6 m Model polar Omnidirecțional Interval de frecvență 100 Hz până la 14 kHz Caracteristici ale microfonului Formarea fasciculului Tehnologie de anulare Zgomot	Formate/protocoale acceptate UVC Microfon 3 Interval de preluare 4,6 m Model polar Omnidirecțional Interval de frecvență 100 Hz până la 14 kHz Caracteristici ale microfonului Formarea fasciculului Tehnologie de anulare Zgomot	
Sistem Wi-Fi Mesh	Halo H70X(2-pack)	China	MERCUSYS	Caracteristici de Bază minime: Tip Sistem Wi-Fi Mesh Temperatura de funcționare 0°C - 40°C Numar Dispozitive 150 Dispozitive Conexiuni fără fir Standardul Wi-Fi IEEE 802.11ax, 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11a Frecvența Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz Viteza Wi-Fi 574 Mbps, 2402 Mbps Interfețe/Porturi Rețea Ethernet 3x 10/100/1000 Mbps Caracteristici suplimentare Butoane Resetare Guest- rețea Da MIMO MU-MIMO Acces la distanță Da	Caracteristici Tip Sistem Wi-Fi Mesh Temperatura de funcționare 0°C - 40°C Numar Dispozitive 150 Dispozitive Conexiuni fără fir Standardul Wi-Fi IEEE 802.11ax, 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11a Frecvența Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz Viteza Wi-Fi 574 Mbps, 2402 Mbps Interfețe/Porturi Rețea Ethernet 3x 10/100/1000 Mbps Caracteristici suplimentare Butoane Resetare Guest- rețea Da MIMO MU-MIMO Acces la distanță Da	ISO, CE
TOTAL						

(Semnat electronic) _____ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director
 Ofertantul: Triomac SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16