

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:						
Obiectul achiziției: Servicii de organizare a evenimentului Ziua Internațională a Tineretului „Chișinău YOUTH FEST”, din 11 august 2024”						
Servicii de organizare și desfășurare a evenimentului ”Chisinau YOUTH FEST”, ediția 2024 (11 august 2024)						

Denumirea serviciilor	Denumirea serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii Servicii de organizare a evenimentului Ziua Internațională a Tineretului „Chișinău YOUTH FEST”, din 11 august 2024”						
Servicii de asigurare tehnică a evenimentului				Servicii închiriere, montare/demontare echipament tehnic (conform descrierii) inclusiv asigurarea cu personalul necesar		

				pentru deservirea tehnică.		
Servicii de închiriere, montare/demontare a Scenei	ZD20x14	Polonia	Alustage	Acoperiș Scena 21m x15m x h12m	Acoperiș scenă de la 20 m x 14 m, înălțime înălțime 12 m. Acopreîșul și copertina din structuri de aluminiu certificate de producător. - 1 unitate	
	Aludeck	Polonia	Alustage	Modular Podium 18m x 14m (252 m2) set	Podium scenă plăci 2 m x 1 m cu picioare reglabile de la 0.4 m până la 2 m înălțime. - 126 buc – 252m	
	D8 1000 kg	Germania	ChainMaster	Sisteme de montare, troliuri motorizate	Troliu electric clasa de siguranță – D8, cu capacitatea de ridicare de minim 1000 kg cu un lanț lung 24 m - 16 unitati. Viteza de ridicare/coborire 4 m/min	
	D8 500kg	Germania	ChainMaster		Troliu electric clasa de siguranță – D8, cu capacitatea de ridicare de minim 500 kg cu un lanț lung 24 m - 9 unitati. Viteza de ridicare/coborire 4 m/min	
	H30v	Olanda	Prolyte	Grile din aluminiu pentru montarea luminilor	Grile din aluminiu din 4 tube lung 2m 20 unitati., 4m – 20 unitati, 1m – 16 unitati	
	Allround	Germania	Layher	Turnuri pentru sunet si ecrane led LAYHER SYSTEM	Turnuri pentru sunet si ecrane led LAYHER SYSTEM Latimea 6.21 x adincimea 6.21 H- 13m – 2 buc.	
	Allround	Germania	Layher	Turn Layher pentru montare ecranled spate	Turn pentru ecrane led spate LAYHER SYSTEM	

					Latimea 12,42 x adincimea 2,07 H- 10m – 1 buc.	
	3,5x2	Olanda	Heras	Garduri de protecție pe perimetrul scenei 3,5 m x 2 m	Garduri de protecție pe perimetrul scenei 3,5 m x 2 m – 35 buc.	
				Gard de protecție în fața scenei 2 m x 1,2 m	Gard de protecție în fața scenei 2 m x 1,2 m – 24 buc.	
Servicii de închiriere, montare/demontare a echipamentului audio						
	K2	Franta	L-Acoustics	Utilajul necesar pentru sonorizarea concertelor. Sunet principal - Sistem acustic line array cu reglare unghiulară: Difuzor cu matrice curbiline de putere maximă ≥ 18 unit, având caracteristici Max SPL $\geq$ 140dB @1m, Bandwidth ≤ 60 Hz ≥ 18 kHz.	Sistem acustic line array cu reglare unghiulară. Caracteristici: Difuzor cu matrice curbiline de putere maximă - 24 unitati. Descriere: 3-way active, dual 12" Max SPL147 dB Bandwidth 35 Hz - 20 kHz. Directivity H: 70° / 90° / 110° V: 10 Transducers: LF: 2 × 12" cone drivers MF: 4 × 6.5" cone drivers HF: 2 × 3" diaphragm compression drivers Nominal directivity: Horizontal : 110° / 70° symmetric ; 90° asymmetric (35°/55° or 55°/33°) Vertical : depends on the number of elements and array curvature.	
	SB-28	Franta	L-Acoustics		Subwoofer - 12 unitati	

				Subwoofer de ultra-înaltă putere ≥ 10 -12 unit cu caracteristici Max SPL ≥ 139 dB @1m, Bandwidth ≤ 28 Hz ≥ 150 kHz.	caracteristici: Hight power subwoofer, 18 inci Max SPL 142 db, Low frequency limit 25 Hz. Transducers: LF: 2 x 18" weather-resistant, Directivity standart or cardioid configurations RMS handling capability: 1225 W (4" coil, aluminium die-cast basket, vented magnet design) Nominal impedance: 4 ohms.	
	K1SB	Franta	L-Acoustics		Subwoofer - 8 unitati caracteristici: Hight power subwoofer, 18 inci Max SPL 142 db, Low frequency limit 25 Hz. Transducers: LF: 2 x 18" weather-resistant, Directivity standart or cardioid configurations RMS handling capability: 1225 W (4" coil, aluminium die-cast basket, vented magnet design) Nominal impedance: 4 ohms.	
	LA8	Franta	L-Acoustics	Sistem adudio procesoare - rezoluție ≥ 24 bit, frecvența de eșantionare ≥ 96 kHz.	Sistem adudio procesoare – 20 unitati. Caracteristici: Cutting edge loudspeaker amplification, DSP, network.	

					High-grade 24 bit A/D converters, 130 dB dynamic range 96 kHz/32 bit floating point SHARC DSP 4 channel high efficiency amplifier section fed by 2 inputs 4 x 1800 W / 4 Ohms Advanced dual IIR/FIR filter algorithms Exclusive L-DRIVE system protection Complete onboard L-ACOUSTICS preset library LA NETWORK MANAGER 2 software for remote control & monitoring AES/EBU Standard on LA8 and LA-RAK	
	X15HIQ	Franta	L-Acoustics	Monitoare acustică ≥ 12 unitat caracteristici: 2-way active, Max SPL ≥ 138 db, Bandwidth ≤ 55 Hz ≥ 18 kHz.	Monitoare acustică - 12 unitat caracteristici: 2-way active, 15 inci Max SPL 142 db, Bandwidth 55 Hz - 20kHz. Transducers: LF: 2 x 8" 1 x 3", Directivity H: 60° V:40°	
	Kara	Franta	L-Acoustics		Monitoare acustică - 6 unitat caracteristici: Monitoare acustică Front Fill Difuzor cu matrice curbilinie, 2-way active, 15 inci Max SPL 138 db, Bandwidth 55	

					Hz - 18kHz. Transducers: LF: 1 × 15" 1 x 3", Directivity H: 70° / 90° / 110°	
	Kara	Franta	L-Acoustics		Monitoare acustică - 6 unitat caracteristici: Monitoare acustică Side Fill Difuzor cu matrice curbilinie, 2-way active, 15 inci Max SPL 138 db, Bandwidth 55 Hz - 18kHz. Transducers: LF: 1 × 15" 1 x 3", Directivity H: 70° / 90° / 110°	
	SB18	Franta	L-Acoustics		Subwoofer - 4 unitat caracteristici: Monitoare acustică Side Fill High power subwoofer, 18 inci Max SPL 138 db, Low frequency limit 32 Hz. Transducers: LF: 1 × 18", Directivity standart or cardioid configurations	
	SD12	Anglia	Digico	Pupitru pentru sunet – mixer digital ≥ 72 canale.	Pupitru pentru sunet, caracteristici: Faders: 26 x 100mm touch-sensitive, motorised Screens: 2 x 15" LCD high – resolution touch screens Input Channels: 72 Busses: 36 plus masters Aux / Group busses with full processing Mono / Stereo / LCR Matrix: 12 Input / 8 Outputs with full processing	

					Control Groups: 12, selectable for VCA-style, Moving fader, Mute Group Graphic Eq: 16 x 32-band, Gain +/- 12dB Internal FX: 12 stereo effects comprising of reverbs and delay/chorus/pitch/enhancer Local I/O: 8 x mic/line I/O, 8 x AES I/O MADI interface: 2 Interfaces, BNC connectivity Optic interface: Optional Sampling rates: 48kHz / 96kHz GPIO: 2 x DSub37 DMI: 2 x DiGiCo Multichannel Interface	
	EW-300 IEM G3	Germania	Sennheiser	Monitoare in-ear. Stereo ≥ 8 unit.	Monitoare in-ear. Stereo - 10 unitati. Caracteristici: Compander HDX, Audio XLR conector 2xXLR-3Jack, Presets – 16, Frecventa 25-15000HZ, signal-to-Noise Ratio 90db, RF frequency range 516...865 MHZ, RF output power 10/30 mW, Switching Bandwidth 42 Mhz.	
	Ar -133		BSS-Audio	Backline, (tobe full set, combiuri, clape, stativ etc.). Microfoane (pentru sonorizare backline).	Di box – 18 bucati Caracteristici: MOhm (pad at 0dB), 47 kOhm (pad at -20dB or -40dB)	
	JCM900(4102), JCM900(4100),		Marshall		combiuri	

	1960 1960A, 1960B, 4502		
	SVT4Pro, SVT3pro, SVT810SE		Ampeg
	Goliath3, Triad1		SWR
	AC30		Vox
	Acoustasonic 150, Hot rod Deluxe3, Twin Amp.		Fender
	Stage Customs	Indonesia	Yamaha
	Colectorseries	SUA	DW
	Motif XS8	Japonia	Yamaha
	Stage 4	Japonia	Nord
	PCW117, PCW 125	Japonia	Perl
	Beta 52, Beta 57A, Beta 58A, Beta 87, Beta 81, Beta 98, SM57, SM58, SM81,		Shure
	D112, D5, D414		AKG
	E904, E914, E902		Sennheiser
	CC10RC	China	Tbone

combiuri	
combiuri	
combiuri	
combiuri	
Set tobe de toate dimensiunile	
Set tobe de toate dimensiunile	
Pian electric	
Pian electric	
Set percutie	
Set stativ pentru microfoane, clape, chitari, tobe	
Microfoane (set pentru sonorizare backline).	
Microfoane (set pentru sonorizare backline).	
Microfoane (set pentru sonorizare backline).	
Microfoane (set pentru sonorizare backline).	

	QLXD4/Sm57	Mexic	Shure	Microfoane fără fir ≥ 8 unit.	Microfoane fără fir – 10 buc. Caracteristici: Compander HDX, Audio XLR conector 2xXLR-3Jack, Frecventa 25-15000HZ, signal-to-Noise Ratio 90db, RF frequency 470-534MHz , frequency steep size 25khz, Bandwidth 64 Mhz. Dinamic range 120dB, sample rate 48kH/24bit	
				Echipament conform RIDER artistului.	Echipament aditional conform RIDER artistului. (cerinte tehnice)	
				Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal – setul necesar pentru echipamentul de sonorizare. Personal calificat cu experiență în domeniu.	Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal – setul necesar pentru cablarea, conectarea echipamentului de sonorizare	
				Regie sunet – persoană cu experiență în sonorizarea concertelor live	Regie sunet – 1 persoane cu experiență în sonorizarea concertelor live	
				ingineri sunetiști pentru deservirea concertului / personal montare-demontare.	ingineri sunetiști pentru deservirea concertului / personal montare demontare. Personal calificat cu experiență în	

					domeniu. - 5 pers	
	Prolyte	Olanda	H52v	Echipamentul tehnic pentru fixarea, agățarea și ridicarea echipamentelor: Grile din aluminiu din 4 tube lung 2m $\geq$ 8 unit.	Grile din aluminiu din 4 tube lung 2m 20 unitati.	
	PLE12	Olanda	Prolyft	Troliu electric clasa de siguranță – D8, D8 Plus, cu capacitatea de ridicare de minim 1000 kg $\geq$ 2 unit.	Troliu electric clasa de siguranță – D8, cu capacitatea de ridicare de minim 2000 kg cu un lanț lung 24 m - 4 unitati. Viteza de ridicare/coborire 2 m/min	
				Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL $\geq$ 1000 kg, diametru 1m - 3m $>$ 6 unit.	Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL $\geq$ 1000 kg, diametru 1m - 3m – 32 unitati.	
Servicii de închiriere, montare/demontare a ecranelor LED	MG7Spro series	China	Yes Led	Utilajul necesar pentru proiecție și grafica video. Panou LED cu posibilitatea de montare în formă de curbă $\geq$ 140 m2. Rezoluție $\geq$ 3.9 mm.	Panou LED cu posibilitatea de montare în formă de curbă 15grade interior, 15grade exterior 144 m2. Rezoluție 3.9, luminozitate 6000cdm mm. marime cabinet 500mm x500m pixel densitate per cabinet 128 x 128	

	Vers 7	Olanda	Resolume Arena	Media server cu patru ieșiri Full HD, 4 video intrări.	Media server – 1 unitati cu patru ieșiri Full HD, 4 video intrări.	
	Atem Television Studio Pro 4K	SUA	BlackMagic	Video Mixer Full Hd ≥ 8 intrări.	Video Mixer 4K 8 intrări.	
	A7III 4K	Japonia	Sony	Camera Full HD ≥ 3 unit.	Camera 4K - 3 unit.	
	PD-32SH	Germania	Briteq	Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal.	Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal. setul necesar pentru cablarea, conectarea echipamentului de sonorizare	
				Operator/ regie video/	Operator/ regie video/ cu experienta peste 5 ani	
				personal montare - demontare/ personal pentru deservire in timpul evenimentului – personal calificat cu experiență în domeniu.	personal montare - demontare/ personal pentru deservire in timpul evenimentului – personal calificat cu experiență în domeniu peste 5 ani. – 5 pers.	
	Allround	Germania	Layher	Echipamentul tehnic pentru fixarea,	Schele din metal tip allround scaffold. Cantitatea necesara	

				agățarea și ridicarea echipamentelor: Schele din metal tip allround scaffold.	pentru constructive de diverse dimensiuni, pentru suspendarea ecranelor led și a luminilor, la fel și a decoratiilor.	
	H30v	Olanda	Prolyte	Grile din aluminiu din 4 tube pentru lumini și ecrane suspendate ≥ 100 m.l.	Grile din aluminiu din 4 tube lung 2m 20 unitati., 4m – 20 unitati, 2m – 10 unitati	
	H30V-C001 2-Way Corner 45°	Olanda	Prolyte	Grile din aluminiu din 4 tube în formă unghiulară ≥ 45 grade.	Grile din aluminiu din 4 tube în formă unghiulară 45 grade. – 4 unitati	
	D8 500kg	Germania	ChainMaster	Troliu electric clasa de siguranță – D8, D8 Plus, capacitatea de ridicare minim 500kg. cu un lanț lung = 24m ≥ 22 unit.	Troliu electric clasa de siguranță – D8, cu capacitatea de ridicare de minim 500 kg cu un lanț lung 24 m - 6 unitati. Viteza de ridicare/coborire 4 m/min	
				Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m - 3m > 32 unit.	Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m - 3m – 60 unitati.	
Servicii de închiriere, montare/demontare a echipamentului pentru iluminarea scenei	Grand MA2Full size	Germania	MAlighting	Utilajul necesar pentru iluminarea artistică a concertelor. Sistemul de control al utilajului de iluminat / Pupitru. Control în timp real	Comanda lumini - 1 buc. Real-time control for up to 65,536 parameters per session in connection with MA NPU (equivalent to 256 DMX universes) 8,192 HTP/LTP parameters	

				pentru: 10 Fadere motorizate. 2000 - 4000 parametri. 4 ieşiri DMX, Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) 2 etherCON connector Artnet.	6 DMX outputs 3 internal TFT wide mode touchscreens (15.4" WXGA) 2 external TFT screens can be connected (UXGA, touchscreens accepted) 1 internal command screen – multi-touch (9" SVGA) 30 motorized executor faders Integrated keyboard drawer Built-in uninterruptible power supply (UPS) 2 etherCON connectors, 5 USB 2.0 connectors Motorized monitor wing 2 motorized A/B fader 100mm Individually backlit and dimmable silent (clickless) keys	
	NETcon 8-3	China	Botex	Artnet system. 8 intrări DMX.	Artnet system. Descriere: Supported protocols: DMX, RDM, Art-Net, sACN 2 Ethernet RJ45 connections, lockable 8 XLR 3-pin female DMX inputs and outputs 8 intrări DMX.	
	MH17R350BSW	China	GZY	Corpuri de iluminat inteligente Spot / Beam – 30 unit. Lampă de la: 440 w - 1200 w. Focalizare electronică pentru un fascicul de lumină	Corpuri de iluminat inteligente Spot / Beam. – 30 unitati. Caracteristici: Light Source: OSRAM Siruis HRI 350W,8000K,1500Hrs	

				perfect clar pe toată lungimea sa 4°- 50° zoom (SPOT), 2.5° (BEAM), CMY. Strobo CTO filtru (3200 K - 2500 K). GOBO rotative. Frost filtru. Dimmer și strobe efect. Mișcări rapide și extinse de PAN și TILT Art-Net / RDM.	Optics:exclusive YILONG Optical Lens Color System:14colors+open,dual positions rainbow effect Gobo:16 fixed gobos+open,high speed and shaking effect Strobe:0-13f/s,having online strobe Prism&prism rotating:3prismt,8prism,trapezoid prism Focus:linear-electrical focus Dimmer/atomized:0 -100% linear adjustment and atomize 5°- 45° zoom	
	MAC 600	Dania	Martin	Corpuri de iluminat inteligente - 1200 W (fresnel) -14 unit. Obiectiv Fresnel – Wash. Lentila frontală largă. Zoom (6°- 40°). Shutter Culoarea Alba (5000 k- 3200k). PAN-TILT.	Corpuri de iluminat inteligente - 16 unit. Caracteristici: 575 W discharge lamp. CMY color mixing system. Frost and indexable beamshaper. Strobe effect up to 8 Hz, random strobe. 18°, 25° (standard) and 65° lens options. Mechanical dimming. Pan and tilt range of 440°/306°	
	Raptor	Italia	DTS	Corpuri de iluminat inteligente BEAM – 24 unit. Beam: 3.4°. 120,500 Lux / 15 m.	Corpuri de iluminat inteligente BEAM – 24 unit. Caracteristici: Lamp: Osram Sirius HRI 330 W (16,500 Lumens)	

				Focus motorizat dimmer / shutter / strobe. PAN-TILT rapid	Beam opening: 3.4°. 120500 Lux / 15 m. Focus motorizat dimmer / shutter / strobe. PAN-TILT rapid	
	1000SL	China	GZY	LED strobo color - 12 unit. Putere LED: 700 w - 900 w. luminozitatea: 30.000 lm. Sistem de culori RGBW. Suport reglabil 360°.	LED strobo color - 16 unitati. Caracteristici: Lamp Power(W): 1500 Lamp Luminous Flux(lm): 7950 CRI (Ra>): 9059 Emitting Color:RGBW Light Source:LED Efficiency(lm/w):7845 net strobe:1-30times/second conventional random strobe	
	LED37x15MHB	China	GZY	Corpuri de iluminat inteligente LED WASH – 40 unit. Sistem de culori RGBW. Pixel control individual. Alb CT 2500-8000K. PAN-TILT	Corpuri de iluminat inteligente LED WASH – 20 unitati. Caracteristici: Lamp Power(W):500 Emitting Color:RGBW mix Light Source:LED lamp bead: 37pcs 15W 4 in 1 lamp bead beam angle:6-50 degrees Horizontal scanning:540°(16 bit precision scan) electronic error correction Vertical scanning:270° (16 bit precision scan) electronic error correction dimming:0-100%	

					channel:14/26 CH control:DMX512, Pan/Tilt: 540°/ 270°	
	LED12x40MHBeyes	China	GZY		Corpuri de iluminat inteligente LEDWASH – 20 unitati. Caracteristici: 12x40W, controlled individually Color temperature: 6500K Color: RGBW automatic correction 16.7 million pixels Electronic dimmer:0~100% linear Strobe:0-20HZ Strobe,pulse strobe,Asynchronous stroboscopic effect. Zooming:8~60° Pan/Tilt: 540°/ 270° Pan/Tilt	
	Unique 2.1	Germania	Look Solution	Fum și ventilatoare. hazer 400 – 1000 w. –2 unit.,	Fum și ventilatoare – 2 unitati; Caracteristici: Hazer Putere 1500Wt. DMX control.	
	Pharus 1500	Italia	DTS	Spot de urmărire – 2 unit. Putere lampă – minim 1500 w.	Spot de urmărire – 2 unitati, Caracteristici: Putere lampă – 1500 wt. Optical group with condenser lens Linear zoom Linear focus Linear iris-diaphragm Mechanical dimmer with black- out.	
	PD-32SH	Germania	Briteq	Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal.	Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal. setul necesar	

					pentru cablarea, conectarea echipamentului de sonorizare.	
				Operator / regie lumini /	Operator / regie lumini / - cu experienta in evenimente live de peste 10 ani – 1 persoana	
				personal montare – demontare / personal lumini urmărire	personal montare – demontare / personal lumini urmărire, personal cu experienta de peste 5 ani -6 pers	
	Allround	Germania	Layher	Echipamentul tehnic pentru fixarea, agățarea și ridicarea echipamentelor: Schele din metal tip allround scaffold.	Schele din metal tip allround scaffold. Cantitatea necesara pentru constructive de diverse dimensiuni, pentru suspendarea ecranelor led si a luminilor, la fel si a decoratiilor.	
	H30v	Olanda	Prolyte	Grile din aluminiu din 4 tube pentru lumini și ecrane suspendate ≥ 100 m.l.	Grile din aluminiu din 4 tube lung 2m 40 unitati., 4m – 20 unitati, 1m – 20 unitati	
	M290 Trio circle	Cehia	Milos	Grile din aluminiu din 4 tube în formă de cerc diametrul $\geq 1,5$ m.	Grile din aluminiu din 3 tube în formă de cerc diametrul 1,5 m. – 1 buc.	
	H30V-C001 2-Way Corner 45°	Olanda	Prolyte	Grile din aluminiu din 4 tube în formă unghiulară ≥ 45 grade.	Grile din aluminiu din 4 tube în formă unghiulară 45 grade. – 4 buc.	
	D8 500kg	Germania	ChainMaster	Troliu electric clasa de siguranță – D8, D8 Plus, capacitatea de ridicare minim 500kg.	Troliu electric clasa de siguranță – D8, cu capacitatea de ridicare de minim 500 kg cu un lanț lung 24 m - 6	

				cu un lanț lung = 24m ≥ 22 unit.	unitati. Viteza de ridicare/coborire 4 m/min	
				Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m - 3m > 32 unit.	Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m - 3m – 60 unitati.	
Servicii de închiriere corturi și recuzită pentru participanții evenimentului	6x4	Italia	Mastertent	Operatorul economic câștigător va asigura artiștii evenimentului cu Corturi cu mărimea de 6x4 m – 5 unități, serviciul include închiriere, transportare, montare/demontare acestora.	Asigurarea pentru artiști cu Corturi cu mărimea de 6x4 m – 5 unități, serviciul include închiriere, transportare, montare/demontare acestora.	
				Corturile vor fi dotate cu mobilier și echipamente necesare (masă, scaun).	Corturile vor fi dotate cu mobilier și echipamente necesare – set berarie format din masa si 2 scaune – 10 buc.	
				culer de apă	Asigurare culer cu apa in fiecare cort – total 5 buc.	
Servicii de design & materiale de vizibilitate						
Serviciu de decor a evenimentului				Asigurarea serviciilor de decor în stilistica evenimentului, photobaner cu baloane, decor zona de acces pe teritoriu, decor zona Selfie Box	Servicii de decor: decorarea scenei, a acoperișului Banerele și articolele de decor vor fi realizate potrivit parametrilor tehnici ai pieselor care urmează a fi decorate. Decor carcasa din lemn cu baner – 21m x 3m – 1buc., 21m x 1,8m – 1buc.	

					Servicii decor a turnurilor de sonorizare Banerele și articolele de decor vor fi realizate potrivit parametrilor tehnici ai pieselor care urmează a fi decorate. Baner printat cu inele 7,71 x 14 m – 2 buc., 4,07 x 14 m – 2 buc.	
					Servicii decor photo wall-lui. Banerele și articolele de decor vor fi realizate potrivit parametrilor tehnici ai pieselor care urmează a fi decorate. Carcasa din lemn cu baner 6m x 3m inclusiv baloane	
					Selfiebox cu program de lucru - 6 ore	
Crearea conceptului evenimentului				Crearea conceptului evenimentului. Acesta va fi coordonat cu DGEST și va suferi toate modificările necesare până la definitivarea și aprobarea finală.	Crearea și coordonarea conceptului pentru eveniment	
Servicii comunicare, promovare și identitate vizuală pre și post eveniment				A) Servicii de design&copy - Crearea conceptului vizual al evenimentului (3-4 propuneri) - declinarea conceptului pe materiale de	Servicii de design&copy Crearea conceptului vizual al evenimentului (min 3 propuneri) elaborarea unei strategii de comunicare a evenimentului Declinarea conceptului pe materiale de comunicare (print	

				comunicare (print și online/digital) - crearea de conținut/text pentru toate materialele de comunicare pe rețelele de socializare - elaborarea unei strategii de comunicare a evenimentului -ecusoane pentru personalul implicat în eveniment, personalul tehnic, voluntari, organizatori B) Servicii promo: 1. Desfășurarea campaniei targetate pe Facebook și Instagram (afișe, carusel, video de promovare, reelsuri) – durata campaniei 1 lună 1. Mass-Media promo plan -identificare parteneri media (1 TV și 2 radio) -creare și difuzare spot radio 30 sec -creare și difuzare spot TV 45 sec - creare 5 reels până la 15 sec fiecare - difuzarea LIVE pe social media	și online/digital) - Crearea de conținut/text pentru toate materialele de comunicare. Servicii promo: PreEvent Creare și promovare plătită a postarilor pe social media Mass-Media promo plan Parteneriate media, minim 2 (pro tv), (Hit Fm, Kiss Fm) -producere și difuzare spot radio 30 sec - producere și difuzare spot TV 45 sec - producere 5 reels până la 15 sec fiecare - difuzarea LIVE pe social media PostEvent -crearea și gestionarea paginii evenimentului pe Facebook și Instagram (postări înainte de eveniment și după eveniment) - persoana calificata pentru buna desfășurare organizațională	
--	--	--	--	---	---	--

				PostEvent -crearea și gestionarea paginii evenimentului pe Facebook și Instagram (postări înainte de eveniment și după eveniment) - identificarea persoanei de contact din partea operatorului pentru buna desfășurare organizațională		
Servicii de organizare și logistică						
Servicii foto și video la eveniment + Cabină Foto				Asigurarea cu 2 fotografi: -poze generice de atmosferă, cu focus pe tineri, activități, artiști -poze photo wall -asigurarea prestatorilor Cabină Foto (2) cu decorațiuni în tematica evenimentului -elaborarea unui video post eveniment (asigurarea cu 2 videografi ce vor prinde cele mai interesante momente în cadrul evenimentului) -postări video pe parcursul evenimentului	Asiguram cu 2 fotografi: -poze generice de atmosferă, cu focus pe tineri, activități, artiști -poze photo wall -asigurarea prestatorilor Cabină Foto (2) cu decorațiuni în tematica evenimentului -elaborarea unui video post eveniment (asigurarea cu 2 videografi ce vor prinde cele mai interesante momente în cadrul evenimentului) -postări video pe parcursul evenimentului (5 stories și 3 postări pe parcursul evenimentului)	

				(5 stories și 3 postări pe parcursul evenimentului)		
Asigurare Toalete BIO				Asigurarea BIO Toalete pentru eveniment (20 buc)	BIO Toalete pentru eveniment (20 buc), asigurare cu persoana de serviciu	
Asigurare paza				Asigurarea cu min. 2 agenți de pază în perioada montării, demontării echipamentului tehnic și min. 10 agenți de pază pe perioada desfășurării evenimentului	2 agenți de pază în perioada montării, demontării echipamentului tehnic și 10 agenți de pază pe perioada desfășurării evenimentului	
Servicii de închiriere, salubritate și triere a deșeurilor				1.Servicii de asigurare a minim 10 seturi de urne mobile pentru trierea separată a deșeurilor, hârtie, sticlă, plastic, în zonele special amenajate de colectare a deșeurilor; 2.Salubritatea totală a tuturor zonelor și evacuarea gunoierului după eveniment	1. asigurare cu 10 seturi de urne mobile pentru trierea separată a deșeurilor, hârtie, sticlă, plastic, în zonele special amenajate de colectare a deșeurilor; 2.Salubritatea totală a tuturor zonelor și evacuarea gunoierului după eveniment	
Servicii asigurarea de asistență medicală				Asigurarea serviciului de asistență medicală pe parcursul evenimentului.	asistență medicală pe parcursul evenimentului.	
Servicii de implementare a scenariului, regiei și părții artistice a evenimentului				- Operatorul va va asigura regia evenimentului - Operatorul va identifica o persoană	regia evenimentului prezentator Lucian Dumitrescu elaborarea scenariului	

				responsabilă de moderarea evenimentului și în colaborare cu operatorul va elabora scenariul evenimentului		
Servicii de organizare a părții artistice a evenimentului				Operatorul va asigura evenimentul cu artiști și/sau ansambluri renumite la nivel național și internațional. Potențiali artiști/interpreți: - The Motans ; - Pasha Parfeni - Inna - Dj andrew rayel - Holly Molly - Misha Miller - Guess Who	Program artistic: - Guess Who - Zdob si Zdub - Andrew Rayel - Misha Miller - Pasha Parfeni and band - Sunstroke Project	
TOTAL						

Semnat: 18.07.2024

Numele, Prenumele: Dmitrii Sergheev în calitate de: Director

Ofertantul: **IM “Concert-Bis” SRL** Adresa: str. Independentei 1/A, ap. 22