

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1781522945540 / 21633421 din 22 iunie 2026						
Denumirea procedurii de achiziție: Scule și unelte						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Loturi						
1. Șurubelnițe dielectrice	Șurubelnițe dielectrice 7 buc	China	YATO	Minim 7 unități în set, minim 3 unități plate și minim 3 unități cruciforme cu mărimi diferite; Destinate efectuării lucrărilor la tensiunea de minim: 0,4 kV; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	7 unități în set, minim 3 unități plate și minim 3 unități cruciforme cu mărimi diferite; Destinate efectuării lucrărilor la tensiunea de minim: 0,4 kV; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
2. Clește cu vârf ascuțit	Clește cu vârf ascuțit 160 mm	China	YATO	Clește izolat dielectric cu vârful ascuțit (semicircular); Destinat efectuării lucrărilor la tensiunea de minim: 0,4 kV; Dimensiuni: 160-200 mm; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Clește izolat dielectric cu vârful ascuțit (semicircular); Destinat efectuării lucrărilor la tensiunea de minim: 0,4 kV; Dimensiuni: 160 mm; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
3. Clește cu tăietor lateral	Clește cu tăietor lateral 160mm	China	REXANT	Clește izolat dielectric cu tăietor lateral; Destinat efectuării lucrărilor la tensiunea de minim: 0,4 kV; Dimensiuni: 160-200 mm; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Clește izolat dielectric cu tăietor lateral; Destinat efectuării lucrărilor la tensiunea de minim: 0,4 kV; Dimensiuni: 160mm; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
4. Clește pentru îndepărtarea izolației	Clește pentru îndepărtare	China	HOTECH E	Clește decablator pentru îndepărtarea izolației de pe firele electrice; Se acceptă diferite intervale de îndepărtare	Clește decablator pentru îndepărtarea izolației de pe firele electrice; Se acceptă diferite intervale de îndepărtare	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei

	ea izolației 160mm			a izolației în mod obligatoriu să cuprindă intervalul: 1,0 mm - 2,5 mm; Dimensiuni: 160-200 mm; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	a izolației în mod obligatoriu să cuprindă intervalul: 1,0 mm - 2,5 mm; Dimensiuni: 160 mm; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	
5. Multimetru	Multimetru u CEM	China	CEM	Multimetru pentru măsurarea mărimilor electrice; Se acceptă diferite intervale de măsurare în mod obligatoriu să cuprindă intervalul: Tensiunea AC: 0-400 V, Tensiunea DC: 0-36 V, Curentul: 0-200 A; LCD ecran cu iluminarea; Auto deconectarea după o perioadă nefuncțională pentru economisirea bateriei; În set va fi inclus fire pentru măsurare și o geantă pentru depozitare și transport; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Multimetru pentru măsurarea mărimilor electrice; Se acceptă diferite intervale de măsurare în mod obligatoriu să cuprindă intervalul: Tensiunea AC: 0-400 V, Tensiunea DC: 0-36 V, Curentul: 0-200 A; LCD ecran cu iluminarea; Auto deconectarea după o perioadă nefuncțională pentru economisirea bateriei; În set va fi inclus fire pentru măsurare și o geantă pentru depozitare și transport; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
6. Set de chei	Set de chei 216 buc	China	YATO	Numărul de chei în set minim: 200 bucăți, destinat lucrărilor mecanice auto; În set va fi inclus diferite chei și mărimi de prindere în mod obligatoriu să includă următoarele: chei tubulare, chei pentru bujii, biți, clichete, prelungitoare, adaptoare, ș.a. Inclusiv în set va fi inclus o ladă pentru depozitare și transport; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Numărul de chei în set : 216 bucăți, destinat lucrărilor mecanice auto; În set va fi inclus diferite chei și mărimi de prindere în mod obligatoriu să includă următoarele: chei tubulare, chei pentru bujii, biți, clichete, prelungitoare, adaptoare, ș.a. Inclusiv în set va fi inclus o ladă pentru depozitare și transport; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
7. Lopată	Lopată	China	Smart Fix	Lungimea minim: 250 mm; Lățimea minim: 200 mm; Confecționat din metal cu o grosime de minim: 1,2 mm; În complet cu coadă din lemn corespunzătoare cu o lungime de minim 1 m; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Lungimea: 275 mm; Lățimea: 235 mm; Confecționat din metal cu o grosime de minim: 1,2 mm; În complet cu coadă din lemn corespunzătoare cu o lungime de 1.2 m; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
8. Hârleț	Hârleț	China	Smart Fix	Lungimea minim: 250 mm; Lățimea minim: 200 mm;	Lungimea : 290 mm; Lățimea : 210 mm;	Conform cu normele în vigoare

				<p>Confectionat din metal cu o grosime de minim 1,1 mm; În complet cu coadă din lemn corespunzătoare cu o lungime de minim 1 m; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.</p>	<p>Confectionat din metal cu o grosime de minim 1,1 mm; În complet cu coadă din lemn corespunzătoare cu o lungime de 1.2m; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.</p>	la momentul depunerii ofertei
9. Lanternă	Lanternă Emos	China	Emos	<p>Lanternă portativă cu lampă de tip LED; Fluxul luminos minim: 350 lm; Temperatura de culoare minim: 4000 K; Alimentarea de la acumulator încorporat, timpul de funcționare minim: 4 ore; Tensiunea de alimentare pentru încărcarea acumulatorului: 220-250 V, 50 Hz; Gradul de protecție minim: IP 44; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.</p>	<p>Lanternă portativă cu lampă de tip LED; Fluxul luminos minim: 350 lm; Temperatura de culoare minim: 4000 K; Alimentarea de la acumulator încorporat, timpul de funcționare minim: 4 ore; Tensiunea de alimentare pentru încărcarea acumulatorului: 220-250 V, 50 Hz; Gradul de protecție minim: IP 44; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.</p>	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
10. Pres hidraulic	Pres hidraulic Yato	China	YATO	<p>Pres hidraulic cu acționare manuală pentru sertizarea papucilor prin rezistența îmbinării cu fire electrice; Se acceptă diferite intervale de prindere în mod obligatoriu să cuprindă intervalul: 10 mm - 240 mm; În set va fi inclus o ladă sau geantă pentru depozitare și transport; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.</p>	<p>Pres hidraulic cu acționare manuală pentru sertizarea papucilor prin rezistența îmbinării cu fire electrice; Se acceptă diferite intervale de prindere în mod obligatoriu să cuprindă intervalul: 10 mm - 240 mm; În set va fi inclus o ladă sau geantă pentru depozitare și transport; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.</p>	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
11. Compresor auto	Compresor auto YATO	China	YATO	<p>Puterea minim: 180 W; Tensiunea de alimentare: 12-13,8 V, prin clește atașat la baterie sau la bricheta auto; Presiunea minim: 8 bari; Debit de aer minim: 40 litri/minut; Cilindru metalic; În complet cu manometru și furtun din cauciuc cu lungimea minim: 1 metru; Fir electric pentru alimentare minim: 2,0 metri; În set va fi inclus o ladă sau geantă pentru depozitare și transport; Garanția extinsă la bunul propus minim: 12 luni, însoțit de certificatul de garanție aferent fiecărui bun în parte;</p>	<p>Puterea minim: 180 W; Tensiunea de alimentare: 12-13,8 V, prin clește atașat la baterie sau la bricheta auto; Presiunea minim: 8 bari; Debit de aer minim: 40 litri/minut; Cilindru metalic; În complet cu manometru și furtun din cauciuc cu lungimea minim: 1 metru; Fir electric pentru alimentare minim: 2,0 metri; În set va fi inclus o ladă sau geantă pentru depozitare și transport; Garanția extinsă la bunul propus minim: 12 luni, însoțit de certificatul de garanție aferent fiecărui bun în parte;</p>	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei

				Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	
12. Redresor baterie auto	Redresor baterie auto YATO	China	YATO	Redresorul auto este un dispozitiv pentru pornirea motorului; Curent de pornire – minim 7A (minim 70Ah specific motoarelor diesel minim 2000 cm ³); Tensiunea de alimentare pentru încărcarea redresorului: 220-250 V, 50 Hz, în complet cu încărcător; În set va fi inclus cleme de atașare la bateria auto și o geantă pentru depozitare și transport; Garanția extinsă la bunul propus minim: 12 luni, însoțit de certificatul de garanție aferent fiecărui bun în parte; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Redresorul auto este un dispozitiv pentru pornirea motorului; Curent de pornire – minim 7A (minim 70Ah specific motoarelor diesel minim 2000 cm ³); Tensiunea de alimentare pentru încărcarea redresorului: 220-250 V, 50 Hz, în complet cu încărcător; În set va fi inclus cleme de atașare la bateria auto și o geantă pentru depozitare și transport; Garanția extinsă la bunul propus minim: 12 luni, însoțit de certificatul de garanție aferent fiecărui bun în parte; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei

Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_

Ofertantul: SRL „Deniadi”, Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1