

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ocds-b3wdp1-MD-1750664862277 din_25/06/2025
Obiectul achiziției: _Echipament de control de securitate al bagajelor, coletelor, mărfii

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant			Standarde de referință
1	2	3	4	5	6			7
Echipamente de control de securitate al bagajelor, coletelor, mărfii	ISD- SC100100S- H4CVL	CHINA	HIKVISION	Conform informației expuse în Anunțul de participare		SPECIFICAȚII	PARAMETRU OBLIGATORIU	
					1	Numărul de proiecții	O proiecție	
					2	Dimensiunea tunelului	1000 (lățime) x 1000 (înălțime) mm	
					3	Înălțimea transportorului cu bandă de la nivelul podelei	300mm	
					4	Viteza de mișcare a transportorului cu bandă	0,20 m/s	
					5	Capacitatea portantă a transportorului cu bandă în condițiile unei distribuții uniforme a sarcinii	200 kg	
					6	Rezoluția firului	38 AWG	
					7	Penetrarea oțelului	30 mm	

					8	Siguranța materialelor foto și de mișcare cu sensibilitatea	33DIN (ISO 1600)	
					9	Ciclul de lucru	100% (24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână), timpul de încălzire al sistemului este zero	
					10	Generator de raze X	160kV	
					11	Direcția fasciculului	Vertical de sus în jos	
					12	Alimentarea generatorului de raze X	Automat, doar când bagajele trec prin tunel	
					13	Cerințe pentru monitor	Culoare, rezoluția 1920x1080 pixeli, 32 biți, 50 Hz, dimensiunea 23,8 inci	
					14	Rezoluția imaginii obținute în procesul de scanare	1920x1080 pixeli	
					15	Capacitatea hard disk-ului	stocarea 100.000 de imagini	
					16	Siguranța radioactivă	Doza de scurgere este mai mică de 1 μ Sv/oră la 10 cm de suprafață. Echipamentul respecta standardele internaționale de siguranță împotriva radiațiilor ionizante și siguranța surselor de radiații.	
					17	Nivelul presiunii sonore continue a echipamentului de operare	60 dB (acustic)	
					18	Limba interfeței și a panoului de control	Limba engleză	
					19	Set de funcții obligatorii	Construcția simultană a imaginii obiectului scanat cu procesul de scanare fără întârzieri Extinderea imaginii scanate este electronică, uniformă, de 64 de ori, fără degradarea calității imaginii.	

						Afișarea imaginii în modul „Detaliere imagine” (extinderea zonelor specifice ale imaginii specificate de operator) Funcția de afișare optimă a obiectelor scanate cu densitate mare Marcarea automată a articolelor cu densitatea peste cea predeterminată Marcarea automată a potențialelor droguri prin analiza hardware a masei, dimensiunii și numărului atomic al obiectului Afișarea imaginii în modul „Imagine negativă”. Afișarea imaginii în modul „Repetarea ultimei imagini” (fără pierderi de calitate) Afișarea imaginii în modul „Numai organic” și „Numai neorganic” Afișarea imaginii în modul „Materiale mixte” Programul de simulare artificială a imaginilor obiectelor periculoase Marcarea automată a secțiunilor bagajelor scanate care ar putea conține obiecte periculoase prin analiza hardware a masei, dimensiunii și numărului atomic al obiectului Afișarea imaginii în modul „alb-negru” Reglarea contururilor imaginii este electronică, lină Reglarea densității imaginii este electronică, lină Butoane programabile ale procesării integrate a imaginii - trei butoane	
--	--	--	--	--	--	--	--

							Capacitatea de a scana obiectul și de a controla transportorul cu bandă în ambele direcții
							Butonul de oprire de urgență a generatorului și a transportorului cu bandă (3 butoane)
							Setul de documentație tehnică (manualul de utilizare, manualul de întreținere și reparații) în limba engleză
							Capacitatea de a înregistra imaginile scanate pe suporturi externe și de a le transfera prin rețele de date.
				20	Alimentare electrică		220V (±10%), 50 Hz.
				21	Sursă de alimentare neîntreruptibilă		Cu funcție de stabilizare a tensiunii pentru a asigura funcționarea în siguranță a echipamentului și oprirea în siguranță a acestuia în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică permanentă.
				22	Condiții maxime admise de depozitare și funcționare		Intervalul de temperaturi la care trebuie să reziste echipamentul este următorul: A) la depozitare - de la -20° C la +60° C ; B) în funcționare - de la 0° C la +40° C ; Dacă umiditatea este de la 0 până la 95% (fără condens).
				23	Perioada de garanție		2 ani de la data punerii în funcțiune a echipamentului
				24	Asamblarea și punerea în funcțiune a echipamentelor.		Asamblarea, punerea în funcțiune, pornirea și punerea în funcțiune a echipamentelor la locurile de utilizare finală
				25	Organizarea cursurilor de formare		Instruirea abilităților operaționale la locul de operare, numărul de participanți este de cel puțin 10 persoane

					26	Asigurarea întreținerii calitative pe durata perioadei de garanție. Cerințe obligatorii.	1. SC Rapid Link SRL deține statutul de Service Centru, propriu sau contractat, autorizat pe teritoriul RM, ingineri certificați, fapt confirmat prin certificat de la producatorul echipamentului propus spre achiziții. 2. Disponibilitatea inginerilor în regim 24x7, inclusiv în zile de odihnă și sărbători.	
TOTAL								

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_Baciu Victor_ În calitate de: _Administrator_
Ofertantul: _SC Rapid Link SRL_ Adresa: str. Gh. Asachi 71/7, Chisinau, Moldova