

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1570799249525

Data: 19.11.2019

Denumirea licitației: **Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr. 1**

Lot:

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul artico-lului origine	Tara de catorne	Produce	Specificarea tehnica deplina solicitata	Specificarea tehnica deplina oferta	Standard de de referinta
	2	3	4	5	8	9	14
4	Microtom de precizie ti "rotatie" inclusiv accesorii si consumabile	MR 2258	Italia	Histo-lime Laborato ries	Modul de operare: Manual Tip suprafata: Anticoroziva Material de impregnare a probei: Parafina Greutatea: Maximum 30 kg Sistemul de taiere Grosimea fetei taiate: 0,5 – 60 µm Acuratetea de taiere a fetei 0,5 – 2 µm / Maximum 0,5 µm; 2 – 10 µm / Maximum 1 µm; 10 – 20 µm / Maximum 2 µm; 20 – 60 µm / Maximum 5 µm. Excursia frontala maxima a sistemului de taiere: Minimum 25 mm Dimensiunile maxime ale probei: Minimum 45 x50 mm Funcionalitati speciale Retracia probei in procesul de taiere: Da Sistem de oprire sau de alarmare la finalizarea taierii probei: Da Blocarea rotii de actiune: Da Posibilitate de modificare a unghiului de taiere a cuinului: Da Accesorii si consumabile Lame de unica utilizare de profil ingust din oel inoxidabil cu unghiul lamei de 35° (pentru tesut moale): 1000 buc Lame de unica utilizare de profil lat din oel inoxidabil cu unghiul lamei de 35° (pentru tesut dur): 400 buc Support pentru cuiti de profil ingust: 1 buc Support pentru cuiti de profil lat: 1 buc Husa de protectie: 1 buc Ulei pentru lubrifierea angrenajelor: 200 ml Cerinte fata de producator si furnizor Garantie: Minimum 5 ani Certificare: CE certificat european Standarde: ISO 9001, ISO 13485 Logistica Manuale de utilizare: Da, in limba romana sau rusă Manual de service: Da, engleza Transportare la locul necesar: Da Instalare: Da Testare: Da Training pentru utilizatori: Da, pregatire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, intretinerea zilnica Training pentru personal etnic: Ajustarea, calibrarea, inlaturarea defectiunilor minore, parole de acces	Modul de operare: Manual Tip suprafata: Anticoroziva Material de impregnare a probei: Parafina Greutatea: 25 kg Sistemul de taiere Grosimea fetei taiate: 0,5 – 60 µm Acuratetea de taiere a fetei 0,5 – 2 µm / Maximum 0,5 µm; 2 – 10 µm / Maximum 1 µm; 10 – 20 µm / Maximum 2 µm; 20 – 60 µm / Maximum 5 µm. Excursia frontala maxima a sistemului de taiere: 28 mm Dimensiunile maxime ale probei: 40 x 50 x 60 mm Funcionalitati speciale Retracia probei in procesul de taiere: Da Sistem de oprire sau de alarmare la finalizarea taierii probei: Da Blocarea rotii de actiune: Da Posibilitate de modificare a unghiului de taiere a cuinului: Da Accesorii si consumabile Lame de unica utilizare de profil ingust din oel inoxidabil cu unghiul lamei de 35° (pentru tesut moale): 1000 buc Lame de unica utilizare de profil lat din oel inoxidabil cu unghiul lamei de 35° (pentru tesut dur): 400 buc Support pentru cuiti de profil ingust: 1 buc Support pentru cuiti de profil lat: 1 buc Husa de protectie: 1 buc Ulei pentru lubrifierea angrenajelor: 200 ml Cerinte fata de producator si furnizor Garantie: Minimum 5 ani Certificare: CE certificat european Standarde: ISO 9001, ISO 13485 Logistica Manuale de utilizare: Da, in limba romana sau rusă Manual de service: Da, engleza Transportare la locul necesar: Da Instalare: Da Testare: Da Training pentru utilizatori: Da, pregatire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, intretinerea zilnica Training pentru personal etnic: Ajustarea, calibrarea, inlaturarea defectiunilor minore, parole de acces	ISO

