

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ NR. 03

1	Cod unic de identificare a produsului-tip	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizarea în inginerie civilă și în construcția de drumuri, clase granulare: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32, 32/63, 0/16, 0/32, 0/63
2	Utilizarea preconizată	Pentru lucrări de inginerie civilă și construcții de drumuri
3	Fabricant:	S.A. «CALCAR» r-nul Briceni, s. Beleavintî (cariera s. Beleavintî)
4	Sistem de evaluare și de verificare a constanței performanței	2+
5	Standard armonizat	SM SR EN 13242+A1:2010
6	Organism acreditat, număr de identificare Numărul Certificatului de control a producției în fabrică	Organismul de Certificare Produse CERTMATCON MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chisinau, Republica Moldova tel/fax +37322903001, mob +37378191001. CPF-184-2020, modificat iunie 2025

7		Performanța declarată									Specificațiile tehnice armonizate
Caracteristici esențiale		simbol	Agregate de balastiera								
			Performanțe declarate/ sorturi								
Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor	Clasa de granulozitate,	d/D	Agregat fin 0/4	Agregat grosier 4/8	Agregat grosier 8/16	Agregat grosier 16/32	Agregat grosier 32/63	Amestec de agregate 0/16	Amestec de agregate 0/32	Amestec de agregate 0/63	SM SR EN 13242+A1:2010
	Granulozitate, %	G	G _{F85}	G _{C80/20}	G _{C80/20}	G _{C85/15}	G _{C85/15}	G _{A80}	G _{A80}	G _{A85}	
	Forma agregatului grosier	Sl	Sl ₂₀	Sl ₄₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	
	Densitatea granulelor, Mg/m ³	ρ _{sd}	-	2,67	2,65	2,63	2,52	2,66	-	-	
Puritate	Părți fine, %	f	f ₁₀	f ₂	f ₂	F f ₂	f ₂	f ₅	f ₅	f ₅	
Rezistent a la fragmentare/ sfărâmare	Rezistența la fragmentare a agregatului grosier- sort 10-14 (coeficient Los Angeles), %	LA	-	-	LA ₂₅	-	-	-	-	-	
Absorbția de apă	Coefficient de absorbție de apă, %	WA ₂₄	-	WA ₂₄ 2,82	WA ₂₄ 2,56	WA ₂₄ 2,10	WA ₂₄ 2,32	WA ₂₄ 2,0	-	-	
Durabilitatea față de îngheț-dezghet	Rezistența agregatului grosier la îngheț-dezghet- sort 10-14, %	MS	-	-	MS ₁₈	-	-	-	-	-	