

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție 21021688/ ocds-b3wdp1-MD-1585145882878 din 25.03.2020
Denumirea procedurii de achiziție: Generator de curent electric (grupul electrogen)

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
31100000-7		Lotul 1 Generator						
31121000-0		Generator de curent electric (grupul electrogen)	ARK-T 110	Turcia	ARKEN	Conform specificației înaintată de Beneficiar	DATE GENERALE: Putere in regim de avarie (stand by) 110 kVA – 88 kW Putere in regim de producție (prime) 100 kVA – 80 kW Tensiune 400 V / 230 V - Disjunctori 200 A Frecvența 50 Hz Factor de putere 0.8 Turație 1500 rot/min Număr faze 3+N Regulator tensiune	Conform specificației înaintată de Beneficiar

						• Electronic Temperatura maxima mediu ambiant • Minim 45°C - Maxim 50°C Dimensiuni • Maxim (LxlxH): 2600x1000x1700 mm • Maxim Greutate brută 1400 kg • Fără carcasă MOTOR: Tip combustibil • Motorina (Diesel) Regulator turație • Electronic Configurație motor • 6 cilindri in linie Putere mecanică motor • 98 kWm Cilindre motor • 6.0 litri Pornire electrică • 24 V c.c., • Minim 10 porniri succesive Consum combustibil la 100% • 30,0 L/h Capacitate rezervor • Autonomie 11,67 ore la funcționare 100% Sistem preîncălzire • Livrat cu sistem termostat de încălzire a lichidului de răcire ALTERNATOR: Tip alternator • Sincron, fără perii, autoexcitat, cu un singur rulment • Distorsiuni totale datorate armonicelor < 1.5 % fără sarcina. < 5% sarcina liniara • Domeniul de reglaj al frecvenței ± 0.25% de la fără sarcina la sarcina maxima	
--	--	--	--	--	--	---	--

							• Domeniul de reglaj al tensiunii $\pm 1\%$ de la fără sarcina la sarcina maxima - Clasa de izolație • H - Standard de protecție • IP23 - PANOU DE COAMNDĂ: - Panou de control • Afișaj LCD - Avertizare și protecție în caz de: • Supra/sub tensiune, nivel scăzut - baterie, suprasarcina, supratensiune - Afișare parametri display • Tensiune, curent, putere, frecvență, - tensiune baterie, ore de funcționare - Mod operare dual • Manual și automat • interblocaj mecanic și electric pentru a preveni conectarea accidentală a celor două surse împreună - Garanție • 24 luni sau 1000 ore lucru de la punerea în funcțiune, garanție eliberată de producător pentru modelul oferit cu seria lui • 30 de luni de la livrare	
		Total lot 1						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Mîrzenco Anatol

În calitate de: Manager

Ofertantul: SC „PROMO SOLUTII” SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 90, of. 207.