

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1719223026010 din 24.06.2024

Obiectul achiziției: Privind achiziționarea: Achiziția instrumentului muzical "PIAN DE CONCERT"

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Pian de Concert	D-274	Germania	Steinway & Sons	Pian tip sau similar Steinway D-274. Lungime: (8'11 – 3/4) 274 cm. Lățime: (61 1/4) 157 cm. Greutate: 480 kg. Finisaj: Poliester lucios sau satinat. Carcasa Centrul din lemn de plop debitat pe sfert cu fibra încrucișată și furniruit la exterior. Partea masivă din fag ebonizat. Furnitură ebonizată sau din Crown Jewel Collection. Finisare poliester lucios sau satinat. Picioarele din lemn de fag masiv ebonizat prevăzut cu sisteme de blocare a roților duble de la fiecare picior. Accesorii metalice din alamă masivă, polisată și lăcuită. Rama. Realizată din arțar dur. 20 de laminări. Ambele rame (interioară și exterioară) formează o unică ramă îndoită continuu pentru putere și stabilitate neegalată. Grosime 3 1/4" (8.3 cm). Bretele/Stâlpi În număr de 5, din molid masiv, care să ofere putere tensională cu greutate mai mică. Clopotul de discant fixat pe partea inferioară a ramei în curbura discantului va fi din fontă. Butucul de acordaj Design Hexagrip brevetat. 6 laminări de arțar dur (acer saccharum) și bubinga. Placa de rezonanță Creată din molid Sitka, cu granulație strânsă, debitat pe sfert pentru a oferi un răspuns liber și uniform de-a lungul întregii scale. Construită de 9 mm grosime în centru și se subțiază până la 6	Pian tip sau similar Steinway D-274. Lungime: (8'11 – 3/4) 274 cm. Lățime: (61 1/4) 157 cm. Greutate: 480 kg. Finisaj: Poliester lucios sau satinat. Carcasa Centrul din lemn de plop debitat pe sfert cu fibra încrucișată și furniruit la exterior. Partea masivă din fag ebonizat. Furnitură ebonizată sau din Crown Jewel Collection. Finisare poliester lucios sau satinat. Picioarele din lemn de fag masiv ebonizat prevăzut cu sisteme de blocare a roților duble de la fiecare picior. Accesorii metalice din alamă masivă, polisată și lăcuită. Rama. Realizată din arțar dur. 20 de laminări. Ambele rame (interioară și exterioară) formează o unică ramă îndoită continuu pentru putere și stabilitate neegalată. Grosime 3 1/4" (8.3 cm). Bretele/Stâlpi În număr de 5, din molid masiv, care să ofere putere tensională cu greutate mai mică. Clopotul de discant fixat pe partea inferioară a ramei în curbura discantului va fi din fontă. Butucul de acordaj Design Hexagrip brevetat. 6 laminări de arțar dur (acer saccharum) și bubinga. Placa de rezonanță Creată din molid Sitka, cu granulație strânsă, debitat pe sfert pentru a oferi un răspuns liber și uniform de-a lungul întregii scale. Construită de 9 mm grosime în centru și se subțiază până la 6	

			mm pe măsură ce se apropie de ramă și carcasa exterioară, înainte de a fi dublu coronată. Coaste Fabricate din molid rezistent pentru a asigura susținere puternică și constantă împotriva presiunii descendente a corzilor asupra plăcii de rezonanță. Terminațiile coastelor sunt fixate manual pe suprafețele de montaj fiind efectiv prinse în importanța coroană a plăcii de rezonanță. Călușul Registrul înalt din arțar dur laminat vertical cu un capac din arțar dur masiv. Rândeluit la înălțimea planificată, acoperit cu grafit, găurit și crestat manual pentru precizia individuală a presiunii corzilor. Registrul grav este în continuarea registrului înalt, prins prin cepuri de arțar, lipit și înșurubat în placa de rezonanță. Scala Suprapusă. Combinație de agrafe. Duplex frontal și posterior. Tensiune – aproximativ 20.000 kg în funcție de înălțimea acordajului. Placa de rezistență Din fontă, robustă, pilită, decupată manual, impermeabilizată, vopsită cu bronz și lăcuită. Cuiele de acordaj Oțel premium, cu capetele nichelate pentru rezistența la coroziune. Corzile Registrul înalt din oțel suedez cu rezistență înaltă la tensiune. Registrul acut cu centrul din oțel suedez înfășurat cu fir pur din cupru. Ciocănelele Din două straturi, exterior și interior, din pâslă de lână de înaltă calitate. Tratate pentru rezistență la insecte. Centrul din arțar dur rezistent la compresie. Tijele din carpen rezistent. Surdinele Din lână de înaltă calitate debitată orizontal pentru o amortizare eficientă. Capetele din lemn bubinga pentru rezistență. Mecanica Părțile din carpen, debitat pe sfert, garnisite cu textil din lână pentru mecanică, special tratată pentru evitarea fricțiunii. Ele sunt ancorate în cep din lemn masiv bubinga, încapsulat în tubaj inflexibil fără sudură din alamă, pentru	mm pe măsură ce se apropie de ramă și carcasa exterioară, înainte de a fi dublu coronată. Coaste Fabricate din molid rezistent pentru a asigura susținere puternică și constantă împotriva presiunii descendente a corzilor asupra plăcii de rezonanță. Terminațiile coastelor sunt fixate manual pe suprafețele de montaj fiind efectiv prinse în importanța coroană a plăcii de rezonanță. Călușul Registrul înalt din arțar dur laminat vertical cu un capac din arțar dur masiv. Rândeluit la înălțimea planificată, acoperit cu grafit, găurit și crestat manual pentru precizia individuală a presiunii corzilor. Registrul grav este în continuarea registrului înalt, prins prin cepuri de arțar, lipit și înșurubat în placa de rezonanță. Scala Suprapusă. Combinație de agrafe. Duplex frontal și posterior. Tensiune – aproximativ 20.000 kg în funcție de înălțimea acordajului. Placa de rezistență Din fontă, robustă, pilită, decupată manual, impermeabilizată, vopsită cu bronz și lăcuită. Cuiele de acordaj Oțel premium, cu capetele nichelate pentru rezistența la coroziune. Corzile Registrul înalt din oțel suedez cu rezistență înaltă la tensiune. Registrul acut cu centrul din oțel suedez înfășurat cu fir pur din cupru. Ciocănelele Din două straturi, exterior și interior, din pâslă de lână de înaltă calitate. Tratate pentru rezistență la insecte. Centrul din arțar dur rezistent la compresie. Tijele din carpen rezistent. Surdinele Din lână de înaltă calitate debitată orizontal pentru o amortizare eficientă. Capetele din lemn bubinga pentru rezistență. Mecanica Părțile din carpen, debitat pe sfert, garnisite cu textil din lână pentru mecanică, special tratată pentru evitarea fricțiunii. Ele sunt ancorate în cep din lemn masiv bubinga, încapsulat în tubaj inflexibil fără sudură din alamă, pentru
--	--	--	--	--

			asigurarea unui reglaj precis și stabil. Arcul de repetiție din bronz fosforic. Clapele Molid bavarez, cântărite individual. Clapele albe acoperite cu material rezistent la ciobire și pătare, iar cele negre, ebonizate, delicat abrazive, tratate împotriva alunecării. Patul claviaturii Realizat din scânduri de molid stabil, debitat pe sfert. Terminații de fag. Pedalele Alamă masivă, solide. Piano. sostenuto, sostenuto complet. Accesorii Bancheta reglabilă, husă, roțile pentru scena, set de corzi. Garanție 5 ani.	asigurarea unui reglaj precis și stabil. Arcul de repetiție din bronz fosforic. Clapele Molid bavarez, cântărite individual. Clapele albe acoperite cu material rezistent la ciobire și pătare, iar cele negre, ebonizate, delicat abrazive, tratate împotriva alunecării. Patul claviaturii Realizat din scânduri de molid stabil, debitat pe sfert. Terminații de fag. Pedalele Alamă masivă, solide. Piano. sostenuto, sostenuto complet. Accesorii Bancheta reglabilă, husă, roțile pentru scena, set de corzi. Garanție 5 ani.	
--	--	--	--	--	--