

18.02.2026

Către: "CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE"

MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1768395521297**Descrierea tehnică****Autospecială mobilă destinat trasnfuzie a singelui
IVECO DAILY 50C18H V/P*****Poza cu caracter informativ****Caracteristici tehnice:****Anul producerii:**

2026 (nou)

Culoare:

Albă

Tip caroserie:

Furgonetă, structură metaclică

Motor:

Euro 6E

• Diesel:

• 4 tacte, injecție directă, turbosuflantă:

4

• Număr de cilindre:

• Capacitate cilindrică:

2 998 cm³

• Putere:

176 c.p.

• Volumul rezervorului de combustibil:

90 litri

• **Transmisia:**

• Cutia de viteze manuală:

6+1 rapoarte

• Tracțiune:

4x2 (spate)

Dimensiuni:

• Lățimea interioară:

1 800 mm;

• Lungimea interioară:

4 640 mm;

• Înălțimea interioară:

1 990 mm;

• Lungimea totală:

7 269 mm;

• Înălțimea totală:

3 080 mm;

• Lățimea totală:

2 200 mm;

• Volumul spațiului destinat pentru celule:

18 m³

Greutatea:

- Masa totală autorizată:

5 000 kg.

Sistemul de frînare:

- Frîne cu discuri la ambele punți;
- ESP9
- ABS – sistemul de antiblocare a roților în timpul frînării;
- EBD – sistemul de distribuire a forței de frînare la roți;
- EBL – sistemul de limitare a forței de frînare la roți;
- **TRACTION PLUS** - sistem de asistență la condus la vehiculele care îmbunătățește tracțiunea pe suprafețe alunecoase (noroi, nisip, zăpadă) * **Se activează printr-un buton, frânând roata care patinează și transferând cuplul către roata cu o tracțiune mai bună, oferind siguranță fără a adăuga greutate structurii, ca într-un 4x4 complet.**
- Frîna de serviciu mecanică cu acționarea roților din spate;

Suspensia:

- Față:
 - Spate:
 - Stabilizatoare față și spate;
- Arcuri mecanice transversale
pneumatică (pentru confort și protejarea încărcăturii)**

Roți:

- Anvelope:
 - Jante:
- 195/75R16 IC cu roti duble din spate (sparca)
Oțel**

Sistemul electric:

- Alternator :
 - Acumulator:
 - Oglinzi reglabile electric cu încălzire ;
 - Sistem de măsură metric;
- 220 A (12 V)
110 Ah (12 V)**

Siguranță:

- Immobilizer;
- Centuri de siguranță cu 3 puncte de fixare;
- Airbag șofer și pasageri (3)

Scaune:

- Scaunul șoferului ajustabil în 3 poziții;
- Scaun confort șofer (cu coțiere și ajustare lombară)
- Scaun fixat pentru 2 pasageri;

Dotări:

- ESP9 (ABS+ABD+EBL);
- Servodirecție volan cu amplificator;
- Aer condiționat manual;
- Dirijare electrică a geamurilor;
- Filtru de combustibil cu separator de apă;
- Încălzire a filtrului de combustibil;
- Sistem airbag șofer și pasager;
- Set de instrumente;
- Cric hidraulic;
- Senzor parcare spate;
- Scaun șofer pe perne pneumatice;
- Faruri anticeață LED;
- Cruise control;
- Faruri anti-ceață;
- Aer conditionat semi-automat;
- Radio tactil, diagonală: 7 inch;
- USB, Bluetooth;
- Roată de rezervă;
- Închiderea centralizată cu telecomand

Iveco Daily 50C18H V/P dotat cu pachetul « stabilitate crescută gradul I »

Motor

F1C -4-cilindri, în linie, 16-supape. 4-tacte, cu injecție directă, turbosuflantă cu răcire intermediară și cu geometrie variabilă. Sistemul de injecție - Common Rail. Răcire cu lichid, ventilator cu mufă electro-magnetică. Blocul cilindrilor din fontă, chiulasa din aluminiu. Immobilizer cu activare de la cheia de pornire a motorului. Corespunde directivei CEE EURO 6 (Gradul de poluare).

Cutia de viteze

Tipul: ZF 2840.6 O.D. Manuală 6-rapoarte + 1 spate.

Cadrul

Longeroane de oțel de tip U ranforsate, combinate cu traverse cu secțiune circulară nituite. Dimensiunile longeroanelor: lățime 70 mm; înălțime 182 mm, grosime 4 mm. Asigură o sarcină utilă mărită și dă o posibilitate de optimizare a masei cât și menținerea unei manevrabilități superioare. Punctele de fixare a cabinei cu cadrul sunt total renovate.



Suspensia

Suspensie pe față independentă Quad Tour: bară de torsion încorporată și bare antiruli, total nouă, cu stabilizatoare și amortizatoare telescopic cu două puncte de libertate. Aceasta asigură sarcină utilă și gardă la sol sporită, cât și manevrabilitate superioară.

Suspensie spate pneumatică cu sistem **AIR PRO** pentru confort și protejarea încărcăturii, dotată cu perne de limitare a cursei libere, stabilizatoare și amortizatoare telescopic. Asigură o sarcină utilă și manevrabilitate sporită datorită suspensiei renovate, siguranța conducerii automobilului a atins un nivel superior de performanță.

Echipament și utilaje :

Nr.	Parametrii tehnici:	Specificația tehnică solicitată
1.	Destinația	Transportarea echipei mobile în teritoriu pentru colectarea sângelui de la donatori. Transportarea seturilor de produse alimentare pentru donatorii de sânge/componente sanguine.
2.	Numărul de locuri	8 locuri destinate pentru pasageri/personal angajat al instituției, inclusiv locul conducătorului auto
3.	Secția marfară	Separată de salonul pentru pasageri printr-un perete despărțitor. Dimensiunile spațiului: minimum: Lungime: 2300 mm; Lățime: 1740 mm; Înălțime: 1990 mm. Dotată cu 8 compartimente cu uși pliante tip roletă cu lacăt, pentru transportarea seturilor alimentare, aparate de plasmafereză și dispozitive medicale utilizate în colectarea mobilă a sângelui/componentelor sanguine. Mobilier cu sertare între compartimentele cu uși pliante, pentru consumabilele necesare colectării sângelui/componentelor sanguine în cadrul colectării mobile. Echipată cu minimum 4 prize de 12 V. Dotată cu două cărucioare (fiecare pentru transportul a 4 fotolii pliante pentru donatori) aflate în dotare. Dotată cu două Lăzi frigorifice specializate pentru transportarea unităților de sânge recoltate de la donatori. Tip mobilă cu mâner, cu sau fără roți. Mecanisme de fixare a containerului în portbagajul unității de transport în momentul transportării. Temperatura de lucru: plus 2C° plus 8C°. Ecran ce se vizualizează temperatura de lucru a containerului; Tehnologie de răcire ACTIVĂ. Înregistrator grafic sau digital cu posibilitatea vizualizării informației la un calculator. Capacitatea lăzii frigorifice de 45-50 unități cu sânge colectat. Dotată cu suporturi de plasare a unităților de sânge. Confecționată din polietilenă sau alte materiale similare rezistent la dezinfectanți. Conexiune la 12 V / 220 V (asigurare conexiune la autospecială).

4.	Caracteristici tehnice	
	• Forma caroseriei Furgon cu acoperiș înalt 3080 mm • Tracțiune Sparte cu sitema TRACTION PLUS • Tip motor Diesel, 129 kW (176 CP) Euro 6E Motor versiune Euro VI-E • Cutie de viteza 6 trepte manuala sau automat • Capacitate cilindrica (cm3) 2 998 • Puterea maxima (kWt(CP)/min) 176 • Masa maximă autorizată (kg) 5 000 • Capacitatea rezervorului (l) 90	
5.	Dotări	
	• Suport pentru roata de rezervă sub capătul șasiului. • Roată de rezervă. • Anvelope cu rezistență optimizată la rulare. • Senzori pentru monitorizarea presiunii anvelopelor. • Senzori de parcare. • Cameră spate. • Suspensie pneumatică AIR PRO pentru confort și protejarea încărcăturii. • Pachet de stabilitate crescută, gradul I.	

	• Amortizor de vibrații. • Structură ranforsată a caroseriei. • Lonjeroane tip U ranforsate. • Inel de remorcă spate. • Apărătoare de noroi față. • Apărătoare de noroi spate. • Trepte pentru ușa spate. • Cotieră pentru scaunul șoferului. • Cotieră pentru scaunul pasagerului. • Scaun șofer confort, reglabil pe înălțime. • Scaun pasager confort. • Banchetă triplă confort, rândul 1. • Banchetă triplă confort, rândul 2. • Tapițerie din stofă, culoare neagră. • Canal de aer cald spre spațiul pasagerilor și secția marfară. • Sistem de climatizare îmbunătățit. • Încălzire auxiliară. • Schimbător de căldură suplimentar, spate. • Aer condiționat semi-automat. • Volan reglabil pe înălțime și adâncime. • Volan îmbrăcat în piele. • Oglină retrovizoare interioară. • Podea din plastic pentru transportul pasagerilor. • Radio digital (DAB). • Pachet de integrare smartphone. • Preechipare pentru navigație. • Difuzoare față și spate. • Asistent activ de frânare. • Oglinzi exterioare încălzite, cu reglaj electric. • Airbag pentru șofer. • Minimum 3 airbag-uri pentru pasageri. • Centuri de siguranță: Pentru conducătorul auto și toți pasagerii. • Avertizare sonoră: Pentru necuplarea centurilor de siguranță. • Încălzire cabină șofer și pasageri: Cu reglare a temperaturii. • Imobilizator electronic: Antifurt. • Ușă laterală: Glisantă. • Acoperire podea: • În cabina conducătorului auto și spațiul pasagerilor: covorașe de cauciuc. • În secția marfară: acoperire rezistentă la soluții dezinfectante (pH 4–10), cu proprietăți antidrapante și rezistență la uzură. • Sistem antiblocare roți: ABS. • Sistem electronic de stabilitate: ESP. • Sistem de control al tracțiunii: TRUCTION PLUS
6.	Accesorii
	• Pneuri de iarnă: 4 bucăți. • Jante pentru pneuri de iarnă: 4 bucăți. • Covorașe de cauciuc: 2 bucăți. • Huse: 1 set. • Capace pentru discuri: 2 seturi. • Set de scule: Stingător, trusă medicală, semn de avarie, vestă reflectorizantă.

7.	Altele
Termen de garanție	GARANȚIE • Toate echipamentele trebuie să aibă o garanție de minimum 24 de luni de la data semnării actului de primire-predare. • Vehiculul trebuie să aibă o garanție de minimum 200.000 km sau 24 de luni, în funcție de care condiție se îndeplinește prima. DESERVIRE ȘI MENTENANȚĂ Deservirea și mentenanța autovehiculelor • Perioada de reacție de la momentul solicitării: maximum 24 de ore. • Pe durata perioadei de garanție, la cererea rezonabilă a utilizatorului, repararea, ajustarea și mentenanța vehiculului, conform specificațiilor din ghidurile producătorului, se vor efectua gratuit. • Piese de schimb și manopera sunt gratuite, cu excepția consumabilelor stabilite de producător. Deservirea și mentenanța echipamentelor • Toți ofertanții vor asigura existența facilităților tehnice necesare pentru service-ul echipamentelor, conform condițiilor generale de garanție și ghidului de utilizare al producătorului. Pe durata garanției: - o Perioada de reacție de la momentul solicitării: maximum 24 de ore. - o Durata maximă pentru remedierea defecțiunilor: maximum 72 de ore. În cazul în care remedierea nu se efectuează în maximum 72 de ore, echipamentele și dispozitivele vor fi înlocuite gratuit. - o Înlocuirea temporară a echipamentului trebuie asigurată conform perioadelor menționate mai sus. - o Pe durata perioadei de garanție, la cererea rezonabilă a utilizatorului, repararea, ajustarea și mentenanța echipamentelor, conform specificațiilor din ghidurile producătorului, se vor efectua gratuit. Disponibilitatea pieselor de schimb • Fiecare ofertant își asumă, pe propria răspundere, disponibilitatea pieselor de schimb, accesoriilor și consumabilelor pentru toate pozițiile oferite pe piața Republicii Moldova, gratuit sau contra cost, după cum urmează: piesele de schimb și manopera gratuite pe durata perioadei de garanție. Manuale • Este obligatoriu să fie furnizate un ghid tehnic și un ghid de utilizare în limba română. Scolarizare • La momentul livrării, câștigătorul va asigura instruirea personalului tehnic și medical (pentru vehicul și echipamente), incluzând pregătire teoretică și practică, pentru dobândirea cunoștințelor și abilităților necesare. Înmatriculare • Vânzătorul va furniza cumpărătorului toate documentele și actele necesare pentru înmatricularea vehiculului la Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova. Livrare • Autovehiculul va fi livrat în condiții DDP, conform INCOTERMS 2020. • Autovehiculul va fi livrat ca unitate funcțională complet echipată, specificând în detaliu echipamentele și dispozitivele incluse, conform actului de primire-predare. • Costul ofertei include: dispozitivele, ambalarea, transportul la sediul beneficiarului, instalarea și punerea în funcțiune, instruirea tehnică pentru exploatare și mentenanță, precum și pregătirea personalului medical. • Costul consumabilelor, pieselor de schimb și al mentenanței periodice pe durata garanției este conform termenilor de referință. Ofertanții vor prezenta un catalog cu fotografii color și/sau schițe, care să reproducă configurația solicitată în termenii de referință.

8.	Listă echipamente:																		
	1. Frigider LION COOLER X50A / *12v Plug (Broșura atașată) <table border="1" data-bbox="236 257 1098 564"> <tr> <td>Interval de lucru</td><td>- 20 / +20 °C</td></tr> <tr> <td>Dimensiuni exterioare (H*W*D)mm</td><td>580*635*405</td></tr> <tr> <td>Baterie extractibilă</td><td>Autonomie de 21 ore</td></tr> <tr> <td>Capacitate</td><td>50 l</td></tr> <tr> <td>Greutate netă</td><td>15,4 kg</td></tr> <tr> <td>Valabil ca AC</td><td>115/230V</td></tr> <tr> <td>Voltaj</td><td>DC 12, DC 24</td></tr> <tr> <td>Clasa de climă</td><td>T</td></tr> <tr> <td>Consumație</td><td>0,250 kWh/24h</td></tr> </table> 1 T1 Scaune pentru pasageri și personalul instituțional, inclusiv scaunul șoferului Diverse 8 buc 2 T2 Perete despărțitor pentru compartimentul de marfă Arthor 1 buc 3 T3 Compartimente de depozitare cu uși tip rulou securizate cu încuietori Diverse 8 buc 4 T4 Mobilier cu sertare poziționate între compartimente cu uși tip rulou Arthor 2 buc 5 T5 Priză de 12V Diverse 6 buc 6 T6 Cărucioare concepute pentru a transporta 4 scaune pliante pentru donatori Diverse 2 buc 7 T6 Scaune pliante pentru donare de sânge SKE809 8 buc 8 T7 Lada frigorifice specializate, cu roți și mâner de transport Lion Cooler X50A 2 buc 9 T8 Schimbător de căldură spate suplimentar Webasto Evo 1 buc 10 T9 Acoperire podea pentru zona pasagerilor din spate Net Floor 1 buc 11 T9 Acoperire podea pentru compartimentul de marfă din spate Net Floor 1 buc 12 T10 Iluminare interioară - Lumini LED fluorescente și cu fante Diverse 1 set 13 T11 Inele și curele în secțiunea de marfă Diverse 1 buc 14 T12 Culoare caroserie albă cu inscripții roșii Diverse 1 set 15 T13 Anvelope de iarnă cu jante Diverse 4 buc 16 T13 Covorașe din cauciuc, huse scaune, capace roți Diverse 1 set 17 T13 Trusă de prim ajutor, triunghi de avertizare, vestă reflectorizantă Diverse 1 set 18 T14 Aer condiționat pentru pasagerii din spate Webasto 1 buc 19 Treaptă electrică pentru ușă glisantă laterală Arthor 1 buc 20 Extinctor - 2 kg Diverse 2 buc 21 Lumini de lucru cu LED pentru laterale și spate Diverse 6 buc * Valabilitatea ofertei – 90 de zile	Interval de lucru	- 20 / +20 °C	Dimensiuni exterioare (H*W*D)mm	580*635*405	Baterie extractibilă	Autonomie de 21 ore	Capacitate	50 l	Greutate netă	15,4 kg	Valabil ca AC	115/230V	Voltaj	DC 12, DC 24	Clasa de climă	T	Consumație	0,250 kWh/24h
Interval de lucru	- 20 / +20 °C																		
Dimensiuni exterioare (H*W*D)mm	580*635*405																		
Baterie extractibilă	Autonomie de 21 ore																		
Capacitate	50 l																		
Greutate netă	15,4 kg																		
Valabil ca AC	115/230V																		
Voltaj	DC 12, DC 24																		
Clasa de climă	T																		
Consumație	0,250 kWh/24h																		