

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1656686608634](#) din 1 iulie 2022

Obiectul achiziției: **Vopsea în asortiment**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Vopsea albă auto 9003	E4310	Bulgaria - Romania	Grup Policolor- Orgahim	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivi alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni.	Vopsea E4310 RAL 9003 (alba) Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivi alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții,	Produs certificat AFER ca parte a sistemului protecție anticorozivă

					HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.	
Vopsea albastră auto 5002	E4310	Bulgaria - Romania	Grup Policolor- Orgahim	<p>Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule.</p> <p>Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944).</p> <p>Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivi alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L.</p> <p>Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.</p>	<p>Vopsea E4310 RAL 5002 (albastra) Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944).</p> <p>Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivi alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L.</p> <p>Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.</p>	<p>Produs certificat AFER ca parte a sistemului protecție anticoroziv a</p>
Vopsea bej auto 1014	E4310	Bulgaria - Romania	Grup Policolor- Orgahim	<p>Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule.</p> <p>Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944).</p> <p>Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivi</p>	<p>Vopsea E4310 RAL 1014 (bej) Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944).</p> <p>Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură,</p>	<p>Produs certificat AFER ca parte a sistemului protecție anticoroziv a</p>

				<p>alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L.</p> <p>Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.</p>	<p>săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L.</p> <p>Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.</p>	
Vopsea neagră 9005	E4310	Bulgaria - Romania	Grup Policolor-Orgahim	<p>Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule.</p> <p>Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944).</p> <p>Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L.</p> <p>Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.</p>	<p>Vopsea E4310 RAL 9005 (neagră) Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944).</p> <p>Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L.</p> <p>Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.</p>	<p>Produs certificat AFER ca parte a sistemului protecție anticoroziv a</p>
Vopsea oranj 2008	E4310	Bulgaria - Romania	Grup Policolor-Orgahim	<p>Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule.</p> <p>Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport</p>	<p>Vopsea E4310 RAL 2008 (orange) Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și</p>	<p>Produs certificat AFER ca parte a sistemului protecție</p>

				<p>și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivi alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L.</p> <p>Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni.</p>	<p>interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivi alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L.</p> <p>Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni.</p>	anticoroziv a
Vopsea albă simplă	Casa Bella	Bulgaria - Romania	Grup Policolor- Orgahim	<p>Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m²/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții,</p>	<p>Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m²/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții,</p>	

				HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.
Vopsea albastră simplă	Casa Bella	Bulgaria - Romania	Grup Policolor- Orgahim	Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Casa Bella Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
Vopsea bej simplă	Casa Bella	Bulgaria - Romania	Grup Policolor- Orgahim	Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în	Casa Bella Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în

				<p>max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p>	<p>max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p>	
Vopsea roșie simplă	Casa Bella	Bulgaria - Romania	Grup Policolor- Orgahim	<p>Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m²/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg</p>	<p>Casa Bella Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m²/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data</p>	

				Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.
Vopsea sură	Casa Bella	Bulgaria - Romania	Grup Policolor- Orgahim	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Casa Bella Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.
Vopsea gri metal	Casa Bella	Bulgaria - Romania	Grup Policolor- Orgahim	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat .	Casa Bella Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -

				<p>Țiimpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășeasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>	<p>13m²/litru/ strat . Țiimpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășeasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>	
Vopsea verde metal	Casa Bella	Bulgaria - Romania	Grup Policolor- Orgahim	<p>Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m²/litru/ strat . Țiimpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășeasca masa de 300 grame de</p>	<p>Casa Bella Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m²/litru/ strat . Țiimpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu</p>	

				diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	
Vopsea cafenie metal	Casa Bella	Bulgaria - Romania	Grup Policolor-Orgahim	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Casa Bella Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	
Vopsea galbenă metal	Casa Bella	Bulgaria - Romania	Grup Policolor-Orgahim	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din	Casa Bella Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor	

				lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	
Grund Alchidic pentru metal.	SiBelle PF 02	Bulgaria	Ninachim	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-	Grund Alchidic PF 02 Culoare sură pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-	

				500 g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție – 12 - 18 luni.Ambalaj 0,9÷25 kg.	500 g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție – 12 - 18 luni.Ambalaj 0,9÷25 kg.	
Grund Epoxidic	G3500	Bulgaria - Romania	Grup Policolor- Orgahim	Grund (primer) – Bicomponent (2K) reticulat cu întăritor poliamidic, care conține pigmenți zinc-fosfat. Pentru protecția împotriva coroziunii atât a suprafețelor metalice cât și a celor neferoase, noi și reparate. Oferă rezistență ridicată la umiditate, influențe atmosferice, medii active din punct de vedere chimic. Protecție excelentă împotriva coroziunii în sistemul de finisare conform ISO 12944:C4, C5. COV - BNS EN ISO11890-1:2008 - 278g/l. Produsul poate fi utilizat într-un sistem cu diferite acoperiri de finisare. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.Garanție - 12 luni.	Grund Epoxidic G3500 (primer) – Bicomponent (2K) reticulat cu întăritor poliamidic, care conține pigmenți zinc-fosfat. Pentru protecția împotriva coroziunii atât a suprafețelor metalice cât și a celor neferoase, noi și reparate. Oferă rezistență ridicată la umiditate, influențe atmosferice, medii active din punct de vedere chimic. Protecție excelentă împotriva coroziunii în sistemul de finisare conform ISO 12944:C4, C5. COV - BNS EN ISO11890-1:2008 - 278g/l. Produsul poate fi utilizat într-un sistem cu diferite acoperiri de finisare. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.Garanție - 12 luni	Produs certificat AFER ca parte a sistemului protecție anticoroziv a
Dizolvant pt grund epoxidic	D309	Bulgaria - Romania	Grup Policolor- Orgahim	Dizolvant compatibil cu grund epoxidic din oferta. Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Garanție 24 luni.	Dizolvant compatibil cu grund epoxidic din oferta. Capacitatea de îmbuteliere – 4 litri . Garanție 24 luni	
Dizolvant pentru vopsele	646	Moldova	Lizarin SRL	Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor;	Diluant 646 Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor;	

				Tip 646;Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Garanție - 12 luni.	Capacitatea de îmbuteliere – 0,9 sau 5 litri (la cerere Autoritatii Contractante). Garanție - 12 luni
Dizolvant	650	Moldova	Lizarin SRL	Tip 650.Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere) .Garanție - 12 luni.	Diluant 650. Capacitatea de îmbuteliere – 0,9 sau 5 litri (la cerere Autoritatii Contractante). Garanție - 12 luni .
Dizolvant pentru vopsele auto acrilice	D4300	Bulgaria - Romania	Grup Policolor- Orgahim	Dizolvant pentru vopsele auto acrilice de 2 componente. Diluant pentru diluarea vopselei, lacurilor, emailurilor și Grundurilor acrilice (in special pentru camioane), dizolvarea lianților pe baza de nitrat celuloza, sticla 0.9/1 L (este necesar ca diluantul să fie compatibil cu produsele menționate). Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.	Dizolvant D4300 pentru vopsele auto acrilice de 2 componente. Diluant pentru diluarea vopselei, lacurilor, emailurilor și Grundurilor acrilice (in special pentru camioane), dizolvarea lianților pe baza de nitrat celuloza, sticla 0.9/1 L (este necesar ca diluantul să fie compatibil cu produsele menționate). Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.
Chit cu fibră de sticlă	Klar	Bulgaria - Romania	Grup Policolor- Orgahim	Fabricat din rășini poliesterice nesaturate, armate cu fibre minerale. Are o rezistență bună la lipire și poate fi ușor întins și modelat. Formează o suprafață foarte durabilă. Combinat cu ușurință de aplicare și manipulare, poate fi utilizat pe suprafețe mari. De asemenea, aderă bine la o varietate de substraturi, inclusiv: - oțel, suprafață zincată, aluminiu - fibră de sticlă - lemn.	Klar Power Plus Fabricat din rășini poliesterice nesaturate, armate cu fibre minerale. Are o rezistență bună la lipire și poate fi ușor întins și modelat. Formează o suprafață foarte durabilă. Combinat cu ușurință de aplicare și manipulare, poate fi utilizat pe suprafețe mari. De asemenea, aderă bine la o varietate de substraturi, inclusiv: - oțel, suprafață zincată, aluminiu - fibră de sticlă

				<p>Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p> <p>Garanție - 12 luni.</p>	<p>- lemn.</p> <p>Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p> <p>Garanție - 12 luni.</p>
Chit Universal	Klar	Bulgaria - Romania	Grup Policolor- Orgahim	<p>Chit auto universal – produs poliesteric bicomponent, de calitate superioară, utilizat pentru umplere cât și pentru finisare, aderență bună pentru aluminiu, oțel tablă zincată, fibră de sticlă, etc. uscare rapidă, șlefuire ușoară, ambalaj 0,5 – 2 kg</p> <p>Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p> <p>Garanție - 12 luni.</p>	<p>Chit auto universal KLAR Soft Pro – produs poliesteric bicomponent, de calitate superioară, utilizat pentru umplere cât și pentru finisare, aderență bună pentru aluminiu, oțel tablă zincată, fibră de sticlă, etc. uscare rapidă, șlefuire ușoară, ambalaj 0,5 – 1 – 2 kg</p> <p>Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p> <p>Garanție - 12 luni.</p>
Material anticoroziv (mastică)	Klar	Bulgaria - Romania	Grup Policolor- Orgahim	<p>Izolator monocomponent pe baza de cauciuc sintetic foarte dens si elastic, folosit pentru protectie aticorosiva si hidrofoba, sigilarea si etansarea elementelor din metal a caroseriilor auto, rezistent la vibratii si agenti atmosferici. Aderenta la metal,lemn,fibre sintetice si sticla cu posibilitati de a putea fi supravopsit. Continut de solvent redus. COV Max 250 g/l. Aplicare cat manual atat si pneumatic sau cu pensula speciala pentru mastic. Ambalag 0,5 - 15 kg.</p> <p>Produsul trebuie să respecte Legislația</p>	<p>Klar PoliMap Mastic Pensulabil Izolator monocomponent pe baza de cauciuc sintetic foarte dens si elastic, folosit pentru protectie aticorosiva si hidrofoba, sigilarea si etansarea elementelor din metal a caroseriilor auto, rezistent la vibratii si agenti atmosferici. Aderenta la metal,lemn,fibre sintetice si sticla cu posibilitati de a putea fi supravopsit. Continut de solvent redus. COV Max 250 g/l. Aplicare cat manual atat si pneumatic sau cu pensula speciala pentru mastic. Ambalag 0,8 kg.</p>

				RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni.	Produsul trebuie să respecte Legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni.
Vopsea pe bază de apă (exterior+interior)	Casa Bella	Bulgaria - Romania	Grup Policolor- Orgahim	Vopsea Acrilica (emulsie), culoarea alb mat, pe baza de dispersi cu aspect omogen, semiviscos densitatea 1 litru = 1,58-1,65 kg pentru Tavane si Pereti folosita la interior/exterior , rezistența la curățare umedă conform ISO 11998 clasa2. Aplicare pe toate tipurile minerale ca tencuieli,gleturi,zidarii, plagi de gips-carton, beton. Uscare la atingere 20-40 min. Consum 11-13 kg per m2.Ambalaj 10-25 kg. Garanție - 12 luni.	Casa Bella Vopsea Acrilica (emulsie), culoarea alb mat, pe baza de dispersi cu aspect omogen, semiviscos densitatea 1 litru = 1,58-1,65 kg pentru Tavane si Pereti folosita la interior/exterior , rezistența la curățare umedă conform ISO 11998 clasa2 (incercari de laborator). Aplicare pe toate tipurile minerale ca tencuieli,gleturi,zidarii, plagi de gips-carton, beton. Uscare la atingere 20-40 min. Consum 11-13 kg per m2.Ambalaj 10-25 kg. Garanție - 12 luni.
TOTAL					

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Moghildea Artiom În calitate de: Administrator

Ofertantul: Manticora SRL Adresa (sediul): Igor Vieru 3 of 88

E-mail: manticora.srl@gmail.com Telefon (fix și mobil): +373481327, +37369922997