

Specificații tehnice (F4.1)

În cazul unei discrepanțe sau al unui conflict cu cerințele din secțiunea 2. Fișa de date a achiziției (FDA), prevederile din FDA vor prevala asupra prevederilor de mai jos.

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1603463437866](#)

Denumirea procedurii de achiziție: *Echipament specializat pentru organizarea ședințelor*

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Mode-lul articolu-lui	Țara de origi-ne	Pro-ducă-torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi nță
1	2	3	4	5	6	7	8
Lot: Sistem integrat pentru organizarea ședințelor							
32330000-5	Unitate de control și managem ent	CCSD-CURD	Portug alia	Bosch	<u>Tip:</u> Unitate de management și control al sistemului de conferință Funcționalități de bază: - Posibilitate de conectare a echipamentelor (microfon cu difuzor, camere) fără deconectarea sau repornirea sistemului; - Web control, cu următoarele posibilități: • Reglare, configurare și management al echipamentului prin intermediul aplicației web (de pe PC, Tablet, smartphone); • Modificările ce sunt transmise prin browser-ul web trebuie să actualizeze și să afișeze automat starea curentă în Unitatea de control și viceversa; • Trebuie să existe profile separate pentru tehnicieni și operatori; - Trebuie să existe suprimarea integrată a feedback-ului acustic digital (DAFS), de asemenea cunoscut sub numele de „urlet” sau „efect Larsen”; - Eficiență energetică: Posibilitate opririi automate dispozitivele conectate în scopuri de economisire a energiei electrice.	Unitate de management și control al sistemului de conferință Funcționalități de bază: - Posibilitate de conectare a echipamentelor (microfon cu difuzor, camere) fără deconectarea sau repornirea sistemului; - Web control, cu următoarele posibilități: • Reglare, configurare și management al echipamentului prin intermediul aplicației web (de pe PC, Tablet, smartphone); • Modificările ce sunt transmise prin browser-ul web se actualizeaza și se afișeaza automat starea curentă în Unitatea de control și viceversa; • Exista profile separate pentru tehnicieni și operatori; - Exista suprimarea integrată a feedback-ului acustic digital (DAFS),	Nu se aplică

					Funcționalități pentru controlul microfoanelor: • opțiunea "Deschis" – posibilitate de conectare al microfonului în direct. Trebuie să existe posibilitatea de setare a numărului maxim de microfoane deschise; • opțiunea "Suprascriere" – posibilitatea de preluare a activității microfonului prin apăsarea butoanelor, din contul altui microfon deschis; • opțiunea de "Activare vocală" – posibilitatea de activare a microfonul vorbind în microfon (cu posibilitatea de dezactivare temporară apăsând butonul microfon); • opțiune de "Activare doar cât se apasă pe butonul microfonului" - microfonul trebuie să fie dezactivat când microfonul butonul este eliberat; Gestiunea echipamentelor periferice: • Camere video cu suport automat (control, zoom, PTZ) cu posibilitate de setare preset-uri configurabile. Suport pentru minim 5 camere; • Microfon extern (cu fir sau fără fir); • Posibilitate de transmitere a sunetului către receptoare externe (mixer, amplificator, PC.); • posibilitate de conectare echipament audio/sursă audio externă - pentru difuzarea sunetului prin echipamentul microfon cu difuzor; • Cuplaj telefonic - pentru a permite unui participant la distanță să participați la o discuție printr-o conexiune telefonică / video;	de asemenea cunoscut sub numele de „urlet” sau „efect Larsen”; - Eficiență energetică: Posibilitate opririi automate dispozitivele conectate în scopuri de economisire a energiei electrice. Funcționalități pentru controlul microfoanelor: • opțiunea "Deschis" – posibilitate de conectare al microfonului în direct, exista posibilitatea de setare a numărului maxim de microfoane deschise; • opțiunea "Suprascriere" – posibilitatea de preluare a activității microfonului prin apăsarea butoanelor, din contul altui microfon deschis; • opțiunea de "Activare vocală" – posibilitatea de activare a microfonul vorbind în microfon (cu posibilitatea de dezactivare temporară apăsând butonul microfon); • opțiune de "Activare doar cât se apasă pe butonul microfonului" - microfonul este dezactivat când microfonul butonul este eliberat; Gestiunea echipamentelor periferice: • Camere video cu suport automat (control, zoom, PTZ) cu posibilitate de setare preset-	
--	--	--	--	--	--	--	--

					• Recorder extern - pentru înregistrare și redare Discuții; • Memorie internă – pentru posibilitate de înregistrare a sunetului din conferință în memoria internă, până la 8 ore de discuții; • Memorie USB – pentru posibilitate de înregistrare pe un stick de memorie USB (suport USB 128 GB); • Notificări -Posibilitate de notificare care memorie este activă pentru înregistrare. Indicatori pentru finisare spațiu liber pentru înregistrări; • Difuzor încorporat(72 dB SPL, 200 Hz – 12,5 kHz) și mufa pentru căști pentru monitorizarea în direct. Conectori (min.): • 1 x priză stereo pentru căști - 1 x 3,5 mm (0,14 in); • 1 x conector USB; • 1 x conector micro-USB; • 4 x ieșire RCA pentru înregistrarea individuală a microfonului; • 1 x intrare de alimentare; • 2 x conectoare pentru conectare în buclă; • 1 x conector RJ45 Ethernet pentru management și comunicare cu aplicația web; • 1 x conector de intrare pentru microfon XLR cu 3 poli (Phantom power); • 1 x intrare RCA (sursă audio externă); • 1 x ieșire RCA pentru amplificator; • 1 x intrare / ieșire RCA configurabilă pentru: - „Recorder” pentru conectarea unui recorder extern; - „Insertion” pentru conectarea unui procesor de sunet extern;	uri configurabile. Suport pentru minim 5 camere; • Microfon extern (cu fir sau fără fir); • Posibilitate de transmitere a sunetului către receptoare externe (mixer, amplificator, PC..); • posibilitate de conectare echipament audio/sursă audio externă - pentru difuzarea sunetului prin echipamentul microfon cu difuzor; • Cuplaj telefonic - pentru a permite unui participant la distanță să participe la o discuție printr-o conexiune telefonică / video; • Recorder extern - pentru înregistrare și redare Discuții; • Memorie internă – pentru posibilitate de înregistrare a sunetului din conferință în memoria internă, până la 8 ore de discuții; • Memorie USB – pentru posibilitate de înregistrare pe un stick de memorie USB (suport USB 128 GB); • Notificări -Posibilitate de notificare care memorie este activă pentru înregistrare. Indicatori pentru finisare spațiu liber pentru înregistrări; • Difuzor încorporat(72 dB SPL, 200 Hz – 12,5 kHz) și mufa pentru căști pentru monitorizarea în direct.	
--	--	--	--	--	--	--	--

					- „Telefon / mix minus” pentru conexiune prin telefon la sesiune. Setul trebuie să conțină (min.) : - Unitate de control centrală; - Cablu de alimentare de la rețea; - Sursa de alimentare de pentru microfoane cu boxe integrate; - Instrument pentru schimbul butoanelor; - Set pentru posibilitatea amplasării pe masă și set pentru montarea în rack de 19” a unității de control; - Instrucțiune de siguranță, manual de utilizare; Garanție (min.) – 24 luni Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat. <u>Termen de livrare:</u> Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de <u>30 zile lucrătoare</u> după intrarea în vigoare a contractului.	Conectori: • 1 x priză stereo pentru căști - 1 x 3,5 mm (0,14 in); • 1 x conector USB; • 1 x conector micro-USB; • 4 x ieșire RCA pentru înregistrarea individuală a microfonului; • 1 x intrare de alimentare; • 2 x conectoare pentru conectare în buclă; • 1 x conector RJ45 Ethernet pentru management și comunicare cu aplicația web; • 1 x conector de intrare pentru microfon XLR cu 3 poli (Phantom power); • 1 x intrare RCA (sursă audio externă); • 1 x ieșire RCA pentru amplificator; • 1 x intrare / ieșire RCA configurabilă pentru: - „Recorder” pentru conectarea unui recorder extern; - „Insertion” pentru conectarea unui procesor de sunet extern; - „Telefon / mix minus” pentru conexiune prin telefon la sesiune. Setul conține: - Unitate de control centrală; - Cablu de alimentare de la rețea;	
--	--	--	--	--	---	--	--

					- Sursa de alimentare de pentru microfoane cu boxe integrate; - Instrument pentru schimbul butoanelor; - Set pentru posibilitatea amplasării pe masă și set pentru montarea în rack de 19" a unității de control; - Instrucțiune de siguranță, manual de utilizare; Garanție – 24 luni Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat. <u>Termen de livrare:</u> Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de <u>30 zile</u>	
--	--	--	--	--	---	--

						<i>lucrătoare după intrarea în vigoare a contractului.</i>	
32340000-8	Dispozitiv cu microfon și difuzor pentru participanți	CCSD-DL	China	Bosch	<i>Tip: Dispozitiv pentru discuții cu microfon și boxă integrată pentru participanți</i> Funcționalități de bază: Dispozitivul pentru discuții trebuie să: - fie compatibil, să se integreze și să fie produs de același producător ca și Unitatea Centrala de control și management oferită la poziția. 1 ; - ofere participanților posibilitatea de a vorbi la microfon și de a auzi alți participanți în boxa integrată; - posede microfon cu tijă lungă, flexibilă pentru ajustare comodă; - ofere imunitate/protecție la interferențele telefonului mobil; - posede difuzor incorporat cu reglarea volumului separat și centralizat de la unitatea de control; - ofere posibilitatea de a conecta căști (conector 3.5mm) cu opțiune de protecție de interferențe de la căști la microfon; - ofere posibilitatea de conectare în lanț a dispozitivelor pentru discuții; - ofere posibilitatea conectării/deconectării rapide între ele și la sistemul de control central, fără a deconecta sau reporni sistemul. Controale și indicatori (min.): • Buton conectare/solicitare microfon; • Indicator LED cu cod color pentru afișarea stărilor: microfon pornit, cererea de a vorbi și posibilitatea de a vorbi este următoarea; • Indicator - microfon conectat; • Posibilitate de reglare a volumului în căști.	<i>Dispozitiv pentru discuții cu microfon și boxă integrată pentru participanți</i> Funcționalități de bază: - compatibil, să se integreze și să fie produs de același producător ca și Unitatea Centrala de control și management oferită la poziția. 1 ; - ofere participanților posibilitatea de a vorbi la microfon și de a auzi alți participanți în boxa integrată; - poseda microfon cu tijă lungă, flexibilă pentru ajustare comodă; - ofera imunitate/protecție la interferențele telefonului mobil; - poseda difuzor incorporat cu reglarea volumului separat și centralizat de la unitatea de control; - ofera posibilitatea de a conecta căști (conector 3.5mm) cu opțiune de protecție de interferențe de la căști la microfon; - ofera posibilitatea de conectare în lanț a dispozitivelor pentru discuții; - ofera posibilitatea conectării/deconectării rapide între ele și la sistemul de control central, fără a deconecta sau reporni sistemul.	Nu se aplică

				Conexiuni (min.): • 1 x conector și mufe de blocare cablu, pentru conexiunea prin buclă a dispozitivelor de discuții; • 1 x priză activată pentru căști stereo de 3,5 mm (0,14 in). Specificații tehnice: • Eficiența energetică: Consum < 1.35 W; • Impedanța intrării pentru căști: > 32 ohm < 1k ohm; • Puterea difuzorului: 3-5W, 72 dB SPL, răspuns în frecvență a difuzorului 200 Hz – 15 kHz(acustic); • Polaritatea microfonului: Cardioid; • Răspuns în frecvență a microfonului 130 Hz – 15 kHz; • Intrare nominală la microfon: 85Db SPL; • Dimensiuni: fără microfon (max.) - 75x205x150 mm (înălțime x lățime x adâncime), lungime microfon de la suprafața de montare : 400 - 500 mm; • Greutate dispozitiv : 0.9-1.1 kg; • Culori acceptate: Negru, Sur. Setul trebuie să conțină (min.): • Dispozitiv cu microfon și difuzor pentru participant; • 1 x Cablu de 2 m cu conectori și mufe de blocare cablu. Garanție (min): 24 luni. Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și	Controale și indicatori: • Buton conectare/solicitare microfon; • Indicator LED cu cod color pentru afișarea stărilor: microfon pornit, cererea de a vorbi și posibilitatea de a vorbi este următoarea; • Indicator - microfon conectat; • Posibilitate de reglare a volumului în căști. Conexiuni: • 1 x conector și mufe de blocare cablu, pentru conexiunea prin buclă a dispozitivelor de discuții; • 1 x priză activată pentru căști stereo de 3,5 mm (0,14 in). Specificații tehnice: • Eficiența energetică: Consum 1.3 W; • Impedanța intrării pentru căști: > 32 ohm < 1k ohm; • Puterea difuzorului: 4W, 72 dB SPL, răspuns în frecvență a difuzorului 200 Hz – 16 kHz(acustic); • Polaritatea microfonului: Cardioid; • Răspuns în frecvență a microfonului 125 Hz – 15 kHz; • Intrare nominală la microfon: 85Db SPL; • Dimensiuni: fără microfon - 64x203x46 mm (înălțime x lățime x adâncime), lungime microfon	
--	--	--	--	--	---	--

					remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat. <u>Termen de livrare:</u> Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de <u>30 zile lucrătoare</u> după intrarea în vigoare a contractului.	de la suprafața de montare : 480 mm; • Greutate dispozitiv : 1 kg; • Culori acceptate: Negru, Sur. <u>Setul conține:</u> • Dispozitiv cu microfon și difuzor pentru participant; • 1 x Cablu de 2 m cu conectori și mufe de blocare cablu. <u>Garanție: 24 luni.</u> Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat. <u>Termen de livrare:</u> Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de <u>30 zile lucrătoare</u> după intrarea în vigoare a contractului.	
--	--	--	--	--	--	--	--

32340000-8	Dispozitiv cu microfon și difuzor pentru conducător	CCSD-DL	China	Bosch	Tip: Dispozitiv pentru discuții cu microfon și boxă integrată pentru conducătorii ședinței Funcționalități de bază: Dispozitivul pentru discuții trebuie să: - fie compatibil, să se integreze și să fie produs de același producător ca și Unitatea Centrală de control și management oferită la poziția. 1 și poziția 2 ; - ofere participanților posibilitatea de a vorbi la microfon și de a auzi alți participanți în boxa integrată; - posede microfon cu tijă lungă, flexibilă pentru ajustare comodă; - ofere imunitate/protecție la interferențele telefonului mobil; - posede difuzor incorporat cu reglarea volumului separat și centralizat de la unitatea de control; - ofere posibilitatea de a conecta căști (conector 3.5mm) cu opțiune de protecție de interferențe de la căști la microfon; - ofere posibilitatea de conectare în lanț a dispozitivelor pentru discuții; - ofere posibilitatea conectării/deconectării rapide între ele și la sistemul de control central, fără a deconecta sau reporni sistemul. - asigure posibilitatea de configurare/setare rapidă ca dispozitiv pentru conducător, fără repornirea sistemului; - ofere posibilitatea de resetare a stărilor curente pentru toate dispozitivele (microfoane) participanților; Controale și indicatori (min.): • Butoane: activare microfon, activare prioritate;	Dispozitiv pentru discuții cu microfon și boxă integrată pentru conducătorii ședinței Funcționalități de bază: - compatibil, să se integreze și să fie produs de același producător ca și Unitatea Centrală de control și management oferită la poziția. 1 și poziția 2 ; - ofera participanților posibilitatea de a vorbi la microfon și de a auzi alți participanți în boxa integrată; - poseda microfon cu tijă lungă, flexibilă pentru ajustare comodă; - ofera imunitate/protecție la interferențele telefonului mobil; - poseda difuzor incorporat cu reglarea volumului separat și centralizat de la unitatea de control; - ofera posibilitatea de a conecta căști (conector 3.5mm) cu opțiune de protecție de interferențe de la căști la microfon; - ofera posibilitatea de conectare în lanț a dispozitivelor pentru discuții; - ofera posibilitatea conectării/deconectării rapide între ele și la sistemul de control central, fără a deconecta sau reporni sistemul. - asigura posibilitatea de configurare/setare rapidă ca dispozitiv pentru conducător, fără repornirea sistemului; - ofera posibilitatea de resetare a stărilor curente pentru toate	Nu se aplică
------------	---	---------	-------	-------	--	---	--------------

				• Indicator LED cu cod color pentru afișarea stărilor: microfon pornit, cererea de a vorbi și posibilitatea de a vorbi este următoarea; • Indicator - microfon conectat; • Posibilitate de reglare a volumului în căști. Conexiuni (min.): • 1 x conector și mufe de blocare cablu, pentru conexiunea prin buclă a dispozitivelor de discuții; • 1 x priză activată pentru căști stereo de 3,5 mm (0,14 in). Specificații tehnice: •Eficiența energetică: Consum < 1.35 W; •Impedanța intrării pentru căști: > 32 ohm < 1k ohm; •Puterea difuzorului: 3-5W, 72 dB SPL, răspuns în frecvență a difuzorului 200 Hz – 15 kHz(acustic); •Polaritatea microfonului: Cardioid; •Răspuns în frecvență a microfonului 130 Hz – 15 kHz; •Intrare nominală la microfon: 85Db SPL; •Dimensiuni: fără microfon (max.) - 75x205x150 mm (înălțime x lățime x adâncime), lungime microfon de la suprafața de montare : 400 - 500 mm; •Greutate dispozitiv : 0.9-1.1 kg; •Culori acceptate: Negru, Sur. Setul trebuie să conțină (min.): • Dispozitiv cu microfon și difuzor pentru conducător; • 1 x Cablu de 2 m cu conectori și mufe de blocare cablu. Garanție (min): 24 luni. Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în	dispozitivele (microfoane) participanților; Controale și indicatori: • Butoane: activare microfon, activare prioritate; • Indicator LED cu cod color pentru afișarea stărilor: microfon pornit, cererea de a vorbi și posibilitatea de a vorbi este următoarea; • Indicator - microfon conectat; • Posibilitate de reglare a volumului în căști. Conexiuni: • 1 x conector și mufe de blocare cablu, pentru conexiunea prin buclă a dispozitivelor de discuții; • 1 x priză activată pentru căști stereo de 3,5 mm (0,14 in). Specificații tehnice: •Eficiența energetică: Consum 1.3 W; •Impedanța intrării pentru căști: > 32 ohm < 1k ohm; •Puterea difuzorului: 4W, 72 dB SPL, răspuns în frecvență a difuzorului 200 Hz – 16 kHz(acustic); •Polaritatea microfonului: Cardioid; •Răspuns în frecvență a microfonului 125 Hz – 15 kHz; •Intrare nominală la microfon: 85Db SPL; •Dimensiuni: fără microfon - 64x203x146 mm (înălțime x lățime x adâncime), lungime microfon de la suprafața de montare : 480 - mm;	
--	--	--	--	---	---	--

					maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat. <u>Termen de livrare:</u> Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de <u>30 zile lucrătoare</u> după intrarea în vigoare a contractului.	• Greutate dispozitiv : 0.9-1.1 kg; • Culori acceptate: Negru, Sur. Setul conține: • Dispozitiv cu microfon și difuzor pentru conducător; • 1 x Cablu de 2 m cu conectori și mufe de blocare cablu. Garanție: 24 luni. Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat. <u>Termen de livrare:</u> Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de <u>30 zile lucrătoare</u> după intrarea în vigoare a contractului.	
32342412-3	Boxă pasivă pentru	ATEO6/W	China	Audac	Tip: Boxă pasivă cu transformator pentru instalații fixe în interiorul încăperilor.	Tip: Boxă pasivă cu transformator pentru instalații fixe în interiorul încăperilor.	Nu se aplică

	instalații fixe			Specificații tehnice, min.: • Impedanță – selectabilă între 8 Ohm / 100; • Tipul difuzorului: Full range; • Dimensiune tweeter(min): 1”; • Dimensiune driver(min): 6”; • Sensibilitate(min.): (1W/1m) 86 dB; • Putere(min) : 60W (RMS); • Răspuns în frecvențe: 55 Hz până la 20 kHz (-10dB); Culoare acceptată: Alb; Conexiuni: Bloc terminal cu 6 pini; Greutate(max.): 4 kg; Dimensiuni (max.): 195x350x216 mm; Setul trebuie să includă: - Boxa pasivă; - Suportul pentru montarea boxei pe perete și cheie pentru reglare unghi de rotire a boxei;. Garanție (min.): 24 luni. Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat. <u>Termen de livrare:</u>	Specificații tehnice: • Impedanță – selectabilă între 8 Ohm / 100; • Tipul difuzorului: Full range; • Dimensiune tweeter: 1”; • Dimensiune driver: 6”; • Sensibilitate(min.): (1W/1m) 89 dB; • Putere : 60W (RMS); • Răspuns în frecvențe: 55 Hz până la 20 kHz (-10dB); Culoare acceptată: Alb; Conexiuni: Bloc terminal cu 6 pini; Greutate: 3.82 kg; Dimensiuni: 193x347x215 mm; Setul include: - Boxa pasivă; - Suportul pentru montarea boxei pe perete și cheie pentru reglare unghi de rotire a boxei;. Garanție: 24 luni. Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația	
--	-----------------	--	--	--	---	--

					Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de <u>30 zile lucrătoare</u> după intrarea în vigoare a contractului.	echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat. <u>Termen de livrare:</u> Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de <u>30 zile lucrătoare</u> după intrarea în vigoare a contractului.	
32343000-9	Amplificator pentru boxe pasive	AH500.2	China	Show	Tip: Amplificator 100V cu 2 canale pentru boxe pasive. Amplificatorul trebuie să fie compatibil cu boxele propuse la poziția 4 și să asigure buna lor funcționare la parametri solicitați. Funcționalități (min.): • Indicator LED pe partea frontală pentru monitorizarea semnalului / clip / limiter; • Protecție de la: scurt circuit, circuit deschis, termic, ultrasonor, pornire / oprire neintenționată; • Control din partea frontală a volumului pe fiecare canal, buton de pornire și oprire; Specificații tehnice, min.: • Selector din partea din spate între 70V și 100V; • Dimensiuni(max.): un (1) rack 19”; • Greutate: 5.5-6 kg; • Putere(min.): 2x480W la un canal condus / 2x400W pentru ambele canale; Setul trebuie să includă: - amplificator pentru boxe pasive; - cablu de conectare rețea electrică.	Tip: Amplificator 100V cu 2 canale pentru boxe pasive. Amplificator compatibil cu boxele propuse la poziția 4 și asigura buna lor funcționare la parametri solicitați. Funcționalități: • Indicator LED pe partea frontală pentru monitorizarea semnalului / clip / limiter; • Protecție de la: scurt circuit, circuit deschis, termic, ultrasonor, pornire / oprire neintenționată; • Control din partea frontală a volumului pe fiecare canal, buton de pornire și oprire; Specificații tehnice,: • Selector din partea din spate între 70V și 100V; • Dimensiuni: un (1) rack 19”; • Greutate: 5kg; • Putere: 2x480W la un canal condus / 2x400W pentru ambele canale;	Nu se aplică

					Garanție (min.): 24 luni. Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat. <u>Termen de livrare:</u> Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de <u>30 zile lucrătoare</u> după intrarea în vigoare a contractului.	Setul include: - amplificator pentru boxe pasive; - cablu de conectare rețea electrică. Garanție: 24 luni. Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat. <u>Termen de livrare:</u> Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de <u>30 zile lucrătoare</u> după intrarea în vigoare a contractului.	
32342410-9	Mixer analog 9 canale	ZED12FX, MC2000, YT8120 16 A 3, ST9451W	China, Germania, China,	Allen & Heath, Klotz, Yato,	Tip: Mixer pasiv analog cu interfață audio încorporată. Funcționalități:	Tip: Mixer pasiv analog cu interfață audio încorporată. Funcționalități:	Nu se aplică

		16 A 5, NC3MXX, NC3FXX	Liechte nstein	Schne ider, Neutr ik	• Canale auxiliare și egalizator semi-parametric; • USB Intrare/leșire configurabilă. Specificații tehnice • Canale(min.) : 9 canale (3 stereo), insert pe fiecare canal; • Intrări pentru microfon cu posibilitate de ajustare largă a sensibilității; • Alimentare Phantom Power pentru canalele mono; • Leșiri auxiliare(min): 4 (2 Pre-Fade, 1 Post-Fade, 1FX intern); • Indicatori Peak si PFL cu LED; • Secțiune pentru monitorizarea semnalului; • Potențiometre liniare de cel puțin 100mm; • Posibilitate de înregistrare prin USB; • Comutator „Mute” LED. Tip Conectori(min): XLR, Jack/14” Setul trebuie să includă: • Mixer pasiv analog; • Adaptoare pentru montare rack; • Software pentru conectare și configurare intrări/ieșiri USB mixer; • Cablu USB (conectare PC); • Cablu de alimentare electrică; • 200 m cablu de semnal balansat cu fir litat din cupru și izolație din polietilenă, secțiune conductor 0.22m2 și diametru total 6,5mm; • 1 x Prelungitor electric (2P+E, 16 A, 3.5kW, 3x1,5mm²), 30 m, mosor/tambur (4 prize) ; • 1 x Prelungitor electric (2P+PE, 16 A, 2,2Kw 3x1,5mm²), 5 prize cu întrerupător individual, 1,5m; • 10 x Conectoare XLR, 3 pin, tip tata; • 10 x Conectoare XLR, 3 pin, tip mama;	• Canale auxiliare și egalizator semi-parametric; • USB Intrare/leșire configurabilă. Specificații tehnice • Canale : 9 canale (3 stereo), insert pe fiecare canal; • Intrări pentru microfon cu posibilitate de ajustare largă a sensibilității; • Alimentare Phantom Power pentru canalele mono; • Leșiri auxiliare: 4 (2 Pre-Fade, 1 Post-Fade, 1FX intern); • Indicatori Peak si PFL cu LED; • Secțiune pentru monitorizarea semnalului; • Potențiometre liniare de cel puțin 100mm; • Posibilitate de înregistrare prin USB; • Comutator „Mute” LED. Tip Conectori: XLR, Jack/14” Setul include: • Mixer pasiv analog; • Adaptoare pentru montare rack; • Software pentru conectare și configurare intrări/ieșiri USB mixer; • Cablu USB (conectare PC); • Cablu de alimentare electrică; • 200 m cablu de semnal balansat cu fir litat din cupru și izolație din polietilenă, secțiune conductor 0.22m2 și diametru total 6,5mm;	
--	--	------------------------------	-------------------	-------------------------------	--	--	--

					Garanție (min.): 24 luni. Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat. <u>Termen de livrare:</u> Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de <u>30 zile lucrătoare</u> după intrarea în vigoare a contractului.	• 1 x Prelungitor electric (2P+E, 16 A, 3.5kW, 3x1,5mm²), 30 m, mosor/tambur (4 prize) ; • 1 x Prelungitor electric (2P+PE, 16 A, 2,2Kw 3x1,5mm²), 5 prize cu întrerupător individual, 1,5m; • 10 x Conectoare XLR, 3 pin, tip tata; • 10 x Conectoare XLR, 3 pin, tip mama; Garanție: 24 luni. Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat. <u>Termen de livrare:</u> Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de <u>30 zile lucrătoare</u> după intrarea în vigoare a contractului.	
--	--	--	--	--	--	---	--

32342410-9	Mixer analog 6 canale	ZEDi-10FX, MC2000, YT8120 16 A 3, ST9451W 16 A 5, NC3MXX, NC3FXX	China, Germania, China, Liechtenstein	Allen & Heath, Klotz, Yato, Schneider, Neutrik	Tip: Mixer pasiv analog 6 canale cu interfață audio încorporată. Funcționalități: • Canale auxiliare si egalizator semi-parametric; • USB Intrare/ieșire configurabilă (min. -24-bit/96Kz). Specificații tehnice: • Canale(min.) : 6 canale (2 stereo), insert pe fiecare canal; • Intrări pentru microfon cu posibilitate de ajustare largă a sensibilității, mufe XLR și Jack(min): 4; • intrări stereo Jack balansate(min): 2; • Filtru Low-cut; • Alimentare Phantom Power (+48V); • Ieșiri principale – XLR; • Ieșiri auxiliare(min):2 • Indicatori Peak si PFL cu LED; • Secțiune pentru monitorizare flexibilă a semnalului; • Potențiometre liniare de cel puțin 60mm; • Posibilitate de înregistrare prin USB; • Comutator „Mute” LED. Tip Conectori(min): XLR, Jack/14” Setul trebuie să includă: • Mixer pasiv analog; • Adaptoare pentru montare rack; • Software pentru conectare și configurare intrări/ieșiri USB mixer; • Cablu de alimentare electrică; • Cablu USB(conectare PC);	Tip: Mixer pasiv analog 6 canale cu interfață audio încorporată. Funcționalități: • Canale auxiliare si egalizator semi-parametric; • USB Intrare/ieșire configurabilă (min. -24-bit/96Kz). Specificații tehnice: • Canale : 6 canale (2 stereo), insert pe fiecare canal; • Intrări pentru microfon cu posibilitate de ajustare largă a sensibilității, mufe XLR și Jack: 4; • intrări stereo Jack balansate: 2; • Filtru Low-cut; • Alimentare Phantom Power (+48V); • Ieșiri principale – XLR; • Ieșiri auxiliare:2 • Indicatori Peak si PFL cu LED; • Secțiune pentru monitorizare flexibilă a semnalului; • Potențiometre liniare de cel puțin 60mm(master); • Posibilitate de înregistrare prin USB; • Comutator „Mute” LED. Tip Conectori: XLR, Jack1/4” Setul include: • Mixer pasiv analog; • Adaptoare pentru montare rack; • Software pentru conectare și configurare intrări/ieșiri USB mixer; • Cablu de alimentare electrică;	Nu se aplică
------------	-----------------------	--	---------------------------------------	--	---	--	--------------

				• 50 m cablu de semnal balansat cu fir litat din cupru și izolație din polietilenă, secțiune conductor 0.22m² și diametru total 6,5mm; • 1 x Prelungitor electric (2P+E, 16 A, 3.5kW, 3x1,5mm²), 30 m, mosor/tambur (4 prize) ; • 1 x Prelungitor electric (2P+PE, 16 A, 2,2Kw 3x1,5mm²), 5 prize cu întrerupător individual, 1,5m; • 6 x Conectoare XLR, 3 pin, tip tata; • 6 x Conectoare XLR, 3 pin, tip mama; Garanție (min.): 24 luni. Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat. <u>Termen de livrare:</u> Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de <u>30 zile lucrătoare</u> după intrarea în vigoare a contractului.	• Cablu USB(conectare PC); • 50 m cablu de semnal balansat cu fir litat din cupru și izolație din polietilenă, secțiune conductor 0.22m² și diametru total 6,5mm; • 1 x Prelungitor electric (2P+E, 16 A, 3.5kW, 3x1,5mm²), 30 m, mosor/tambur (4 prize) ; • 1 x Prelungitor electric (2P+PE, 16 A, 2,2Kw 3x1,5mm²), 5 prize cu întrerupător individual, 1,5m; • 6 x Conectoare XLR, 3 pin, tip tata; • 6 x Conectoare XLR, 3 pin, tip mama; Garanție: 24 luni. Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat.	
--	--	--	--	---	--	--

						<u>Termen de livrare:</u> Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de <u>30 zile lucrătoare</u> după intrarea în vigoare a contractului.	
32342412-3	Boxa activă	B-hype 8, DB087	China	dB Technologies, Soundstil	Tip: Boxă activă (2 căi) pentru instalații fixe în interiorul încăperilor. Funcționalități: • Eficiență maximă până la 120 dB SPL; • Presetare EQ Flat / Boost; Specificații tehnice, min: Difuzoare: • Tip de difuzor: Difuzor activ cu 2 căi; • Răspuns la frecvență (min.): 65 - 20.000 Hz; • SPL maxim: 120 dB; • Frecvența de transfer: 2300 Hz (24 dB / oct.); • Dimensiuni HF(min.): 1", 1,5" v.c.; • Tip HF: driver de compresie; • Dimensiuni LF(min.): 8", 1,5" v.c.; • Tip LF: Neodim. Amplificator: • Clasă Amplificator: Clasa D; • Răcire pasivă; • Putere maximă(min): 160 W (RMS); • Controler(min.): DSP 28/56 bit- 48 kHz; • Limitator(min.): Vârf, RMS, Termic; • Controale(min.): volum, sensibilitate la intrarea audio, presetare DSP; • Intrare semnal(min): 1xCombo echilibrat IN (MIC / LINE); • Mărimi (max.): Lățime: 245 mm, Înălțime: 445mm, • Adâncime: 235 mm; • Greutate: 6.5 - 7 kg.	Tip: Boxă activă pentru instalații fixe în interiorul încăperilor. Funcționalități: • Eficiență maximă până la 120 dB SPL; • Presetare EQ Flat / Boost; Specificații tehnice: Difuzoare: • Tip de difuzor: Difuzor activ cu 2 căi; • Răspuns la frecvență: 65 - 20.000 Hz; • SPL maxim: 120 dB; • Frecvența de transfer: 2300 Hz (24 dB / oct.); • Dimensiuni HF: 1", 1,5" v.c.; • Tip HF: driver de compresie; • Dimensiuni LF: 8", 1,5" v.c.; • Tip LF: Neodim. Amplificator: • Clasă Amplificator: Clasa D; • Răcire pasivă; • Putere maximă: 160 W (RMS); • Controler: DSP 28/56 bit- 48 kHz; • Limitator: Vârf, RMS, Termic; • Controale: volum, sensibilitate la intrarea audio, presetare DSP; • Intrare semnal: 1xCombo balansat IN (MIC / LINE);	Nu se aplică

					Setul trebuie să includă: - Boxa activă; - Suportul pentru montarea boxei pe perete.. Garanție (min.): 24 luni. Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat. <u>Termen de livrare:</u> Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de <u>30 zile lucrătoare</u> după intrarea în vigoare a contractului.	• Mărimi : Lățime: 243 mm, Înălțime: 443mm, Adâncime: 231 mm; • Greutate: 6.6 kg. Setul include: - Boxa activă; - Suportul pentru montarea boxei pe perete.. Garanție: 24 luni. Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat. <u>Termen de livrare:</u> Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de <u>30 zile lucrătoare</u> după intrarea în vigoare a contractului.	
--	--	--	--	--	---	--	--

32344100-7	Wireless speakerphone	Phonum	China	beyerdynamic	Tip: Echipament mobil pentru realizarea convorbirilor online. Funcționalități: • Conexiune Bluetooth; • Conexiune USB ca interfață secundară; • Raza de acțiune până la 10 m; • Afișarea stării de funcționare; Specificații tehnice, min.: • Difuzor: - Răspuns în frecvență(min): 100Hz – 12 KHz; - Putere(min): 2W RMS; • Microfon: - Răspuns în frecvență(min): 150Hz – 6 KHz; - Nivel presiune sunet: 75 dB la 1m/W RMS; • Algoritm audio: Echo cancellation (AEC), Noise cancelling (ANC); • Versiune Bluetooth(min.): BT4.2, clasa 2; • Tehnologie Baterie: li-Ion; • Timp de lucru(min.): 12 h (tipic); • Timp de încărcare(max.): 3h (prin sursă de alimentare); • Posibilitate de conectare secvențială pentru acoperire mai mare. Accesorii incluse: • Case/husă pentru păstrare; • Cablu USB; • Sursă de alimentare/încărcare. Garanție(min): 24 luni Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 –	Tip: Echipament mobil pentru realizarea convorbirilor online. Funcționalități: • Conexiune Bluetooth; • Conexiune USB ca interfață secundară; • Raza de acțiune până la 10 m; • Afișarea stării de funcționare; Specificații tehnice,: • Difuzor: - Răspuns în frecvență: 100Hz – 14 KHz; - Putere(min): 2.3W RMS; • Microfon: - Răspuns în frecvență: 150Hz – 6.8 KHz; - Nivel presiune sunet: 75 dB la 1m/W RMS; • Algoritm audio: Echo cancellation (AEC), Noise cancelling (ANC); • Versiune Bluetooth: BT4.2, clasa 2; • Tehnologie Baterie: li-Ion; • Timp de lucru: 12 h (tipic); • Timp de încărcare: 3h (prin sursă de alimentare); • Posibilitate de conectare secvențială pentru acoperire mai mare. Accesorii incluse: • Case/husă pentru păstrare; • Cablu USB; • Sursă de alimentare/încărcare. Garanție: 24 luni	Nu se aplică
------------	-----------------------	--------	-------	--------------	---	---	--------------

					17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat. <u>Termen de livrare:</u> Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de <u>30 zile lucrătoare</u> după intrarea în vigoare a contractului.	Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat. <u>Termen de livrare:</u> Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de <u>30 zile lucrătoare</u> după intrarea în vigoare a contractului.	
51310000-8	Servicii de implementare	-	-	-	<i>Tip: Servicii de implementare a sistemului integrat pentru organizarea ședințelor</i> Serviciile de implementare trebuie să fie efectuate on-site (la sediul BNM) și vor include: - Servicii de instalare, montare, configurare, testare și punere în exploatare a sistemului (echipamentul oferat la pozițiile 1-9) inclusiv transferul de cunoștințe, în condițiile optime. Dacă în urma testării, Cumpărătorul nu are reclamații referitor la funcționalitatea sistemului, Părțile semnează Actul de acceptanță a sistemului.	Servicii de implementare a sistemului integrat pentru organizarea ședințelor Serviciile de implementare trebuie să fie efectuate on-site (la sediul BNM) și vor include: - Servicii de instalare, montare, configurare, testare și punere în exploatare a sistemului (echipamentul oferat la pozițiile 1-9) inclusiv transferul de cunoștințe, în condițiile	Nu se aplică

					- <i>Livrabile : Documentația tehnică a sistemului inclusiv modurile de conectare a echipamentului, sau alte documente identificate în procesul de implementare a sistemului.</i> <u>Termen de prestare:</u> <i>Serviciile vor fi prestate în decurs de <u>10 zile lucrătoare</u> (de la data solicitării transmise în scris de către Beneficiar) de către specialiști calificați ale Vănzătorului, iar costul acestora trebuie să fie incluse în ofertă.</i>	<i>optime. Dacă în urma testării, Cumpărătorul nu are reclamații referitor la funcționalitatea sistemului, Părțile semnează Actul de acceptanță a sistemului.</i> - <i>Livrabile : Documentația tehnică a sistemului inclusiv modurile de conectare a echipamentului, sau alte documente identificate în procesul de implementare a sistemului.</i> <u>Termen de prestare:</u> <i>Serviciile vor fi prestate în decurs de <u>10 zile lucrătoare</u> (de la data solicitării transmise în scris de către Beneficiar) de către specialiști calificați ale Vănzătorului, iar costul acestora trebuie să fie incluse în ofertă.</i>	
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: Semnat Electronic. Numele, Prenumele: Carabut Vladislav. În calitate de: Director.

Ofertantul: SC „Muzic-Prod” S.R.L. Adresa: Moldova, Chisinau, Durl esti, Str-la II Vovinteni 15.