

**Reparatia capitala la gradinitei  
de copii din s. Halahora de  
Sus, raionul Briceni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Coridor</b> <b>Capitolul 1.1. Tavan</b>		
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (hidrofob) cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	83,74
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	83,74
3	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	83,74
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	83,74
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro")	m2	83,74
6	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( se include baghete si adeziv)	m	84,03
		<b>Capitolul 1.2. Pereti</b>		
7	Rp1B12B	Demontari radiator	buc	4,00
8	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	30,00
9	RpCO56B	Demontari: perete dispartitor din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	6,30

1	2	3	4	5
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,37
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Betoncontact	m2	68,37
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr. 4 cm.	m2	68,37
13	CF17B K = 4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	68,37
14	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: arca	m2	4,40
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	227,90
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	227,90
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	16,45
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	244,35
19	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	248,75
20	CK26B	Montarea profilului de colti	m	40,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	248,75
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul )	m2	248,75
23	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - existente	buc	4,00

1	2	3	4	5
24	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - existenta	m	30,00
		<b>Capitolul 1.3. Pardoseli</b>		
25	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	83,74
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Betoncontact	m2	83,74
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	83,74
28	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	83,74
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	78,43
30	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp ( laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32 )	m2	78,43
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete mai mari de 16 m2 ( placi portalanat, antiderapanta )	m2	5,31
32	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ( h = 100 mm )	m	7,58
		<b>Capitolul 1.4. Electricitatea</b>		
33	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,00
34	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ( se nclude numa manopera )	100 buc	0,08
35	Pret furnizor	Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt. tavan Armstrong	buc	8,00

1	2	3	4	5
36	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup> ( se include numa manopera )	100 m	0,50
37	Pret furnizor	Cablu de putere VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*1,5 mm <sup>2</sup>	m	50,00
38	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,50
39	Pret de piata	Tub gofrat d = 16mm	m	50,00
40	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa ( se include numa manopera si fisa de izolatie )	100 buc	0,03
41	Pret furnizor	Intrerupator dublu, pentru montarea incorporata in directia dubla, ( 2 - CL 10A 250V )	buc	3,00
42	08-03-591-9	Priza de fisa dubla tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02
43	Pret furnizor	Priza de contact cu protectie h 300 dubla ( cu impamintare )	buc	2,00
		<b>Capitolul 2. Camera pentru activitati</b>		
		<b>Capitolul 2.1. Pardoseli</b>		
44	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m <sup>2</sup>	40,85
45	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m <sup>3</sup>	16,34
46	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp ( se exclude buldozer )	m <sup>2</sup>	40,85
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m <sup>2</sup>	40,85
48	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus	m <sup>2</sup>	40,85