

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1748600205608 din: 30.05.2025

Obiectul achiziției: **Contoare de apă**

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri/servicii							
1	Contor de apă rece: - Monojet; - Dn-15 mm, - Tip – mecanic, volumetric; - Citire directă pe 5 sau 8 role numerice; - Debit Q3 - 2,5 m³/h, - Clasa de temperatură - T-0,1-50°C, - Sensibilitatea la curgere U0-D0; - Clasa de pierdere presiune delta P-63; - Clasa de precizie C; - Lungime - L-110 mm, - preechipat pentru transmiterea indicilor la distanță prin M-Bus sau LoRa; - echipat cu inel antifraudă cu capac rotativ la 360°, - protecție antimagnet. - Standard de referință: SM EN ISO 4064-1: 2017 - Certificat/declarație CE sau Buletin de verificare metrologică (în lipsa CE). (Legea metrologiei nr. 19/2016)	Contor apa rece GSD8-I DN15 R160 fara sm	Italia	B-Meters	Conform caietului de sarcini	Contor de apă rece: - Monojet; - Cadran uscat; - Dn-15 mm, - Tip – mecanic, volumetric; - Citire directă pe 8 role numerice; - Debit Q3 - 2,5 m³/h, - Clasa de temperatură - T-0,1-50°C, - Sensibilitatea la curgere U0-D0; - Clasa de pierdere presiune delta P-63; - Clasa de precizie R160H↑ R50VH↓→; - Lungime - L-110 mm, - preechipat pentru transmiterea indicilor la distanță prin M-Bus sau LoRa; - echipat cu inel antifraudă cu capac rotativ la 360°, - protecție antimagnet. - Standard de referință: SM EN ISO 4064-1: 2017	

						- Certificat/declarație CE (Legea metrologiei nr. 19/2016) - Termen de garanție producător – 24 luni.	
	Set montare DN15 (pentru contor de apă rece) format din: - două garnituri de cauciuc sau fibră - două piulițe - două nipluri	Set montare DN15	Italia	B-Meters		Set montare DN15 (pentru contor de apă rece) format din: - două garnituri de cauciuc sau fibră - două piulițe - două nipluri	

Cu stimă,

Director S.R.L. Naiman-Com