



ORGANISMUL DE CERTIFICARE
PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

MD 2015, mun. Chișinău, str.Sarmizegetusa, 15, tel:+37322522066



CERTIFICAT DE CONFORMITATE a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1634-21

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ

Tip U- elemente pentru zidărie din argilă arsă neprotejată

Pline : 250x120x65mm, 205x100x50mm

Cu goluri verticale : 260x89x180mm, 250x120x88mm, 250x120x65mm.

Domeniu de utilizare: tip U - pentru stâlpi, pereți despărțitori și pereți de zidărie neprotejată.

S.A.T.D. "ТИРАСПОЛЬСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД"
Republica Moldova, TDS Nistrului, mun.Tiraspol,
str. Clara Țetkin, 14

Acest certificat atestă:
îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM EN 771-1+A1:2016 - SISTEM 2+

(EN 771-1:2011+A1:2015)

evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis inițial 25.06.2021, modificat 07.07.2022 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul de certificare acreditat - OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis. Acest certificat este valabil numai însoțit de anexa.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegheților anuale la data de:



06-
2025

06-
2026

06-
2027

Data emiterii: 25.06.2021

Data modificării: 07.07.2022

№ 00169

Conducătorul organismului



E.Oprea

ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1634-21

Pagina 1 din 1

ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ TIP U, CATEGORIA I
SM EN 771-1+A1:2016

| Caracteristici esențiale | Performanța | | | | |
|--|--------------|----------|----------------------------|----------|----------|
| Dimensiuni (mm) | pline | | cu goluri verticale | | |
| | | | | | |
| -Lungimea | 250 | 205 | 260 | 250 | 250 |
| -Latimea | 120 | 100 | 89 | 120 | 120 |
| -Înălțimea | 65 | 50 | 120 | 88 | 65 |
| Clasa de toleranță | T1 | | T1 | | |
| Clasa de domeniu | R2 | | R2 | | |
| Planeitate fetelor de așezare, mm.max. | 3 | | 3 | | |
| Paralelism fetelor de așezare, mm.max | 3 | | 3 | | |
| Configurație | grupa 1 | grupa 1 | grupa 1 | grupa 1 | grupa 1 |
| Rezistența medie la compresiune, N/mm² ⊥ pe fața de așezare | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Categorie | I | I | I | I | I |
| Aderența (valoarea fixată), N/mm ² | 0,15 | | 0,15 | | |
| Conținutul de săruri solubile active | clasa S0 | | clasa S0 | | |
| Rezistența la foc | Euroclasa A1 | | Euroclasa A1 | | |
| Absorbție de apă, % | 15 | | 15 | | |
| Permeabilitate la vapori de apă. | NPD | | NPD | | |
| Densitatea aparentă în stare uscată, kg/m³ | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Clasa toleranței | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
| Rezistența la îngheț-dezghet | F1 | | F1 | | |

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens.

Această anexă eliberată la 07.07.2022 este valabilă numai cu certificatul menționat

№ 00169

Conducătorul organismului



E.Oprea



OCpr-018

Декларация характеристик качества

Declaratia de performanta

№ ЭККОГ-4

Идентификационный код продукта: ЭККОГ-4
Элементы каменной кладки из обожженной глины ЭККОГ
тип U, категория I, пустотелый, 250x120x65 мм,

Предлагаемое использование элементов U – для колонн, перегородок и
каменных стен - незащищенная кладка

Изготовитель: **ОАО «Тираспольский кирпичный завод»**,
Республика Молдова г.Тирасполь ул.К.Цеткин,14
Тел. 00373533 9-33-89

Система оценки и проверки постоянства характеристик качества: Система 2+
Гармонизированный стандарт: SM EN 771-1+A1 : 2016

Аккредитованный орган:

Орган сертификации продукции в составе
ICSP «INMACOMPROIECT» SRL, идентификационный номер OCpr-018

Сертификат соответствия заводского производственного контроля OCpr-018 11A 1634-21 от 25.06.2021г.

Декларируемые характеристики качества:

| Существенные характеристики | характеристики качества |
|---|---------------------------|
| Размеры и отклонения от размеров: | |
| Размеры: длина x ширина x высота | 250x120x65 мм |
| Класс по отклонению средних значений | T1 |
| Класс по предельному отклонению диапазона значений размеров | R2 |
| Плоскостность постельных граней | ≤ 3,0 мм |
| Параллельность постельных граней | ≤ 3,0 мм |
| Форма | группа I |
| Прочность при сжатии: | 10,0 N/мм ² |
| Категория | Категория I |
| Средняя прочность при сжатии | 10,0 N/мм ² |
| Направление приложения нагрузки | Перпендикулярно к постели |
| Удлинение во влажной среде | NPD (Не определяется) |
| Прочность сцепления (фиксированный показатель) | 0,15 N мм ² |
| Содержание активных растворимых солей | Класс S0 |
| Пожарная опасность | Euroclasa A |
| Водопоглощение | 15,0% |
| Кажущаяся плотность в сухом состоянии | 1500 кг/м ³ |
| Класс отклонения | D 2 |
| Морозостойкость | F1 |

Указанные характеристики качества продукции соответствуют всем декларируемым характеристикам. Данная декларация характеристик качества выдана в соответствии с Техническим Регламентом о минимальных требованиях к поставкам строительной продукции (ПП РМ № 913 от 25.07.2016) исключительно под ответственность указанного производителя.

НАЧАЛЬНИК ОТК ОАО «ТКЗ»

«21» 06 2024г



М.Н.КЛОЧКО