

SRL "OguzTransStroi"

Republica Moldova or. Comrat str. Lenin,5

Codul fiscal: 1016611001494 Telefon de contact: 0 795 15 606 IBAN: MD90AG000000022512936251 Poşta electronică: oguzts@mail.ru

> Anexa nr. 10 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1762169533934 din "13" noiembrie 2025

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Către Primaria mun. Comrat, ATO Гагаузия, мун. Комрат, str. Tretiacova, 36

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

" Обустройство тротуаров во дворе ПУ Гимназия им.С. Курогло мун. Комрат". (denumirea lucrărilor)

	Anul 2025 (luni)	
	1	2
Denumirea etapelor de construcție		
Lucrări organizatorice și pregătitoare		
1. Тротуар		
1.1. Демонтажные работы		
Demontari: borduri la trotuare, asezate pe nisip (Разборка: бордюры на		
тротуарах, установленные на песок)		
Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (Разборка: асфальт, на тротуарах, залитый на бетон)		
Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj		
de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными		
средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с расходом цемента более 150 кг/м3)		
Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv im-		
pingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Разработка грунта буль-		
дозером на тракторе на гусеничном ходу 65-80 СР, с перемещением		
грунта до 10 м, грунт 2 категории)		
Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu		
(Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)		
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hid-		
raulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (по-		
грузка мусора)		
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km		
(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на		
расстояние 5 км)		
1.2. Устройство тротуара из брусчатки h=4 ст		
Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta		
la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах		
механизированным способом)		
Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu		
incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din		
beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением		
10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д.,		
уложенные на бетонное основание 10х20 см) / Бордюр 100х20х8ст		
Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat		
din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat		
de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из		
бетонных тротуарных плиток толщиной 4 см, уложенных на слой сухой		
цементнопесчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов		
цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)		
Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale		

instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm	
si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	
(Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев	
систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес	
крышки более 100 кг, на сборной плите из железобетона)	
Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesasuport, la caminele de	
vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	
(Установка чугуных или чугунобетоных крышек, без поддержевающей	
детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации,	
на проезжей части, типа IV)	
2. Дорога	
Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului	
1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного	
асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000	
мм, глубина слоя: 5 см)	
Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in	
autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren	
catg.1 la distanta 11- 20 m (Разработка и перемещение грунта	
фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в	
автомобиль на расстояние 10-20 м, грунт 1 категории)	
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	
(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на	
расстояние 5 км)	
Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu	
autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог,	
выполненное автогрейдером)	
Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t,	
8 parcursuri ре о urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы	
пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	
beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) - норма 0,6 л/м2 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем ВА-16, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) / удалить ресурсы "Nisip bitumat" и "Otel patrat lam.cald lt = 30 mm" Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 30х15 cm, pe fundatie de beton de 30 х 15 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 30х15 см, на бетонное основание 30 х 15 см) Procesul de predare a obiectului către client	

Ofertant/candidat

Data completării: 13/11/2025 Nume/prenume: Marcova Galina Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL «OguzTransStroi

(semnătura autorizată)