

Reconstructia Penitenciarului nr.5, municipiul Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-3-1 Solutii arhitecturale (85/24.06/2013-5a,b,c-AP)

Valoarea de deviz 11 107 602,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Turn de garda tip 1				
		1.1. Zidarie				
1	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	7,220	2 509,11 458,84	18 115,78 3 312,81
		<i>Total</i>	lei			18 115,78
		Total Zidarie Inclusiv salariu				18 115,78 3 312,81
		1.2. Acoperis si balustrade de protectie				
2	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - bariera vapori	m2	39,900	147,39 40,79	5 880,70 1 627,34
3	IzF53A k=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 50 mm, in 2 straturi	m2	20,200	173,60 20,39	3 506,66 411,94
4	CA02Cado ptata	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3	m3	3,100	2 074,02 382,36	6 429,46 1 185,33
5	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm,	kg	79,200	34,62	2 742,11

1	2	3	4	5	6	7
		ochi 100x100 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi			2,55	201,89
6	IzF18CK=1 .333	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (K=1.333 - grosime medie de 4 cm)	m2	44,250	93,14 39,64	4 121,65 1 754,19
7	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 150-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton	m3	0,070	2 622,29 764,71	183,56 53,53
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,080	11 855,00 1 911,75	948,40 152,94
9	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	14,100	376,30 117,26	5 305,88 1 653,35
10	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	23,600	197,59 89,22	4 663,02 2 105,56
11	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	46,500	15,13 3,40	703,49 158,04
12	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem	m2	46,500	147,39 40,79	6 853,47 1 896,53

1	2	3	4	5	6	7
		monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu				
13	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	57,400	159,46 40,79	9 153,07 2 341,09
14	SB28B	Aerator pentru acoperisuri din membrane bituminoase	buc	1,000	329,96 24,64	329,96 24,64
15	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada OG1, OG2	kg	311,410	68,89 17,84	21 454,17 5 556,72
16	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,312	1 540,00 795,32	480,48 248,14
17	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	42,000	29,49 16,99	1 238,75 713,75
18	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1,8 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 14 cm	buc	16,000	39,44 10,20	631,08 163,14
19	CF17D	Ancore chimice pentru fixarea armaturilor incastrate	kg	0,200	1 378,70 5,95	275,74 1,19
		<i>Total</i>	lei			74 901,65
		Total Acoperis si balustrade de protectie Inclusiv salariu				74 901,65 20 249,31
		1.3. Finisare Tavane				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,210	6,94 2,55	119,45 43,87
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,210	154,86 130,00	2 665,08 2 237,37

1	2	3	4	5	6	7
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2	17,210	56,64 46,73	974,73 804,28
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,210	8,38 2,55	144,26 43,87
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,210	64,57 46,73	1 111,29 804,28
		<i>Total</i>	lei			5 014,81
		Total Finisare Tavane Inclusiv salariu				5 014,81 3 933,67
		1.4. Finisare Pereti				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,150	6,94 2,55	584,06 214,51
26	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	84,150	134,42 101,96	11 311,77 8 580,28
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,150	128,45 103,66	10 809,22 8 723,28
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2	84,150	56,64 46,73	4 766,04 3 932,62
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,150	8,38 2,55	705,36 214,51
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,300	64,57 46,73	3 312,58 2 397,43
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	32,850	64,57	2 121,22

1	2	3	4	5	6	7
		acrilica in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			46,73	1 535,20
		<i>Total</i>	lei			33 610,25
		Total Finisare Pereti Inclusiv salariu				33 610,25 25 597,83
		1.5. Pardosele				
		1.5.1. Tip 1				
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris M300 fractie 40-70 mm	m3	0,070	1 019,57 84,14	71,37 5,89
33	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	1,690	367,96 89,22	621,85 150,78
34	CG11A1	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2	1,690	664,24 225,17	1 122,56 380,54
35	CG11A2	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade	m2	1,690	180,16 63,73	304,47 107,70
		<i>Total</i>	lei			2 120,25
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				2 120,25 644,91

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.2. Tip 2				
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,520	153,55 59,48	2 383,14 923,11
37	CG11A1	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2	15,520	664,21 225,17	10 308,48 3 494,65
38	CG11A2	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade	m2	15,520	180,16 63,73	2 796,12 989,05
		<i>Total</i>	lei			15 487,74
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				15 487,74 5 406,81
		1.5.3. Tip 3				
39	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	17,620	15,13 3,40	266,58 59,89
40	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	17,620	137,73 40,79	2 426,73 718,64

1	2	3	4	5	6	7
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,620	115,75 59,48	2 039,57 1 048,02
42	CG01A1k= 4	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	17,620	75,42 40,79	1 328,93 718,64
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie porcelonata pentru exterior, antiderapanta, rezistenta la uzura, grosime 10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	17,620	652,90 246,41	11 504,13 4 341,80
44	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	11,700	131,12 33,99	1 534,08 397,65
		<i>Total</i>	lei			19 100,02
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				19 100,02 7 284,64
		<i>Total</i>	lei			36 708,01
		Total Pardosele Inclusiv salariu				36 708,01 13 336,36
		1.6. Finisare exterioara				
45	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore	m2	291,000	85,82 63,73	24 974,91 18 544,70
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	135,630	6,94 2,55	941,35 345,73
47	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala , cu latimea 25 cm - grosime termoizolant 50 mm	m2	43,540	430,75 179,37	18 754,79 7 809,84

1	2	3	4	5	6	7
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	94,380	128,45 103,66	12 123,27 9 783,75
49	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 120 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	94,380	25,90 16,99	2 444,82 1 603,89
50	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	135,630	29,29 10,20	3 972,32 1 382,94
51	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2	135,630	216,33 103,66	29 341,25 14 059,87
		<i>Total</i>	lei			92 552,71
		Total Finisare exterioara Inclusiv salariu				92 552,71 53 530,72
		1.7. Timplarie				
52	CK08A	Ferestre confectionate din profile cu punte termica, coeficient de transfera a caldurii 2.4W/(m2x°C), cu geam termopan in 2 sticle, clasa de rezistenta anti-glont a geamului interior nu mai mic de II5 (0.79x1.26(h) m)	m2	3,057	63 434,81 372,17	193 920,21 1 137,72
53	CK08A	Ferestre confectionate din profile cu punte termica, coeficient de transfera a caldurii 2.4W/(m2x°C), cu geam termopan in 2 sticle, clasa de rezistenta anti-glont a geamului interior nu mai mic de II5 (17.82x1.26(h) m)	m2	22,460	63 434,81 372,17	1 424 745,81 8 358,91
54	CM07D	Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm	m2	5,312	1 908,52 348,38	10 138,07 1 850,58
55	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	26,780	123,68 33,99	3 312,03 910,20
56	CK12A	Usi confectionate din profile cu	m2	3,176	123 945,23	393 650,04

1	2	3	4	5	6	7
		punte termica, coeficient de transfera a caldurii 2.4W/(m2x°C), cu geam termopan in 2 sticle, incorporat rama usii, clasa de rezistenta anti-glont a geamului interior nu mai mic de II5 (0.79x2.01(h) m)			373,87	1 187,40
57	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 250 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale	m	20,220	196,48 7,65	3 972,92 154,63
58	CK12A	Usi metalice exterioare, termoizolate, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat (0.79x2.07(h)m)	m2	1,635	24 270,23 373,87	39 681,83 611,27
		<i>Total</i>	lei			2 069 420,91
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 069 420,91 14 210,71
		<i>Total</i>	lei			2 330 324,12
		Total Turn de garda tip 1 Inclusiv salariu				2 330 324,12 134 171,41
		2. Turn de garda tip 2-1				
		2.1. Zidarie				
59	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	7,220	2 509,11 458,84	18 115,78 3 312,81
		<i>Total</i>	lei			18 115,78
		Total Zidarie Inclusiv salariu				18 115,78 3 312,81
		2.2. Acoperis si balustrade de protectie				
60	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -	m2	33,600	147,39 40,79	4 952,19 1 370,40

1	2	3	4	5	6	7
		bariera vapori				
61	IzF53A k=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m ³ , grosime 50 mm, in 2 straturi	m ²	20,200	173,60 20,39	3 506,66 411,94
62	CA02C adoptata	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m ³	m ³	2,600	2 073,98 382,37	5 392,35 994,15
63	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	56,400	34,62 2,55	1 952,69 143,77
64	IzF18C K=1.333	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (K=1.333 - grosime medie de 4 cm)	m ²	35,000	93,14 39,64	3 259,94 1 387,49
65	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 150-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton	m ³	0,070	2 622,29 764,71	183,56 53,53
66	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m ³	0,080	11 855,00 1 911,75	948,40 152,94
67	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	14,100	371,27 117,26	5 234,95 1 653,35
68	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	16,300	195,04 89,22	3 179,15 1 454,26

1	2	3	4	5	6	7
69	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	36,600	15,13 3,40	553,72 124,40
70	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	36,600	147,39 40,79	5 394,34 1 492,75
71	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	47,500	159,46 40,79	7 574,40 1 937,31
72	SB28B	Aerator pentru acoperisuri din membrane bituminoase	buc	1,000	329,96 24,64	329,96 24,64
73	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada OF3, OF4	kg	219,970	70,89 17,84	15 594,47 3 925,08
74	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,220	1 540,00 795,32	338,80 174,97
75	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	28,000	29,49 16,99	825,83 475,83
76	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1,8 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 14 cm	buc	16,000	39,44 10,20	631,08 163,14
77	CF17D	Ancore chimice pentru fixarea armaturilor incastrate	kg	0,200	1 378,70 5,95	275,74 1,19
		<i>Total</i>	lei			60 128,23
		Total Acoperis si balustrade de protectie				60 128,23 15 941,14

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.3. Finisare Tavane				
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,210	6,94 2,55	119,45 43,87
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,210	154,86 130,00	2 665,08 2 237,37
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2	17,210	56,64 46,73	974,73 804,28
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,210	8,38 2,55	144,26 43,87
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,210	64,57 46,73	1 111,29 804,28
		<i>Total</i>	lei			5 014,81
		Total Finisare Tavane Inclusiv salariu				5 014,81 3 933,67
		2.4. Finisare Pereti				
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,150	6,94 2,55	584,06 214,51
84	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	84,150	160,88 101,96	13 538,44 8 580,28
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,150	128,45 103,66	10 809,22 8 723,28
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	84,150	56,64 46,73	4 766,04 3 932,62

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,150	8,38 2,55	705,36 214,51
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,300	64,57 46,73	3 312,58 2 397,43
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea acrilica in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,850	64,57 46,73	2 121,22 1 535,20
		<i>Total</i>	lei			35 836,92
		Total Finisare Pereti Inclusiv salariu				35 836,92 25 597,83
		2.5. Pardosele				
		2.5.1. Tip 1				
90	TsC54C	Strat de fundatie din pietris M300 fractie 40-70 mm	m3	0,070	1 019,57 84,14	71,37 5,89
91	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	1,690	367,96 89,22	621,85 150,78
92	CG11A1	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2	1,690	664,24 225,17	1 122,56 380,54
93	CG11A2	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp	m2	1,690	180,16 63,73	304,47 107,70

1	2	3	4	5	6	7
		continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade				
		<i>Total</i>	lei			2 120,25
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				2 120,25 644,91
		2.5.2. Tip 2				
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,520	531,55 59,48	8 249,70 923,11
95	CG11A1	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2	15,520	664,21 225,17	10 308,48 3 494,65
96	CG11A2	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade	m2	15,520	180,16 63,73	2 796,12 989,05
		<i>Total</i>	lei			21 354,30
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				21 354,30 5 406,81
		2.5.3. Tip 3				
97	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a	m2	10,060	15,13 3,40	152,20 34,19

1	2	3	4	5	6	7
		barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum fierizat (subif) intr-un strat				
98	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	10,060	137,73 40,79	1 385,52 410,30
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,060	153,55 59,48	1 544,75 598,36
100	CG01A1k= 4	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	10,060	75,42 40,79	758,75 410,30
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie porcelonata pentru exterior, antiderapanta, rezistenta la uzura, grosime 10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,060	652,90 246,41	6 568,19 2 478,91
102	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	6,600	131,12 33,99	865,39 224,32
		<i>Total</i>	lei			11 274,80
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				11 274,80 4 156,38
		<i>Total</i>	lei			34 749,35
		Total Pardosele Inclusiv salariu				34 749,35 10 208,10
		2.6. Finisare exterioara				
103	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	291,000	85,82 63,73	24 974,91 18 544,70
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	135,630	6,94	941,35

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,55	345,73
105	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala , cu latimea 25 cm - grosime termoizolant 50 mm	m2	43,540	419,90 179,37	18 282,32 7 809,84
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	94,380	128,45 103,66	12 123,27 9 783,75
107	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 120 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	94,380	32,14 16,99	3 032,98 1 603,89
108	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	135,630	29,29 10,20	3 972,32 1 382,94
109	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2	135,630	216,33 103,66	29 341,25 14 059,87
		<i>Total</i>	lei			92 668,40
		Total Finisare exterioara Inklusiv salariu				92 668,40 53 530,72
		2.7. Timplarie				
110	CK08A	Ferestre confectionate din profile cu punte termica, coeficient de transfera a caldurii 2.4W/(m2x°C), cu geam termopan in 2 sticle, clasa de rezistenta anti-glont a geamului interior nu mai mic de II5 (0.79x1.26(h) m)	m2	3,057	63 434,81 372,17	193 920,21 1 137,72
111	CK08A	Ferestre confectionate din profile cu punte termica, coeficient de transfera a caldurii 2.4W/(m2x°C), cu geam termopan in 2 sticle, clasa de	m2	22,460	63 434,81 372,17	1 424 745,81 8 358,91

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta anti-glont a geamului interior nu mai mic de II5 (17.82x1.26(h) m)				
112	CM07D	Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm	m2	5,312	1 908,52 348,38	10 138,07 1 850,58
113	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	26,780	123,68 33,99	3 312,03 910,20
114	CK12A	Usi confectionate din profile cu punte termica, coeficient de transfera a caldurii 2.4W/(m2x"C), cu geam termopan in 2 sticle, incorporat rama usii, clasa de rezistenta anti-glont a geamului interior nu mai mic de II5 (0.79x2.01(h) m)	m2	3,176	123 945,23 373,87	393 650,04 1 187,40
115	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 250 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale	m	20,220	196,48 7,65	3 972,92 154,63
116	CK12A	Usi metalice exterioare, termoizolate, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat (0.79x2.07(h)m)	m2	1,635	24 270,23 373,87	39 681,83 611,27
		<i>Total</i>	lei			2 069 420,91
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 069 420,91 14 210,71
		<i>Total</i>	lei			2 315 934,40
		Total Turn de garda tip 2-1 Inclusiv salariu				2 315 934,40 126 734,98
		3. Turn de garda tip 2-2				
		3.1. Zidarie				
117	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	7,220	2 509,11 458,84	18 115,78 3 312,81

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			18 115,78
		Total Zidarie Inclusiv salariu				18 115,78 3 312,81
		3.2. Acoperis si balustrade de protectie				
118	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - bariera vapori	m2	33,600	147,39 40,79	4 952,19 1 370,40
119	IzF53A k=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 50 mm, in 2 straturi	m2	20,200	87,95 10,20	1 776,51 205,97
120	CA02C adoptata	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3	m3	2,600	2 073,98 382,37	5 392,35 994,15
121	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	56,400	34,62 2,55	1 952,69 143,77
122	IzF18C K=1.333	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (K=1.333 - grosime medie de 4 cm)	m2	35,000	90,74 39,64	3 175,97 1 387,49
123	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 150-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton	m3	0,070	2 622,29 764,71	183,56 53,53
124	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,080	11 855,00 1 911,75	948,40 152,94
125	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe	m	14,100	371,27 117,26	5 234,95 1 653,35

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm				
126	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	16,300	191,10 89,22	3 115,01 1 454,26
127	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	36,600	15,13 3,40	553,72 124,40
128	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	36,600	147,39 40,79	5 394,34 1 492,75
129	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	47,500	159,46 40,79	7 574,40 1 937,31
130	SB28B	Aerator pentru acoperisuri din membrane bituminoase	buc	1,000	329,96 24,64	329,96 24,64
131	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada OG5, OG6	kg	219,970	70,89 17,84	15 594,47 3 925,08
132	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,220	1 540,00 795,32	338,80 174,97
133	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	28,000	29,49 16,99	825,83 475,83
134	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu	buc	16,000	39,44	631,08

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1,8 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 14 cm			10,20	163,14
135	CF17D	Ancore chimice pentru fixarea armaturilor incastrate	kg	0,200	1 378,70 5,95	275,74 1,19
		<i>Total</i>	lei			58 249,97
		Total Acoperis si balustrade de protectie Inclusiv salariu				58 249,97 15 735,17
		3.3. Finisare Tavane				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,210	6,94 2,55	119,45 43,87
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,210	154,86 130,00	2 665,08 2 237,37
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2	17,210	56,64 46,73	974,73 804,28
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,210	8,38 2,55	144,26 43,87
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,210	64,57 46,73	1 111,29 804,28
		<i>Total</i>	lei			5 014,81
		Total Finisare Tavane Inclusiv salariu				5 014,81 3 933,67
		3.4. Finisare Pereti				
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,150	6,94 2,55	584,06 214,51
142	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul	m2	84,150	160,88 101,96	13 538,44 8 580,28

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,150	128,45 103,66	10 809,22 8 723,28
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2	84,150	56,64 46,73	4 766,04 3 932,62
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,150	8,38 2,55	705,36 214,51
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,300	64,57 46,73	3 312,58 2 397,43
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea acrilica in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,850	64,57 46,73	2 121,22 1 535,20
		<i>Total</i>	lei			35 836,92
		Total Finisare Pereti Inclusiv salariu				35 836,92 25 597,83
		3.5. Pardosele				
		3.5.1. Tip 1				
148	TsC54C	Strat de fundatie din pietris M300 fractie 40-70 mm	m3	0,070	1 019,57 84,14	71,37 5,89
149	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	1,690	367,96 89,22	621,85 150,78
150	CG11A1	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp,	m2	1,690	664,24 225,17	1 122,56 380,54

1	2	3	4	5	6	7
		executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura				
151	CG11A2	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade	m2	1,690	180,16 63,73	304,47 107,70
		<i>Total</i>	lei			2 120,25
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				2 120,25 644,91
		3.5.2. Tip 2				
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,520	153,55 59,48	2 383,14 923,11
153	CG11A1	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2	15,520	664,21 225,17	10 308,48 3 494,65
154	CG11A2	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in	m2	15,520	180,16 63,73	2 796,12 989,05

1	2	3	4	5	6	7
		cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade				
		<i>Total</i>	lei			15 487,74
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				15 487,74 5 406,81
		3.5.3. Tip 3				
155	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	10,060	15,13 3,40	152,20 34,19
156	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	10,060	137,73 40,79	1 385,52 410,30
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,060	153,55 59,48	1 544,75 598,36
158	CG01A1k= 4	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	10,060	75,42 40,79	758,75 410,30
159	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie porcelonata pentru exterior, antiderapanta, rezistenta la uzura, grosime 10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,060	652,90 246,41	6 568,19 2 478,91
160	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	6,600	131,12 33,99	865,39 224,32
		<i>Total</i>	lei			11 274,80
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				11 274,80 4 156,38
		<i>Total</i>	lei			28 882,79

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele Inclusiv salariu				28 882,79 10 208,10
		3.6. Finisare exterioara				
161	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore	m2	291,000	85,82 63,73	24 974,91 18 544,70
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	135,630	6,94 2,55	941,35 345,73
163	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala , cu latimea 25 cm - grosime termoizolant 50 mm	m2	43,540	430,75 179,37	18 754,79 7 809,84
164	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	94,380	128,45 103,66	12 123,27 9 783,75
165	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 120 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	94,380	25,90 16,99	2 444,82 1 603,89
166	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	135,630	29,29 10,20	3 972,32 1 382,94
167	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2	135,630	216,33 103,66	29 341,25 14 059,87
		<i>Total</i>	lei			92 552,71
		Total Finisare exterioara Inclusiv salariu				92 552,71 53 530,72
		3.7. Timplarie				
168	CK08A	Ferestre confectionate din profile cu punte termica, coeficient de	m2	3,057	63 434,81 372,17	193 920,21 1 137,72

1	2	3	4	5	6	7
		transfera a caldurii 2.4W/(m2x°C), cu geam termopan in 2 sticle, clasa de rezistenta anti-glont a geamului interior nu mai mic de II5 (0.79x1.26(h) m)				
169	CK08A	Ferestre confectionate din profile cu punte termica, coeficient de transfera a caldurii 2.4W/(m2x°C), cu geam termopan in 2 sticle, clasa de rezistenta anti-glont a geamului interior nu mai mic de II5 (17.82x1.26(h) m)	m2	22,460	63 434,81 372,17	1 424 745,81 8 358,91
170	CM07D	Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm	m2	5,312	1 908,52 348,38	10 138,07 1 850,58
171	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminu	m	26,780	123,68 33,99	3 312,03 910,20
172	CK12A	Usi confectionate din profile cu punte termica, coeficient de transfera a caldurii 2.4W/(m2x°C), cu geam termopan in 2 sticle, incorporat rama usii, clasa de rezistenta anti- glont a geamului interior nu mai mic de II5 (0.79x2.01(h) m)	m2	3,176	123 945,23 373,87	393 650,04 1 187,40
173	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 250 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale	m	20,220	196,48 7,65	3 972,92 154,63
174	CK12A	Usi metalice exterioare, termoizolate, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr- un canat (0.79x2.07(h)m)	m2	1,635	24 270,23 373,87	39 681,83 611,27
		<i>Total</i>	lei			2 069 420,91
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 069 420,91 14 210,71
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
						2 308 073,89
		Total Turn de garda tip 2-2 Inclusiv salariu				2 308 073,89 126 529,01

		Total	lei	6 954 332,41
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	92 984,50
		Transportarea materialelor	10 %	654 291,53
		Cheltuieli de depozitare	0,4 %	26 171,66
		Total		7 727 780,10
		Cheltuieli de regie	13 %	1 004 611,41
		Total		8 732 391,51
		Beneficiu de deviz	6 %	523 943,49
		Total		9 256 335,00
		TVA	20 %	1 851 267,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		11 107 602,00 <hr/> 387 435,40

Intocmit

FPC "Stayer" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)