

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1590574137984** din **4 iun 2020, 10:00**

Denumirea procedurii de achiziție: **Lămpi și iluminatoare, instrumente și inventar tehnic**

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
31532900-3	Lotul 14. Corp de iluminat	Slim Linear light LM80, 600mm,18W,SMD2835, 3000-6000K	Republica Moldova	Led Market SRL	pentru 2 lampi; soclu - G 13; tensiunea 220-250 V; Frecventa 50-60 Hz; pentru lampa fluorescenta T8 cu lungimea de 60 cm; puterea - 18 W; tipul balastului-electronic; clasa de protectie IP 20; cu grila de protectie.	Puterea de iluminare (W) 18 Luminozitate (Lm) 1890 Temperatura de culoare (K): 3000-6000 Durata de viata (h): 50000 Garantia (luni): 36 Protectie IP20 Lungime (mm) 600 Voltage (V) 220 Unghi fascicul luminos (°) 240 Colour rendering R ≥ 80 % Temperatura de lucru °C - 40 + 40 Tip LED: SMD 2835	
31532900-3	Lotul 15. Corp de iluminat	Slim Linear light LM80, 1200mm,36W,SMD2835, 3000-6000K	Republica Moldova	Led Market SRL	pentru 2 lampi; soclu - G 13; tensiunea 220-250 V; Frecventa 50-60 Hz; pentru lampa fluorescenta T8 cu lungimea de 120 cm; puterea - 36 W; tipul balastului-electronic; clasa de protectie IP 20; cu grila de protectie.	Puterea de iluminare (W) 36 Luminozitate (Lm) 3780 Temperatura de culoare (K): 3000-6000 Durata de viata (h): 50000 Garantia (luni): 36 Protectie IP20 Lungime (mm) 1200 Voltage (V) 220 Unghi fascicul luminos (°) 240 Colour rendering R ≥ 80 % Temperatura de lucru °C - 40 + 40 Tip LED: SMD 2835	
31527300-9	Lotul 16. Corp de iluminat	Slim Linear light LM80, 600mm,18W,SMD2835, 3000-6000K	Republica Moldova	Led Market SRL	pentru 2 lampi; soclu - G 13; tensiunea 220-250 V; Frecventa 50-60 Hz; pentru lampile LED cu lungimea de 60 cm; clasa de protectie IP 20; cu grila de protectie.	Puterea de iluminare (W) 18 Luminozitate (Lm) 1890 Temperatura de culoare (K): 3000-6000 Durata de viata (h): 50000 Garantia (luni): 36 Protectie IP20 Lungime (mm) 600 Voltage (V) 220 Unghi fascicul luminos (°) 240 Colour rendering R ≥ 80 % Temperatura de lucru °C - 40 + 40 Tip LED: SMD 2835	
31527300-9	Lotul 17. Corp de iluminat	Slim Linear light LM80, 1200mm,36W,SMD2835, 3000-6000K	Republica Moldova	Led Market SRL	pentru 4 lampi; soclu - G 13; tensiunea 220-250 V; Frecventa 50-60 Hz; pentru lampile LED cu lungimea de 60 cm; clasa de protectie IP 20; fara balast cu grila de protectie.	Puterea de iluminare (W) 36 Luminozitate (Lm) 3780 Temperatura de culoare (K): 3000-6000K Durata de viata (h): 50000 Garantia (luni): 36 Protectie IP20 Lungime (mm) 1200 Voltage (V) 220 Unghi fascicul luminos (°) 240 Colour rendering R ≥ 80 % Temperatura de lucru °C - 40 + 40 Tip LED: SMD 2835	

Semnăt: Semnătură mobilă
Ofertantul: Euro Light SRL

Numele, Prenumele: SCOBIOALĂ Eugeniu
Adresa: bd. Mircea cel Batrîn nr34 bloc1 ap19

În calitate de: Administrator