

Specificații tehnice									
Numărul licitației:			[Acet tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]					Data: „ 16 ” februarie 2026	
Denumirea licitației:			ACORD-CADRU Achiziționarea articolelor parafarmaceutice pentru anii 2026-2028 (subsecvent 3)					Alternativa nr.: _____	
								Pagina: _____ din _____	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	2	Ac de unică folosință pentru seringi	Ac de unică folosință pentru seringi 18G 1½ (001472)				Ac de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 18G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.		
33100 000-1			Ac de unică folosință pentru seringi 20G 1½ (001473)				Ac de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 20G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.		
33100 000-1			Ac de unică folosință pentru seringi 20G 1½ (001474)				Ac de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 20G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.		
33100 000-1			Ac de unică folosință pentru seringi 21G 1½ (001475)				Ac de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 21G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.		
33100 000-1			Ac de unică folosință pentru seringi 22G 1½ (001476)				Ac de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 22G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.		
33100 000-1			Ac de unică folosință pentru seringi 23G 1½ (001477)				Ac de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 23G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.		
33100 000-1			Ac de unică folosință pentru seringi 25G 1 (001478)				Ac de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 25G 1. Luer slip. Sterile, ambalate individual.		
33100 000-1			Ac de unică folosință pentru seringi 27G 1½(001480)				Ac de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 27G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.		
33100 000-1			Ac de unică folosință pentru seringi 30G 1½ (001481)				Ac de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 30G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.		
33100 000-1	6	Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001485)	Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001485)	Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (Codul produsului UZ-MF-000036753)	Uzbekistan	OOO "Elastikum"	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm-15cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14cm-15cm - lungime admisibilă 7m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii-pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale, cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzică, fire/10cm=min 116, în bățătura, fire/10cm=min 96.	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14cm - lungime admisibilă 7m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii-pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003. - Densitate: în urzică, fire/10cm=min 116, în bățătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzică, N, min=60	SM SR EN 14079:2003; ISO 13485:2016 - 9980040; Certificat CE 082747; Delaratia de conformitate CE / Registru Dispozitivelor Medicale DM000676945
33100 000-1	8	Bandaj (Feșe) de tifon, 5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (001487)	Bandaj (Feșe) de tifon, 5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (001487)	Bandaj (Feșe) de tifon, 5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (codul produsului UZ-MF-000036753)	Uzbekistan	OOO "Elastikum"	Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzică, N, min=60 Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm - lungime admisibilă 5m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii-pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale, cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzică, fire/10cm=min 116, în bățătura, fire/10cm=min 96.	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm - lungime admisibilă 5m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii-pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003. - Densitate: în urzică, fire/10cm=min 116, în bățătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzică, N, min=60	SM SR EN 14079:2003; ISO 13485:2016 - 9980040; Certificat CE 082747; Delaratia de conformitate CE / Registru Dispozitivelor Medicale DM000676944
33100 000-1	37	Manșete de perfuzie sub presiune (001534)	Manșete de perfuzie sub presiune (001534)				Manșete utilizate: 500 ml din bumbac rezistent Cu cheutori pentru agățarea pe stativul de perfuzii Lavabilă la temperatura: 60° C Manometru: Ø 49mm, 0-300mm Hg valvă de siguranță incorporată supapă de aer: material, reglaj fin		
33100 000-1	73	Seringă cu ac, 10ml sau 12ml	Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (001599)				- 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml sau 12 ml - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradajie din ml în ml, gradajia marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii		
33100 000-1	74	Seringă cu ac, 20ml sau 24ml	Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½(001601)				Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml., ac 20Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradajie din ml în ml, gradajia marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC;		
33100 000-1	75	Seringă cu ac, 2ml sau 3ml	Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1(001603)				- 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 2 ml - 3 ml, - ac 23Gx1 - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradajie din ml în ml, gradajia marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii		
33100 000-1	76	Seringă cu ac, 5ml sau 6ml	Seringă cu ac, 5ml sau 6ml, ac 22Gx1½ (001605)				Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml sau 6 ml., ac 22Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradajie din ml în ml, gradajia marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free;		

33100 000-1	92	Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (fără manșon)(001626)	Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (fără manșon)(001626)				SISTEME DE PERFUZIE Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își revine forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărare picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1) g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clemă cu rola pentru reglarea debitului; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 140cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea		
		Semnat: _____ Numele, Prenumele: Slobodeanu Victor _____ În calitate de: Director _____							
		Ofertantul: _SRL "Baramed" _____ Adresa: _mun. Chisinau, str. Cuza Voda 1/2, of. 109 _____							