

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal pe drumul republican R20 Orhei-Rezina-Rîbnița și R1 Chișinău-Ungheni-frontiera cu România

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/ denumirea obiectului                                                                              | Anul 2025 |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |        |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|---|--|--|--|----|--|--|--|--------|--|
|            |                                                                                                                     | luna      |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |        |  |
|            | Organizare de șantier                                                                                               | IX        |  |  |  | X |  |  |  | XI |  |  |  | 15-XII |  |
|            | Organizare de șantier                                                                                               |           |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |        |  |
| I          | R20 Orhei-Rezina-Rîbnița, km 38,460-40,810                                                                          |           |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |        |  |
|            | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avînd latimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 9 cm | 200m2     |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |        |  |
|            | Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe pîna la 3 m2: grosime 5 cm                  | 50m2      |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |        |  |
|            | Lucrări de terasament                                                                                               | 10m3      |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |        |  |
|            | Strat de fundație din piatra spartă, hmed=20 cm                                                                     | 10m3      |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |        |  |
|            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executată la cald, în grosime de hmed= 5,0 cm   | 200m2     |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |        |  |
|            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executată la cald, în grosime de 4,0 cm          | 200m2     |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |        |  |
|            | Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutieră existentă cu mastic bituminos                                         | 2 850m    |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |        |  |
|            | Amenajarea straturilor bituminoase foarte subțire executat la rece de tip "Slurry Seal"                             | 21 710m2  |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |        |  |
|            | Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile             | 1 200m2   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |        |  |
| II         | R20 Orhei-Rezina-Rîbnița, km 42,850-45,350                                                                          |           |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |        |  |
|            | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avînd latimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 9 cm | 200m2     |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |        |  |
|            | Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe pîna la 3 m2: grosime 5 cm                  | 50m2      |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |        |  |
|            | Lucrări de terasament                                                                                               | 10m3      |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |        |  |
|            | Strat de fundație din piatra spartă, hmed=20 cm                                                                     | 10m3      |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |        |  |
|            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executată la cald, în arosime de hmed= 5,0 cm   | 200m2     |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |        |  |
|            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executată la cald, în grosime de 4,0 cm          | 200m2     |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |        |  |
|            | Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutieră existentă cu mastic bituminos                                         | 3 000m    |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |        |  |
|            | Amenajarea straturilor bituminoase foarte subțire executat la rece de tip "Slurry Seal"                             | 19 253m2  |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |        |  |
|            | Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile             | 1 200m2   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |        |  |
| III        | R1 Chișinău-Ungheni-frontiera cu România, km 78,515-79,275                                                          |           |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |        |  |
|            | Amenajarea straturilor bituminoase foarte subțire executat la rece de tip "Slurry Seal"                             | 6 730m2   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |        |  |
|            | Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vonsea, pe suprafețe carosabile             | 342,20    |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |        |  |

Semnăt: \_\_\_\_\_  
Nume: Sirbu Marius  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL