

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: nr21160107 din 26 febr 2024↵↵							
Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea compensatoarelor silfonice.</u>							
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Standard e de referință
1	2	3	4	5	6		7
Bunuri/servicii							
Lotul 1							
1.1 Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 250, PN-2,5 MPa	Компенсаторы 250 Ру25 +/- 90мм	Ucraina	ООО «УКРГАЗ КОМПЛЕКТ	Conform caietului de sarcini (se anexează):		Аналогичный ТУ 3695-002-12479982-2013 ГОСТ 32935-2014 ИЯНШ.300260.029ТУ, согласно ТУ У 28.2-39095854-003:2018, чертеж _UGK-250-25-180.000 СБ • Проводящая среда: водопроводная вода;пар • Температура носителя среды: до 200°С; Оборудование будет состоять из: - сильфона; - защитного направляющего кожуха	
				Deplasarea axială λ, mm	±90		
				ТУ 3695-002-12479982-2013 ГОСТ 32935-2014 ИЯНШ.300260.029ТУ sau alt analog al acestuia. Parametrii și caracteristicile mediului conductibil: - Mediul conductibil: apă de rețea; - Temperatura mediului conductibil: până la 150 ° C; Utilajul va fi compus din: - silfon; - manta de protecție; - conexiunile; Compensatoare silfonice – cu încastrarea tip sudură/sudură; Caracteristicile silfonului: oțel marca			

				08X18H10T conform ГОСТ 5632 sau AISI 321; Marca materialului de conectare: oțel 20 conform ГОСТ 1050 sau P 265 GH. .	-ограничителя хода на сжатия и растяжения; -защиты от скручивания трубой сильфона - патрубки под приварку; Характеристики сильфона: -марка стали AISI321; -рабочий ход ±90 mm -средний ресурс при полном ходе 50ц. (согласно ИЯНШ.300260.029ТУ) Марка материала патрубков: сталь 20, 17Г1С или аналоги. - чертеж АТ 250-25-180.01 СБ		
1.2 Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 500, PN-2,5 MPa	Компенсаторы ДУ 500 Ру25 +/- 110мм	Ucraina	ООО «УКРГАЗ КОМПЛЕКТ	Conform caietului de sarcini (se anexează):			
				Deplasarea axială λ, mm	±105	Deplasarea axială λ, mm	±105
				ТУ 3695-002-12479982-2013 ГОСТ 32935-2014 ИЯНШ.300260.029ТУ sau alt analog al acestuia. Parametrii și caracteristicile mediului conductibil: • Mediul conductibil: apă de rețea; • Temperatura mediului conductibil: până la 150 ° C; Utilajul va fi compus din: - silfon; - manta de protecție; - conexiunile; Compensatoare silfonice – cu încastrarea tip sudură/sudură; Caracteristicile silfonului: oțel marca 08X18H10T conform ГОСТ 5632 sau AISI 321; Marca materialului de conectare: oțel 20 conform ГОСТ 1050 sau P 265 GH. .		Аналогичный ТУ 3695-002-12479982-2013 ГОСТ 32935-2014 ИЯНШ.300260.029ТУ, согласно ТУ У 28.2-39095854-003:2018, чертеж _UGK-500-25-210.000 СБ • Проводящая среда: водопроводная вода;пар • Температура носителя среды: до 200°С; Оборудование будет состоять из: - сильфона; - защитного направляющего кожуха -ограничителя хода на сжатия и растяжения; -защиты от скручивания трубой сильфона - патрубки под приварку; Характеристики сильфона: -марка стали AISI321; -рабочий ход ±105 mm -средний ресурс при полном ходе 500ц. Марка материала патрубков: сталь 20, 17Г1С или аналоги.	

					- чертеж AT 500-25-210.01 СБ	
TOTAL						




Semnat:

Ofertantul: A-TECH-MIX S.R.L.

Numele, Prenumele: D. MARDARE

Adresa: str. Tudor Vladimirescu 8/1, mun Chisinau

În calitate de: Administrator