

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1770212443786 / 21560843 din: conform SIARSAP Mtender

Obiectul achiziției: **Materiale pentru instalații de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire 2026**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
3.Reducție d-50x25 din caucuc(canalizarea)	PP	Ucraina	OOO Rozma	3.Reducție d-50x25 din caucuc(canalizarea),alb	3.Reducție d-50x25 din caucuc(canalizarea),alb	Conform standardului producatorului
4.Sifon pentru lavuar cu preaplin	SoloPlast	Ucraina	Servis Pak OOO	4.Sifon pentru lavuar cu preaplin.Sifon lavoar 1 1/2 40 cu ondulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox , cu gofra L-50sm	4.Sifon pentru lavuar cu preaplin.Sifon lavoar 1 1/2 40 cu ondulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox , cu gofra L-50sm	Conform standardului producatorului
5.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40x50mm	SoloPlast	Ucraina	Servis Pak OOO	5.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40x50mm.	5.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40x50mm.	Conform standardului producatorului
6.Țava d-110 PP L-1m	PP	Ucraina	OOO Rozma	6.Teava PP pentru canalizare SN2 Aquer. 110 x 2.7 x 1000 mm. Doua straturi. Gri. exterior alb.tmax 95 C	6.Teava PP pentru canalizare SN2 Aquer. 110 x 2.7 x 1000 mm. Doua straturi. Gri. exterior alb.tmax 95 C	Conform standardului producatorului
7.Țava d-110 PP L-2m	PP	Ucraina	OOO Rozma	7.Teava PP pentru canalizare SN2 Aquer. 110 x 2.7 x 2000 mm. Doua straturi. Gri. exterior alb.tmax 95 C	7.Teava PP pentru canalizare SN2 Aquer. 110 x 2.7 x 2000 mm. Doua straturi. Gri. exterior alb.tmax 95 C	Conform standardului producatorului
8.Cap de robinet 2 pozitii	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	8.Cap de robinet 2 pozitii .Descriere Axele macaralei ceramice armate - reglează liber și fără zgomot presiunea și temperatura exactă a apei, datorită razei de virare mărite a axelor macaralei cu 180 de grade. Discuri ceramice de înaltă rezistență. Set complet - volant. fusta. cutie macara Caracteristici Tip Cutie macara Material Alamă Greutatea pachetului, g 200	8.Cap de robinet 2 pozitii .Descriere Axele macaralei ceramice armate - reglează liber și fără zgomot presiunea și temperatura exactă a apei, datorită razei de virare mărite a axelor macaralei cu 180 de grade. Discuri ceramice de înaltă rezistență. Set complet - volant. fusta. cutie macara Caracteristici Tip Cutie macara Material Alamă Greutatea pachetului, g 200	Conform standardului producatorului
9.1.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup (100b)	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	9.1.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup	9.1.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup	Conform standardului producatorului
9.2.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup (100b)	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	9.2.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup	9.2.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup	Conform standardului producatorului
14.Clapeta de sens unic PVC dn 110	PP	Ucraina	OOO Rozma	14.Clapeta de sens unic PVC dn 110, canalizare	14.Clapeta de sens unic PVC dn 110, canalizare	Conform standardului producatorului

18.Fixator pt WC	SoloPlast	Ucraina	Servis Pak OOO	18.Fixator pt WC.Caracteristici principale Diametru: 6 mm Lungime: 80 mm Material: polipropilenă, oțel Material de instalare: pentru piatră naturală, pentru beton spumos, pentru cărămidă solidă, pentru beton Cantitate pachet: 2 buc. Set complet: diblă, șurub pentru lemn, șaibă, capac	18.Fixator pt WC.Caracteristici principale Diametru: 6 mm Lungime: 80 mm Material: polipropilenă, oțel Material de instalare: pentru piatră naturală, pentru beton spumos, pentru cărămidă solidă, pentru beton Cantitate pachet: 2 buc. Set complet: diblă, șurub pentru lemn, șaibă, capac	Conform standardului producatorului
19.Furtun inox pt WC	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	19.Furtun inox pt WC.Caracteristici tehnice furtun flexibil din cauciuc cu împletitură din oțel inoxidabil: interior EPDM, împletitură inox, presiune de lucru 10-20 bar (max. 50 bar), temperatură max. 90-100°C, diametru 1/2", durată de viață până la 10 ani, conexiuni din alamă/inox.	19.Furtun inox pt WC.Caracteristici tehnice furtun flexibil din cauciuc cu împletitură din oțel inoxidabil: interior EPDM, împletitură inox, presiune de lucru 10-20 bar (max. 50 bar), temperatură max. 90-100°C, diametru 1/2", durată de viață până la 10 ani, conexiuni din alamă/inox.	Conform standardului producatorului
20.Furtun pentru baie	Valfex	China	Sanitary Ware Ltd	20.Furtun pentru baie.Programare Pentru dus. Material alamă.Culoare Crom. Garanție 24 luni.Diametrul conexiunii 1/2 ".Descriere Furtunul de duș este proiectat ca o bobină metalică cu o suprafață cromată. Este mai puțin predispusă la uzură și coroziune.Cu o lungime de 150 cm,este potrivit și pentru un duș igienic.caracteristici suplimentare Armat (Durată lungă de viață), rezistență la tracțiune 750 N. Presiune maximă 16bar. Rezistență la căldură până la 75 ° C.Cu protecție la îndoire.Greutate netă, kg0,28-0,38 Lungimea furtunului, mm1500-finisaj hromat.	20.Furtun pentru baie.Programare Pentru dus. Material alamă.Culoare Crom. Garanție 24 luni.Diametrul conexiunii 1/2 ".Descriere Furtunul de duș este proiectat ca o bobină metalică cu o suprafață cromată. Este mai puțin predispusă la uzură și coroziune.Cu o lungime de 150 cm,este potrivit și pentru un duș igienic.caracteristici suplimentare Armat (Durată lungă de viață), rezistență la tracțiune 750 N. Presiune maximă 16bar. Rezistență la căldură până la 75 ° C.Cu protecție la îndoire.Greutate netă, kg0,28-0,38 Lungimea furtunului, mm1500- finisaj hromat.	Conform standardului producatorului
21.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm	Furtun	Italia	FlexiItaly Ltd	21.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm.Ac lung 5cm, ac scurt 2cm, Mediu de lucru Apă, Scopul conexiunii flexibile Pentru mixere , Material furtun Oțel inoxidabil Presiunea de lucru 10 bar, Temperatura maximă 100, Lungime 800 mm,Conexiune flexibilă a furtunului-Filet masculin M10 Alamă nichelată Filet feminin 1/2 "Alamă nichelată, Cauciuc EPDM (non-toxic)	21.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm.Ac lung 5cm, ac scurt 2cm, Mediu de lucru Apă, Scopul conexiunii flexibile Pentru mixere , Material furtun Oțel inoxidabil Presiunea de lucru 10 bar, Temperatura maximă 100, Lungime 800 mm,Conexiune flexibilă a furtunului-Filet masculin M10 Alamă nichelată Filet feminin 1/2 "Alamă nichelată, Cauciuc EPDM (non-toxic)	Conform standardului producatorului
23.1.Hamut metal d-110 complet	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	23.1.Hamut metal d-110 complet cu fixare	23.1.Hamut metal d-110 complet cu fixare	Conform standardului producatorului
23.2.Hamut metal d-50 complet	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	23.2Hamut metal d-50 complet cu fixare	23.2Hamut metal d-50 complet cu fixare	Conform standardului producatorului
25.Clapeta de unic sens d-1/2 alama	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	25.Clapeta de unic sens d-1/2 alama	25.Clapeta de unic sens d-1/2 alama	Conform standardului producatorului
26.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	Skidol	Polonia	Skidol Ltd	26.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	26.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	Conform standardului producatorului
27.Manometru cu termometru d-1/2	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	27.Manometru cu termometru d-1/2.Diametrul carcasei-80-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+80C,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru	27.Manometru cu termometru d-1/2.Diametrul carcasei-80-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+80C,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran	Conform standardului producatorului

					din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru	
28.1.Manson d-110 PP	PP	Ucraina	OOO Rozma	28.1Manson d-110 PP	28.1Manson d-110 PP	Conform standardului producatorului
28.2.Manson d-50 PP	PP	Ucraina	OOO Rozma	28.2.Manson d-50 PP, canalizare alb	28.2.Manson d-50 PP, canalizare alb	Conform standardului producatorului
28.3.Manson PPR d-20	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	28.3.Manson PPR d-20	28.3.Manson PPR d-20	Conform standardului producatorului
28.4.Manson PPR d-25	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	28.4.Manson PPR d-25	28.4.Manson PPR d-25	Conform standardului producatorului
28.5.Manson PPR d-25*20	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	28.5.Manson PPR d-25*20	28.5.Manson PPR d-25*20	Conform standardului producatorului
28.6.Manson PPR d-32	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	28.6.Manson PPR d-32	28.6.Manson PPR d-32	Conform standardului producatorului
28.7.Manson PPR d-32*20	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	28.7.Manson PPR d-32*20	28.7.Manson PPR d-32*20	Conform standardului producatorului
28.8.Manson PPR d-32*25	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	28.8.Manson PPR d-32*25	28.8.Manson PPR d-32*25	Conform standardului producatorului
28.9.Manson PPR d-40	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	28.9.Manson PPR d-40	28.9.Manson PPR d-40	Conform standardului producatorului
28.10Manson PPR d-40*25	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	28.10Manson PPR d-40*25	28.10Manson PPR d-40*25	Conform standardului producatorului
28.11Manson PPR d-40*32	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	28.11Manson PPR d-40*32	28.11Manson PPR d-40*32	Conform standardului producatorului
29.1.Niplu bronz d-15	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	29.1.Niplu bronz d-15	29.1.Niplu bronz d-15	Conform standardului producatorului
29.2.Niplu bronz d-20	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	29.2.Niplu bronz d-20	29.2.Niplu bronz d-20	Conform standardului producatorului
29.3.Niplu bronz d-25	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	29.3.Niplu bronz d-25	29.3.Niplu bronz d-25	Conform standardului producatorului
33.1.Racord olandez PPR 20*1/2 FE	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	33.1.Racord olandez PPR 20*1/2 FE	33.1.Racord olandez PPR 20*1/2 FE	Conform standardului producatorului
33.2.Racord olandez PPR 20*1/2 FI	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	33.2.Racord olandez PPR 20*1/2 FI	33.2.Racord olandez PPR 20*1/2 FI	Conform standardului producatorului
33.3.Racord olandez PPR 25*3/4 FE	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	33.3.Racord olandez PPR 25*3/4 FE	33.3.Racord olandez PPR 25*3/4 FE	Conform standardului producatorului
33.4.Racord olandez PPR 25*3/4 FI	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	33.4.Racord olandez PPR 25*3/4 FI	33.4.Racord olandez PPR 25*3/4 FI	Conform standardului producatorului
33.5.Racord olandez PPR 32*1 FE	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	33.5.Racord olandez PPR 32*1 FE	33.5.Racord olandez PPR 32*1 FE	Conform standardului producatorului
33.6.Racord olandez PPR 32*1 FI	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	33.6.Racord olandez PPR 32*1 FI	33.6.Racord olandez PPR 32*1 FI	Conform standardului producatorului
33.7.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	33.7.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE	33.7.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE	Conform standardului producatorului
33.8.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	33.8.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI	33.8.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI	Conform standardului producatorului
34.1.Reductie d-110*125	PP	Ucraina	OOO Rozma	34.1.Reductie d-110*125. Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri	34.1.Reductie d-110*125. Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri	Conform standardului producatorului

				deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare.	deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare.	
35.Revizia d-110 PVC	PP	Ucraina	OOO Rozma	35.Revizia d-110 PVC	35.Revizia d-110 PVC	Conform standardului producatorului
37.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2	Valvex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	37.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2, supapă subacvatică 1/2"x1/2", alamă cromată (вентильного типа)	37.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2, supapă subacvatică 1/2"x1/2", alamă cromată (вентильного типа)	Conform standardului producatorului
39.Robinet sfera d- 15 (bronz)	Robinet	Italia	Officine Rigamonti Ltd	39.Robinet sfera d- 15 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 15 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1/2 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	39.Robinet sfera d- 15 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 15 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1/2 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	Conform standardului producatorului
40.Robinet sfera d- 20 (bronz)	Robinet	Italia	Officine Rigamonti Ltd	40.Robinet sfera d- 20 (bronz). Alezaj nominal DN (Dn): 20 mm, alezaj complet • Filet în inci: 3/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern - extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	40.Robinet sfera d- 20 (bronz). Alezaj nominal DN (Dn): 20 mm, alezaj complet • Filet în inci: 3/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	Conform standardului producatorului
41.Robinet sfera d- 25 (bronz)	Robinet	Italia	Officine Rigamonti Ltd	41.Robinet sfera d- 25 (bronz). Alezaj nominal DN (Dn): 25 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1"• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern - extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	41.Robinet sfera d- 25 (bronz). Alezaj nominal DN (Dn): 25 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1"• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	Conform standardului producatorului
42.Robinet sfera d- 50 (bronz)	Robinet	Italia	Officine Rigamonti Ltd	42.Robinet sfera d- 50 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 50 mm, alezaj complet • Filet în inci:2 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	42.Robinet sfera d- 50 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 50 mm, alezaj complet • Filet în inci:2 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	Conform standardului producatorului
43.Robinet sfera d- 32 (bronz)	Robinet	Italia	Officine Rigamonti Ltd	43.Robinet sfera d- 32 (bronz). Alezaj nominal DN (Dn): 32 mm, alezaj complet • Filet în inci:1 1/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern - extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	43.Robinet sfera d- 32 (bronz). Alezaj nominal DN (Dn): 32 mm, alezaj complet • Filet în inci:1 1/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	Conform standardului producatorului
47.Set de dus	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	47.Set de dus . Cap de duș 3 funcțional: ploaie, masaj, mixt,Tija metalică mobilă 655 mm,Diametrul capului de duș 100 mm,Sistem Easy Clean- detartrajul ușor al dușului ,Furtun de duș din plastic 1600 mm Crom,CARACTERISTICI- Tip suport de	47.Set de dus . Cap de duș 3 funcțional: ploaie, masaj, mixt,Tija metalică mobilă 655 mm,Diametrul capului de duș 100 mm,Sistem Easy Clean- detartrajul ușor al dușului ,Furtun de duș din plastic 1600 mm Crom,CARACTERISTICI- Tip suport de	Conform standardului producatorului

				duș, Montare pe perete ,Culoare crom, Material Alamă, Scop Pentru duș, Garanție 24 luni	duș, Montare pe perete ,Culoare crom, Material Alamă, Scop Pentru duș, Garanție 24 luni	
48.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50	Rigola	Turcia	Metline Diş Ticaret Sanayi A.Ş	48.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50. Canal de duș din plastic cu grătar din oțel inoxidabil 150x150mm, cu înălțime reglabilă în podea 70-110mm, cu orificiu orizontal D= 50mm. Debit minim - 0,3 l/sec.	48.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50. Canal de duș din plastic cu grătar din oțel inoxidabil 150x150mm, cu înălțime reglabilă în podea 70-110mm, cu orificiu orizontal D= 50mm. Debit minim - 0,3 l/sec.	Conform standardului producatorului
49. Sifon p-u cuveta din inox	SoloPlast	Ucraina	Servis Pak OOO	49.Sifon p-u cuveta din inox cu preapliv(bucătăria)în complex cu gofra40*50	49.Sifon p-u cuveta din inox cu preapliv(bucătăria)în complex cu gofra40*50	Conform standardului producatorului
50.Tava PE d-25	PP	Ucraina	OOO Rozma	50.Tava PE d-25, PE 80 PN 10 SDR	50.Tava PE d-25, PE 80 PN 10 SDR	Conform standardului producatorului
51.Calorifer bimetal 10 sec	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	51.Calorifer bimetal 10 sec. în complex cu cronsteine. Radiatoare bimetalice Model:HF500 B17-H Înălțimea, mm:563 Lungime la o sectie, mm:76. Adâncime,mm:96. Cantitatea elementelor,buc.:1. Puterea termică pe secțiune,W:198.Culoare:Alb.Greutate,kg:1,77Presiune maxia,bar:30,Set universal pentru conectarea radiatoarelor 3/4'(Reductie și dop pentru radiatori (futorci)set)	51.Calorifer bimetal 10 sec. în complex cu cronsteine. Radiatoare bimetalice Model:HF500 B17-H Înălțimea, mm:563 Lungime la o sectie, mm:76. Adâncime,mm:96. Cantitatea elementelor,buc.:1. Puterea termică pe secțiune,W:198.Culoare:Alb.Greutate,kg:1,77 Presiune maxia,bar:30,Set universal pentru conectarea radiatoarelor 3/4'(Reductie și dop pentru radiatori (futorci)set)	Conform standardului producatorului
52.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz	KK-Pol	Polonia	KK-POL Ltd	52.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz , flush și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu racord de fund, moduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton	52.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz , flush și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu racord de fund, moduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton	Conform standardului producatorului
54.1.Teava d-50 L-1m	PP	Turcia	SPK A.Ş d	54.1.Teava d-50 L-1m. PP canalizare alb	54.1.Teava d-50 L-1m. PP canalizare alb	Conform standardului producatorului
54.2.Teava d-50 L-2m	PP	Turcia	SPK A.Ş d	54.2.Teava d-50 L-2m. PP canalizare alb	54.2.Teava d-50 L-2m. PP canalizare alb	Conform standardului producatorului
54.3.Teava d-50 L-3m	PP	Turcia	SPK A.Ş d	54.3.Teava d-50 L-3m . PP canalizare alb	54.3.Teava d-50 L-3m . PP canalizare alb	Conform standardului producatorului
55.Teava PEX-AL d-16	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	55.Teava PEX-AL d-16. t-95C	55.Teava PEX-AL d-16. t-95C	Conform standardului producatorului
56.Teava d-50 L-0.5	PP	Turcia	SPK A.Ş d	56.Teava d-50 L-0.5.PP canalizare alb	56.Teava d-50 L-0.5.PP canalizare alb	Conform standardului producatorului
57.Teava PEX-AL d-20	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	57.Teava PEX-AL d-20, t-95C	57.Teava PEX-AL d-20, t-95C	Conform standardului producatorului
58.1.Teava PPR feberglas d-20 PN 25	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	58.1.Teava PPR feberglas d-20 PN 25, alb	58.1.Teava PPR feberglas d-20 PN 25, alb	Conform standardului producatorului
58.2.Teava PPR feberglas d-25 PN 25	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	58.2.Teava PPR feberglas d-25 PN 25, alb	58.2.Teava PPR feberglas d-25 PN 25, alb	Conform standardului producatorului
58.3.Teava PPR feberglas d-32 PN 25	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	58.3.Teava PPR feberglas d-32 PN 25, alb	58.3.Teava PPR feberglas d-32 PN 25, alb	Conform standardului producatorului
58.4.Teava PPR feberglas d-40 PN 25	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	58.4.Teava PPR feberglas d-40 PN 25, alb	58.4.Teava PPR feberglas d-40 PN 25, alb	Conform standardului producatorului
64.1.Teu bronz d-15	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	64.1.Teu bronz d-15	64.1.Teu bronz d-15	Conform standardului producatorului
64.2.Teu bronz d-20	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	64.2.Teu bronz d-20	64.2.Teu bronz d-20	Conform standardului producatorului

64.3.Teu bronz m/pl d-20	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	64.3.Teu bronz m/pl d-20	64.3.Teu bronz m/pl d-20	Conform standardului producatorului
64.4.Teu m/p bronz d-16	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	64.4.Teu m/p bronz d-16	64.4.Teu m/p bronz d-16	Conform standardului producatorului
66.1.Teu d-110 x110-45 grade PP	PP	Ucraina	OOO Rozma	66.1.Teu d-110 x110-45 grade PP	66.1.Teu d-110 x110-45 grade PP	Conform standardului producatorului
66.2.Teu d-110 x50-90 grade PP	PP	Ucraina	OOO Rozma	66.2.Teu d-110 x50-90 grade PP	66.2.Teu d-110 x50-90 grade PP	Conform standardului producatorului
66.3.Teu d-110 x110-90 grade PP	PP	Ucraina	OOO Rozma	66.3.Teu d-110 x110-90 grade PP	66.3.Teu d-110 x110-90 grade PP	Conform standardului producatorului
66.4.Teu d-50 45 grade PP	PP	Ucraina	OOO Rozma	66.4.Teu d-50 45 grade PP , alb PP	66.4.Teu d-50 45 grade PP , alb PP	Conform standardului producatorului
66.5.Teu d-50 90 grade PP	PP	Ucraina	OOO Rozma	66.5.Teu d-50 90 grade PP , alb PP	66.5.Teu d-50 90 grade PP , alb PP	Conform standardului producatorului
67.1.eu PPR d-20*20*20	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	67.1.eu PPR d-20*20*20	67.1.eu PPR d-20*20*20	Conform standardului producatorului
67.2.Teu PPR d-25*20*25	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	67.2.Teu PPR d-25*20*25	67.2.Teu PPR d-25*20*25	Conform standardului producatorului
67.3.Teu PPR d-25*25*25	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	67.3.Teu PPR d-25*25*25	67.3.Teu PPR d-25*25*25	Conform standardului producatorului
67.4.Teu PPR d-32*20*32	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	67.4.Teu PPR d-32*20*32	67.4.Teu PPR d-32*20*32	Conform standardului producatorului
67.5.Teu PPR d-32*25*32	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	67.5.Teu PPR d-32*25*32	67.5.Teu PPR d-32*25*32	Conform standardului producatorului
67.6.Teu PPR d-32*32*32	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	67.6.Teu PPR d-32*32*32	67.6.Teu PPR d-32*32*32	Conform standardului producatorului
67.7.Teu PPR d-40*20*40	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	67.7.Teu PPR d-40*20*40	67.7.Teu PPR d-40*20*40	Conform standardului producatorului
67.8.Teu PPR d-40*25*40	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	67.8.Teu PPR d-40*25*40	67.8.Teu PPR d-40*25*40	Conform standardului producatorului
67.9.Teu PPR d-40*32*40	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	67.9.Teu PPR d-40*32*40	67.9.Teu PPR d-40*32*40	Conform standardului producatorului
67.10.Teu PPR d-40*40*40	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	67.10.Teu PPR d-40*40*40	67.10.Teu PPR d-40*40*40	Conform standardului producatorului
67.11.Trecere PPR 20-1/2FI	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	67.11.Trecere PPR 20-1/2FI	67.11.Trecere PPR 20-1/2FI	Conform standardului producatorului
67.12.Trecere PPR 25-3/4FE	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	67.12.Trecere PPR 25-3/4FE	67.12.Trecere PPR 25-3/4FE	Conform standardului producatorului
67.13.Trecere PPR 25-3/4FI	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	67.13.Trecere PPR 25-3/4FI	67.13.Trecere PPR 25-3/4FI	Conform standardului producatorului
67.14.Trecere d-110*50 PP	PP	Ucraina	OOO Rozma	67.14.Trecere d-110*50 PP	67.14.Trecere d-110*50 PP	Conform standardului producatorului
67.15.Trecere PPR 20-1/2FE	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	67.15.Trecere PPR 20-1/2FE	67.15.Trecere PPR 20-1/2FE	Conform standardului producatorului
69.Reducția 15/20 bronz FE-FE	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	69.Reducția 15/20 bronz FE-FE 1/2x3/4	69.Reducția 15/20 bronz FE-FE 1/2x3/4	Conform standardului producatorului
77.Vas de closet complet (compact)	WC	China	Sanitary Ware Ltd	77.complect , armatura ,fixator p-u WC,Capac cu soft-close NuCapac wc inclus Este Culoare AlbCuloare capac AlbEvacuare vas wc Orizontala (in perete) Forma OvalInaltime (cm) 75,5Inaltime vas (cm) 40Latime (cm) 35,5 Lungime (cm)	77.complect , armatura ,fixator p-u WC,Capac cu soft-close NuCapac wc inclus Este Culoare AlbCuloare capac AlbEvacuare vas wc Orizontala (in perete) Forma OvalInaltime (cm) 75,5Inaltime vas (cm) 40Latime (cm)	Conform standardului producatorului

				65Material FaiantaMaterial capac DuroplastMontare rezervor Pe vas Racordare la apa InferioaraRegim actionare Doua butoane (mod economic)Tip amplasare De podeaVolum rezervor (L) 3/6Colectie Eko	35,5 Lungime (cm) 65Material FaiantaMaterial capac DuroplastMontare rezervor Pe vas Racordare la apa InferioaraRegim actionare Doua butoane (mod economic)Tip amplasare De podeaVolum rezervor (L) 3/6Colectie Eko	
80.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	80.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg. Material Alamă ,Pentru chiuvetă din inox, Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda, Cartuş ceramic 35 mm ,Înălţimea mixerului 24-30 cm Diametrul conexiunii furtunului 3/8 "Furtunuri de conectare Incluse în livrare. Furtunurile sunt conectate la malaxor din fabrică.	80.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg. Material Alamă ,Pentru chiuvetă din inox, Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda, Cartuş ceramic 35 mm ,Înălţimea mixerului 24-30 cm Diametrul conexiunii furtunului 3/8 "Furtunuri de conectare Incluse în livrare. Furtunurile sunt conectate la malaxor din fabrică.	Conform standardului producatorului
81.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	81.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg, gura de scurgere fixă, Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda Tipul de canal Staţionar Culoare Crom caracteristici suplimentare Montare pe perete Cartuş ceramic 35 mm Suprafaţă cromată Restricţie de debit 9 l/min.Sistem de asamblare rapidă Aerator Set p-u duş(furtun,sită,fixator) "Eyeliner flexibil Clasa de zgomot I conform DIN 4109 Material Alamă	81.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg, gura de scurgere fixă, Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda Tipul de canal Staţionar Culoare Crom caracteristici suplimentare Montare pe perete Cartuş ceramic 35 mm Suprafaţă cromată Restricţie de debit 9 l/min.Sistem de asamblare rapidă Aerator Set p-u duş(furtun,sită,fixator) "Eyeliner flexibil Clasa de zgomot I conform DIN 4109 Material Alamă	Conform standardului producatorului
82.Amestecător p-u lavoar(latuni,carţuş ceramic)1,2kg	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	82.Amestecător p-u lavoar(latuni,carţuş ceramic)1,2kg , gura de scurgere fixă,Pentru chiuvetă Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda Înălţime 13-15 cm Tipul de canal Staţionar Culoare Crom caracteristici suplimentare Montare cu o singură gaură Manetă metalică (alamă) Cartuş ceramic 35 mm Suprafaţă cromată Restricţie de debit 9 l/min.Sistem de asamblare rapidă Aerator Set de scurgere 1 1/4 "Eyeliner flexibil Clasa de zgomot I conform DIN 4109 Material Alamă Înălţimea mixerului 13-15 cm Diametrul conexiunii furtunului 3/8 "Furtunuri de conectare Incluse în livrare. Furtunurile sunt conectate la malaxor din fabrică.	82.Amestecător p-u lavoar(latuni,carţuş ceramic)1,2kg , gura de scurgere fixă,Pentru chiuvetă Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda Înălţime 13-15 cm Tipul de canal Staţionar Culoare Crom caracteristici suplimentare Montare cu o singură gaură Manetă metalică (alamă) Cartuş ceramic 35 mm Suprafaţă cromată Restricţie de debit 9 l/min.Sistem de asamblare rapidă Aerator Set de scurgere 1 1/4 "Eyeliner flexibil Clasa de zgomot I conform DIN 4109 Material Alamă Înălţimea mixerului 13-15 cm Diametrul conexiunii furtunului 3/8 "Furtunuri de conectare Incluse în livrare. Furtunurile sunt conectate la malaxor din fabrică.	Conform standardului producatorului
84.Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz	Armatura WC	Polonia	KK-POL Ltd	84.Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz .Set Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz.Armatura: mecanism de spălare şi supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeaşi fabrică, complet cu şuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu conexiune lateralămoduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton	84.Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz .Set Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz.Armatura: mecanism de spălare şi supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeaşi fabrică, complet cu şuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu conexiune lateralămoduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton	Conform standardului producatorului
85.1.Cartrigi 35	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	85.1.Cartrigi 35	85.1.Cartrigi 35	Conform standardului producatorului
85.2.Cartrigi 40	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	85.2.Cartrigi 40	85.2.Cartrigi 40	Conform standardului producatorului
87.1.Cot bronz 15 FE	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	87.1.Cot bronz 15 FE	87.1.Cot bronz 15 FE	Conform standardului producatorului

87.2.Cot bronz 20 FE	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	87.2.Cot bronz 20 FE	87.2.Cot bronz 20 FE	Conform standardului producatorului
88.1.Cot d-110 45 grade	PP	Ucraina	OOO Rozma	88.1.Cot d-110 45 grade	88.1.Cot d-110 45 grade	Conform standardului producatorului
88.2.Cot d-110 90 grade	PP	Ucraina	OOO Rozma	88.2.Cot d-110 90 grade	88.2.Cot d-110 90 grade	Conform standardului producatorului
88.3.Cot d-50 45 grade	PP	Ucraina	OOO Rozma	88.3.Cot d-50 45 grade, canalizarea.PP.alb	88.3.Cot d-50 45 grade, canalizarea.PP.alb	Conform standardului producatorului
88.4.Cot d-50 90 grade	PP	Ucraina	OOO Rozma	88.4.Cot d-50 90 grade, canalizarea.PP.alb	88.4.Cot d-50 90 grade, canalizarea.PP.alb	Conform standardului producatorului
89.1.Cot PPR 20-1/2FE	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	89.1.Cot PPR 20-1/2FE , alb	89.1.Cot PPR 20-1/2FE , alb	Conform standardului producatorului
89.2.Cot cu suport PPR 20-1/2FI	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	89.2.Cot cu suport PPR 20-1/2FI , alb	89.2.Cot cu suport PPR 20-1/2FI , alb	Conform standardului producatorului
89.3.Cot PPR d-20*20-90	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	89.3.Cot PPR d-20*20-90, alb	89.3.Cot PPR d-20*20-90, alb	Conform standardului producatorului
89.4.Cot PPR d-25*25-45	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	89.4.Cot PPR d-25*25-45, alb	89.4.Cot PPR d-25*25-45, alb	Conform standardului producatorului
89.5.Cot PPR d-25*25-90	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	89.5.Cot PPR d-25*25-90, alb	89.5.Cot PPR d-25*25-90, alb	Conform standardului producatorului
89.6.Cot PPR d-32*32-45	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	89.6.Cot PPR d-32*32-45, alb	89.6.Cot PPR d-32*32-45, alb	Conform standardului producatorului
89.7.Cot PPR d-32*32-90	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	89.7.Cot PPR d-32*32-90, alb	89.7.Cot PPR d-32*32-90, alb	Conform standardului producatorului
89.8.Cot PPR d-40*40-45	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	89.8.Cot PPR d-40*40-45, alb	89.8.Cot PPR d-40*40-45, alb	Conform standardului producatorului
89.9.Cot PPR d-40*40-90	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	89.9.Cot PPR d-40*40-90, alb	89.9.Cot PPR d-40*40-90, alb	Conform standardului producatorului
92.1.Dop d-1 bronz	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	92.1.Dop d-1 bronz, aramă,la ceie 30-32 ,FE,FI	92.1.Dop d-1 bronz, aramă,la ceie 30-32 ,FE,FI	Conform standardului producatorului
92.2.Dop d-1/2 bronz	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	92.2.Dop d-1/2 bronz, aramă,la ceie 22 ,FE,FI	92.2.Dop d-1/2 bronz, aramă,la ceie 22 ,FE,FI	Conform standardului producatorului
92.3.Dop d-3/4 bronz	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	92.3.Dop d-3/4 bronz, aramă,la ceie 27, FE,FI	92.3.Dop d-3/4 bronz, aramă,la ceie 27, FE,FI	Conform standardului producatorului
93.1.Dop d-110 canalizare	PP	Ucraina	OOO Rozma	93.1.Dop d-110 canalizare , PP	93.1.Dop d-110 canalizare , PP	Conform standardului producatorului
93.2.Dop d-50 canalizare	PP	Ucraina	OOO Rozma	93.2.Dop d-50 canalizare , PP	93.2.Dop d-50 canalizare , PP	Conform standardului producatorului
94.Dop pt calorifer	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	94.Dop pt calorifer	94.Dop pt calorifer	Conform standardului producatorului
96.1.Fiting m/p 16 *1/2 bronz FE	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	96.1.Fiting m/p 16 *1/2 bronz FE. Fiting m/p 16 bronz	96.1.Fiting m/p 16 *1/2 bronz FE. Fiting m/p 16 bronz	Conform standardului producatorului
96.2.Fiting m/p 16 *1/2 bronz FI	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	96.2.Fiting m/p 16 *1/2 bronz FI. Fiting m/p 16 bronz	96.2.Fiting m/p 16 *1/2 bronz FI. Fiting m/p 16 bronz	Conform standardului producatorului
96.3.Fiting m/p 20*3/4 FI bronz	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	96.3.Fiting m/p 20*3/4 FI bronz . Fiting m/p 20 bronz	96.3.Fiting m/p 20*3/4 FI bronz . Fiting m/p 20 bronz	Conform standardului producatorului
96.4.Fiting m/p 20*3/4 FE bronz	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	96.4.Fiting m/p 20*3/4 FE bronz . Fiting m/p 20 bronz	96.4.Fiting m/p 20*3/4 FE bronz . Fiting m/p 20 bronz	Conform standardului producatorului
97.Fixator pt lavuar	SoloPlast	Ucraina	Servis Pak OOO	97.Fixator pt lavuar, complet	97.Fixator pt lavuar, complet	Conform standardului producatorului

98.Fixator pt capac WC	SoloPlast	Ucraina	Servis Pak OOO	98.Fixator pt capac WC, fixator inox L-100mm d- 8mm,2 buc complet	98.Fixator pt capac WC, fixator inox L-100mm d- 8mm,2 buc complet	Conform standardului producatorului
101.1.Hamut metal d-15 complet	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	101.1.Hamut metal d-15 complet	101.1.Hamut metal d-15 complet	Conform standardului producatorului
101.2.Hamut metal d-20 complet	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	101.2.Hamut metal d-20 complet	101.2.Hamut metal d-20 complet	Conform standardului producatorului
103.Sită p-u duș (stijca)	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	103.Sită p-u duș (stijca)	103.Sită p-u duș (stijca)	Conform standardului producatorului
104.Lavuar cu picior 50 cm	Lavoar	India	Indian Ceramic Ltd	104.Lavuar cu picior 50 cm, postament fără compartimnt,500*440*850	104.Lavuar cu picior 50 cm, postament fără compartimnt,500*440*850	Conform standardului producatorului
109.1.Reductie 1/2*3/8	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	109.1.Reductie 1/2*3/8, 1/2FI-3/8FE	109.1.Reductie 1/2*3/8, 1/2FI-3/8FE	Conform standardului producatorului
109.2.Reducția 15/20 bronz FI-FE	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	109.2.Reducția 15/20 bronz FI-FE , 1/2FI-3/4FE	109.2.Reducția 15/20 bronz FI-FE , 1/2FI-3/4FE	Conform standardului producatorului
110.Robinet pentru calorifer coltar tur-retur d-15	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	110.Robinet pentru calorifer coltar tur-retur d-15, complet 1-tur 1-retur 1/2*1/2 din alama cromata,cu capac din material plastic,culoape alba,H-70mm,L-74mm,M-42mm	110.Robinet pentru calorifer coltar tur-retur d-15, complet 1-tur 1-retur 1/2*1/2 din alama cromata,cu capac din material plastic,culoape alba,H-70mm,L-74mm,M-42mm	Conform standardului producatorului
111.Scaunul p-u WC cu capac	Capac WC	China	Sanitary Ware Ltd	111.Scaunul p-u WC cu capac . Capacul scaunului de toaletă, material: duroplast, lungime totală 445 mm, lățime 370,distanță de instalare 15-16 cm, elemente de fixare incluse, lungime știft 12 cm m6-8,inox	111.Scaunul p-u WC cu capac . Capacul scaunului de toaletă, material: duroplast, lungime totală 445 mm, lățime 370,distanță de instalare 15-16 cm, elemente de fixare incluse, lungime știft 12 cm m6-8,inox	Conform standardului producatorului
113.Sifon pentru lavuar cu preaplin	SoloPlast	Ucraina	Servis Pak OOO	113.Sifon lavoar 1 1/2 "40 cu ondulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox	113.Sifon lavoar 1 1/2 "40 cu ondulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox	Conform standardului producatorului
114.Sifon pentru WC	WFC	Turcia	Metline Diş Ticaret Sanayi A.Ş	114.Sifon pentru WC. Gofra elastic	114.Sifon pentru WC. Gofra elastic	Conform standardului producatorului
115.Sifon p-u cuveta din inox cu preaplin	SoloPlast	Ucraina	Servis Pak OOO	115.Sifon p-u cuveta din inox cu preaplin, cu preaplin	115.Sifon p-u cuveta din inox cu preaplin, cu preaplin	Conform standardului producatorului
118.Cînepa 100gr	Skidol	Polonia	Skidol Ltd	118.Cînepa 100gr , de instalații sanitare	118.Cînepa 100gr , de instalații sanitare	Conform standardului producatorului

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Bîscu Nicolae** În calitate de: **Administrator** Ofertantul: **Santehcomplect SRL**

Adresa: **mun.Chișinău , str.Pădurii , 19**