

EB-680Wi



FIȘĂ TEHNICĂ



Soluție de predare interactivă avansată, care redă conținut HD-ready pentru un studiu îmbunătățit pe un ecran scalabil mare, de până la 100 de inci.

Interfața tactilă și cele două creioane oferă acestui proiecteur un nivel superior de interactivitate. Datorită luminozității de 3.200 lumeni și rezoluției WXGA HD-ready, design-ul modelului EB-680Wi pentru distanțe ultracurte vă permite să prezentați imagini de dimensiuni mari de la o distanță foarte scurtă, cu umbre și străluciri minime. Raportul de contrast de 14.000:1 și intrarea HDMI permit studenților să beneficieze de imagini clare și bine definite.

Luminozitate ridicată și calitate superioară a imaginii

Tehnologia Epson 3LCD asigură imagini de înaltă calitate datorită luminozității pe culoare și pe alb de același nivel înalt, pentru a oferi culori vii și imagini luminoase, chiar și în lumină diurnă și culori de trei ori mai luminoase decât proiectoarele concurente¹. Datorită dimensiunii scalabile a afișajului de până la 100 inci, pot fi afișate două tipuri de conținut pe un ecran împărțit, fără compromisuri pentru calitate.

Interactivitate tactilă și două creioane

Utilizați degetele pentru a adnota direct pe ecran. Creioanele interactive Epson au acum o viteză de răspuns mai mare și sunt mai ușor de utilizat. Prin intermediul celor două creioane noi, un profesor și un student sau doi studenți pot lucra simultan utilizând atribute diferite.

Foarte fiabil

Proiectați o perioadă de timp mai îndelungată, datorită fiabilității demonstrate și duratei de viață a lămpii de până la 10.000 ore în modul economic.

Interacționați și îmbunătățiți studiul

Software-ul de proiectare pe mai multe computere permite profesorilor și studenților să partajeze simultan conținut. Funcția de moderator permite profesorilor să păstreze controlul complet, alegând ce conținut să afișeze. Combinați două proiectoare pentru a crea un afișaj interactiv de mari dimensiuni. Capacitatea de împărțire a ecranului permite profesorilor să afișeze simultan două tipuri separate de conținut, cum ar un plan de curs de pe PC și un instantaneu sau imagini video de la o cameră pentru documente.

Capacitate wireless opțională

Afișați cu ușurință conținut wireless de la o gamă largă de dispozitive inteligente și de pe Google Chromebook, prin intermediul aplicației iProjection².

CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Afișaj de până la 100 de inci și calitate excepțională**
Rezoluție WXGA HD-ready cu tehnologie Epson 3LCD
- **Interactivitate tactilă și două creioane**
Utilizați degetele pentru a adnota direct pe ecran
- **Foarte fiabil**
Fiabilitate îmbunătățită și o durată de viață mai lungă pentru lampă
- **Interactivitate pe ecrane multiple**
Combinați două proiectoare pentru a crea un afișaj interactiv de mari dimensiuni
- **Conectivitate wireless (opțional)**
Permite afișarea conținutului de la o gamă largă de dispozitive



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICAȚII PRODUS

TEHNICĂ

Sistem de proiecție	Tehnologie 3LCD
Panou LCD	0,59 inchi cu D9

IMAGINE

Luminozitate color	3.200 Lumen- 1.800 Lumen (economic) în conformitate cu IDMS15.4
Luminozitate albă	3.200 Lumen - 1.800 Lumen (economic) în conformitate cu ISO 21118:2012
Rezoluție	WXGA, 1280 x 800, 16:10
High Definition	HD ready
Raport de aspect	16:10
Raport contrast	14.000 : 1
Sursa de lumină	Lampă
Lampă	215 L, 5.000 h Viață utilă, 10.000 h Viață utilă (în modul economisire energie)
Corecție Keystone	Manual vertical: ± 3 °, Manual orizontal ± 3 °
Modificare video	10 Bits
Frecvență de generare a imaginii 2D pe verticală	100 Hz - 120 Hz
Reproducerea culorilor	până la 1,07 miliarde culori

OPTICĂ

Raport proiecție	0,28 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Obiectiv	Optic
Dimensiuni proiecție	60 inci - 100 inci
Unghi larg distanță proiecție	0,4 m (60 inchi ecran)
Distanță proiecție tele	0,6 m (100 inchi ecran)
Distanță focală	3,7 mm
Focus	Manual
Decalaj	5,8 : 1

CONECTIVITATE

Funcțiune Display USB	3 în 1: fotografie / mouse / sunet
Conexiuni	USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, RS-232C, Interfață Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN wireless IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4) (opțional), Intrare VGA (2x), ieșire VGA, Intrare HDMI (3x), Intrare semnal compus, Intrare RGB (2x), ieșire RGB, MHL, ieșire audio mini-jack stereo, Intrare audio mini-jack stereo (3x), intrare pentru microfon, Intrare sincronizare, ieșire sincronizare
Conexiune smartphone	Ad-hoc/Infrastructură

CARACTERISTICI AVANSATE

Securitate	Protecție Kensington, Blocaj panou de comandă, Protecție parolă, Lacăt, Orificiu pentru cablul de securitate, Blocare unitate LAN wireless, Securitate LAN wireless, Protecție prin parolă
Moduri color 2D	Dinamic, Cinema, Prezentare, sRGB, Tablă neagră
Caracteristici	Buton „AV mute”, Reglare automată luminozitate, Selecție automată a intrării, Difuzor integrat, Compatibil cu CEC, Siglă personalizată utilizator, Zoom digital, Pornire/oprire directă, Compatibil cu cameră documente, Control dinamic lampă, Presetare ușoară OSD, Ecranul de acasă, Interactiv, Durată lungă de viață a lămpii, Interfață audio/video MHL, Intrare pentru microfon, Interactivitate pe ecrane multiple, PC Interactive, Funcție ecran partajat
Interactivitate	Da - creion și interactivitate tactilă
Mod color	Tablă, Cinematograf, Dinamic, Prezentare, sRGB, Tablă virtuală
Projector control	via: AMX, Crestron (rețea), Control4

EB-680Wi

VOLUM DE LIVRAT

- Creioane interactive
- Cablu alimentare
- Telecomandă incl. baterii
- Cablu USB
- Unitate tactilă
- Tavă pentru creioane
- Ghid de pornire rapidă
- Suport de perete
- Warranty card
- Manual de utilizare (CD-ROM)
- Aparat principal



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICAȚII PRODUS

GENERAL

Consum de energie	317 Wați, 230 Wați (economic), 0,39 Wați (în Standby)
Tensiune de alimentare	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiuni produs	367 x 400 x 187 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Greutate	5,8 kg
Nivel de zgomot	Normal: 35 dB (A) - Economic: 28 dB (A)
Temperatură	Funcționare 5° C - 40° C, Depozitare -10° C - 60° C
Umiditate a aerului	Funcționare 20% - 80%, Depozitare 10% - 90%
	Dacă videoproiectorul este suspendat pe tavan sau montat pe perete și instalat într-un mediu cu mult fum de ulei încins sau în spații cu substanțe uleioase și chimicale volatile, în locuri cu mult fum sau cu baloane de săpun pentru „punerea în scenă” a evenimentelor ori undeva unde sunt arse frecvent esențe aromatice, acestea ar putea periclita integritatea materială a unor componente ale produselor noastre, care în timp ar deveni susceptibile la deteriorare, până la eventuala lor desprindere din tavan sau din locurile în care sunt fixate.
	Dacă sunteți îngrijorat cu privire la mediul în care este instalat videoproiectorul dumneavoastră sau dacă aveți orice alte nelămuriri, vă rugăm să contactați departamentul nostru de suport tehnic, de la care veți primi asistență.
Software încorporat	Easy Interactive Tools, Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection
Opțiuni	Filtru de aer, Cutie de conexiuni și de control, Cameră pentru documente, Difuzor extern, Vârf de creion (fetu), Vârf de creion (teflon), Cablu prelungitor USB, Unitate LAN wireless
Sisteme operative compatibile	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Difuzor	16 Wați
Tip încăpere/utilizare	Spațiu de colaborare/sală de curs
Poziționare	Montare pe perete
Color	Alb/gri
Certificat TCO	Da

ALTELE

Garanție	60 Luni Retur în service sau 8.000 h, Lampă: 60 Luni sau 1.000 h Este disponibilă extinderea opțională a garanției
----------	---

EB-680Wi

VOLUM DE LIVRAT

- Creioane interactive
- Cablu alimentare
- Telecomandă incl. baterii
- Cablu USB
- Unitate tactilă
- Tavă pentru creioane
- Ghid de pornire rapidă
- Suport de perete
- Warranty card
- Manual de utilizare (CD-ROM)
- Aparat principal

ACCESORII OPȚIONALE

EB-680Wi

- ELPPSP02
V12H467040
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Air Filter - ELPAF49
V13H134A49
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)
V12H775010
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)
V12H776010
- Table Mount for Ultra-short-throw Series - ELPMB29
V12H516040
- ELPLP90
V13H010L90

INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	V11H742040
Cod de bare	8715946605173
Țară de origine	Filipine
Mărime palet	2 Bucăți



EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

1. - Luminozitatea pe culoare a fost măsurată în conformitate cu standardul IDMS 15.4. Luminozitatea pe culoare variază în funcție de condițiile de utilizare. Proiectoarele 3LCD Epson cele mai bine vândute destinate mediului de afaceri și educațional comparate cu proiectoarele DLP cu 1 cip cele mai bine vândute, în baza datelor NPD din perioada iunie 2013 - mai 2014 și datelor cercetărilor PMA pentru trimestrele 1-3 din 2013. Pentru mai multe informații, vizitați www.epson.ro/cio
2. - Aplicația iProjection este disponibilă pe dispozitive Android, iOS și Google Chromebook.

EPSON[®]