

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria s. Buteni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s. Buteni**
3. Obiectul achizițiilor **Monument consacrat victimelor celui de-al doilea razboi mondial.Etapa I.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Terasamente (PG)</b>		
1	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea solului de umplutura pentru sistematizare pe verticala.	100 m3	9,7700
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 563,2000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	9,7700
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	9,7700
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	9,7700
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.Saparea gropii pentru perete de sprijin.	100 m3	0,8400
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,0000
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,4400
9	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,	m3	8,4000

1	2	3	4	5
		avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor		
		<b>2. Amenajarea teritoriului</b>		
10	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.Canal sub borduri	100 m3	0,1300
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	45,0000
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Tip B4 Radial-100*8*20) Resurs Beton pentru montarea bordurelor C15/20 norma 0.048m3	m	18,0000
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Borduri tip Radial B2 100*15*30 Resurs Beton pentru montarea bordurelor C15/20 norma 0.023m3	m	70,0000
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din dale de beton grosimea 40mm de t asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Placi gri 75% si placi color 25% dev format resurs.	m2	160,0000
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din dale de beton grosimea 60mm de asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Placi gri 75% si placi color 25% dev format resurs.	m2	305,0000
16	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea solului fertil pentru inverzire	100 m3	1,9500
17	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	316,2400
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,9500

1	2	3	4	5
19	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,9500
20	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	450,0000
21	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	4,5000
		<b>3. Monument</b>		
22	CA02B1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime peste 35 m , prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Perna fundatie Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,4620
23	CB03A1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile Fundatie	m2	13,9200
24	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv A240	kg	11,9000
25	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	99,5500
26	CA03J	Beton marfa turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/20 Fundatie Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	4,9760
27	CB24A	Cofraje pentru beton aparent cu textura neteda, calitatea III din panouri speciale refolosibile cu placaj tego de 15 mm grosime, la constructii avind inaltimea de pina la 20 m inclusiv, etansarea cofrajelor executindu-se cu baghete de lemn de 82 x 19 mm, la pereti inclusiv sprijinirile	m2	9,6000
28	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv A240	kg	13,1800
29	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	39,5600

1	2	3	4	5
30	CA04I2	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20/16( Bc20/B250). Pentru pompare pe orizontala pe distante mai mari de 15 m . Beton marfa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3	1,4400
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betonocontact	m2	15,5000
32	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" Vopsea decorative reliefata (sub marmora) tip Baunit nuantata cu vopsea concentrata tip COLOR.	m2	15,5000
33	CI11A	Montarea placilor din marmura cu grosime 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv fara costul placilor de marmora Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100	m2	1,4400
34	Pret piata	Placi de marmora cu listele ostasilor cazuti in razboi incrustate cu tehnologie lazer.		1,4400