

Magnat Holding Group SRL tel: 079735740 e-mail:
mh-grup@mail.ru

	Ciocan rotopercutor Villager VLN 1609 SDS-Max Portscula SDS max Putere (W) 1600 Tensiune (V) 230 Frecventa (Hz) 50 Puterea impactului (J) 9 Nr. de rotiri pe minut (rpm) 0 - 560 Nr. de impacturi pe minut (ipm) 0 - 3530 Greutate (kg) 7.3
	Ciocan demolator Villager VLN 1760 60 J HEX Portscula HEX Putere (W) 1700 Tensiune (V) 230 Frecventa (Hz) 50 Puterea impactului (J) 60 Nr. de impacturi pe minut (ipm) 0 - 1300 Greutate (kg) 16
	Masina de insurubat electrica START PRO SED-950 Articul 44193 Brand Start PRO Puterea (W) 950 Tensiune (V/Hz) 230/50 Greutate (Kg) 1,5 Rotații (rpm) 0-1800 Mandrină (mm) 10 Frecvență (Hz) 50 Tipul mandrinei Prinderea rapida Diametrul mandrinei (mm) 10 Numărul de viteze 2 Lungimea cablului (m) 2
	Ciocan rotopercutor cu mandrina SDS-plus, 900W, 1200 rot/min, 2.5J Ciocan rotopercutor cu mandrină SDS-plus, 900W, 1200 rpm, forță de impact 2.5 J - este un instrument puternic și fiabil, destinat îndeplinirii unei game largi de sarcini de găurire și dăltuire. Echipat cu un motor performant de 900W și sistemul de fixare SDS-plus, acest ciocan rotopercutor asigură performanță ridicată și ușurință în utilizare, făcându-l ideal pentru

	profesioniști și meșteri de acasă.
	Aparat de sudura Tatta TA-MMA-250 Tensiune alimentare (V) 220 ± 10% Frecvența (Hz) 50 / 60 Factor de putere 0.93 Eficiență 85% Tipul de sudare MMA Capacitate minimă de putere/grilă (kW) 5 Capacitate minimă de putere/generator (kW) 14 Ciclu de lucru 60% Tensiunea de ieșire (V) 30 Tensiune în gol (V) 70 Curent maxim de sudură (A) 250 Diametrul electrodului (mm) 1.6 - 3.2 Intensitatea curentului (A) 20-250 Cablu suport electrod 200 A + 14 mm² * 1.6 m Greutate netă (kg) 4
	Drujba TechnoWorker DB580 ECO Tip motor 2 timpi Putere motor (CP) 4.1 Putere motor (W) 3000 Volumul motorului (cm³) 58 Capacitate rezervor ulei (ml) 250 Capacitate rezervor de combustibil (ml) 550 Combustibil Benzina Pas lanț / Număr dinți 0.325 / 72 Lungimea lamei (cm) 45
	Motocoasa TechnoWorker BC 52 PRO Puterea motorului (c.p.) 2.2 Frecvența de rotație (rot/min) 7500 Capacitatea cilindrică (cm³) 52 Tip motor 2-timpi Combustibil Amestec benzina:ulei Tip mâner În formă de U Tipul instrumentului de tăiere disc Amplasarea motorului Sus Metoda pornire Manuala, la sfoara Capacitatea rezervorului de combustibil (L) 1

	Ciocan rotopercutor AGM EH 1505 SDS-Plus Portscula SDS plus Putere (W) 1500 Tensiune (V) 230 Frecventa (Hz) 50 Puterea impactului (J) 5 Nr. de rotiri pe minut (rpm) 0 - 900 Nr. de impacturi pe minut (ipm) 0 - 4450 Greutate (kg) 4.7 Capacitatea de forare (mm)42 (lemn), 13 (oțel), 32 (beton)
	Polizor unghiular Wokin 2400W Putere motor (W) 2400 Turație fără sarcină (r/min) 6000 Tensiune (V) 230 Freventa (Hz) 50 Diametru maxim disc (mm) 230 Greutate (kg) 6.8 Piulița arborelui M 14
	Polizor unghiular 125mm 1500W, cu reglarea turațiilor, PROFMET Polizorul unghiular PROFMET 1500W este un instrument puternic și versatil, ideal pentru tăierea, șlefuirea și finisarea metalului, betonului și altor materiale. Cu o viteză reglabilă de până la 10 000 rot/min, acesta asigură precizie și eficiență maximă. Caracteristici: • Putere 1500W – performanță ridicată pentru sarcini dificile. • Viteză de rotație 10 000 rot/min – lucrări rapide și precise. • Diametru disc 125 mm – dimensiune optimă pentru diverse aplicații. • Tensiune 220V – compatibil cu rețelele electrice standard. • Reglare a vitezei – adaptare la diferite tipuri de materiale

Magnat Holding Group SRL tel: 079735740 e-mail:
mh-grup@mail.ru