/Logo BSK – BulgarKontrola 1952/ /Logo Gafta energy Institut/	BULGARKONTROLA AD CONTROLUL MĂRFURILOR ŞI INSPECŢII DE URGENŢĂ, ANALIZE DE LABORATOR, EVALUAREA CONFORMITĂŢII ŞI SUPRAVEGHERE TEHNICĂ, SISTEME DE MANAGEMENT, CERTIFICAREA BIOPRODUSELOR Sediu central: 1505 Sofia, Bd. Simnyakovo nr. 23 Tel: 02/989 4070, Fax: 02/988 2354, Nonstop: 0889400400 E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

14 - НУРВСПСРБ - 3300

Eliberat în temeiul art. 14, alin.1 din Regulamentul № RD-02-20-1 din 05.02.2015 privind termenii şi condiţiile de utilizare a produselor de construcţie în construcţii în Republica Bulgaria (НУРВСПСРБ) de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice pentru **produsul de construcţie**

VOPSEA ACRILICĂ MONOCOMPONENTĂ ”Deko Professional”
Cu perle GVI 150x850MBT de la firma Interminglass – Potters
(mixt 80% perle 150x850MBT cu 20% anti skid 125x850)
Pentru marcajul rutier orizontal cu gama de produse, culori şi caracteristicile evaluate în conformitate cu cerinţele naţionale conform Suplimentului nr. 1 la prezentul certificat.

introdus pe piaţă de către
ORGACHIM AD
Oraş Ruse, B-dul Treti Mart nr. 21
UIC 117001047

Digitally signed by Sandu Igor
Date: 2026.03.02 09:38:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Produs de
ORGACHIM AD
Oraş Ruse, B-dul Treti Mart nr. 21

Acest certificat atestă faptul că produsul a fost evaluat şi îndeplineşte cerinţele naţionale prevăzute la

BDS EN 1436:2018
şi Anexa 3, punctul 4.4 până la 2 din Ordinul nr. 02-14-1329 din 03.12.2015, de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice modifică şi completează cu Ordinul nr. RD-02-14-257 din 13.03.2019

Certificatul a fost eliberat **23.12.2019 revocă certificatul de conformitate 14 - НУРВСПСРБ – 2394 din 20.02.2017** şi rămâne valabil timp de trei ani până la **22.12.2022,** cu condiţia ca producătorul să asigure coerenţa caracteristicilor produsului şi condiţiile de producţie sau controlul producţiei nu au fost modificate semnificativ.

Loc: Sofia **Director al departamentului „Evaluarea conformităţii”.**
/semnătură ilizibilă/

Data: 23.12.2019 **/ T. Lyubenova /**

1. Gama de produse, culoarea și caracteristicile evaluate în conformitate cu cerințele naționale

Caracteristici	Cerință de declarare / nivel de limită
1. Vopsea pentru marcaj rutier „Deko Professional" tip„Normal"	
1.1. Alb	
1.1.1. Factor de luminozitate în iluminarea difuză Qd, med/lxm-^{2}.lx^{-1}	**Clasa Q4 >160** Conform Tabela 1 din BDS EN 1436: 2018 Pentru drumuri categoria II cu un trafic mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, pentru drumuri categoria III și drumuri municipal și străzi categoria IV
1.1.2. Factor de luminozitate în caz de reflexie pavaj uscat- RL, med/lxm-^{2}.lx^{-1}	**Clasa R4 ≥ 200** Conform Tabela 3 din BDS EN 1436: 2018 Pentru drumuri categoria II cu un trafic mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, pentru drumuri categoria III și drumuri municipal și străzi categoria IV
1.1.3. Factor de luminozitate în caz de reflexie pavaj umed - RL, med/lxm-^{2}.lx^{-1}	**Clasa RW2 ≥ 35** Conform Tabela 4 din BDS EN 1436: 2018 Pentru drumuri categoria II cu un trafic mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, pentru drumuri categoria III și drumuri municipal și străzi categoria IV
1.1.4. Factor de luminozitate β	**Clasa B3 ≥ 40** Conform tabelei 2 din BDS EN 1436: 2018 Pentru drumuri categoria II cu un trafic mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, pentru drumuri categoria III și drumuri municipal și străzi categoria IV
1.1.5. Coordonate ale regiunilor cromatice - Coordonate x - Coordonate y	Conform tabelei 6 din BDS EN 1436 - 0,285-0,355 -0,305-0,375
1.1.6. Rezistență la alunecare – S, unități SRT	**Clasa S2≥ 50** Conform tabelei 7 din BDS EN 1436: 2018 Pentru drumuri categoria II cu un trafic mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, pentru drumuri categoria III și drumuri municipal și străzi categoria IV
1.2. Galben	
1.2.1. Factor de luminozitate în iluminarea difuză Qd, med/lxm-^{2}.lx^{-1}	**Clasa Q4 >160** Conform Tabela 1 din BDS EN 1436: 2018 Pentru drumuri categoria II cu un trafic mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, pentru drumuri categoria III și drumuri municipal și străzi categoria IV

1.2.2. Factor de luminozitate în caz de reflexie pavaj uscat- RL, med/lxm-^{2}.lx^{-1}	**Clasa R4 ≥ 200** Conform Tabela 3 din BDS EN 1436: 2018 Pentru drumuri categoria II cu un trafic mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, pentru drumuri categoria III și drumuri municipal și străzi categoria IV
1.2.3. Factor de luminozitate în caz de reflexie pavaj umed - RL, med/lxm-^{2}.lx^{-1}	**Clasa RW2 ≥ 35** Conform Tabela 3 din BDS EN 1436: 2018 Pentru drumuri categoria II cu un trafic mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, pentru drumuri categoria III și drumuri municipal și străzi categoria IV
1.2.4. Factor de luminozitate β	**Clasa B3 ≥ 40** Conform tabelei 5 din BDS EN 1436: 2018
1.2.5. Coordonate ale regiunilor cromatice - Coordonate x - Coordonate y	Conform tabelei 6 din BDS EN 1436:2018 - 0,389-0,545 -0,399-0,535
1.2.6. Rezistență la alunecare – S, unități SRT	**Clasa S2≥ 50** Conform tabelei 7 din BDS EN 1436: 2018 Pentru drumuri categoria II cu un trafic mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, pentru drumuri categoria III și drumuri municipal și străzi categoria IV
2. Vopsea pentru marcaj rutier „Deko Professional" tip „City"	
2.1. Alb	
2.1.1. Factor de luminozitate în iluminarea difuză Qd, med/lxm-^{2}.lx^{-1}	**Clasa Q4 >160** Conform Tabela 1 din BDS EN 1436: 2018 Pentru drumuri categoria II cu un trafic mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, pentru drumuri categoria III și drumuri municipal și străzi categoria IV
2.1.2. Factor de luminozitate în caz de reflexie pavaj uscat- RL, med/lxm-^{2}.lx^{-1}	**Clasa R4 ≥ 200** Conform Tabela 3 din BDS EN 1436: 2018 Pentru drumuri categoria II cu un trafic mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, pentru drumuri categoria III și drumuri municipal și străzi categoria IV
2.1.3. Factor de luminozitate în caz de reflexie pavaj umed - RL, med/lxm-^{2}.lx^{-1}	**Clasa RW2 ≥ 35** Conform Tabela 3 din BDS EN 1436: 2018 Pentru drumuri categoria II cu un trafic mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, pentru drumuri categoria III și drumuri municipal și străzi categoria IV
2.1.4. Factor de luminozitate β	**Clasa B3 ≥ 40** Conform tabelei 2 din BDS EN 1436: 2018
2.1.5. Coordinate cromatice - Coordonate x - Coordonate y	Conform tabelei 6 din BDS EN 1436: 2018 0,285-0,355 0,305-0,375
2.1.6. Rezistență la alunecare – S, unități SRT	**Clasa S2≥ 50** Conform tabelei 7 din BDS EN 1436: 2018 Pentru drumuri categoria II cu un trafic mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi,

	pentru drumuri categoria III și drumuri municipal și străzi categoria IV
2.2. Galben	
2.2.1. Factor de luminozitate în iluminarea difuză Qd, med/lxm-^{2}.lx^{-1}	**Clasa Q4 >160** Conform Tabela 1 din BDS EN 1436: 2018 Pentru drumuri categoria II cu un trafic mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, pentru drumuri categoria III și drumuri municipal și străzi categoria IV
2.2.2. Factor de luminozitate în caz de reflexie pavaj uscat- RL, med/lxm-^{2}.lx^{-1}	**Clasa R4 ≥ 200** Conform Tabela 3 din BDS EN 1436: 2018 Pentru drumuri categoria II cu un trafic mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, pentru drumuri categoria III și drumuri municipal și străzi categoria IV
2.2.3. Factor de luminozitate în caz de reflexie pavaj umed - RL, med/lxm-^{2}.lx^{-1}	**Clasa RW2 ≥ 35** Conform Tabela 3 din BDS EN 1436: 2018 Pentru drumuri categoria II cu un trafic mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, pentru drumuri categoria III și drumuri municipal și străzi categoria IV
2.2.4. Factor de luminozitate β	**Clasa B3 ≥ 40** Conform tabelei 5 din BDS EN 1436: 2018
2.2.5. Coordinate cromatice - Coordonate x - Coordonate y	Conform tabelei 6 din BDS EN 1436: 2018 0,389-0,545 0,399-0,535
2.2.6. Rezistență la alunecare – S, unități SRT	**Clasa S2≥ 50** Conform tabelei 7 din BDS EN 1436: 2018 Pentru drumuri categoria II cu un trafic mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, pentru drumuri categoria III și drumuri municipal și străzi categoria IV

Loc: Sofia **Director al departamentului „Evaluarea conformității”.**

/semnătură ilizibilă/

Data: 23.12.2019 **/ T. Lyubenova /**

Subsemnata, ALINA KULCHIAR, interpret și traducător autorizat de limba română prin Confirmarea № 01604-1 din 28.06.2018, emisă de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria, atestă corectitudinea traducerii în limba română din limba bulgară, că textul prezentat este pe deplin tradus fără omisiuni și că traducerea documentului nu a denaturat conținutul și semnificația acestuia. Traducerea completă a documentului are un total de 5 pagini și conține CERTIFICAT DE CONFORMITATE și mi-a fost prezentat în întregime.

Interpret și traducător autorizat: ALINA KULCHIAR