

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1552286572982	Data: 21 mart 2019, 10:00 - 2 apr 2019, 10:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Piese de schimb pentru dispozitive medicale	Lot: 1	Pagina: 1 din 1

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	33100000-1	Tub radiologic la dispozitivul radiodiagnostic digital Unimat D-Rad, cu instalarea și reglarea	RTM782HS(0,6/1,2)/C352	Italia	IAE INDUSTRIE APPLICAZIONI ELETTRONICHE	Tensiune anod regim radiografie min 150 kVp Dimensiune nominala focar: focar mic - 0,6mm focar mare-1,2mm Putere nominala de intrare la IEC613: focar mic min- 32kW focar mare min- 78 kW Stator tip: HS (viteza inalta) rotatii min 10000 rot/min Rezistenta: Comun /Baza 20 Om Comun/Auxiliar 40 Om Tip Anod: RTM, Ungi anod: 12 Grade Diametru anod 73 mm Acoperire cimp la SID 835mm min 430x430 mm Conector tensiune inalta 90 Grade, Curent anod Focar mare min 900 mA Curent anod Focar mic min 350 mA Curent Filament focar mare max 5,4 A focar mic max 5,4 A Caracteristici termice: Tip Racire Natural Capacitate termica anod min 300 kHU Putere disipare anod min 750 HU/S Capacitate termica ansamblu min 1280 KHU Putere disipare ansamblu min 270 KHU/min Termosiguranta interna 80°C NC -DA Cupola compatibila cu C532 –DA	Tensiune anod regim radiografie min 150 kVp Dimensiune nominala focar: focar mic -0,6mm focar mare-1,2mm Putere nominala de intrare la IEC613: focar mic min- 32kW focar mare min- 78 kW Stator tip: HS (viteza inalta) rotatii min 10000 rot/min Rezistenta: Comun /Baza 20 Om Comun/Auxiliar 40 Om Tip Anod: RTM, Ungi anod: 12 Grade Diametru anod 73 mm Acoperire cimp la SID 835mm min 430x430 mm Conector tensiune inalta 90 Grade, Curent anod Focar mare min 900 mA Curent anod Focar mic min 350 mA Curent Filament focar mare max 5,4 A focar mic max 5,4 A Caracteristici termice: Tip Racire Natural Capacitate termica anod min 300 kHU Putere disipare anod min 750 HU/S Capacitate termica ansamblu min 1280 KHU Putere disipare ansamblu min 270 KHU/min Termosiguranta interna 80°C NC -DA Cupola compatibila cu C532 –DA Termen de garanție: 5 ani sau 60 000 de expuneri, cu condiția verificării anuale a parametrilor	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Meleștiu 20**