



Client: MIC-TAN S.R.L.
Adresa: Alexandru Cel Bun, nr. 38, Chisinau
Contact: Michiciuc Gheorghe
Functia:
Mobil: +37322 212570
Email: mic-tan@mail.ru

Termometre pentru congelatoare (-80°C/+80°C)
Freezer Thermometers (-80°C/+80°C)

Cod comanda	Inregistrator de temperatura testo 176-T2 cu senzori Pt100		
<p>0572 1762</p> 	<p>testo 176 T2, inregistrator cu doua canale externe de masurare a temperaturii</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domeniu de masura (senzor PT100): -100...+400°C; • Acuratete: ±0.2°C (intre -100...+200°C) Rezolutie: 0.01°C; • Tip baterie: 1 x Litiu (TLH-5903); • Durata baterie: 8 ani (pentru o rata de masurare de 15 min la +25 °C) • Ciclu masurare: 1 sec – 24 ore; • Capacitate memorie: 2 milioane de valori • Clasa de protectie: IP 65 • Temperatura de operare a echipamentului: -35...+70 °C • Temperatura de depozitare a echipamentului: -40...+85 °C • Dimensiuni echipament: 103 x 63 x 33 mm • Interfata: mini USB, slot pentru card SD <p>Garantie: 24 luni pentru echipament Include: dispozitiv de fixare pe perete, lacat, baterii si protocol de calibrare din fabrica, manual de instructiuni</p>		
<p>8711 0002</p>	<p>Senzor extern Pt100 cu cablu tip panglica de lungime 2 metri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domeniu de masura: -100...+250°C; • Acuratete $\pm 0.15 + 0.002 \cdot T$ • Lungime tija : 75 mm • Clasa de protectie IP54 • Timp de raspuns 35 sec • Temperatura de operare tija : -100 ...+250 °C iar pentru conector intre -40..+80°C • Øtija : 5mm / Øvarf tija : 3.6 mm <p>Garantie : 12 luni pentru sonda</p> 		
<p>3200 1001</p>	<p>Certificat de etalonare in regim acreditat conform ISO 17025 pentru temperatura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etalonare in 3 puncte alese din domeniul -80..+150 °C - Termen de etalonare 14-21 de zile lucratoare 		
<p>0449 0047</p>	<p>Cablu USB pentru conectarea inregistratorului testo 176 la PC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pentru programarea intervalului de masurare: de la 1 minut la 24 ore, liber selectabil - Pentru descarcarea datelor masurate si vizualizarea/interpretarea datelor in software: ComSoft Basic 		
<p>0554 8803</p>	<p>Card SD pentru stocarea datelor masurate (OPTIONAL)</p>		
<p>Descarcare gratuita</p>	<p>testo Software ComSoft Basic</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programarea și citirea înregistratoarelor de date Testo, cu ajutorul software-ului de bază Deosebit de clar: afișarea valorilor sub formă de grafic și de tabel Funcții de export pentru procesarea în continuare a datelor în Microsoft Excel sau pentru generarea unui fișier PDF ; ComSoft Basic, softul standard pentru programarea înregistratoarelor Testo și analiza datelor; funcție pentru exportarea datelor și prezentarea valorilor măsurate sub formă de grafic și tabel - Descarcare gratuita : https://www.testo.com/ro-RO/software/comsoft-basic 		