

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1679072007893 din 17.03.2023
Obiectul achiziției: Materiale de construcție, tehnico-sanitare și produsele conexe pentru I.P. Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 21						
Lot 21.1 Țeavă de polipropilen 20 mm	Teava PPR fibra 20 Faser HOT ASG (100m)	Concern SanTehRai fil.UCRAINA	ASG-plast	Teava de polipropilena PP-R, PN20, Diametru - 20mm, culoare - alba	Temperatura admisă - 90 °C Destinații montări - apă, aer, conductor Diametru - 20 mm Presiune maximă de lucru - 40 bar Material - polipropilenă Culoare - albă	--
Lot 21.2 Racord 20 mm	Reductie PPR p/m F 20x1/2 +	Concern SanTehRai fil.UCRAINA	ASG-plast	Racord F, diametrul 20mm, dimensiune filet - 1/2", material - polipropilena PP-R	Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata. Diametru - 20 mm x 1/2 Presiune maximă de lucru - 40 bar	--

					Material - polipropilenă Culoare - albă Temperatura admisă - 110 °C	
Lot 21.3 Țeavă de polipropilen 25 mm	Teava PPR fibra 25 Faser HOT ASG (60m)	Concern SanTehRai fil.UCRAINA	ASG-plast	Țeavă de polipropilena întărită, diametrul - 25mm, culoare albă	Temperatura admisă - 90 °C Destinații montări - apă, aer, conductor Diametru - 25 mm Presiune maximă de lucru - 40 bar Material - polipropilenă Culoare - albă	--
Lot 21.4 Racord 25mm	Reductie PPR p/m F 25x3/4 +	Concern SanTehRai fil.UCRAINA	ASG-plast	Racord F, diametrul 25mm, dimensiune filet - 3/4", material - polipropilena PP-R	Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata. Diametru - 25 mm x 3/4 Presiune maximă de lucru - 40 bar Material - polipropilenă Culoare - albă Temperatura admisă - 110 °C	--
Lot 21.5 Cot D20 mm	Cot PPR 90 FF 20 +	Concern SanTehRai fil.UCRAINA	ASG-plast	Cot de polipropilena, diametrul - 20mm, culoare - albă	Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata. Diametru - 20 mm Presiune maximă de lucru - 40 bar Material - polipropilenă Culoare - albă Temperatura admisă - 110 °C	--

Lot 21.6 Teu 20mm	Teu PPR 20 +	Concern SanTehRai fil.UCRAINA	ASG-plast	Teu de polipropilena, diametrul - 20mm, culoare - albă	Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata. Diametru - 20 mm Presiune maximă de lucru - 40 bar Material - polipropilenă Culoare - albă Temperatura admisă - 110 °C	--
Lot 21.7 Teu 25x20x25mm	Teu PPR redus 25x20x25 +	Concern SanTehRai fil.UCRAINA	ASG-plast	Teu redus de polipropilena, diametrul - 25x20x25mm, culoare - albă	Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata. Diametru - 25x20x25 mm Presiune maximă de lucru - 40 bar Material - polipropilenă Culoare - albă Temperatura admisă - 110 °C	--
Lot 21.8 Teu 25mm	Teu PPR 25 +	Concern SanTehRai fil.UCRAINA	ASG-plast	Teu de polipropilena, diametrul - 25mm, culoare - albă	Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata. Diametru - 25 mm Presiune maximă de lucru - 40 bar Material - polipropilenă Culoare - albă	--

					Temperatura admisă - 110 °C	
Lot 21.9 Cot 25mm	Cot PPR 90 FF 25 +	Concern SanTehRai fil.UCRAINA	ASG-plast	Cot de polipropilena, diametrul - 25mm, culoare - albă	Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata. Diametru - 25 mm Presiune maximă de lucru - 40 bar Material - polipropilenă Culoare - albă Temperatura admisă - 110 °C	--
1	2	3	4	5	6	7
Lot 21.10 Mufa PP-R	Mufa PPR 20 +	Concern SanTehRai fil.UCRAINA	ASG-plast	Mufa de polipropilena, diametrul - 20mm, culoare - albă	Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata. Diametru - 20 mm Presiune maximă de lucru - 40 bar Material - polipropilenă Culoare - albă Temperatura admisă - 110 °C	--
Lot 21.15 Racord FE PP-R	Reductie PPR p/m M 40x1 1/4 +	Concern SanTehRai fil.UCRAINA	ASG-plast	Racord FE de polipropilenă, diametrul 40mm, dimensiune filet - 1 1/4", tip - conector, culoare - albă	Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata. Diametru - 40 x 1 1/4 " mm Presiune maximă de lucru - 40	--

					bar Material - polipropilenă Culoare - albă Temperatura admisă - 110 °C	
Total lot 21						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cheptene Igor În calitate de: Director

Ofertantul: VILOTHERM SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Meșterul Manole 9/8A