

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1771088880263</u>						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lotul nr. 4: Plasă din fibră din sticlă	Plasă din fibră din sticlă	Moldova	Djofra-M	Plasă din fibră din sticlă cu lățimea de 1000 mm, lungimea 50 m, densitatea 160 g/m ² , ambalaj în rulouri a câte 50 m.	Plasă din fibră din sticlă cu lățimea de 1000 mm, lungimea 50 m, densitatea 160 g/m ² , ambalaj în rulouri a câte 50 m.	
Lotul nr.14: Faianța 20 x 30 cm	Faianța 20 x 30 cm	Ucraina	Atem-grup	Faianța 20 x 30 cm, monocromatică, grosimea nu mai mică de 7 mm.	Faianța 20 x 30 cm, monocromatică, grosimea de 7 mm.	
Lotul nr. 15: Gresie 30 x 30 cm	Gresie 30 x 30 cm	Ucraina	Atem-grup	Gresie 30 x 30 cm, monocromatică, grosimea nu mai mică de 7 mm.	Gresie 30 x 30 cm, monocromatică, grosimea de 7 mm.	
Lotul nr. 21: Șurub WFD 4,8 x 35 mm	Șurub	Polonia	Klimas SP z oo -Wkret -Met	Șurub WFD 4.8 x 35 mm. RAZ6005.	ȘurubWFD 4.8 x 35 mm. RAL 6005 p-u lemn EPDM /042555/Profmet	
Lotul nr. 22: Șurub autofiletant 3,5 x 45 mm	Șurub	China	SHANGHAI UNI-STAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5 x 45 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD).	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5 x 45 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD). / 002007/Profmet	
Lotul nr. 23: Șurub autofiletant 4,8 x 100 mm	Șurub	China	SHANGHAI UNI-STAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 4.8 x 100 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD).	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 4.8 x x102 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD)./ 002015/ Profmet	

Lotul nr. 26: Praimer bituminos pentru acoperiș fundații și construcții	Primer	Ucraina	Oreol-1	Grund bituminos pentru utilizarea la fundații, acoperiș, șapă etc.. Ambalat în câldări/ bidoane/găleată de la 10 litri până la 20 litri, tip de uscare per strat nu mai mult de 12 ore.	Grund bituminos-cauciuc pentru utilizarea la fundații, acoperiș, șapă etc.. Ambalat în câldări 20 litri. Interval de temperatură de funcționare recomandat: -10 până la +35°C. Timp de uscare recomandat: 4 până la 12 ore la +16 până la +20°C.	
Lotul nr. 37: Disc pe metal 230 x 1,6 x 22.23 mm	Disc	China	JIANGSU MITTOTECH ABRASIVE TOOLS CO.,LTD /MC Profmet	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm.	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm.	
Lotul nr. 38: Disc pe metal 115 x 1,0 x 22.23 mm	Disc	China	JIANGSU MITTOTECH ABRASIVE TOOLS CO.,LTD/ Profmet	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23 mm.	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23 mm.	
Lotul nr. 39: Disc de tăiat cu diamant	Disc	China	Zhenjiang Richoice Machinery IMP and Exp co/Profmet	Disc de tăiat cu diamant pentru prelucrarea beton/piatră/cărămidă. Diametru exterior 230 mm, diametru interior 22.2 mm, grosime 2,5 mm.	Disc de tăiat cu diamant pentru prelucrarea beton/piatră/cărămidă. Diametru exterior 230 mm, diametru interior 22.2 mm, grosime 2,4 mm.	
Lotul nr. 40: Disc de tăiat cu diamant segmentat	Disc	China	Zhenjiang Richoice Machinery IMP and Exp co/Profmet	Disc de tăiat cu diamant segmentat pentru prelucrarea beton/piatră/cărămidă. Diametru exterior 230 mm, diametru interior 22.23 mm, grosime 2,4 mm.	Disc de tăiat cu diamant segmentat pentru prelucrarea beton/piatră/cărămidă. Diametru exterior 230 mm, diametru interior 22.23 mm, grosime 2,4 mm.	

Semnat:

Numele, Prenumele: **Criganuta Inna** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **INM Cons & Partners SRL** Adresa: **MD-2038, Mun.Chisinau, str Trandafirilor 31/7 ap 19**