

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1653564027823 din 16.06.2022
Obiectul de achiziției: <i>Achiziționarea fibrelor laser reutilizabile și filtrelor de prospecție compatibile cu dispozitivul laser de model "I-DUST 30W Holmium": Yag (sistem închis) pentru anul 2022</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/Denumirea comercială	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Fibre laser reutilizabile și filtre de prospecție compatibile cu dispozitivul laser de model "I-DUST 30W Holmium": Yag (sistem închis)						
Fibra laser, reutilizabilă, diametru 365 μm	Fibră optică chirurgicală sterilă 365 micrometri reutilizabilă x10, COD: OAF703613	Italia	Quanda System S.p.a	Va asigura transmiterea optima a radiatiilor laser de la sursa laser la pacient; - Fibrele vor fi confectionate dintr-un tub din cuarț acoperit cu o membrana de silicon si un invelis	Fibră optică chirurgicală sterilă și apirogenă, care asigură transmiterea optima a radiatiilor laser de la sursa laser la pacient; Fibra este confectionată dintr-un tub din cuarț	Declarație de conformitate CE

				exterior din ETFE (etilentetrafluoretilena); - Dotate cu conector SMA si cu sistem de recunoastere RIFD; - Reutilizabila, 10 ori la autoclav (134°C, 5 min, 2 bar); - Diametrul: 365 µm; - Lungimea fibrei optice: 3 m;	acoperit cu o membrana de silicon si un invelis exterior din etilentetrafluoretilena (ETFE). Dotată cu conector SMA si cu sistem de recunoastere RIFD; Reutilizabila, 10 ori la autoclav (134°C, 5 min, 2 bar); Diametrul: 365 µm; Lungimea fibrei optice: 3 m;	
Fibra laser, reutilizabilă, diametru 550 µm	Fibră optică chirurgicală sterilă 550 microni reutilizabilă x10, COD: OAF005513	Italia	Quanda System S.p.a	Va asigura transmiterea optima a radiatiilor laser de la sursa laser la pacient; - Fibrele vor fi confectionate dintr-un tub din quart acoperit cu o membrana de silicon si un invelis exterior din ETFE (etilentetrafluoretilena);	Fibră optică chirurgicală sterilă și apirogenă, care asigură transmiterea optima a radiatiilor laser de la sursa laser la pacient; Fibra este confectionată dintr-un tub din quart acoperit cu o membrana de silicon si un invelis exterior	Declarație de conformitate CE

				- Dotate cu conector SMA si cu sistem de recunoaștere RIFD; - Reutilizabila, 10 ori la autoclav (134°C, 5 min, 2 bar); - Diametrul: 550 µm; - Lungimea fibrei optice: 3 m;	din etilentetrafluoretilena (ETFE). Dotată cu conector SMA si cu sistem de recunoaștere RIFD; Reutilizabila, 10 ori la autoclav (134°C, 5 min, 2 bar); Diametrul: 550 µm; Lungimea fibrei optice: 3 m;	
Ecran Lateral de protectie	Ecran Lateral de protectie (Blast Shield)	Italia	Quanda System S.p.a	Filtru de protecție	Filtru optic de protecție pentru dispozitivul laser de model "I-DUST 30W Holmium": Yag	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Șarco** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Pharmony SRL** Adresa: mun. Chișinău, or. Durești, str. Durești 4, MD-2071