

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21658943_din 13.08.2026						
Obiectul achiziției: <u>Materiale de construcții</u>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Ghipsocarton	Ghipsocarton	RO	Regips	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm< Culoare: Verde;	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm< Culoare: Verde;	Conform Standardele RM
Profil zincat pentru ghipsocarton	CD 60x27mm L=3m	MD	Premium Profil	CD 60x27mm L=3m	CD 60x27mm L=3m	Conform Standardele RM
Profil zincat pentru ghipsocarton	CD 60x27mm L=4m	MD	Premium Profil	CD 60x27mm L=4m	CD 60x27mm L=4m	Conform Standardele RM
Profil zincat pentru ghipsocarton	UD 27x28mm L=3m	MD	Premium Profil	UD 27x28mm L=3m	UD 27x28mm L=3m	Conform Standardele RM
Profil zincat pentru ghipsocarton	UD 27x28mm L=4m	MD	Premium Profil	UD 27x28mm L=4m	UD 27x28mm L=4m	Conform Standardele RM
Bridă reglabilă multiplă (Suport drept pentru prinderea profilelor zincate)	Bridă reglabilă multiplă 60x125mm	MD	Premium Profil	60x125mm	60x125mm	Conform Standardele RM
Profil de colț	Profil de colț	MD	Premium Profil	25x25x3000mm	25x25x3000mm	Conform Standardele RM
Profil de colț	Profil de colț	MD	Premium Profil	din aluminiu cu plasa 3m	din aluminiu cu plasa 3m	Conform Standardele

						lor RM
Profil de ghidaj	W6 3m	MD	Premium Profil	W6 3m	W6 3m	Conform Standarde lor RM
Vinclu imbinare (Coltar metalic pentru lemn cu ranforsare)	KPL4 ranforsat 70x70x55x2mm	CN	Profmet	KPL4 ranforsat 70x70x55x2mm	KPL4 ranforsat 70x70x55x2mm	Conform Standarde lor RM
Plasă de armare și fibră	Plasă de armare și fibră	MD	Giro	Culoare: Alb; Densitatea (g/m2): 160; Dimensiunea ochiului(mm): 5x5; Latime rulou (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră din sticlă;	Culoare: Alb; Densitatea (g/m2): 160; Dimensiunea ochiului(mm): 5x5; Latime rulou (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră din sticlă;	Conform Standarde lor RM
Folie tehnică	Folie tehnică	MD	Giro	De așternut sub beton	De așternut sub beton	Conform Standarde lor RM
Bandă fibră sticlă	Bandă fibră sticlă	MD	Giro	Banda din fibra de sticla 100mm*45m	Banda din fibra de sticla 100mm*45m	Conform Standarde lor RM
Silicon sanitar	Silicon sanitar	CN	Profmet	Silicon sanitar (transparent-caroserie, alb-sanitar) 280ml	Silicon sanitar (transparent-caroserie, alb-sanitar) 280ml	Conform Standarde lor RM
Adeziv	Adeziv	CN	Profmet	clei pentru baghete	clei pentru baghete	Conform Standarde lor RM
Mastica bitum cu cauciuc	Mastica bitum cu cauciuc	UA	Izoline	mastic pe bază de bitum petrolier modificat cu cauciuc artificial, aditivi tehnologici, umpluturi minerale și un solvent organic. Elasticitate ridicată, rezistență la aderență la bază, rezistență la căldură și rezistență la umiditate. Utilizat pentru instalarea și repararea tuturor tipurilor de acoperișuri și hidroizolații ale structurilor de construcție (fundatii, subsoluri, piloți etc.); și pentru impermeabilizarea și tratarea anticorozivă a suprafețelor metalice, inclusiv conducte, caroserii auto; hidroizolarea podelelor de piscine, băi, dușuri. Alungirea la rupere (%): 500%; Baza: Bituminoasă;	mastic pe bază de bitum petrolier modificat cu cauciuc artificial, aditivi tehnologici, umpluturi minerale și un solvent organic. Elasticitate ridicată, rezistență la aderență la bază, rezistență la căldură și rezistență la umiditate. Utilizat pentru instalarea și repararea tuturor tipurilor de acoperișuri și hidroizolații ale structurilor de construcție (fundatii, subsoluri, piloți etc.); și pentru impermeabilizarea și tratarea anticorozivă a suprafețelor metalice, inclusiv conducte, caroserii auto; hidroizolarea podelelor de piscine, băi, dușuri. Alungirea la rupere (%): 500%; Baza: Bituminoasă;	Conform Standarde lor RM

				Destinație: Exterior, interior; Domeniul de utilizare: Universal; Ambalaj: 10-14kg.	Destinație: Exterior, interior; Domeniul de utilizare: Universal; Ambalaj: 10-14kg.	
Grund Beton contact	Grund Beton contact	MD	Cheton Grup	Compoziție: Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, aditivi speciali; Culoare: Roz; Îmbunătățește aderența acoperirii suprafeței suport; Îmbunătățește aderența; Simplifică prelucrarea suprafețelor suport cu tencuială, gleturi, adezivi și cu alte materiale de finisare; Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor suport dense neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc.). Pentru lucrări la interior și exterior. Consum normat: 0,15-0,27 kg/m ² ; Aspect produs: Pastă vâscoasă, omogenă; PH: 8,63; Timpul de uscare definitivă: 24h; Ambalaj: 13,5kg	Compoziție: Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, aditivi speciali; Culoare: Roz; Îmbunătățește aderența acoperirii suprafeței suport; Îmbunătățește aderența; Simplifică prelucrarea suprafețelor suport cu tencuială, gleturi, adezivi și cu alte materiale de finisare; Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor suport dense neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc.). Pentru lucrări la interior și exterior. Consum normat: 0,15-0,27 kg/m ² ; Aspect produs: Pastă vâscoasă, omogenă; PH: 8,63; Timpul de uscare definitivă: 24h; Ambalaj: 13,5kg	Conform Standarde lor RM
Amorsă grund	Amorsă grund	MD	Cheton Grup	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. PROPRIETĂȚI: Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante; Aderență deosebită la suport; Putere bună de pătrundere; Suprafața amorsată este permeabilă la vaporii de apă; Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc. Baza: Acrilică; Consum normat: 0,1-0,15 kg/m ² ; Ambalaj: 15kg.	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. PROPRIETĂȚI: Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante; Aderență deosebită la suport; Putere bună de pătrundere; Suprafața amorsată este permeabilă la vaporii de apă; Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc. Baza: Acrilică; Consum normat: 0,1-0,15 kg/m ² ; Ambalaj: 15kg.	Conform Standarde lor RM
Tencuială pentru lucrări interioare	Tencuială pentru lucrări interioare	MD	Supraten	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări interioare. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a câte 30kg	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări interioare. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a câte 30kg	Conform Standarde lor RM

Tencuială de finisaj	Eurofin	MD	Supraten	Glet de finisaj pe bază de liant polimeric pentru finisarea pereților și a tavanelor. Se folosește pentru nivelarea finală și pregătirea profesională a suprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj (zugrăvire, aplicare de tapete, tencuieli decorative venețiene, mozaicate cu granule de marmură și de cuarț etc.). Se aplică pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală. aderență excelentă la orice suprafețe minerale; superflexibil; Ambalaj: 18-20kg.	Glet de finisaj pe bază de liant polimeric pentru finisarea pereților și a tavanelor. Se folosește pentru nivelarea finală și pregătirea profesională a suprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj (zugrăvire, aplicare de tapete, tencuieli decorative venețiene, mozaicate cu granule de marmură și de cuarț etc.). Se aplică pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală. aderență excelentă la orice suprafețe minerale; superflexibil; Ambalaj: 18-20kg.	Conform Standarde lor RM
Tencuială pentru lucrări exterioare	Fasad	MD	Supraten	Tencuială universală pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Rezistent la umiditate și îngheț. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea în exterior a suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a câte 25-30kg	Tencuială universală pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Rezistent la umiditate și îngheț. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea în exterior a suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a câte 25-30kg	Conform Standarde lor RM
Teracota	Teracota	UA	Atem	Gresie pentru podea de mărimi ± 40x40/45x45/50x50/60x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	Gresie pentru podea de mărimi ± 40x40/45x45/50x50/60x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	Conform Standarde lor RM
Teracota	Teracota	UA	Atem	Faianță pentru pereți de mărimi ± 20x40/30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	Faianță pentru pereți de mărimi ± 20x40/30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	Conform Standarde lor RM
Clei pentru teracota	Clei pentru teracota	MD	Supraten	adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă și variații mari de temperatură (+300°C). rezistență la apă,	adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă și variații mari de temperatură (+300°C). rezistență la apă,	Conform Standarde lor RM

				elasticitate și îngheț; grad de tehnicitate înalt; Baza: Cement Ingrediente: Polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi etc. Ambalaj: sac 25kg.	elasticitate și îngheț; grad de tehnicitate înalt; Baza: Cement Ingrediente: Polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi etc. Ambalaj: sac 25kg.	
Fuga	Fuga	MD	Supraten	FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Culori: la solicitare; Ambalaj: 1-3kg	FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Culori: la solicitare; Ambalaj: 1-3kg	Conform Standarde lor RM
Var	Var	RO	Celco	Var hidratat uscat utilizat la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare, producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de iginerie civila. Ambalaj 20 kg.	Var hidratat uscat utilizat la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare, producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de iginerie civila. Ambalaj 20 kg.	Conform Standarde lor RM
Gips	Gips	UA	Ivanofran covsc	Culoare: alb; Ambalaj: 30-40kg	Culoare: alb; Ambalaj: 30-40kg	Conform Standarde lor RM
Spumă pentru construcții	Spumă pentru construcții	CN	Profmet	spuma poliuretantica pentru pistol monocomponenta de volum pentru izolatii si constructii, dezvoltata pentru etansari intre elementele de constructie, se intareste in prezenta umiditatii din aer si din materialele de constructie, poate fi utilizat pentru rosturile dintre peretii despartitori, tavane si pardoseli, rosturile perimetrare din jurul cadrelor de usi si ferestre, umplerea golurilor in jurul tevilor, cablurilor la trecerea prin pereti sau plansee sau rosturi intre pereti si tavane, cu aderenta excelenta la beton, caramida, piatra, ipsos, lemn, metal, polistiren, spuma poliuretantica rigida si PVC dur. Ambalaj: minim 800 ml.	spuma poliuretantica pentru pistol monocomponenta de volum pentru izolatii si constructii, dezvoltata pentru etansari intre elementele de constructie, se intareste in prezenta umiditatii din aer si din materialele de constructie, poate fi utilizat pentru rosturile dintre peretii despartitori, tavane si pardoseli, rosturile perimetrare din jurul cadrelor de usi si ferestre, umplerea golurilor in jurul tevilor, cablurilor la trecerea prin pereti sau plansee sau rosturi intre pereti si tavane, cu aderenta excelenta la beton, caramida, piatra, ipsos, lemn, metal, polistiren, spuma poliuretantica rigida si PVC dur. Ambalaj: minim 800 ml.	Conform Standarde lor RM
Ciment	Ciment	MD	Rezina	M400. Ambalaj de fabrică: Saci hârtie sigilați a câte 40kg.	M400. Ambalaj de fabrică: Saci hârtie sigilați a câte 40kg.	Conform Standarde lor RM
Fortan	Fortan	MD	Petsimpla st	Mărimi:390x195/190x100mm/ 390x195/190x190mm/ 390x195/190x120mm, la solicitare. Bloc pentru pereti (fortan) folosit în construcție pentru ridicarea cladirilor si constructiilor ingineresti civile.	Mărimi:390x195/190x100mm/ 390x195/190x190mm/ 390x195/190x120mm, la solicitare. Bloc pentru pereti (fortan) folosit în construcție pentru ridicarea cladirilor si constructiilor ingineresti civile.	Conform Standarde lor RM

Nisip	Nisip	MD	Cariera Cabusca	ПГС	ПГС	Conform Standarde lor RM
Nisip	Nisip	MD	Cariera Cabusca	Nisip cernut pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane. În vrac.	Nisip cernut pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane. În vrac.	Conform Standarde lor RM
Nisip spălat	Nisip spălat	MD	Cariera Cabusca	Nisip spălat pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane. În vrac.	Nisip spălat pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane. În vrac.	Conform Standarde lor RM
Pietriș	Pietriș	MD	Cariera Cabusca	Pietriș alb, din calcar, 5x20, în vrac.	Pietriș alb, din calcar, 5x20, în vrac.	Conform Standarde lor RM
Pietriș	Pietriș	MD	Cariera Cabusca	Pietriș alb, din calcar 20x40, în vrac.	Pietriș alb, din calcar 20x40, în vrac.	Conform Standarde lor RM
Amstrong	Amstrong	MD	Supraten	Tavan Armstrong cu instalare	Tavan Armstrong cu instalare	Conform Standarde lor RM
Căramidă	Căramidă	MD	Supraten	3250x120x65; 250x120x88	3250x120x65; 250x120x88	Conform Standarde lor RM
Cherestea	Cherestea	MD	Stilholl	Pin. Grosime, lungime, lungime: la solicitare.	Pin. Grosime, lungime, lungime: la solicitare.	Conform Standarde lor RM
Cherestea tivită materiale de construcții	Cherestea tivită materiale de construcții	MD	Stilholl	Cherestea tivită Grosimea 50 mm Lățimea 100 mm Lungimea 6 m	Cherestea tivită Grosimea 50 mm Lățimea 100 mm Lungimea 6 m	Conform Standarde lor RM
Cherestea tivită materiale de construcții	Cherestea tivită materiale de construcții	MD	Stilholl	Cherestea tivită Grosimea 50 mm Lățimea 50 mm Lungimea 6 m	Cherestea tivită Grosimea 50 mm Lățimea 50 mm Lungimea 6 m	Conform Standarde lor RM
Placaj laminat	Placaj laminat	RO	Kronoshp an	9*1250*2500mm	9*1250*2500mm	Conform Standarde lor RM
Placaj laminat	Placaj laminat	RO	Kronoshp an	12*1250*2500mm	12*1250*2500mm	Conform Standarde lor RM

Placaj laminat	Placaj laminat	RO	Kronoshp an	15*1250*2500mm	15*1250*2500mm	Conform Standarde lor RM
Placaj laminat	Placaj laminat	RO	Kronoshp an	18*1250*2500mm	18*1250*2500mm	Conform Standarde lor RM
Parchet laminat	Parchet laminat	RO	Kronoshp an	Grosime (mm): min. 8 (12 mm); Culoarea lemnului: la solicitare; Structura suprafeței: Structura lemnului cu luciu, sau mat - la solicitare.	Grosime (mm): min. 8 (12 mm); Culoarea lemnului: la solicitare; Structura suprafeței: Structura lemnului cu luciu, sau mat - la solicitare.	Conform Standarde lor RM
Plintă	Plintă	MD	Harvaus	Plintă pentru podea. Compatibilă cu laminatul.	Plintă pentru podea. Compatibilă cu laminatul.	Conform Standarde lor RM
Ungheraș	Ungheraș	MD	Harvaus	interior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	interior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	Conform Standarde lor RM
Ungheraș	Ungheraș	MD	Harvaus	exterior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	exterior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	Conform Standarde lor RM
Prelungitor	Prelungitor	MD	Harvaus	prelungitor plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	prelungitor plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	Conform Standarde lor RM
Capat pentru plinta	Capat pentru plinta	MD	Harvaus	Capat dreapta/stânga pentru plinta. Compatibile cu plinta și laminatul	Capat dreapta/stânga pentru plinta. Compatibile cu plinta și laminatul	Conform Standarde lor RM

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Savcenko Elena În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa (sediul): Chisinau, bd. Dacia 25, ap 105

E-mail: soverang@yandex.ru Telefon (fix și mobil): 068383858