

1 Debitmetru clamp-on fix

KF150-2-03-1-1-0-CCDDAAAA 1-3-0-0-000/SU

KF150:Debitmetru ultrasonic

KATflow 150, interfață serială RS 232, instrucțiuni de operare

2: 2 canale de măsurare

03: Cod intern

1: Alimentare: 100 ... 240 V CA, 50/60 Hz

1: Tip carcasă: Policarbonat (UL94 V-0), montare pe perete, IP 66

0: Comunicare: Fără

CC: 2x ieșiri de curent, 0/4 ... 20 mA, active

DD: 2x ieșiri digitale, tip Open-Collector

AAAA: 4x intrări Pt 100 pentru măsurarea cantității de căldură pe 2 canale

1: Datalogger intern, 30.000 de măsurători

3: Cu măsurare cantitate de căldură pe 2 canale, inclusiv 4 senzori Pt 100, cablu de 5 m cu conexiune directă la senzor

0: Ieșire pentru viteza sunetului: Fără

0: Prelungitor cablu PT100: Fără

000: Cablu prelungitor PT100 (lungime în metri): Fără

/SU: Software de descărcare KATdata+ și cablu USB

2 Senzori de debit clamp-on

K1E-1-1-50-D-C000

K1: Pereche de traductoare, pentru țevi cu diametrul între 50 ... 3.000 mm

E: Temperatură de proces -30 ... +250 °C, include pastă acustică de cuplare

1: Cod intern

1: Grad de protecție IP 66

5: Coliere și bride metalice pentru DN 100 ... 3.000

0: Plăcuță de identificare din oțel inoxidabil: Fără

D: Fără conector sau cutie de joncțiune

C000: Conexiune directă a traductorului la debitmetru