

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1689678422448 din 18 iulie 2023
Obiectul de achiziție: Servicii de închiriere a echipamentului tehnic profesional necesar pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor cultural - artistice

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lotul 1. Servicii de închiriere a echipamentului tehnic pentru sonorizarea evenimentelor cultural – artistice, organizate și desfășurate de către „Moldova Concert”.						
1.1 Sonorizarea spectacolelor	MILO 90 MILO 120	SUA	Meyer Sound	Utilajul necesar pentru sonorizarea concertelor. Sunet principal - Sistem acustic line array cu reglare unghiulară: Difuzor cu matrice curbilinie de putere maximă ≥ 18 unit, având caracteristici Max SPL $\geq 140\text{dB @1m}$, Bandwidth $\leq 60\text{ Hz} \geq 18\text{ kHz}$.	Utilajul necesar pentru sonorizarea concertelor. Sunet principal Difuzor cu matrice curbilinie de putere maximă “Milo” -18 unit, având caracteristici Max SPL = 140dB @1m, Bandwidth 60 Hz - 18 kHz.	Utilajul propus corespunde standardelor CE RohS
	M’ELODIE	SUA	Meyer Sound		Sunet frontal (adițional) Difuzor cu matrice curbilinie de putere maximă “Melodie” - 6 unit, având caracteristici Max SPL = 131dB @1m, Bandwidth 70 Hz - 18 kHz.	
	700-HP SUB	SUA	Meyer Sound	Subwoofer de ultra-înaltă putere ≥ 8 unit cu caracteristici Max SPL $\geq 139\text{dB @1m}$, Bandwidth $\leq 28\text{ Hz} \geq 150\text{ kHz}$.	Subwoofer de ultra-înaltă putere -700-HP = 9 unit cu caracteristici Max SPL = 139dB @1m, Bandwidth 28 Hz - 150 kHz.	

1.1 Sonorizarea spectacolelor	Galileo Galaxy 816	SUA	Meyer Sound	Sistem audio procesoare - rezoluție ≥ 24 bit, frecvența de eșantionare ≥ 96 kHz.	Sistem audio procesoare Galaxy 816- rezoluție= 24 bit, frecvența de eșantionare = 96 kHz.	Utilajul propus corespunde standardelor CE RohS
	MJF-212	SUA	Meyer Sound	Monitoare acustică ≥ 12 unit: 2-way active, Max SPL ≥ 138 db, Bandwidth ≤ 55 Hz ≥ 18 kHz.	Monitoare acustică MJF 212 - 12 unit: 2-way active, Max SPL =139 db, Bandwidth = 55 Hz = 18 kHz.	
	CL5 RIO3224-D2	Japonia	Yamaha	Pupitru pentru sunet – mixer digital ≥ 72 canale.	Pupitru pentru sunet mixer digital Yamaha CL5 = 72 canale.	
	IEM G4	Germania	Sennheiser	Monitoare in-ear. Stereo ≥ 8 unit.	Monitoare in-ear Sennheiser ew IEM G4 Twin G-Band Stereo = 8 unit.	
	diferite modele	Japonia SUA SUA SUA SUA Germania	Yamaha Fender Marshall Ampeg Zildjian K&M	Backline, (tobe full set, combiuri, clape, stativ etc.).	Backline, (tobe full set, combiuri, clape, stativ etc.).	
	diferite modele	Austria SUA Germania	AKG SHURE Sennheiser	Microfoane (pentru sonorizare backline).	Microfoane (pentru sonorizare backline).	
	ULXD system	SUA	SHURE	Microfoane fără fir ≥ 8 unit. Echipament conform RIDER artistului.	Microfoane fără fir SHURE ULXD-beta 58 = 8 unit. Echipament conform RIDER artistului.	
	Power Box Distro 125/63A	Italia	Valentini	Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal – setul necesar pentru echipamentul de sonorizare.	Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal – setul necesar pentru echipamentul de	

1.1 Sonorizarea spectacolelor					sonorizare - Power Box Distro 125/63A	Utilajul propus corespunde standardelor CE RohS
	Titanex cables	Marea Britanie	Nexans		Titanex power cables	
				Regie sunet – persoană cu experiență în sonorizarea concertelor live ingineri sunetiștii pentru deservirea concertului / personal montare-demontare. Personal calificat cu experiență în domeniu.	Regie sunet – persoană cu experiență în sonorizarea concertelor live ingineri sunetiștii pentru deservirea concertului / personal montare-demontare. Personal calificat cu experiență în domeniu.	
	ALHD290/ALHD390/ALHD600	Poland	Alustage	Echipamentul tehnic pentru fixarea, agățarea și ridicarea echipamentelor: Grile din aluminiu din 4 tube lung 2m ≥ 8 unit.	Echipamentul tehnic pentru fixarea, agățarea și ridicarea echipamentelor: Grile din aluminiu din 4 tube lung 2m = 8 unit.	
	BGV-D8	Germania	ChainMaster	Trolu electric clasa de siguranță – D8, D8 Plus, cu capacitatea de ridicare de minim 1000 kg cu un lanț lung = 24 m ≥ 22 unit.	Trolu electric clasa de siguranță – BGV-D8 cu capacitatea de ridicare de minim 1000 kg cu un lanț lung = 24 m - 22 unit.	
	Round Sling Metal core	Germania	Stairville Safetex	Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m - 3m > 32 unit.	Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m - 3m > 40 unit.	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Serghei Buchin

În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. „Eventica Grup” S.R.L

Adresa: str. Teilor, 9/1, ap.56, mun. Chisinau, Republica Moldova

