

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21555915 din 26.01.2026
Obiectul achiziției: <i>Mărfuri de uz gospodăresc pentru 2026</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1: Articole electrice						
Corp de iluminat LED 2*36W	Corp de iluminat LED JM-WT 36 W G13 220 - 240 V Elmos IP65	China	Elmos	Tip: de tavan Tehnologie iluminare: LED Soclu: G13 Cantitate soclu: 2 Compatibil pentru tuburile T8: Da Tensiune alimentare: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Gradul de protecție: IP20 Dimensiuni: Lungime: minim 120 cm Putere: min. 30W/soclu	Tip: de tavan Tehnologie iluminare: LED Soclu: G13 Cantitate soclu: 2 Compatibil pentru tuburile T8: Da Tensiune alimentare: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Gradul de protecție: IP20 Lungime: minim 120 cm	
Tub LED T8 cu soclu G13 30W 6500K 120cm	Tub LED 30 W T8 6500 K 2300 lm 220 - 240 V 120 cm Milanlux	China	Milanlux	Tehnologie iluminare: LED Soclu: G13 Putere: min. 30W Lungime: 120 cm Durata de viață: min. 25000 ore Temperatura de culoare:	Tehnologie iluminare: LED Soclu: G13 Putere: min. 30W Lungime: 120 cm	

				6000...6500K Culoare: alb rece Tensiunea de alimentare: 180...265V Unghi de dispersie: 270°	Temperatura de culoare: 6000...6500K Culoare: alb rece	
Spot LED 18W, inclusiv sursa de alimentare	Felinar LED Glass 18 W LED 6500 K 220 - 240 V Milanlux	China	Milanlux	Tehnologie iluminare: LED; Diametru montaj: 195 - 200 mm; Diametru exterior: 220 mm; Tip constructiv: Încăstrat; Temperatura culoare: 6400 – 6500 K; Puterea: 18 W; Tensiunea de alimentare sursă: 180 – 265V.	Felinar LED Glass 18 W LED 6500 K 220 - 240 V Milanlux Diametru:200mm	
Dulie pentru felinar G13	Dulie F41 G13 250 V 2 A Elmos	China	Elmos	Tip constructiv: Dulie Format soclu: G13 Tensiune: până la 250 V; Material: Plastic; Dimensiuni: 4x18 mm; Curent: 2 A.	Tip constructiv: Dulie Format soclu: G13 Tensiune: până la 250 V; Material: Plastic; Dimensiuni: 4x18 mm; Curent: 2 A.	
Înterupător 1 clapa, interior	Înterupător unitar Elmos jasmin 10 A 230 V alb	China	Elmos	Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvență: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb	Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvență: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb	
Înterupător 2 clape, interior	Înterupător dublu Elmos Jasmin 10 A 230 V Alb	China	Elmos	Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvență: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Montaj: În perete	Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvență: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm	

				Destinație: Interior Culoare: Alb	x 80±5 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb	
Înterupător 1 clapa, exterior	Înterupător unitar exterior Horoz EVA 10 A 230 V alb	Turcia	Horoz	Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	
Înterupător 2 clape, exterior	Înterupător dublu exterior Horoz EVA 10 A 230 V alb	Turcia	Horoz	Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	
Priză unitară cu împământare 16A, interior	Priză unitară euro Elmos 9206-42 Jasmin 16 A 230 V Alb	China	Elmos	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Adâncime de montaj: min.30 mm Destinație: Interior Montaj: În perete Culoare: Alb	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Adâncime de montaj: min.30 mm Destinație: Interior Montaj: În perete Culoare: Alb	

Priză dublă cu împământare 16A, interior	Priză dublă euro Elmos jasmin 16 A 230 V alb	China	Elmos	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvență: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 120±5 mm Adâncime de montaj: min.30 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvență: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 120±5 mm Adâncime de montaj: min.30 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb	
Priză dublă cu împământare 16A, exterioară	Priză dublă euro Elmos 16 A 230 V Alb	China	Elmos	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Grad de protecție: IP20 Tensiune: 220±10% V Frecvență: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 120±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Grad de protecție: IP20 Tensiune: 220±10% V Frecvență: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 120±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	
Priză unitară cu împământare 16A, exterioară	Priză euro Elmos 8001-42 16 A 230 V Alb	China	Elmos	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Grad de protecție: IP20 Tensiune: 220±10% V Frecvență: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 70±10 mm x 70±10 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Grad de protecție: IP20 Tensiune: 220±10% V Frecvență: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 70±10 mm x 70±10 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	
Priză unitară cu împământare 16A, exterioară cu capac	Priză unitară ATOM 16 A 250 V Negru/Sur Horo	Turcia	Horo	Tip material: Termoplastic; Frecvență: 50 Hz; Tensiune: 250 V;	Tip material: Termoplastic; Frecvență: 50 Hz;	

				Curent: 16 A; Grad de protecție: IP54 sau mai bun; Destinație: Exterior; Capac: Da Dimensiuni: 92 x 65 x 55 ±3 mm;	Tensiune: 250 V; Curent: 16 A; Grad de protecție: IP54 sau mai bun; Destinație: Exterior; Capac: Da	
Fir electric PVS 3*2,5mm ² alb cupru	Fir electric PVS 3 * 2.5 mm² alb cupru	Ucraina	Kablex	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm² conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25...+40°C;	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm² conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25...+40°C;	
Cablu electric BBΓHT-LS 3x2,5 mm ²	Cablu VVGng 3 * 2.5 mm² negru cupru	Ucraina	Kablex	Standard: GOST 31996-2012; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm²; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 50...+50°C;	Standard: GOST 31996-2012; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm²; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 50...+50°C;	

Cablu electric BBΓHT-LS 3x1,5 mm ²	Cablu VVGng 3 * 1.5 mm² negru cupru	Ucraina	Kablex	Standard: GOST 31996-2012; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm ² ; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 50...+50°C;	Standard: GOST 31996-2012; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 1,5mm ² ; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 50...+50°C;	
Cablu de date U/UTP2 4*0,24mm ²	Cablu de date SL200 U/UTP2 4 * 0.24 mm² Gri Cupru RECBER	Turcia	Recher	Tip cablu: CAT-5E; Numărul de fire: 4; Secțiune: 0,20...0,25 mm ² ; Material conductor: Cupru; Izolație: PVC; Conformitate: ISO/IEC 11801; Culoare: Gri.	Tip cablu: CAT-5E; Numărul de fire: 4; Secțiune: 0,20...0,25 mm ² ; Material conductor: Cupru; Izolație: PVC; Conformitate: ISO/IEC 11801; Culoare: Gri.	
Cablu de date exterior U/UTP 4x2x0,51 (305)	Cablu UTP CAT 5E 4x2x24AWg LDPE Autoportant 1,2MM ITK	Rusia	IEK	Tip cablu: CAT-5E; Numărul de fire: 8;Secțiune: 0,51 mm ² ; Material conductor: Cupru; Izolație: PE; Conformitate: ISO/IEC 11801; Culoare: Negru. Aplicații de date: PBX, ISDN, Ethernet, Ethernet rapid, Firewire 100 Mbit/s, PoE, PoE +, PoE ++, HDBaseT, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T etc. Rezistență la apă: Da; Garanție: min. 24 luni	Tip cablu: CAT-5E; Numărul de fire: 8;Secțiune: 0,51 mm ² ; Material conductor: Cupru; Izolație: PE; Conformitate: ISO/IEC 11801; Culoare: Negru. Aplicații de date: PBX, ISDN, Ethernet, Ethernet rapid, Firewire 100 Mbit/s, PoE, PoE +, PoE ++,	

					HDBaseT, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T etc. Rezistență la apă: Da; Garanție: min. 24 luni	
Cablu de date interior U/UTP 4x2x0,51 (305)	Cablu F/UTP Cat.5e	Ucraina	Odescablu	Tip cablu: CAT-5E; Numărul de fire: 8; Secțiune: 0,51 mm ² ; Material conductor: Cupru; Izolație: PVC/LSZH/LSFRZH; Conformitate: ISO/IEC 11801; Culoare: Alb. Aplicații de date: PBX, ISDN, Ethernet, Ethernet rapid, Firewire 100 Mbit/s, PoE, PoE +, PoE ++, HDBaseT, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T etc. Rezistență la apă: Da; Garanție: min. 24 luni	Tip cablu: CAT-5E; Numărul de fire: 8; Secțiune: 0,51 mm ² ; Material conductor: Cupru; Izolație: PVC/LSZH/LSFRZH; Conformitate: ISO/IEC 11801; Culoare: sur deschis. Aplicații de date: PBX, ISDN, Ethernet, Ethernet rapid, Firewire 100 Mbit/s, PoE, PoE +, PoE ++, HDBaseT, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T etc. Rezistență la apă: Da; Garanție: min. 24 luni	
Cutie pentru prize / întrerupătoare	Cutie pentru prize / întrerupătoare 65*40mm Cupra	Turcia	Cupra	Tip: cutie pentru prize/întrerupătoare Material: Plastic; Dimensiuni: 65x40±4 mm; Grad de protecție: IP30; Culoare: Roșu; Accesorii obligatorii Șuruburi de fixare: Da.	Tip: cutie pentru prize/întrerupătoare Material: Plastic; Dimensiuni: 65x40±4 mm; Grad de protecție: IP30; Culoare: Roșu; Accesorii obligatorii Șuruburi de fixare: Da.	
Cutie de distribuție (Internă)	Cutie de distribuție 100*	Turcia	Neomax	Tip: Cutie de distribuție; Montare: Internă; Dimensiuni: 100 x 100 x 45 mm;	Tip: Cutie de distribuție; Montare: Internă;	

	100*45mm Neomax			Material: Plastic; Destinație: Interior; Culoare: Alb/Galben; Capac: Da.	Dimensiuni: 100 x 100 x45 mm; Material: Plastic; Destinație: Interior; Culoare: Alb/Galben; Capac: Da.	
Cutie de distribuție (Externă)	Cutie de distribuție100* 100*50mm Neomax	Turcia	Neomax	Tip: Cutie de distribuție; Montare: Externă; Dimensiuni: 100 x 100 x50 mm; Material: Plastic; Destinație: Interior; Culoare: Gri; Intrări: min. 6; Grad de protecție: IP55; Capac: Da.	Tip: Cutie de distribuție; Montare: Externă; Dimensiuni: 100 x 100 x50 mm; Material: Plastic; Destinație: Interior; Culoare: Gri; Intrări: min. 6;	
Fir electric PVS 3*1,5mm ² alb cupru	Fir electric PVS 3 * 1.5 mm² alb cupru	Ucraina	Kablex	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 1,5mm ² conform clasei 5 din GOST 22483- 2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25...+40°C;	Standard: GOST 7399- 97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 1,5mm ² conform clasei 5 din GOST 22483- 2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25...+40°C;	
Fir electric PV1*6 mm ² galben/verde	Fir electric PV1 1 * 6 mm² galben/Verde cupru	Ucraina	Kablex	Standard: GOST 6323-79; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 1 Secțiune conductor: 6,0mm ² conform clasei 1 din GOST 22483- 2012;	Standard: GOST 6323- 79; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 1	

				Izolator conductor: PVC 0,8mm; Temperatura de funcționare:- 50...+70°C; Sarcina maximă admisă: 50A; Tensiune curent alternativ: 450/750 V	Secțiune conductor: 6,0mm2 conform clasei 1 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Temperatura de funcționare:- 50...+70°C; Sarcina maximă admisă: 50A; Tensiune curent alternativ: 450/750 V	
Fir electric PV1*4 mm² galben/verde	Fir electric PV1 1 * 4 mm² galben/Verde cupru	Ucraina	Kablex	Standard: GOST 6323-79; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 1 Secțiune conductor: 4,0mm2 conform clasei 1 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Temperatura de funcționare:- 50...+70°C; Sarcina maximă admisă: 41A; Tensiune curent alternativ: 450/750 V	Standard: GOST 6323-79; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 1 Secțiune conductor: 4,0mm2 conform clasei 1 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Temperatura de funcționare:- 50...+70°C; Sarcina maximă admisă: 41A; Tensiune curent alternativ: 450/750 V	
Bec LED G45 cu soclu E27 10W 4000K	Bec Led G45 cu soclu E27 10W 4000K	Panlight	Polonia	Putere: 10W; Temperatura culoare: 4000K; Lumina: Alb neutru; Durata medie de viață: 25000...40000 ore; Flux luminos: 400...500 lm; Diametru: 40...50 mm;	Putere: 10W; Temperatura culoare: 4000K; Lumina: Alb neutru; Durata medie de viață: 25000...40000 ore; Flux luminos:	

				Tip soclu: E27; Garanție: min. 12 luni; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz.	400...500 lm; Diametru: 40...50 mm; Tip soclu: E27; Garanție: min. 12 luni; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz	
Bec LED A60 cu soclu E27 20W 6500K	Bec led A60 20 W E27 6500 K 220 - 240 V IEK	Rusia	IEK	Putere: 20W; Temperatura culoare: 6500K; Durata medie de viață: 25000...40000 ore; Flux luminos: 1700...2100 lm; Dimensiuni:141x70 mm; Tip soclu: E27; Garanție: min. 12 luni; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz. Clasa energetică: A+.	Putere: 20W; Temperatura culoare: 6500K; Durata medie de viață: 25000...40000 ore; Flux luminos: 1700...2100 lm; Dimensiuni:141x70 mm; Tip soclu: E27; Garanție: min. 12 luni; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz. Clasa energetică: A+.	
Senzor de mișcare	Senzor de mișcare Horo HL 480 360° 1000 W 8 220 - 240 V IP20	Turcia	Horo	Tip. Senzor de mișcare; Durata de acționare: Reglabilă între 10 sec ... 15 min; Distanța detectare: 8...12 m; Putere: min. 600W; Grad Protecție: IP20; Culoare: Alb; Material: Plastic; Unghi: 120/360; Tensiune: 220 – 240 V.	Tip. Senzor de mișcare; Durata de acționare: Reglabilă între 10 sec ... 15 min; Distanța detectare: 8...12 m; Putere: min. 600W; Grad Protecție: IP20; Culoare: Alb; Material: Plastic; Unghi: 120/360; Tensiune: 220 – 240 V	

Dulie cu senzor de mișcare	Dulie cu senzor de mișcare ORNO MS2 60 W E27 220 - 240 V	Polonia	Orno	Tip: Dulie cu senzor de mișcare; Soclu: E27; Putere: 60W; Tensiune: 220 – 240 V;	Tip: Dulie cu senzor de mișcare; Soclu: E27; Putere: 60W; Tensiune: 220 – 240 V;	
Lotul 2. Accesorii electrice						
Bandă electroizolatoare neagră, 20m	Bandă izolantă 0.13 x 19 mm x 20 m Negru Elmos	China	Elmos	Material: PVC maleabil Lungime: 20m Lățime: 16...22 mm Culoare: Negru Alungirea la rupere: 140...170% Grosime: 100...130um Rezistența la rupere: 15...20N/cm Tip: electroizolatoare Tip adeziv: cauciuc natural	Material: PVC maleabil Lungime: 20m Lățime: 16...22 mm Culoare: Negru Alungirea la rupere: 140...170% Grosime: 100...130um Rezistența la rupere: 15...20N/cm Tip: electroizolatoare Tip adeziv: cauciuc natural	
Canal cablu cu bandă adezivă 10x15mm, 2m	Canal cablu PVC cu banda adeziva, 15 x 10 mm, Neomax	Turcia	Neomax	Dimensiuni: 10x15mm Lungime: 2000 mm Material: Plastic Cu bandă adezivă: Da	Dimensiuni: 10x15mm Lungime: 2000 mm Material: Plastic Cu bandă adezivă: Da	
Canal cablu 25x16mm	Canal cablu PVC cu banda adeziva, 25 x 16 mm, Neomax	Turcia	Neomax	Dimensiuni: 25x16mm Lungime: 2000 mm Material: PVC	Dimensiuni: 25x16mm Lungime: 2000 mm Material: PVC Cu bandă adezivă: Da	
Canal cablu cu bandă adezivă 20x20mm, 2m	Canal cablu PVC cu banda adeziva, 25 x 25 mm, Neomax	Turcia	Neomax	Dimensiuni: 20x20mm Lungime: 2000 mm Material: PVC Cu bandă adezivă: Da	Dimensiuni: 25x25mm Lungime: 2000 mm Material: PVC Cu bandă adezivă: Da	
Cleme șir 6 mm ²	Cleme șir Scame T85 6,0 mm²	Italia	Scame	Secțiune: 6 mm ² ; Material parte fixare: Metal; Material înveliș de protecție: Plastic; Dimensiuni șir: 120x16,6x17,4 mm Tensiune: max. 450 V	Secțiune: 6 mm ² ; Material parte fixare: Metal; Material înveliș de protecție: Plastic; Dimensiuni șir: 120x16,6x17,4 mm	

					Tensiune: max. 450 V	
Cleme șir 2,5 mm ²	Cleme șir Scame T85 2,5 mm²	Italia	Scame	Secțiune: 2,5 mm ² ; Material parte fixare: Metal; Material înveliș de protecție: Plastic; Dimensiuni șir: 120x16,6x17,4 mm Tensiune: max. 450 V	Secțiune: 2,5 mm ² ; Material parte fixare: Metal; Material înveliș de protecție: Plastic; Dimensiuni șir: 120x16,6x17,4 mm Tensiune: max. 450 V	
Cleme șir 4 mm ²	Cleme șir Scame T85 4,0 mm²	Italia	Scame	Secțiune: 4 mm ² ; Material parte fixare: Metal; Material înveliș de protecție: Plastic; Dimensiuni șir: 95,5 x 15,5 x 16 mm; Tensiune: 250 V	Secțiune: 4 mm ² ; Material parte fixare: Metal; Material înveliș de protecție: Plastic; Dimensiuni șir: 95,5 x 15,5 x 16 mm; Tensiune: 250 V	
Șină de nul 6x9 mm	Șina de nul KASAN N 8/2 9 x 6 mm	China	Kasan	Tip: Șină de nul; Dimensiuni: 9x6 mm; Material: Alamă; Produs echivalent cu Kasan 180417: Da.	Tip: Șină de nul; Dimensiuni: 9x6 mm; Material: Alamă;	
Papuc ghilză 2,5 mm ²	Papuc ghilză E2508 2.5 mm² IEK	Rusia	IEK	Tip: Papuc de cablu; Secțiune: 2,5 mm ² ; Destinație: Cabluri și fire electrice; Material: Cupru cositorit; Cantitate: 100 buc.	Tip: Papuc de cablu; Secțiune: 2,5 mm ² ; Destinație: Cabluri și fire electrice; Material: Cupru cositorit; Cantitate: 100 buc.	
Papuc ghilză 6 mm ²	Papuc ghilză IEK E6012 6 mm²	Rusia	IEK	Tip: Papuc de cablu; Secțiune: 6,0 mm ² ; Destinație: Cabluri și fire electrice; Material: Cupru cositorit; Cantitate: 100 buc.	Tip: Papuc de cablu; Secțiune: 6,0 mm ² ; Destinație: Cabluri și fire electrice; Material: Cupru cositorit; Cantitate: 100 buc.	

Papuc ghilză 4 mm ²	Papuc ghilză IEK E4009 4 mm²	Rusia	IEK	Tip: Papuc de cablu; Secțiune: 4,0 mm ² ; Destinație: Cabluri și fire electrice; Material: Cupru cositorit; Cantitate: 100 buc.	Tip: Papuc de cablu; Secțiune: 4,0 mm ² ; Destinație: Cabluri și fire electrice; Material: Cupru cositorit; Cantitate: 100 buc.	
Platbandă zincată 4 x 25 mm Oțel	Platbandă zincată 4 x 40 mm Elko-Bis Oțel	China	Elko-Bis	Destinație: Șină electrotehnică; Material: Oțel; Acoperire: Zincat; Dimensiuni: 25 x 4 mm.	Destinație: Șină electrotehnică; Material: Oțel; Acoperire: Zincat; Dimensiuni: 25 x 4 mm.	
Conector pentru cablu, 8 conexiuni	Conector VVago CMK-418 0,75- 4,0mm ² 32A PANLIGHT	Polonia	Panlight	Tip: Conexiune pentru cablu și fire electrice; Material: Plastic/Metal; Număr conexiuni: 8; Secțiune cablu: 1,0...2,5 mm ² ; Tensiune: 240/415 V; Curent: min. 24 A.	Tip: Conexiune pentru cablu și fire electrice; Material: Plastic/Metal; Număr conexiuni: 8; Secțiune cablu: 1,0...2,5 mm ² ; Tensiune: 240/415 V; Curent: min. 24 A.	
Conector pentru cablu, 6 conexiuni	Conector VVago CMK-423 0,75- 4,0mm ² 32A PANLIGHT	Polonia	Panlight	Tip: Conexiune pentru cablu și fire electrice; Material: Plastic/Metal; Număr conexiuni: 6; Secțiune cablu: 1,0...2,5 mm ² ; Tensiune: 240/415 V; Curent: min. 24 A.	Tip: Conexiune pentru cablu și fire electrice; Material: Plastic/Metal; Număr conexiuni: 6; Secțiune cablu: 1,0...2,5 mm ² ; Tensiune: 240/415 V; Curent: min. 24 A.	
Conector pentru cablu tip 2 intrări – 6 ieșiri	Conector KASAN CMK2- 6 32 A 4 mm²	China	Kasan	Tip: Conector 2-6; Tensiune: max. 450V; Material: Plastic/Metal; Curent: min. 32 A; Secțiune conductor: 0,5...4 mm ² ; Destinație: Pentru cabluri și fire electrice; Produs echivalent cu KASAN CMK2-6.	Tip: Conector 2-6; Tensiune: max. 450V; Material: Plastic/Metal; Curent: min. 32 A; Secțiune conductor: 0,5...4 mm ² ; Destinație: Pentru cabluri și fire electrice;	

Coliere nailon pentru cabluri 2,5x100 (100b) Multicolor	Coliere din nailon pentru cabluri 2.5 x 100 mm (colorate) (100 buc.)	Polonia	Bradas	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x100 mm; Culoare: Multicolor; Cantitate pachet: 100 buc.	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x100 mm; Culoare: Multicolor; Cantitate pachet: 100 buc.	
Coliere nailon pentru cabluri 2,5x100 (100b) Albe	Coliere nailon albe, 2,5 x 100 mm, Scame	Italia	Scame	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x100 mm; Culoare: Alb; Cantitate pachet: 100 buc.	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x100 mm; Culoare: Alb; Cantitate pachet: 100 buc.	
Coliere nailon pentru cabluri 2,5x100 (100b) Negru	Coliere nailon negre, 2,5 x 100 mm, Scame	Italia	Scame	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x100 mm; Culoare: Negru; Cantitate pachet: 100 buc.	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x100 mm; Culoare: Negru; Cantitate pachet: 100 buc.	
Coliere nailon pentru cabluri 2,5x160 (100b) Negru	Curelușă Scame 839.52160 160 x 2.6 mm 100 buc negru plastic	Italia	Scame	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x160 mm; Culoare: Negru; Cantitate pachet: 100 buc.	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x160 mm; Culoare: Negru; Cantitate pachet: 100 buc.	
Coliere nailon pentru cabluri 2,5x200 (100b) Alb	Curelușă 2.6 x 200 mm 100 buc. Alb Nailon Scame	Italia	Scame	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x200 mm; Culoare: Alb; Cantitate pachet: 100 buc.	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x200 mm; Culoare: Alb; Cantitate pachet: 100 buc.	
Tub termoretractabil 6/3 mm	Tub termocontractabil DRS-Ø6/3mm	Polonia	Panlight	Tip: Tub electroizolant termo-retractabil; Temperatura de contracție: min. 80 °C; Lungime: min. 2,30 m; Culoare: Albastru/Alb/Verde/Roșu; Diametru tubului până la contracție: 6 mm;	Tip: Tub electroizolant termo-retractabil; Temperatura de contracție: min. 80 °C; Lungime: min. 2,30 m; Culoare: Albastru/Alb/Verde/Roșu;	

				Diametru tubului după contracție: 3 mm. Tensiune: 600 V.	Diametru tubului până la contracție: 6 mm;	
Tub termoretractabil 4,8/2,4 mm	Tub termoretractabil RGPO-B 4.8/2.4 mm x 1.2 m Roșu Raytech	Italia	Raytech	Tip: Tub electroizolant termo-retractabil; Temperatura de contracție: min. 100 °C; Lungime: 1,20 m; Culoare: Albastru/Alb/Verde/Roșu; Diametru tubului până la contracție: 4,8 mm; Diametru tubului după contracție: 2,4 mm.	Tip: Tub electroizolant termo-retractabil; Temperatura de contracție: min. 100 °C; Lungime: 1,20 m; Culoare: Albastru/Alb/Verde/Roșu; Diametru tubului până la contracție: 4,8 mm; Diametru tubului după contracție: 2,4 mm.	
Tub termoretractabil 9,5/4,8 mm	Tub termoretractabil RGPO-B 9.5/4.8 mm x 1.2 m Roșu Raytech	Italia	Raytech	Tip: Tub electroizolant termo-retractabil; Temperatura de contracție: min. 100 °C; Lungime: min. 1,20 m; Culoare: Albastru/Alb/Verde/Roșu; Diametru tubului până la contracție: 9,5 mm; Diametru tubului după contracție: 4,8 mm.	Tip: Tub electroizolant termo-retractabil; Temperatura de contracție: min. 100 °C; Lungime: min. 1,20 m; Culoare: Albastru/Alb/Verde/Roșu; Diametru tubului până la contracție: 9,5 mm; Diametru tubului după contracție: 4,8 mm.	
Conector RJ-45	Conector KASAN RJ-45	China	Kasan	Tip: Conector terminal cablu UTP; Categorie: Cat. 5E; Material cadru: Plastic; Material cuțite: Cupru; Ecranat: Nu; Culoare: Transparent; Cantitate pachet: 100 buc.	Tip: Conector terminal cablu UTP; Categorie: Cat. 5E; Material cadru: Plastic; Material cuțite: Cupru; Ecranat: Nu; Culoare: Transparent; Cantitate pachet: 100 buc.	

Lotul 3. Scule electrice și accesorii						
Burghiu SDS-Plus 4 muchii 6x160mm				Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 6 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 4 muchii: Da		
Burghiu SDS-Plus 8x160mm				Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 8 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 2 muchii: Da		
Burghiu SDS-Plus 12x1000mm				Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei, betonului; Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 12 mm Lungime totală: 1000 mm; Lungime de lucru: 940 mm; Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 2 muchii: Da		
Set burghie pentru metal				Tip: Set burghie pentru metal; Diametru debitare: 1 – 10 mm; Material burghiu: HSS – G; Tip coadă: Cilindric; Unghiul tăișului: 135°; Ambalaj: Cutie plastic rezistentă la impact; Standard referință: DIN338.		
Set tarozi și filiere M3 – M12				Tip: Tarozi/filiere; Direcție filetare: Dreapta; Număr de piese în set: 32 buc; Oțel: HSS (Oțel rapid); Pas filet metric: Standard;		

				Dotare: tarozi, filiere, port-tarod, port-filieră, șurubelniță, lera pentru verificare filete, adaptor port filieră; Filet metril: M3 – M12; Ambalare: Servietă metalică; Standarde: DIN 223/DIN 352; Componentă filetare: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12; Produs echivalent cu Yato YT-2975. Garanție: min. 12 luni.		
Port-tarod cu clichet M3 – M10				Tip: Port-tarod cu clichet; Profil: Litera T; Diametru filet tarod: M3 – M10; Material: Oțel; Dimensiune minimă de cuplare tarod: 2,7 mm; Dimensiune maximă de cuplare tarod: 5,5 mm; Lungime: min. 75 mm; Garanție: min. 12 luni.		
Port-tarod cu clichet M5 – M12				Tip: Port-tarod cu clichet; Profil: Litera T; Diametru filet tarod: M5 – M12; Material: Oțel; Dimensiune minimă de cuplare tarod: 4,9 mm; Dimensiune maximă de cuplare tarod: 7,0 mm; Lungime: min. 100 mm; Garanție: min. 12 luni.		
Aparat de sudat cu invertor				Tip: MMA; Tensiune: 140...260 V; Putere MMA: 7,2 kW; Curent sudare MMA: min. 190A; Ajustare curent MMA: 10...190A Diametru max electrod: 5 mm; Funcție anti-lipire electrod: Da; Funcție Hot Start: Da;		

				Tensiune la funcționarea în gol: 85 V; Tensiune funcționare regim MMA: 10,4...27,6V; Coeficient de putere: min. 0,7 ; Randament: min. 80%; Clasa de izolare: H; Indice de protecție: IP 21; Diapazon temperaturi de funcționare: -20...+40°C; Garanție: min. 12 luni Accesorii obligatorii: Portelectrod: Da; Cablul cu terminal pentru împământare: Da;		
Mască de sudură automată (cameleon)				Tip: Mască sudură automată; Dimensiuni ecran: 92 x 42 mm; Indicator baterie descărcată: Da; Funcție ”TEST”: Da; Stare întunecată DIN la baterii descărcate, valoarea tensiunii mai mică de 2,3V: 9...13; Tip alimentare: Solar și pilă electrică; Tip pile electrice: CR2032 (3V); Tip filtru de lumină: Cameleon; Ajustare timp de reținere: Da; Ajustare sensibilitate: Da; Reținere deschidere: 0,1...0,6 s; Gradul de iluminare DIN: 4; Gradul de întunecare DIN: 9...13; Timp de comutare: 1,2 ms; Masa: max. 1 kg Garanție: min. 12 luni.		
Mănuși pentru sudare (Сварочные краги)				Dimensiuni: 200 x 150 x 30mm; Dimensiune echivalentă: 10XL; Protecție contra acțiunilor mecanice: Da;		

				Protecție contra temperaturilor înalte: Da; Manșetă alungită: Da; Grad de rezistență la uzură: Ștergere: 4; Tăiere: 2; Puncție: 4; Rupere: 4 Număr de degete: 5 Culoare: Roșu/Negru.		
Electrozi de sudare 2 mm				Diametru electrod: 2 mm; Tip electrod: ANO-36; Masa: 1 kg		
Căști de protecție zgomot cu bandă de prindere pe cap				Nivel de zgomot: 32 dB; Tip material: ABS, pernțe din PVC; Culoare: Roșu/Negru; Bandă de prindere pe cap cu material moale: Da;		
Vizieră de protecție				Material: HDPE; Protecție facială: Da; Suspensie de reglare cu clichet cu bandă de transpirație pentru confort: Da; Rabatabil în sus pentru diferite unghiuri de vizualizare: Da; Omologare CE: Da.		
Mănuși de lucru Nylon/Nitril				Dimensiune: 10; Acoperire palmă: Nitril; Partea superioară: Nailon; Cusutura: 15G; Manșetă elastică: Da; Rezistența la abraziune: nivel protecție 3; Rezistența la tăiere: Nivel de protecție 1; Rezistența la rupere: Nivel de protecție 2; Rezistența la puncție:		

				Nivel de protecție 1.		
Șorț de protecție (sudură)				Tip: Șorț protecție; Destinație: Pentru lucrări de sudare, debitare metale; Mărimă: Universal; Dimensiuni: 600x900 mm ±2%; Nivel de protecție: Clasa 2 A1+A2; Material: Piele de vită (split de piele); Grosime: min. 1,5 mm; Asigură protecția: pieptului, abdomenului, membre inferioare până la genunchi. Conform cu EN ISO 11611:2015 CE.		
Termo-suflantă, fără acumulator				Tip: Termo-suflantă; Funcționare: Pe baterie de acumulator; Număr de regimuri: 2; Temperatură: 300/500 - 630°C; Productivitate aer: 100/200 l/min; Tensiune de funcționare: 20 V; Accesorii: Duze – 3 buc. Produs compatibil cu bateriile de acumulator Total P20S: Da; Garanție: min. 12 luni.		
Șlefuitor multifuncțional (реноватор), fără acumulator				Tip: Șlefuitor multifuncțional; Trepte ajustare viteze: 6; Turația de mers în gol: 5 000 – 20 000 min⁻¹; Unghi oscilație: 3,2°; Tensiune alimentare: 20 V; Accesorii: Racletă flexibilă: 1 buc.; Fereastră de tăiere: 1 buc.; Fereastră segmentat: 1 buc.;		

				Cheie hexagonală: 1 buc.; Suport hârtie abrazivă: 1 buc.; Șmirghel: 3 buc.; Produs compatibil cu bateriile de acumulatoare Total P20S: Da; Garanție: min. 12 luni.		
Lotul 4. Scule manuale						
Set chei tubulare cu cheie clichet 3/8" 6 - 22 mm, 7 – 22 mm, 22 buc.	Set de chei tubulare cu clichet 3/8" AS- DRIVE 6 - 22 mm 22 buc. Yato	China	Yato	Tip material: Oțel aliat, Cr-V (Crom vanadium); Mărime cheie tubulară: 6 mm – 1 buc; 7 mm – 1 buc; 8 mm – 1 buc; 9 mm – 1 buc; 10 mm – 1 buc; 11 mm – 1 buc; 12 mm - 1 buc; 13 mm – 1 buc; 14 mm – 1 buc; 15 mm – 1 buc; 16 mm – 1 buc; 17 mm – 1 buc; 18 mm – 1 buc; 19 mm – 1 buc; 20 mm – 1 buc; 21 mm – 1 buc; 22 mm - 1 buc; Transmisie (intermediar) cardanic 3/8: 1 buc; Prelungitor 3/8 scurt: Da; Prelungitor 3/8 lung: Da; Antrenor pârghie glisantă 3/8 (вороток): Da; Antrenor clichet reversibil (трещётка) 3/8: Da; Componentă set: 22 buc. Servietă plastic: Da	Tip material: Oțel aliat, Cr-V (Crom vanadium); Mărime cheie tubulară: 6 mm – 1 buc; 7 mm – 1 buc; 8 mm – 1 buc; 9 mm – 1 buc; 10 mm – 1 buc; 11 mm – 1 buc; 12 mm - 1 buc; 13 mm – 1 buc; 14 mm – 1 buc; 15 mm – 1 buc; 16 mm – 1 buc; 17 mm – 1 buc; 18 mm – 1 buc; 19 mm – 1 buc; 20 mm – 1 buc; 21 mm – 1 buc; 22 mm - 1 buc; Transmisie (intermediar) cardanic 3/8: 1 buc; Prelungitor 3/8 scurt: Da; Prelungitor 3/8 lung: Da;	

					Antrenor pârghie glisantă 3/8 (вороток): Da; Antrenor clichet reversibil (трещётка) 3/8: Da; Componentă set: 22 buc. Servietă plastic: Da	
Clește papagal 250 mm	Clește papagal 250 mm WIHA	Germania	Wiha	Tip: Clește papagal; Lungime: 250 mm; Materialul buzelor: Oțel inox, Cr-V; Deschidere buze: 50 mm; Mânere izolate: Da; Acoperire dielectrică: Nu; Masa: max.400 g; Echivalent cu Wiha 26765: Da	Tip: Clește papagal; Lungime: 250 mm; Materialul buzelor: Oțel inox, Cr-V; Deschidere buze: 50 mm; Mânere izolate: Da; Acoperire dielectrică: Nu; Masa: max.400 g;	
Decablator universal și clește sertizat conectori 0,2...6 mm ²	Clește automat de dezizolare și strângere 0.2 - 6 mm² 225 mm universal Yato	China	Yato	Tip: Decablator; Lungime: 225 mm; Prelucrare superficială: Acoperire cu pulbere; Material mânere: PP/TPR; Material lame: Oțel inox AISI 420; Material cadru: Oțel inox AISI 410; Funcții: Tăietori de sârmă/decablator/sertizator; Secțiune: 0,2...6 mm ²	Tip: Decablator; Lungime: 225 mm; Prelucrare superficială: Acoperire cu pulbere; Material mânere: PP/TPR; Material lame: Oțel inox AISI 420; Material cadru: Oțel inox AISI 410; Funcții: Tăietori de sârmă/decablator/sertizator; Secțiune: 0,2...6 mm ²	
Clește pentru montarea cablului	Instrument pentru montarea cablului HT314B Rexant	China	Rexant	Tip: Clește; Destinație: conectarea și tăierea conductorilor în contactele plug-in pe cruci (кроссы), panouri patch	Tip: Clește; Destinație: conectarea și tăierea conductorilor în contactele plug-in pe	

				(патч-панель), prize și module, conectarea contactelor tip 110 și KRONE; Material: Oțel instrumental; Cuțit dotat cu foarfece: Da; Material cadru (corp): Plastic; Clemă cu impact: Da; Accesorii: Cârlige pentru extragerea cablului. Produs echivalent cu Rexant HT314B.	cruci (кроссы), panouri patch (патч-панель), prize și module, conectarea contactelor tip 110 și KRONE; Material: Oțel instrumental; Cuțit dotat cu foarfece: Da; Material cadru (corp): Plastic;	
Clește pentru sertizarea conectorilor	Clește pentru sertizarea conectorilor 205 mm Yato	China	Yato	Tip: Clește sertizat conectori; Tip conectori: RJ-10, RJ-11, RJ-12, RJ-45 și CAT.5; Lungime: max. 220 mm; Destinație: Pentru lucrări de rețelistică; Material: Oțel carbon/plastic. Produs echivalent cu Yato YT-22443.	Tip: Clește sertizat conectori; Tip conectori: RJ-10, RJ-11, RJ-12, RJ-45 și CAT.5; Lungime: max. 220 mm; Destinație: Pentru lucrări de rețelistică; Material: Oțel carbon/plastic	
Clește tăietor lateral 125 mm	Clește tăietor lateral 125 mm Yato	China	Yato	Tip: Clește tăietor lateral; Dimensiuni: 125 mm; Material: Oțel inox; Diametru cablu minim la tăiere: 1,5 mm; Diametru cablu maxim la tăiere: 3,0 mm; Mânere protejate: Da; Arc de retur: Da; Destinație: Tăiere cabluri din aluminiu/cupru. Produs echivalent cu Yato YT-2262.	Tip: Clește tăietor lateral; Dimensiuni: 125 mm; Material: Oțel inox; Diametru cablu minim la tăiere: 1,5 mm; Diametru cablu maxim la tăiere: 3,0 mm; Mânere protejate: Da; Arc de retur: Da; Destinație: Tăiere cabluri din aluminiu/cupru.	

Foarfece de tăiat țevi PPR	Clește pentru tăiat țevi PVC 42 mm Yato	China	Yato	Destinație: Tăiere țevi din PPR; Diametrul țevi: 16...40 mm; Material foarfecă: Metal.	Destinație: Tăiere țevi din PPR; Diametrul țevi: 16...40 mm; Material foarfecă: Metal.	
Menghină de masă	Menghină de masă Yato YT6504 200 mm	China	Yato	Tip: De lăcătușărie; Destinație: Fixarea sau susținerea unor obiecte sau materiale în timpul prelucrării; Lățime fălci: 150 mm; Material fălci: Oțel carbon; Material corp: Fontă; Deschidere fălci: 150...200 mm; Funcție de rotire: Da; Nicovală: Da; Clasa produs: Profesional; Modalitate de fixare: șuruburi/buloane; Masa netă: 17...20 kg; Suprafață: Acoperire cu lac negru.	Tip: De lăcătușărie; Destinație: Fixarea sau susținerea unor obiecte sau materiale în timpul prelucrării; Lățime fălci: 150 mm; Material fălci: Oțel carbon; Material corp: Fontă; Deschidere fălci: 150...200 mm; Funcție de rotire: Da; Nicovală: Da;	
Cuțit fragmentat	Cuțit cu auto-stop SK2H Ultra Sharp 18 mm Yato	China	Yato	Tip: Cutter; Dimensiuni: 18x100 mm;	Cuțit cu auto-stop SK2H Ultra Sharp 18 mm Yato	
Lotul 5. Feronerie						
Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x16 mm, 200 buc				Diametru: 3,5mm Lungime: 16 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie		

Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x19 mm, 200 buc				Diametru: 3,5mm Lungime: 19 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie		
Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x19mm, 1000 buc				Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înecat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 19 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482		
Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x25mm, 1000 buc				Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înecat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 25 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482		
Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x32mm, 500 buc				Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înecat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 32 mm; Forma slot: PH;		

				Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482		
Șuruburi autofiletante cu cap plat și șaibă pentru metal 4,2x19mm, 1000 buc				Tip fundație: Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Plat cu șaibă; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 4,2 mm; Lungimea: 19 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2;		
Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x25 mm, 200 buc				Diametru: 3,5mm Lungime: 25 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie		
Diblu cu șurub cu cap conic KRX 8x40/4x40mm				Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 40 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie		
Diblu cu șurub cu cap conic KRX 8x50/5x70mm				Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 5 mm; Lungime diblu: 50 mm; Lungime șurub: 70 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie		
Diblu cu șurub cui SMK 6x40				Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm;		

				Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 45 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie		
Diblu cu șurub cui SMK 6x60				Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 65 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie		
Diblu cu guler cu șurub 8x100				Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4,9 mm; Lungime diblu: 100 mm; Lungime șurub: 105 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie		
Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x60mm				Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie		
Diblu cu șurub cu cap conic KRX 10x60/6x60mm				Tip cap șurub: Conic Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat;		

				Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie		
Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm				Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 12 mm; Diametru șurub: 8 mm; Lungime diblu: 80 mm; Lungime șurub: 100 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie		
Cuie 3x80				Material: Oțel; Dimensiuni: Diametru: 3 mm; Lungime: 80 mm; Cantitate ambalaj: 1 kg.		
Bulon cu filet deplin M8x40 mm				Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 40 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.		
Bulon cu filet deplin M8x50 mm				Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 50 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.		
Bulon cu filet deplin M8x60 mm				Tip: Bulon; Diametru: 8 mm;		

				Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 60 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.		
Bulon cu filet deplin M8x70 mm				Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 70 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.		
Bulon cu filet deplin M8x80 mm				Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 80 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.		
Bulon cu filet deplin M6x30 mm, set 12 buc.				Tip: Bulon; Diametru: 6 mm; Tip filet: Metric (M6); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 30 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.		

				Ambalaj: set 12 buc.		
Șaibă grover M6 oțel zincat, set 40 buc.				Tip: Șaibă elastică; Dimensiuni: M6; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 127A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 40 buc.		
Șaibă grover M8 oțel zincat, set 30 buc.				Tip: Șaibă elastică; Dimensiuni: M8; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 127A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 30 buc.		
Șaibă M8 oțel zincat, set 100 buc.				Tip: Șaibă; Dimensiuni: M8; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 9021; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 100 buc.		
Șaibă M6 oțel zincat, set 50 buc				Tip: Șaibă; Dimensiuni: M6; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 125A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 50 buc.		
Piuliță hexagonală M6, oțel zincat, set 20 buc				Tip: Piuliță hexagonală; Tip filet: Metric (M6); Destinație: Pentru buloane, prezoane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 934; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 20 buc.		

Piuliță hexagonală M8, oțel zincat, set 100 buc				Tip: Piuliță hexagonală; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru buloane, prezoane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 934; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 20 buc.		
Sârmă zincată în carcasă de plastic				Tip: Sârmă; Material: Oțel zincat; Diametru: 1,2 mm; Lungime: 50 m;		
Lotul 6. Articole sanitare și accesorii						
Robinet flotor alimentare laterală ½				Presiune de lucru: 0,5...10 bar Dimensiune conexiune: ½ țol (inch) Material: Plastic Material conexiune: Alamă/Plastic Lungime:200...300 mm Ajustare volum de apă: Da		
Baterie lavoar perete				Tip: Baterie lavoar; Montare: Pe perete; Material: Alamă; Acționare: Monocomandă; Diametru conexiune: ½ țoli; Lungime pipă: min. 190 mm; Aspect exterior: Cromat; Pipă mobilă (rotire): Da; Destinație: Bucătărie; Garanție: min. 12 luni.		
Robinet flotor alimentare verticală ½				Presiune de lucru: 0,5...10 bar Dimensiune conexiune: ½ țol (inch) Material: Plastic Material conexiune: Alamă/Plastic Lungime:200...300 mm Ajustare volum de apă: Da		
Furtun flexibil pentru apă FIL-NOX 50cm				Destinație: Pentru baterii; Lungime: 500mm; Material: Tub cauciuc cu împletitură		

				din oțel inox; Presiune: 10...20 bar. Temperatura maximă de lucru: 70...110°C Conectare: Terminal 1: Piuliță din alamă cu filet interior (FI); Terminal 2: Racord din alamă cu filet exterior (FE) M10(1/4") Garanție: min. 24 luni		
Furtun flexibil pentru apă ½ FI/FI FIL-NOX 60cm				Destinație: Pentru baterii; Lungime: 600mm; Material: Tub cauciuc cu împletitură din oțel inox; Presiune: 10...20 bar. Temperatura maximă de lucru: 70...110°C Conectare: Terminal 1,2: Piuliță din alamă cu filet interior (FI); Diametru interior: 8...9 mm Garanție: min. 24 luni		
Dispenser prosoape pliate				Destinație: pentru șervețele în foi Culoare: Alb Dimensiuni: Adâncime: 130...150mm; Înălțime: 350...400mm; Lățime: 250...300mm; Accesorii de montaj: Da		
Dozator săpun lichid 400ml				Volum: 350...420 ml; Material: Plastic; Acționare: Manuală; Fixare: De perete; Înălțime: 150...200mm Vas dozator: Transparent/Semitransparent;		
Rozetă baterie cu cap armatură ½				Material: Alamă; Dimensiune filet cap armatură: ½ ";		

				Tip: Ceramic Fixare rozetă: Șurub cap crestat(cruce) sau hex/torx; Capac rozetă: Albastru/Roșu		
Rozetă baterie cu cap armatură ½				Material: Alamă; Dimensiune filet cap armatură: ½ "; Tip: filet melcat Fixare rozetă: Șurub cap crestat(cruce) sau hex/torx; Capac rozetă: Albastru/Roșu		
Rezervor pentru closet, suspendat				Culoare: Alb; Destinație: Closete turcești, closete suspendate; Conexiune: ½ "; Material: Plastic; Racordare apă: Laterală; Regim acționare: Dublu/Unitar; Volum rezervor: 6...8 l; Dimensiuni: Adâncime:120...130 mm; Lățime: 430...460 mm; Înălțime: 380...420 mm; Accesorii obligatorii: Rezervor: da Mecanism scurgere: da Elemente fixare: da;		
Mecanism rezervor WC				Material: Plastic Acționare: Buton Reglare cantitate de apă: Da; Reglaj pe înălțime:300...410mm; Reglaj a butonului pe axa mecanism: Da; Mecanism de clătire Start/Stop: da; Culoare: alb; Dimensiune racord fixare vas: TR 60x3		

Pipă pentru baterie 20 cm				Forma secțiune: Cilindru Lungime: 200mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da		
Pipă pentru baterie 30 cm				Forma secțiune: Cilindru Lungime: 300mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da		
Cap prelungitor la baterie (braț)				Forma secțiune: Cilindru Lungime: 200mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da		
Manson WC excentric 110 mm				Diametru racord: 90-110/110 mm; Lungime: 125 mm; Culoarea: Alb; Material: PPR; Decalaj conexiune (Смещение подключения): 40 mm; Schița anexată.		
Racord extensibil WC 110 mm				Diametru racordului: 80 – 110 mm; Lungime minimă: 240 mm; Lungime maximă: 600 mm; Material: PPR, inserție inox; Tip: Extensibil, flexibil.		
Bandă teflon profesională 15 m				Tip: Bandă teflon profesională; Destinație: Etanșare îmbinări; Dimensiuni: 19 x 0,2 mm; Lungime: 15 m; Culoare: Galben/Alb		
Lotul 7. Articole apeduct/canalizare						
Cot PP d.50/90°	Cot PVC D. 50 / 90° (alb) EGEPLAST	Turcia	EGEPLAST	Tip: Cot 90°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb;	Tip: Cot 90°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb;	

				Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Grosimea pereților: minim. 1,8 mm	
Cot PP d.50/45°	Cot PVC D. 50 / 45° (alb) EGEPLAST	Turcia	EGEPLAST	Tip: Cot 45°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Tip: Cot 45°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm;	
Mufă reparație PP D.50	Mufa PVC D. 50 (alba) EGEPLAST	Turcia	EGEPLAST	Tip: Mufă°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Tip: Mufă°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm;	
Ramificație PP D.50x50/90°	Ramificatie PVC D. 50 x 50 / 90° (alba) EGEPLAST	Turcia	EGEPLAST	Tip:Ramificație 50x50/90°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Tip:Ramificație 50x50/90°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm;	
Ramificație PP D.50x50/45°	Ramificatie PVC D. 50 x 50 / 45° (alba) EGEPLAST	Turcia	EGEPLAST	Tip:Ramificație 50x50/45°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Tip:Ramificație 50x50/45°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm;	
Cot PP D.50/15°	Cot PP pentru canalizare Aquer. d 50 mm. 15 grade. Gri.	Turcia	Aquer	Tip: Cot 15°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm;	Tip: Cot 15°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm;	

				Accesorii obligatorii: Garnitură: Da		
Dop PP D.50	Dop PP pentru canalizare Aquer. Gri. d 50 mm.	Turcia	Aquer	Tip: Dop; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Gri;	Tip: Dop; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Gri;	
Piesa de curățare PP D.50	Piesa de curățare PP D.50	Turcia	Aquer	Tip: Piesă de curățare°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Capac filetat: Da; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Tip: Piesă de curățare°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Capac filetat: Da; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm;	
Cot PP D.50/30°	Cot PP pentru canalizare Aquer. d 50 mm. 30 grade. Gri.	Turcia	Aquer	Tip: Cot 30°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Tip: Cot 30°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm;	
Colier metalic pentru țeavă cu garnitură din cauciuc și diblu pentru D.50mm	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 50 mm - 2" (60-64 mm) M8 K	China	Uniplast	Tip: Colier metalic; Destinație: Pentru țevi; Material: Oțel; Diametru de fixare: D.50 mm; Garnitura: Da; Diblu: Da; Șuruburi strângere: Da; Diblu: 8x80 M8 HY; Material diblu: Plastic.	Tip: Colier metalic; Destinație: Pentru țevi; Material: Oțel; Diametru de fixare: D.50 mm; Garnitura: Da; Diblu: Da; Șuruburi strângere: Da; Diblu: 8x80 M8 HY; Material diblu: Plastic.	
Țeavă canal D. 110 mm, 2.0 m	Teava PP D.110 L=2 m / 2.2 mm Uniplast PRO	Moldova	Uniplast	Tip: Țeavă de canalizare interioară; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Lungime: 2000 mm	Tip: Țeavă de canalizare interioară; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților:	

				Accesorii obligatorii: Garnitură: Da Conform cu DIN 19531-10: Da.	minim. 2,2 mm; Lungime: 2000 mm	
Țeavă canal D. 110 mm, 0.5 m	Teava PP D.110 L=0.5 m / 2.2 mm Uniplast PRO	Moldova	Uniplast	Tip: Țeavă de canalizare interioară; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Lungime: 500 mm Accesorii obligatorii: Garnitură: Da Conform cu DIN 19531-10: Da.	Tip: Țeavă de canalizare interioară; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 2,2 mm; Lungime: 500 mm Accesorii obligatorii: Garnitură: Da Conform cu DIN 19531-10: Da.	
Conector dilatație, D.110	Conector dilatație PP pentru canalizare Aquer. d 110 mm. Gri.	Turcia	Aquer	Tip: Compensator dilatație; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Lungime: 240 mm Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Tip: Compensator dilatație; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Lungime: 240 mm Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
Cot PP D.110/90°	Cot PP D.110 / 90° UNIPLAST	Moldova	Uniplast	Tip: Cot 90° (87°); Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Tip: Cot 90° (87°); Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm;	
Cot PP D.110/45°	Cot PP D.110 / 45° UNIPLAST	Moldova	Uniplast	Tip: Cot 45°; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm;	Tip: Cot 45°; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm;	

				Accesorii obligatorii: Garnitură: Da		
Dop PP FE D.110	Dop PP FE D.110	Moldova	Uniplast	Tip: Dop FE; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri;	Tip: Dop FE; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri;	
Mufă reparație PP D.110	Mufa reparație PP D.110 UNIPLAST	Moldova	Uniplast	Tip: Mufă; Diametru: 50 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Tip: Mufă; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm;	
Mufă reparație (restabilire capăt mufat) D.110 x 110	Mufa reparație PP (restabilire capăt mufat) D.110 x 110 HTSM OSTENDORF	Germania	OSTENDO RF	Tip: Mufă reparație; Diametru: 110x110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Tip: Mufă reparație; Diametru: 110x110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm;	
Piesă de curățire PP D.110	Piesa de curatire PP D.110 UNIPLAST	Moldova	Uniplast	Tip: Piesă de curățare; Diametru: 110 mm; Material: PP; Capac filetat: Da; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Tip: Piesă de curățare; Diametru: 110 mm; Material: PP; Capac filetat: Da; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm;	
Ramificație PP D.110x110/45°	Ramificatie PP pentru canalizare Aquer. d 110 x 110 mm. 45 grade. Gri.	Turcia	Aquer	Tip: Ramificație 110x110/45°; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Tip: Ramificație 110x110/45°; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm;	
Ramificație PP D.110x50/45°	Ramificatie PP pentru canalizare	Turcia	Turplast-Bis.	Tip: Ramificație 110x110/45°;	Tip: Ramificație 110x110/45°;	

	Turplast-Bis. d 110 x 50 mm. 45 grade. Gri.			Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm;	
Ramificație PP D.110x50/90°	Ramificatie PP D.110 x 50 / 90° UNIPLAST	Moldova	Uniplast	Tip:Ramificație 110x50/90°; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	Tip:Ramificație 110x50/90°; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm;	
Piesa trecere PP/Fonta D.124x110, cu garnitură	Conector PPR trecere la fontă cu inel și garnit.d.110 x 124	Turcia	Aquer	Tip: Mufă trecere fontă – PP; Diametru: 124 x110 mm; Lungime: 160 mm; Culoare: Gri; Material: PP-R; Accesorii obligatorii: Garnitură.	Tip: Mufă trecere fontă – PP; Diametru: 124 x110 mm; Lungime: 160 mm; Culoare: Gri;	
Colier metalic pentru țevă cu garnitură din cauciuc și diblu (set), D.110 mm – 4” M8	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D.110 mm - 4" (107-112 mm) M8 K	China	Uniplast	Tip:Colier metalic; Destinație: Pentru țevi; Material: Oțel; Diametru de fixare: D.110 – 4” mm; Garnitura: Da; Diblu: Da; Șuruburi strângere: Da; Diblu: 8x80 M8 HY; Material diblu: Plastic.	Tip:Colier metalic; Destinație: Pentru țevi; Material: Oțel; Diametru de fixare: D.110 – 4” mm; Garnitura: Da; Diblu: Da; Șuruburi strângere: Da; Diblu: 8x80 M8 HY;	
Garnitură țevă canal D. 110 mm	Garnitura de cauciuc D.110 (fitinguri canalizare)	Moldova	Uniplast	Tip constructiv: Garnitură de etanșare țevi; Material: Cauciuc; Culoare: Negru	Tip constructiv: Garnitură de etanșare țevi; Material: Cauciuc; Culoare: Negru	
Colier de strângere D.52-55 mm/22 mm	Colier zincat de strangere D. 52-55 mm / 22 mm UNIPLAST	China	Uniplast	Tip: Colier de strângere; Destinație: Pentru țevi; Diametrul: 52 – 55 mm; Grosime: 1,2 mm;	Tip: Colier de strângere; Destinație: Pentru țevi;	

				Lățime: 22 mm; Acoperire: Zincat/Galvanizat.	Diametrul: 52 – 55 mm; Grosime: 1,2 mm; Lățime: 22 mm; Acoperire: Zincat/Galvanizat.	
Țeavă PPR D.20 mm	Teava PPR Fiber Glass D. 20 x 2.8 mm PN20)	Turcia	Emirplast	Tip: Țeavă Polipropilenă (PPR); Diametru: 20 mm; Grosime perete țeavă: 2,8 mm; Conformitate: EN ISO 15874-2; Lungime: 4000 mm.	Tip: Țeavă Polipropilenă (PPR); Diametru: 20 mm; Grosime perete țeavă: 2,8 mm; Conformitate: EN ISO 15874-2; Lungime: 4000 mm	
Mufă PPR D.20 mm	Mufa PPR D. 20	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Dop PPR D.20 mm	Dop PPR D.20 mm	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Dop; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Dop; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	

Teu PPR D.20 mm	Teu PPR D. 20	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Clema PPR D.20mm	Clema PPR D. 20	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Clemă; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Clemă; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Olandez PPR D.20 mm	Olandez PPR D.20 mm	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1/2" FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1/2" FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de	

					funcționare: 16...25 bar.	
Olandez PPR D.20 mm	Olandez PPR D.20 mm	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1/2" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1/2" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Cot PPR D.20x45°	Cot PPR D.20x45°	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Cot; Unghi: 45°; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Cot; Unghi: 45°; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Cot PPR D.20x90°	Cot PPR D.20x90°	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Cot; Unghi: 90°; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C;	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Cot; Unghi: 90°; Culoare: Alb;	

				Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Robinet sferă D.20 PPR	Robinet sferă D.20 PPR	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Robinet cu sferă și manetă; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Robinet cu sferă și manetă; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Racord FE D20 PPR	Racord FE D20 PPR	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: 1/2" FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: 1/2" FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Racord FI D20 PPR	Racord FI D20 PPR	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material:	

				(MP); Culoare: Alb; Tip filet: 1/2" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: 1/2" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Racord cu olandez FI D20mm/ 1/2"	Racord cu olandez FI D20mm/ 1/2"	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Alamă nichelată; Tip constructiv: Semi-olandez; Culoare: Sur; Tip filet: 1/2"FI-FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C;	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Alamă nichelată; Tip constructiv: Semi-olandez; Culoare: Sur; Tip filet: 1/2"FI-FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C;	
Teu FI D20/ 1/2" PPR	Teu FI D20/ 1/2" PPR	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: 1/2" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: 1/2" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Robinet bilă D.1/2	Robinet bilă D. 1/2" FE/FI maner fluture	Italia	ITAP	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 1/2";	Destinație: Apeduct, rețele termice;	

	PN50 ORIENT 114 ITAP			Material: Alamă; Tip constructiv: Ventil; Tip acționare: Fluture; Tip filet: 1/2" FI-FE; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Diametru: ½"; Material: Alamă; Tip constructiv: Ventil; Tip acționare: Fluture; Tip filet: 1/2" FI-FE; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Niplu ½ alamă	Niplu ½ alamă	Turcia		Material: Alamă; Tip filet: FE-FE; PN: 16 bar;	Material: Alamă; Tip filet: FE-FE; PN: 16 bar;	
Reducție conexiune ½ alamă	Reducție conectiune D. 1/2" FE/FI alama ITAP	Italia	ITAP	Material: Alamă; Diametru: ½ ; Filet: FE/FI; PN: 16 bar.	Material: Alamă; Diametru: ½ ; Filet: FE/FI; PN: 16 bar.	
Dop ½ FI	Dop FI D. 1/2" alama U	Turcia		Material: Alamă; Diametru: ½ ; Filet: FI; PN: 16 bar.	Material: Alamă; Diametru: ½ ; Filet: FI; PN: 16 bar.	
Dop ½ FE	Dop FE D. 1/2" alama U	Turcia		Material: Alamă; Diametru: ½ ; Filet: FE; PN: 16 bar.	Material: Alamă; Diametru: ½ ; Filet: FE; PN: 16 bar.	
Țeavă PPR D.25 mm	Țeavă PPR D.25 mm	Turcia	Emirplast	Tip: Țeavă Polipropilenă (PPR); Diametru: 25 mm; Grosime perete țeavă: min. 3,5 mm; Conformitate: EN ISO 15874-2; Lungime: 4000 mm. Culoarea: Alb	Tip: Țeavă Polipropilenă (PPR); Diametru: 25 mm; Grosime perete țeavă: min. 3,5 mm; Conformitate: EN ISO 15874-2; Lungime: 4000 mm. Culoarea: Alb	
Mufă PPR D.25 mm	Mufă PPR D.25 mm	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului:	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă;	

				95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Dop PPR D.25 mm	Dop PPR D.25 mm	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Dop; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Dop; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Teu PPR D.25 mm	Teu PPR D.25 mm	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar	
Clema PPR D.25 mm	Clema PPR D.25 mm	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru țevi: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Clemă; Culoare: Alb;	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru țevi: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Clemă; Culoare: Alb;	

Racord demontabil (alama) PPR D.25 mm	Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 1"	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1"; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1"; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Olandez PPR D.25 mm	Olandez PPR D.25 mm FI	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 3/4" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 3/4" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Olandez PPR D.25 mm	Olandez PPR D.25 mm FE	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 3/4" FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C;	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 3/4" FE; Temperatura maximă a	

				Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Olandez PPR D.25 mm	Olandez PPR D.25 mm FE	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1" FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1" FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Olandez PPR D.25 mm	Olandez PPR D.25 mm FI	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Cot PPR D.25x45°	Cot PPR D.25x45°	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Cot; Unghi: 45°;	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă;	

				Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Tip constructiv: Cot; Unghi: 45°; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Cot PPR D.25x90°	Cot PPR D.25x90°	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Cot; Unghi: 90°; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Cot; Unghi: 90°; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Robinet cu sferă și manetă D.25 PPR	Robinet cu sferă și manetă D.25 PPR	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Robinet cu sferă și manetă; Culoare: Alb; Culoare manetă: Roșu; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Robinet cu sferă și manetă; Culoare: Alb; Culoare manetă: Roșu; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	

Reducție PPR D.25x20 mm FE/FI	Reducție PPR D.25x20 mm FE/FI	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Dimensiuni: FI 25 mm x FE 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Reducție; Culoare: Alb;	Destinație: Apeduct, rețele termice; Dimensiuni: FI 25 mm x FE 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Reducție; Culoare: Alb;	
Racord FI D25 x 3/4" PPR	Racord FI D25 x 3/4" PPR	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: 3/4" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: 3/4" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Racord FE D25 x 3/4" PPR	Racord FE D25 x 3/4" PPR	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: 3/4" FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: 3/4" FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	

Racord FE D25 x ½” PPR	Racord FE D25 x ½” PPR	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: ½” FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: ½” FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Racord FI D25 x ½” PPR	Racord FI D25 x ½” PPR	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: ½” FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: ½” FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Racord cu piuliță PPR D.25/ 1” FI	Racord cu piuliță PPR D.25/ 1” FI	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: PPR/ Alamă; Tip constructiv: Racord cu piuliță; Culoare: Alb; Tip filet: 1”FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C;	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: PPR/ Alamă; Tip constructiv: Racord cu piuliță; Culoare: Alb; Tip filet: 1”FI;	

				Garnitură inclusă: Da.	Temperatura maximă a mediului: 95°C; Garnitură inclusă: Da.	
Racord cu piuliță PPR D.25/ 3/4 ” FI	Racord cu piuliță PPR D.25/ 3/4 ” FI	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: PPR/Alamă; Tip constructiv: Racord cu piuliță; Culoare: Alb; Tip filet: 3/4”FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Garnitură inclusă: Da.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: PPR/Alamă; Tip constructiv: Racord cu piuliță; Culoare: Alb; Tip filet: 3/4”FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Garnitură inclusă: Da.	
Teu PPR combinat D.25x 1/2” FE x 25	Teu PPR combinat D.25x 1/2” FE x 25	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru PPR: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: 1/2” FE; Material filet: Alamă; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru PPR: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: 1/2” FE; Material filet: Alamă; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Teu PPR combinat D.25x 1/2” FI x 25	Teu PPR combinat D.25x 1/2” FI x 25	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru PPR: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: 1/2” FI; Material filet: Alamă; Temperatura maximă a mediului:	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru PPR: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat;	

				95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Culoare: Alb; Tip filet: ½" FI; Material filet: Alamă; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Teu PPR combinat D.25x ¾" FI x 25	Teu PPR combinat D.25x ¾" FI x 25	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru PPR: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: ¾" FI; Material filet: Alamă; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru PPR: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: ¾" FI; Material filet: Alamă; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
Teu PPR combinat D.25x ¾" FE x 25	Teu PPR combinat D.25x ¾" FE x 25	Turcia	Emirplast	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru PPR: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: ¾" FE; Material filet: Alamă; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru PPR: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: ¾" FE; Material filet: Alamă; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de	

					funcționare: 16...25 bar.	
Robinet bilă D.1" FE/FI fluture	Robinet bilă D.1" FE/FI fluture	Turcia		Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 1"; Material: Alamă; Tip constructiv: Robinet bilă; Tip acționare: Fluture; Tip filet: 1" FE-FI; Presiunea maximă de funcționare: 25...35 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 1"; Material: Alamă; Tip constructiv: Robinet bilă; Tip acționare: Fluture; Tip filet: 1" FE-FI; Presiunea maximă de funcționare: 25...35 bar.	
Robinet bilă D.1" FI/FI fluture	Robinet bilă D.1" FI/FI fluture	Turcia		Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 1"; Material: Alamă; Tip constructiv: Robinet bilă; Tip acționare: Fluture; Tip filet: 1" FI-FI; Presiunea maximă de funcționare: 25...35 bar.	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 1"; Material: Alamă; Tip constructiv: Robinet bilă; Tip acționare: Fluture; Tip filet: 1" FI-FI; Presiunea maximă de funcționare: 25...35 bar.	
Robinet bilă și manetă D.1" FE/FI	Robinet bila D. 1" FE/FI maner lung PN40 ORIENT 112 ITAP	Italia	ITAP	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 1"; Material: Alamă; Tip constructiv: Robinet bilă; Tip acționare: Manetă; Material manetă: Oțel; Tip filet: 1" FE-FI; Presiunea maximă de funcționare: 35...40 bar. Produs echivalent cu GIACOMINI R250D (R250X005)	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 1"; Material: Alamă; Tip constructiv: Robinet bilă; Tip acționare: Manetă; Material manetă: Oțel; Tip filet: 1" FE-FI; Presiunea maximă de funcționare: 35...40 bar.	

Niplu $\frac{3}{4}$ " alamă	Niplu $\frac{3}{4}$ " alamă	Turcia		Material: Alamă nichelată; Tip filet: FE-FE; PN: 16 bar;	Material: Alamă nichelată; Tip filet: FE-FE; PN: 16 bar;	
Niplu 1" alamă	Niplu 1" alamă	Turcia		Material: Alamă; Tip filet: FE-FE; PN: 16 bar;	Material: Alamă; Tip filet: FE-FE; PN: 16 bar;	
Niplu redus D. $\frac{3}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ " alamă	Niplu redus D. $\frac{3}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ " alamă	Turcia		Material: Alamă; Tip filet: FE-FE; PN: 16 bar;	Material: Alamă; Tip filet: FE-FE; PN: 16 bar;	
Reducție conexiune $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ " FE/FI	Reducție conexiune $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ " FE/FI	Turcia		Material: Alamă nichelată; Diametru: $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ " ; Filet: FE/FI; PN: 16 bar.	Material: Alamă nichelată; Diametru: $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ " ; Filet: FE/FI; PN: 16 bar.	
Capac FI D. $\frac{1}{2}$ " alamă	Capac FI D. $\frac{1}{2}$ " alamă	Turcia		Material: Alamă; Diametru: $\frac{1}{2}$ "; Filet: FI; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;	Material: Alamă; Diametru: $\frac{1}{2}$ "; Filet: FI; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;	
Capac FI D. $\frac{3}{4}$ " alamă	Capac FI D. $\frac{3}{4}$ " alamă	Turcia		Material: Alamă; Diametru: $\frac{3}{4}$ "; Filet: FI; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;	Material: Alamă; Diametru: $\frac{3}{4}$ "; Filet: FI; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;	
Capac FI D. 1" alamă	Capac FI D. 1" alamă	Turcia		Material: Alamă; Diametru: 1"; Filet: FI; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;	Material: Alamă; Diametru: 1"; Filet: FI; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;	
Dop FE D.1" alamă	Dop FE D.1" alamă	Turcia		Material: Alamă; Diametru: 1"; Filet: FE; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;	Material: Alamă; Diametru: 1"; Filet: FE; PN: 16 bar;	

					Fără gaură pentru sigilii: Da;	
Dop FE D.3/4” alamă	Dop FE D.3/4” alamă	Turcia		Material: Alamă; Diametru: 3/4”; Filet: FE; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;	Material: Alamă; Diametru: 3/4”; Filet: FE; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;	
Dop FE D.1/2” alamă	Dop FE D.1/2” alamă	Turcia		Material: Alamă; Diametru: 1/2”; Filet: FE; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;	Material: Alamă; Diametru: 1/2”; Filet: FE; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;	
Cot cu olandez D. 1/2” FE/FI alamă	Cot cu olandez D. 1/2” FE/FI alamă	Turcia		Material: Alamă nichelată; Diametru: 1/2”; Filet: FE/FI; PN: min.16 bar; Garnitura inclusă: Da.	Material: Alamă nichelată; Diametru: 1/2”; Filet: FE/FI; PN: min.16 bar; Garnitura inclusă: Da.	
Cot cu olandez D. 3/4” FE/FI alamă	Cot cu olandez D. 3/4” FE/FI alamă	Turcia		Material: Alamă nichelată; Diametru: 3/4”; Filet: FE/FI; PN: min.16 bar; Garnitura inclusă: Da	Material: Alamă nichelată; Diametru: 3/4”; Filet: FE/FI; PN: min.16 bar; Garnitura inclusă: Da	
Set suport lavoar	Set suport lavoar	Set suport lavoar		Dimensiuni: M10x120 mm; Material: Oțel/plastic;	Dimensiuni: M10x120 mm; Material: Oțel/plastic;	
Lotul 8.Feronerie tâmplăriei și accesorii						
Mecanism cilindric 45/45				Tip: Cilindru Yala; Material: Alamă; Utilizare: Uși interior; Diametru: 17 mm; Grosime: 9...10mm; Înălțime: 33 mm; Dimensiuni: 45x45mm;		

				Finisaj: Alamit; Accesorii incluse: Chei – 3...5 buc. Șurub fixare: da Profil european: da; Garanție: min.12 luni;		
Zăvor aplicat 60 mm				Tip: Zăvor aplicat; Material: Oțel; Culoare: Anodat; Lungime: 60 mm;		
Zăvor aplicat 120 mm				Tip: Zăvor aplicat; Material: Oțel; Culoare: Anodat; Lungime: 120 mm;		
Opritor ușă cilindric				Tip constructiv: Opritor ușă; Tip montare: De podea; Material: Oțel inox/anodat; Dimensiuni: Diametru: 30...33 mm; Înălțime: 40...52 mm; Accesorii obligatorii: Ancoră sau dibluri de montare; Amortizor de cauciuc. Culoare: Inox		
Opritor ușă cilindric 30 mm				Tip constructiv: Opritor ușă; Tip montare: De podea; Material: Oțel; Dimensiuni: Diametru: 20...30 mm; Înălțime: 28...32 mm; Accesorii obligatorii: Dibluri de montare; Amortizor de cauciuc. Culoare: Satin		
Mâner geam PVC				Tip constructiv: Mâner geam; Material mâner: Aluminu; Material platforma fixare: Plastic; Material pivot: Oțel;		

				Dimensiuni: Distanța inter-axială de fixare: 43 mm; Înălțime platformă de fixare: 13 mm; Înălțime platformă de fixare: 66 mm; Lățime platformă de fixare: 29 mm; Lungime parte activă: 123 mm; Accesorii obligatorii: Șuruburi de fixare 2 buc. Culoarea: Alb (RAL 9016); Produs echivalent cu Hoppe Bogota		
Lăcată Uși PVC 35/85/1800				Tip: Broască îngropată cu închidere multipunct; Destinație: Tâmplărie PVC; Mecanism acționare: Mâner; Lungime tijă: 1700 – 2200 mm; Backset: 35 mm; Interax: 85 mm; Număr bolturi: 4; Forma bolturi: Cilindru; Bolt reglabil: Da; Garanție: min. 12 luni.		
Lăcată Uși PVC 25/85				Tip: Broască îngropată; Destinație: Tâmplărie PVC; Mecanism acționare: Cheie; Backset: 25 mm; Interax: 85 mm; Limba și zăvor: Da; Material: Oțel; Garanție: min. 12 luni.		
Placă contra-închidere lungă				Tip: Placă contra-închidere; Destinație: Tâmplărie PVC; Material: Oțel;		
Breloc pentru chei, 5 culori, set 50 buc				Tip: Breloc ; Destinație: Organizarea cheilor; Etichetă interioară: Da; Înveliș protecție etichetă: Da; Dimensiuni: Lungime: 50...55 mm; Lățime: 20...25 mm; Material: Plastic; Material inel: Oțel.		

Lotul 9. Electrocasnice						
Fier de călcat				Tip: Fier de călcat; Material talpă: Ceramică; Debit de abur constant: Da; Spray: Da; Putere: 2200 – 2400 W; Debit abur: 30...50 g/min; Protecție anti-calcar: Da; Autocurățare: Da; Anti-picurare: Da; Volum rezervor de apă: 300...400 ml; Lungime cablu alimentare: 1500...2000 mm; Jet de abur: Da; Tensiune funcționare: 220 – 240 V.		
Fierbător electric				Tip: Fierbător electric; Material bol: Oțel inox; Material mâner: Plastic; Volum: 1,5...1,8 l; Element de încălzire: Disc (elemente de încălzire ascuns); Stand: Da; Stand cu posibilitate de rotație: Da; Protecție împotriva funcționării fără lichide: Da; Menținerea temperaturii: Da; Indicator nivel apă: Da; Filtru anti-calcar: Da; Număr regim de temperatură: 1; Deconectare automată: Da; Putere: 2000...2400 W.		
Reșou electric				Tip: Reșou electric; Număr arzătoare: 1; Putere: 1500 W; Rețea: 220 – 240 V;		
Radiator cu ulei				Tip: Radiator cu ulei;		

				Suprafață recomandată: min.20 m²; Putere maximă: 2000 W; Număr regimuri încălzire: min. 3; Ajustare temperatură/regim: Mecanic/Electronic; Lungime cord: min. 1500mm; Număr secții: min. 9 buc; Termostat ajustabil: Da; Indicator luminos: Da; Protecție împotriva supra încălzirii: Da; Oprire la răsturnare: Da; Rețea electrică: 220 – 240 V		
Uscător de mâini				Material carcasă: Plastic; Culoare: Alb; Viteză aer: 10...15 m/s; Temperatură aer: 50...60°C; Senzor detecție: da Distanța senzor detecție: 50...200 mm; Tip pornire: Automat; Dimensiuni: Adâncime: 220...250mm Înălțime: 220...260mm Lățime: 230...260mm; Putere instalație: 1500...2000W; Alimentare electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10% Frecvență: 50Hz; Accesorii obligatorii: Șuruburi de montaj, fisă cu împământare 16A, cablu montaj Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da		
Încălzitor electric de apă cu acumulare 50 l (LDC) boiler				Tip: Cu acumulare; Tip instalare: De perete; Instalare: Verticală;		

				Culoarea: Alb; Volum: 50l; Masa: max. 18 kg; Putere rezistență: 1,5 kW; Tip rețea: Monofazată (230 V); Temperatura încălzire apă: min. 70°C; Forma geometrică: Cilindru. Garanție: min. 12 luni.		
Lotul 10. Accesorii aspiratoare						
Element de filtrare				Tip: Filtru pliat plat; Material: Hârtie de filtru; Categorie de praf: M; Produs compatibil cu Karcher NT 30/1 și NT 40/1		
Pungi filtrante nețesute				Tip: Pungă filtrantă nețesută; Material: Fleece; Cantitate set: 5 buc. Produs compatibil cu Karcher NT 30/1 și NT 40/1		
Duză de podea pentru aspirator				Tip: Duză pentru podea; Diametru de montare: 35 mm; Lungime: 270...300 mm; Destinație: Aspirarea suprafețelor uscate. Produs compatibil cu Karcher NT30/1 Tact Te L; NT 35/1 Tact; NT40/1 Tact Te L.		
Lotul 11. Unelte de grădină						
Hârleț cu coadă	Hârleț cu coadă	Ucraina		Tip: Hârleț pentru lucrări de săpare; Nervuri de rigidizare: Da; Material coadă: Lemn; Diametru coadă: min.40 mm; Material hârleț: Oțel feroviar;	Tip: Hârleț pentru lucrări de săpare; Nervuri de rigidizare: Da; Material coadă: Lemn;	

				Dimensiuni: Lungime totală cu coadă: 1200 mm; Lungime hârleț: 400 mm; Lungime parte activă: 300 mm; Lățime parte activă: 210 mm; Grosime tablă hârleț: 1,6 mm Masa netă hârleț (fără coadă): 900 g.	Diametru coadă: min.40 mm; Material hârleț: Oțel feroviar; Dimensiuni: Lungime totală cu coadă: 1200 mm; Lungime hârleț: 400 mm; Lungime parte activă: 300 mm; Lățime parte activă: 210 mm; Grosime tablă hârleț: 1,6 mm Masa netă hârleț (fără coadă): 900 g.	
Lopată cu coadă	Lopata pentru nisip cu maner.	Ucraina		Tip: Lopată; Material lopată: Oțel feroviar; Destinație: Pentru grădină, pentru prundiș/pietriș, pentru nisip; Material coadă: Lemn; Diametru coadă: min.40 mm; Dimensiuni: Lungime totală cu coadă: 1200 mm; Lungime totală: 1420 mm; Lungime parte activă: 280 mm; Lățime parte activă: 235 mm; Masa netă hârleț: max.1,7 kg.	Tip: Lopată; Material lopată: Oțel feroviar; Destinație: Pentru grădină, pentru prundiș/pietriș, pentru nisip; Material coadă: Lemn; Diametru coadă: min.40 mm; Dimensiuni: Lungime totală cu coadă: 1200 mm; Lungime totală: 1420 mm; Lungime parte activă: 280 mm; Lățime parte activă: 235 mm; Masa netă hârleț: max.1,7 kg.	

Greblă cu coadă	Greblă cu coadă	Ucraina		Tip: Greblă cu dinți drepți; Număr dinți: 12 buc.; Material: Oțel de construcție; Coadă: Da; Diametru coadă: min. 30 mm; Lungime totală: max. 1450 mm; Destinație: Colectarea resturilor vegetale/frunzelor, afânarea solului etc.	Tip: Greblă cu dinți drepți; Număr dinți: 12 buc.; Material: Oțel de construcție; Coadă: Da; Diametru coadă: min. 30 mm; Lungime totală: max. 1450 mm; Destinație: Colectarea resturilor vegetale/frunzelor, afânarea solului etc.	
Foarfece de grădină	Foarfece de gradina cu nicovala Verto. Corp aluminiu. 195 mm.	Polonia	Verto	Tip: Foarfece; Destinația: De grădină, pentru crengi și lăstari verzi; Reglabil: Da; Interval de ajustare: 12/20 mm; Material lamă: Oțel carbon SK5; Acoperire lamă: PTFE; Material cadru: PPR acoperit cu plastic TPR; Dimensiuni: 20x68x208mm.	Foarfece de gradina cu nicovala Verto. Corp aluminiu. 195 mm.	
Mașină tuns iarba electrică	Masina de tuns iarba electrica, 1200W, latime 320 mm, inaltime 20/38/56 mm, HAMMER	China	HAMMER	Lățime de lucru: 320...350mm; Înălțime minimă tăiere: 20 mm; Înălțime maximă tăiere: 60 mm; Tip motor: Electric monofazat; Puterea: 1200...1600 W; Volum coș colector: 25...40 l; Material carcasă: Plastic; Tip mâner: Pliabil; Garanție: minim 12 luni.	Masina de tuns iarba electrica, 1200W, latime 320 mm, inaltime 20/38/56 mm, HAMMER	
Lotul 12 Lubrifianți și lichide tehnice						
Lubrifiant bandă de alergat				Tip lubrifiant: Lichid Bază: Silicon; Destinație: Lubrifiere benzi de		

				alergat; Lipsă miros: Da; Dispozitiv de aplicare: Da;		
Lichid spălare parbriz de iarnă, - 30°C				Destinație: Curățirea/deszăpezirea parbrizelor; Compoziție: Apă distilată, monoalcooli, aditivi funcționali, substanțe tensioactive, coloranți, parfum; Conținut monoalcooli: min. 30%; Ambalaj: Plastic; Volum: 5...6 l; Temperatura minimă de funcționare: - 30°C; Termen de valabilitate: min. 24 luni;		
Lichid spălare parbriz de vară, concentrat				Destinație: Curățirea/spălarea parbrizelor; Concentrat: Da; Raport de diluție: 1:10; Proprietăți: Neutralitate față de policarbonat: Da; Compatibil pentru duze de pulverizare evantai: Da; Sezon: Vară; Miros: Lămâie.		
Lotul 13 Filtre (LD+Bazin)						
Cartuș filtru 10” 10 mkm				Tip: 2,5”x10”; Material: Fir de polipropilelă înfășurat; Temperatură apă:+3...+60°C; Înălțime: 250mm; Diametru: 60mm; Grad de filtrare: 10 mkm; Garanție: minim 12 luni;		
Cartuș filtru 10” 5 mkm				Tip: 2,5”x10”; Material: Fir de polipropilelă înfășurat;		

				Temperatură apă: +3...+60°C; Înălțime: 250mm; Diametru: 60mm; Grad de filtrare: 5 mkm; Garanție: minim 12 luni;		
Cartuș filtru 10” 1 mkm				Tip: 2,5”x10”; Material: Fir de polipropilă înfășurat; Temperatură apă: +3...+60°C; Înălțime: 250mm; Diametru: 60mm; Grad de filtrare: 1 mkm; Garanție: minim 12 luni;		
Lotul 14. Dezinfecanți piscină						
Dezinfectant piscine				Utilizare: Dezinfectare continuă a apei din piscine/bazine; Compoziție chimică: Clor activ (min.90%) Algicid Flocculant Aspect: Capsulă comprimată; Masă capsulă: 200±10 g; Caracteristici: Capsulă ambalată individual: Da; Se dizolvă rapid în apă: Da; pH neutru: Da; Utilizare sigură: Da; Potrivit pentru apa de orice duritate: Da; Rezistent la căldură și lumina solară: Da; Termen de valabilitate: min. 5 ani de la data fabricației; Ambalaj: Găleată Masă ambalaj: 5 kg. Produs echivalent cu: Chemoform Chemoclor.		

Lotul 15. Accesorii dielectrice						
Covor dielectric				Tip: Covor dielectric; Dimensiuni: 750x750x6 mm; Standard: GOST 4997-75; Material: Cauciuc dielectric; Tensiune: min. 1000 V;		
Lotul 16. Aparate/instrumente de măsură și control						
Detector de metal și cabluri sub tensiune				Tip: Detector de metale și cabluri sub tensiune; Particularități: Adâncime de detectare oțel: min. 100 mm; Adâncime detectare cupru: min. 70 mm; Adâncime detectare conductori sub tensiune: min. 45 mm; Funcționare: Acumulator/ pilă electrică; Design ergonomic: Da; Ecran: Da; Garanție: min.12 luni.		
Clește de măsurat curentul				Tip: Clește măsurat curentul; Destinație: Aplicații electrice; Funcție TRUE RMS: Da; Măsurare curent alternativ: Da; Măsurare curent continuu: Da; Măsurare tensiune curent alternativ (AC): Da; Măsurare tensiune curent continuu (DC): Da; Interval de măsurare AC: 0 – 600 V; Interval de măsurare DC: 0 – 600 V; Interval de măsurare curent AC: 0 – 600 A;		

				Interval de măsurare curent DC: 0 – 600 A; Măsurare rezistență: Da; Diapazon măsurare rezistență: 0 – 60 M Ohm; Măsurare capacitate: Da; Diapazon măsurare capacitate: 0 – 60 mF; Măsurarea frecvenței: Da; Diapazon măsurare frecvență: 0 – 10 MHz; Funcții test: Continuitate: Da; Conductivitate: Da; Diodă: Da; Baterie: Da; Regim salvare valori măsurate în vârf (peak): Da; Data Hold: Da; Senzor non – contact detectare tensiune (NCV): Da; Material carcasă: ABS; Deschidere cleme: min. 25 mm; Diametrul cablului testat folosind clemele: min. 25 mm; Afișaj: Ecran LCD; Lumina de fundal: Da; Gama de afișare: min. 5500; Gama de măsurare automată: Da; Frecvența de eșantionare: min. 3 ori pe sec.; Sonerie: Da; Oprire automată: Da; Iluminare frontală: Da; Indicator baterie descărcată: Da; Sursa de energie: Pile electrice; Intervalul temperaturii de funcționare: 0 – 40°C;		
--	--	--	--	--	--	--

				Umiditatea relativă: <75%; Produs echivalent cu YATO YT-73093: Da. Garanție: min. 12 luni.		
Contor de energie electrică digital trifazat cu modul transmitere date				Tip: Contor electric digital; Destinație: Comercial; Număr faze: 3; Tensiune: 400 V; Conectare prin transformator: Da; Clasa de măsură: B (1.0); Măsurare: Putere activă (W): Da; Putere reactivă (VAR): Da; Putere totală (VA): Da; Modul integrat/conectat comunicare: 2G/3G; Curent: 5 (10)A; Produs echivalent cu Landis + Gyr E550, E55C		
Șubler 150 mm				Tip: Șubler cu vernier; Interval: 0 – 150 mm; Precizie: 0,05 mm; Material: Oțel carbon cromat; Măsurare pe patru direcții: Da.		
Lotul 17. Pompă submersibilă						
Pompă submersibilă				Tip: Pompă submersibilă electrică; Destinație: Pompare apă curată; Alimentare: 220 – 240 V; Putere: min.800 – max.950 W; Înălțime maximă de ridicare apă: 32 m; Productivitate: min. 5000 l/h; Temperatura apei: max.35°C; Material corp: Oțel inox; Cablu alimentare: Da; Lungime cablu alimentare: min. 9 m; Adâncimea de cufundare: max. 7 m;		

				Masa: max. 10 kg. Indice de protecție: IP X8. Garanție: min. 12 luni.		
Lotul 18. Geantă frigorifică						
Geantă frigorifică				Tip: Cutie termică; Alimentare: fără alimentare; Volum: 20...25 l; Material: Plastic; Culoare: Albastru/ Alb/Roșu/Verde/Oranj; Masa: max. 3kg; Timp de retenție la temperatura scăzută: 10...14 h; Dotări obligatorii: Acumulatori reci: min. 2 buc; Volum acumulatori: min. 350ml; Dimensiuni: Lățime: 350...420 mm; Înălțime: 350...420 mm; Adâncime: 230...300 mm. Garanție: min. 12 luni.		
Lotul 19. Inventar de gospodărie						
Lighean				Tip: Lighean; Volum: 10...12 l; Material: PP; Rezistență termică: Da; Rezistență mecanică: Da; Culoarea: Albastru/Roșu/Verde; Forma: Rotund.		
Oală cu capac (inox)				Tip: Oală (cratiță); Material: Oțel inox AISI 304; Grosime perete oală: min. 1 mm; Toarte: Da; Capac inox: Da; Volum oală: 6 l;		

				Caracteristici fund oală: Fund dublu/triplu; Dimensiuni: Diametru: min. 200 mm; Înălțime: min. 180 mm; Aplicații: Aragaz, inducție, reșou electric clasic, încălzitor ceramic. Masa: max. 3 kg; Garanție: min. 12 luni.		
Strecurător				Tip: Strecurător; Material: Oțel inox AISI 316 sau analogic (alimentar); Diametru: min. 220 mm; Mâner: Da; Suport tip cârlig: Da.		
Furculiță de masă				Tip: Furculiță; Material: Oțel inox alimentar; Lungime: min. 180 mm; Culoare: inox (argintiu); Forma mâner: plat/cilindric; Compatibil cu mașina de spălat vase: Da.		
Cană emailată 500 ml				Tip: Cană; Material: Oțel; Acoperire: Email (smalt); Volum: 500 ml; Culoare: Alb; Diametru: 85...100 mm; Toartă: Da. Gură de scurgere (cioc): Da.		
Cană emailată 1000 ml				Tip: Cană; Material: Oțel; Acoperire: Email (smalt); Volum: 1000 ml; Culoare: Alb; Diametru: 100...130 mm; Înălțime: 100...130 mm Toartă: Da.		

				Gură de scurgere (cioc): Da.		
Cană emailată 1500 ml				Tip: Cană; Material: Oțel; Acoperire: Email (smalt); Volum: 1500 ml; Culoare: Alb; Diametru: 130...160 mm; Înălțime: 90...130 mm Toartă: Da. Gură de scurgere (cioc): Da.		
Șorț de protecție				Tip: Șorț de protecție; Impermeabil: Da; Destinație: Utilizare generală; Protecție împotriva uleiurilor și grăsimilor: Da; De utilizare multiplă: Da; Mărime: Universal; Unisex: Da; Densitate material: min. 150 g/cm ² ; Masa: max. 400 g.		
Lotul 20. Aparat de telefonie fixă						
Aparat de telefonie fixă				Ecran: Nu; Caller ID: Nu; Reglarea volumului soneriei: Da; Reglarea volumului difuzorului: Da; Tone/Pulse: Da; Indicator de apel: Nu; Speakerphone: Nu; Dezactivarea microfonului: Nu; Conector pentru căști: Nu; Conector RJ-11: Da; Culoare: Negru/Alb; Garanție: minim 24 luni; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da		
Lotul 21. Accesorii mașină spălat pardoseli Klinmak Trion 2040 (walk-behind floor scrubber)						

Perie disc				Tip: Perie disc; Particularități: Cu magnet și butuc (Hub x magnet); Culoarea: Albastru; Grosime fir perie: 0,7 mm Material perie: PPL/polipropilenă; Compatibilitate produs: Klinmak Trion 2040;		
Benzi etanșare, fante				Tip: Benzi etanșare; Material: Linatex sau echivalent; Grosime: min. 2,5 mm; Compoziție set: Partea față, partea spate; Compatibilitate produs: Klinmak Trion 2040;		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Doschinescu Serghei În calitate de: Director

Ofertantul: LUX-ARIN S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, str. Str, Nicolae Zelinski 40/2 ap.50
