

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria mun. Hincesti.**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria mun. Hincesti.**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a Gradinitei pentru copii nr. 3 din or. Hincesati. Lucrari generale de constructie.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Desfaceri		
1	RpCK41A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	320.000
2	RpCK42C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	150.000
3	RpCG29A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	18.000
4	RpCJ35A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	583.000
5	RpCO56A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	71.600
6	RpCM33A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	110.000
7	RpCJ35A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Curatirea suprafetilor interioare driscuite la pereti sau tavane de var vopsele si praf	m2	1 740.000

1	2	3	4	5
		2. Lucrari de finisare interioara		
		2.1. Lucrari diverse		
8	TsA01A1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usorSaparea pamintului la primul nivel pentru executarea lucrarilor de hidroizolare.	m3	205.000
9	TrB01A1-5 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	266.710
10	TsC03F1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2.060
11	TsI50A3 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	266.700
12	RpCU05D1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	122.000
13	RpCU05F1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	44.000
		2.2. Pardosele		
14	CG32A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	123.100
15	CG22A3 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp la niv. I	m2	410.335
16	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	564.210

1	2	3	4	5
	п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv d 3mm Br1 200x200		
17	RpCE07A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, bolti, subsoluri pe radiere etc.), executate la rece, cu 1 strat de pinza bitumata neacoperita, 2 straturi de suspensie de bitum filerizat si o sapa bituminoasa de protectie	m2	410.335
18	CG22A3 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pardoseli din termobeton polistiren grosimea 100 mm.	m2	820.670
19	CG01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	620.990
20	CG47D п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	199.680
21	CG18A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	192.800
22	CG33A1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pardoseli din linolium in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite, Linolium cu certificat ecologic pentru institutii de invatamint.	m2	620.990
		2.3. Peretii.		
23	CD60C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0.660
24	CF02A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	983.800

1	2	3	4	5
25	CF50B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 583.280
26	CF17C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 583.280
27	CF57A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 583.280
28	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 583.280
29	CN06A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 583.280
30	CI22B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm Placi calitate superioara tipul se prezinta la concurs,culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.	m2	390.300
31	CI22B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm Placi calitate superioara tipul se prezinta la concurs,culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.la spatiile hrana	m2	24.000
32	CK23A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	4.320
33	CK25A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	30.940

1	2	3	4	5
34	CK03A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli gata confectionate cu minere si broasca vopsite. Din lemn masiv ori cu furnir natural. Tipul de usi se prezinta la concurs.	m2	69.930
35	CK27C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi Vitralii din PVC pentru depozit uscat si tambur	m2	36.340
36	CK27C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi Vitralii din PVC pentru WC	m2	115.200
37	CK27C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi Vitralii din PVC pentru spatii hrana in grupe	m2	36.000
38	CK26C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3.600
39	CK26A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Glafuri montate la colturi din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	682.900
40	RpCJ06C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	428.400
41	RpCJ06B1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	254.500
42	CF50B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	158.540

1	2	3	4	5
43	CF57A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	158.540
44	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	158.540
45	CN06A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, vopsea tip BAUMIT, executate manual	m2	158.540
46	CK30B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn Masca din lemn masiv tratate fin in structura mobiliara.	m2	42.000
47	12566666 п. K=1.000	Masa si dulap suspendat pe perete pentru spatiile de distribuire a hranii cu chiuvete inox (2buc) incadrate.	set	6.000
		2.4. Tavane		
48	CK50A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. Masca pentru canale de ventilare	m2	65.000
49	CF52B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	222.240
50	CF57A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	740.800
51	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	740.800
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri	m2	740.800

1	2	3	4	5
	п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
53	CK29F п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	78.400
		2.5. Scari		
54	RpCP44B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontarea minei curente vechi	kg	280.000
55	RpCL20A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Repararea muchiiilor stirbite, la trepte, stilpi, vanguril, glafuri etc. mozaicate	m	42.000
56	CG47D п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	39.360
57	CG18A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	46.120
58	CH06A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Mina curenta si balustrada metalica din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	28.640
59	CK26A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Glafuri montate la colturi din aluminiu la scari	m	42.000
60	RpCP44B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontarea scarilor exterioare	kg	200.000

1	2	3	4	5
61	CL10C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin suduraScari exterioare gata confectionate	t	0.320
62	CN26A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0.320
63	CH06A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Mina curenta si balustrada metalica forjata montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	8.000