

REPUBLICA MOLDOVA

"CONSIT PRO" S.R.L.

Licența seria: A MMII Nr. 012206 eliberat 28.04.14

Obiectul №: 02/18-1

Denumirea obiectului:

"Lucrari de reparație la Liceul Teoretic „S. Holban”

din s. Cărpineni, r-nul Hîncești”

Bloc alimentar. (Actualizare)

CAIET DE SARCINI

Beneficiar: IP Liceul Teoretic " Ștefan Holban"

Executor: "CONSIT PRO" S.R.L.

Chișinău 2024

Denumirea obiectului:

"Lucrari de reparație la Liceul Teoretic „S. Holban”
din s. Cărpineni, r-nul Hîncești"
Bloc alimentar. (Actualizare)

Conținutul:

1. Deviz- oferta Nr. 2-1-1 (Lucrari de constructie)
2. Deviz- oferta Nr. 2-1-2 (Retele interioare de apa și canalizare)
3. Deviz- oferta Nr. 2-1-3 (Ventilare)
4. Deviz- oferta Nr. 2-1-4 (Lucrari electrotehnice)
5. Deviz- oferta Nr. 2-1-5 (Alarma de incendiu)
6. Deviz- oferta Nr. 2-1-7 (Automatizarea incalzirii si ventilarii)

**Lucrari de reparatie la liceul
Teoretic "S.Holban" din
s.Carpineni, r-nul Hincesti
N02/18-1 (Actualizare)**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Lucrari de constructii. Bloc "B". Bloc alimentar

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Demolari						
1	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice.	m2	330,46		
2	RpCJ35 A	Desfaceri drescuirei la tavani	m2	17,01		
3	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	450,49		
4	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn	m2	14,14		
5	RpCG29 A	Demolarea peretilor despartitori de zidarie din caramida (120mm) pentru goluri si usa 4.83+14.9+2.12	m2	21,85		
6	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn,	m2	63,00		
7	RpCQ03 A1	Demontarea partiala a sticluierei ferestrei cu inlocuirea pe panou Sandwich 24mm(Exclud geam. Includ: Sandich)	m2	2,00		
8	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din PVC	m2	256,54		
9	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, - Astuparea golului 1.9m	100 m2	0,02		
Capitolul 2. Pereti despartitori						
10	RCsB29 A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	57,00		
11	RCsB30 A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	16,00		
12	RCsU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	73,00		

1	2	3	4	5	6	7
13	CL18A	Confecții metalice diverse din profile	kg	73,18		
14	CE25A	Garnitura elastica de etansare	m	65,00		
15	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Exclud: Armatura, piese)	100 m2	0,14		
16	RpCU02 A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	26,92		
17	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate D4 Bpl, pas150*150mm	kg	2,58		
18	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100	m2	2,00		
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-0,21 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email ГФ115(73.18+26.92)	t	0,10		
		Capitolul 3. Pardosele				
		Capitolul 3.1. P-2				
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Betoncontact" grosime 1,0 mm	m2	325,92		
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	325,92		
22	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	276,69		
23	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	49,23		
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramice aplicate cu adeziv -suprafata antiderapanta 9mm	m	18,90		
		Capitolul 3.2. P-6				
25	IzF10B	Strat termoizolator la terase, pardosele, din placi din polistiren extrudat, gr.50mm Y=40cg/m3	m2	4,54		
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,54		
27	CG01A1 K2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 1 cm	m2	-4,54		
28	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli	m2	4,54		
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,54		
30	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie cu suprafata antiderapanta 9mm	m2	4,54		
		Capitolul 4. Usi				

1	2	3	4	5	6	7
31	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu umplutura din sticla si "Sandvich"	m2	11,76		
32	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv cu furnitura	m2	1,12		
33	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre -Latima 200mm	m	0,60		
34	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre - Solbanc =Latima 300mm	m	0,60		
		Capitolul 5. Finisarea interioara				
		Capitolul 5.1. Tavane (gips carton)				
35	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC - 9,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	432,65		
36	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC - 9,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie - PGC=9.5mm HIDRO	m2	4,54		
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	437,19		
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraten"	m2	437,19		
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Exclud ipsos)	m2	437,19		
		Capitolul 5.2. Pereti -(Cheramzito - beton)				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de profunzime "Supraten"	m2	66,44		
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,23		
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,23		
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	64,23		
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2	64,23		
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	59,48		
46	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,21		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 5.3. Pereti despartitori din caramida				
47	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	293,66		
48	CF02B5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus 2cm	m2	293,66		
49	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-1 d=4 mm celula 150*150 mm)	kg	378,82		
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2	293,66		
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - Glafurile	m2	34,77		
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	107,45		
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	107,45		
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	107,45		
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2	107,45		
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Exclud.Ipsos)	m2	107,45		
		Capitolul 5.4. Peret dispartitor din ipsos				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2	74,45		
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,45		
59	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	74,45		
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	74,45		

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	74,45		
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2	74,45		
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Exclud: Ipsos)	m2	74,45		
		Capitolul 5.5. Pereti la inaltimea h=1.5m				
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ("Mattlatex")-(Exclud : ipsos)	m2	11,07		
65	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Incaperili N. 50.H1.5m =50.53.54.55.57)	m2	153,66		
		Capitolul 5.6. Glafurile interioare (ferestre si usi)				
66	CK18B	Montarea cornierului perforat din PVC	m	41,20		
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2	8,24		
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,24		
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,24		
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	8,24		
71	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la glafurile	m2	3,84		
		Capitolul 6. Ficsarea instalatiilor de ventilare (SAC- F.3)				
72	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor GPC rezistent la foc Knauf	m2	52,50		
73	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg	14,51		
74	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-0,21 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t	0,02		

1	2	3	4	5	6	7
		email ГФ115				
75	CK17G1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din tabla cutata (Exclud: ipsos, profil de aluminiu) (Includ : tabla cutata)	m2	15,00		
		Capitolul 7. Trecere coloana de canalizare prin acoperis				
76	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 045mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri	m2	0,10		
77	CE40B	Montarea elementelor din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic - Scindura 150*50mm	m3	0,03		
78	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu Otel banda (exclud:benzi ,solutii INCLUD: Otel banda norma=0.3823)	m	1,00		
79	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu Banda Wakaflex (Exclud: Benzi, solutie Includ Banda Wakaflex)	m	1,00		
80	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu silicon	m	1,00		

Total:

Cheltuieli directe	lei
Fondul social	24,00 %
Total	100,00 +
Transportarea materialelor	10,00 %
Cheltuieli de depozitare	2,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Beneficiul de deviz	6,00 %

Total deviz:

APROBAT:

L.S.

Investitor

