

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1670934318168** din **13/12/2022**

Obiectul achiziției: **Tractor cu lamă pentru deszăpezire și nivelare și tocat**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1	Tractor cu lamă pentru deszăpezire și nivelare și tocat			Stare Nou Dotata cu Cabină, cu aer condiționat și sobă Tip motor: Tier 3 Puterea minimă :57(C. P.) Capacitatea maximă:2600(cm3) Nr. de cilindri minim :4 Aspirație:Turbocharged & Intercooled Turații PTO: 540/750/1000 rot/min Transmisie Mecanică Tip tracțiune:4 WD Raza de întoarcere maxim 3150mm Viteze minim (înainte/înapoi): 16x16 cu inversor Capacitate max. de încărcare pe tiranți min(kg): 1800 Cuplari hidraulice spate min(buc): 4, cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice fata min (buc): 4, cu manevrare prin joystick Greutate fara balast min: 2500 kg Pompa hidraulica (l/min) : 55 Pompa servodirectie (L/min): 18 Garantie min. 24 luni	Tractor nou, anul fabricației: anul 2022/2023 Cabina: Dotată cu sistem de Aer Condiționat cu sistem de filtrare prin filtre de carbon, sistem audio, izolată fonic, iluminare în spate LED. Motor:, 4 cilindri, de 70 C.P., 4400cm3, dotat cu PTO:. Dependent/Independent (Priza de putere directă, cu multiplicatoare și sisteme de pinioane) Turatii PTO: 540 / 540E rpm. Cutie de viteze Comutați (F + R) x4x3 Angrenaje înainte / înapoi 12 înainte / 12 invers, Frână de serviciu Hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5 + 5 plăci Frână de mână mecanică Axa față 4WD 40 unghi de virare Axa spate Blocare diferențială mecanică Greutate fata 8 x 30kg Greutate spate 6 x 50kg DIMENSIUNI Lungime 3995 mm. Ampatament 2295 mm. Calibru față 1500-1900 mm. Lățimea căii spate 1500-1900 mm. Lățime 1990 mm.	

					Garda la sol este de 520 mm. Garda la sol cu o remorcă este de 510 mm. Distanța de la axa față la axa 545 mm. Înălțime maximă 2675 mm. Dimensiunile roții din față 7.5-16 Dimensiunile roții din spate 16.9-30 Greutatea tractorului 4000 Kg Garantie:12 luni	
	Lamă pentru deszăpezire și nivelare			Stare Nou Lamă pentru deszăpezire: Putere necesară (CP): 50 Lățime de lucru minim :1960 (in unghi de până la 270) Lățime totala min 2205(mm) Înălțime max 700(mm) Unghi de lucru reglabil hidraulic, 270 Înălțimea reglabila hidraulic Arcuri pentru amortizare min. 8 arcuri Greutate totala min 300 (kg) Grosimea metalului min 4mm Lamă din metal Lamă din cauciuc pentru deszăpezire Garantie min. 12 luni	Stare Nou Lamă pentru deszăpezire: Putere necesară (CP): 50 Lățime de lucru minim :1960 (in unghi de până la 270) Lățime totala min 2205(mm) Înălțime max 700(mm) Unghi de lucru reglabil hidraulic, 270 Înălțimea reglabila hidraulic Arcuri pentru amortizare min. 8 arcuri Greutate totala min 300 (kg) Grosimea metalului min 4mm Lamă din metal Lamă din cauciuc pentru deszăpezire Garantie . 12 luni	
	Tocator			Stare Nou Latimea de lucru min 1,60 m Regulare Unghi 90 grade – 55 grade Deplasare laterala mecanica min. 80 cm Greutate Ciocan min 1200 gr Numar Ciocane min 20 buc Greutate minima 650 kg Viteza Rotor 540/1000 Garanție minimum 12 luni	Stare Nou Latimea de lucru min 1,60 m Regulare Unghi 90 grade – 55 grade Deplasare laterala mecanica min. 80 cm Greutate Ciocan min 1200 gr Numar Ciocane min 20 buc Greutate minima 650 kg Viteza Rotor 540/1000 Garanție 12 luni	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Zastolnitchi Sergiu În calitate de: Administratotr

Ofertantul: AGROTRAC PRIM S.R.L. Adresa: Mun. Chisinau, sos. Muncesti 300/2