

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-40

Ulei semi-sintetic, de înaltă calitate, super-înaltă-performanță (SHPD) pentru motoarele pe benzină și diesel ale flotelor mixte de vehicule EURO I-V, fără DPF

Îndeplinește cerințele

- API CI-4/SL
- ACEA E7
- Caterpillar ECF-1-a/ ECF-2
- Cummins CES 20071/ 20072/ 20076/ 20077/ 20078
- Deutz DQC III-10
- Mack EO-N
- MAN M 3275-1
- MB 228.3
- MTU Oil Category 2
- Renault VI RLD-2
- VOLVO VDS-3

Descriere produs

Ulei de înaltă calitate, super-înaltă-performanță (SHPD), semi-sintetic, multigrad, pentru motoarele pe benzină și diesel ale flotelor mixte de vehicule concepute pentru a respecta limitele stricte de emisii ale gazelor de esapament, EURO I, II, III, IV și V, fără filtru de particule Diesel (DPF).

Oferă o reducere semnificativă a emisiilor de particule, rezultând în protecția maximă a mediului. Tehnologia avansată de aditivare garantează intervale maxime de schimb de ulei și durată lungă de viață a motorului.

Aplicații

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-40 este potrivit pentru utilizarea în flote de vehicule mixte, autoturisme și vehicule comerciale, motoare pe benzină și diesel, inclusiv cele cu turbina, în conformitate cu instrucțiunile din cartea tehnică a vehiculului.

Caracteristici tipice

Datele tipice prezentate în acest document nu constituie o specificație, dar sunt indicații bazate pe producția curentă și pot prezenta toleranțe admisibile. Dreptul de a face modificări aparține LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

Proprietate	Metode de încercare	Valoare
Densitate la 15°C, kg/m ³	ASTM D 7042	851,7
Viscozitate cinematică la 40 °C, mm ² /s	ASTM D 7042	86,0
Viscozitate cinematică la 100 °C, mm ² /s	ASTM D 7042	14,7
Indice de viscozitate	ASTM D 7042/ SR ISO 2909	179
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	14,0
Cenușă sulfată, %	ASTM D 874/ SR ISO 3987+C1	1,2
Viscozitate aparentă, CCS la -25°C, mPa.s	ASTM D 5293	2800
Punct de inflamare în vas deschis, °C	ASTM D 92/ SR EN ISO 2592	230
Punct de curgere, °C	ASTM D 97/ SR 13552	-35

Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate, la stocare în ambalajul original, în locuri uscate, este de 5 ani de la data fabricației.

Securitate, Sanatate, Mediu

În timpul depozitării, transportului și aplicării acestui produs, trebuie respectate normele de siguranță la manipularea materialelor de lubrifiere și reglementările de protecție a mediului. Pentru informații suplimentare referitoare la manipularea produselor LUKOIL, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate.