

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1743074932506/ 21388006 din 17.04.2025

Obiectul de achiziție: Achiziționarea de piese de schimb și accesorii originale și/sau echivalente pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea instituțiilor medico-sanitare Publice pentru anul 2025

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 13						
Bec Osram 12V 20W	44890 WFL	Germania	OSRAM	Bec Osram 12V 20W Bec Osram 12V 20W compatibil cu lampa de examinare YD01A, China sau echivalent	20W 12V GU4	nu este un dispozitiv medical
Total lot 13						
Lotul 14						
Bec HALOGEN 100W 24V	64638 HLX	Germania	OSRAM	Bec HALOGEN 100W 24V Bec HALOGEN 100W 24V cu soclu GX6,35 sau echivalent	Bec HALOGEN 100W 24V cu soclu GX6,35	nu este un dispozitiv medical
Total lot 14						
Lotul 22						
Umidificator O2	CO.400.12059	Italia	SUN O SUB	Umidificator O2 Umidificator pentru concentrator de oxigen cu filet. sau echivalent	Corp Macron sterilizabil Attacco Alama Cromat Conexiuni Admisie 9/16 UNF femela Ieșire Hosetail 6 mm. Reglabil Dimensiunea și greutatea Dimensiune 175 mm x 116 mm Greutate 180 gr. 20 l/min. (max) Presiune de utilizare 5 bar (max) Capacitate 250 cmc	DM000523415
Total lot 22						
Lotul 23						
Umidificator O2 cu debitmetru	RO.400.12039 + DIN conector + CO.400.12059	Italia	SUN O SUB	Umidificator O2 cu debitmetru Umidificator O2 cu debitmetru 0-15 litri / min, rezistent la presiune înaltă nu mai mică de 8 bari, conectare rapidă la priza O2 standard DIN. sau echivalent	Gaz Oxigen medical Presiune de lucru 3,5 bar Debit 0-15 lit/min flux continuu Intervalele 1-1,5-2-3-4-6-9-12-15 Precizie +/-10% o +/- 0,5 lt.min. Interval de temperatură -20°C +50°C Materiale Corp CW617N-UNI EN 12165 (Alamă placată cu crom) + DIN conector + Corp Macron sterilizabil Attacco Alama Cromat Conexiuni Admisie 9/16 UNF femela Ieșire Hosetail 6 mm. Reglabil Dimensiunea și greutatea Dimensiune 175 mm x 116 mm Greutate 180 gr. 20 l/min. (max) Presiune de utilizare 5 bar (max) Capacitate 250 cmc	DM000452579 + DM000523415
Total lot 23						

Lotul 24						
Butelie de oxygen	BO.100.15015	Italia	SUN O SUB	Butelie de oxygen Butelie de oxygen 5-10 litri cu umidificator și debitmetru. sau echivalent	CILINDRU DE GAZ MEDICAL TERAPIA O2 5L COMPLET CU SUPPA REDUCTOR, CAPAC, MASTĂ ȘI CASTĂ	CE, ISO
Total lot 24						
Lotul 25						
Conector O2 (oxigen)	DIN conector	Italia	SUN O SUB	Conector O2 (oxigen) DIN Oxigen Adaptor Compatibil cu priza pentru Oxigen DIN 13260-2 Standard German sau echivalent	DIN conector	CE, ISO
Total lot 25						
Lotul 45						
Transductoare pentru monitor fetal EDAN F3	UT072-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Transductoare de tip TOCO, Cardio pentru monitor fetal EDAN F3	Edan TOCO transducer Probe, 6 pin,	CE, ISO
Total lot 45						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23