

F. 4.1 Specificatii tehnice					LP N 21008221	
Nr. Lot	Denumire Lot	Poziția			Poziția	
		Model	Tara de origine	Producator	Descrierea PROPUSA	Standarte de referinta
89	Saltea antiescara	GT143-102	China	Ningbo Greetmed	Prevenirea și tratamentul escare la nivelul I și II. Dimensiunea saltelei (în stare de funcționare): 200x90x70 cm. Materialul saltelei: PVC. Numărul de celule: cel puțin 130 de celule Mod de funcționare: intermitent, ciclu 10 minute Presiunea de lucru: - 20 +/- 1 kPA. Funcționarea compresorului: continuă. Consum de energie: 5-10 W. Alimentare: 220V / 50Hz Încărcare nu mai mică de: 150 kg. Kitul include: saltea, furtunuri de conectare, compresor, kit de reparare.	CE, ISO
90	Tensiometru cu fonendoscop	GT001-110	China	Ningbo Greetmed	Tip produs Tensiometru. Tip tensiometru Aneroid, manual de brat. Metoda de masurare Mecanica. Circumferinta manseta 25-42 cm. Plaja de masurare (mm Hg) 20-300. Manometru. Para cu supapa. Phonendoscop: metal . Trusa pentru pastrare si transport. Certificat CE 0197. Verificare metrologica valabila. <u>Dispozitiv inregistrat in Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale a AMDM.</u>	CE, ISO
91	Termometru clinic ecologic fara mercur	GT004-100	China	Ningbo Greetmed	Interval de măsurare: de la +35 la +42 ° C. Limitele erorii absolute admise: de la -0,15 la +0,1 ° C. Diviziunea scării de preț: 0,1 ° C. Lungimea termometrului: 125 ± 5 mm. Axa principală a corpului termometrului oval: 12 ± 0,4 mm. Perioada de garanție de 12 luni. Manual de operare. Cutie de depozitare. Verificare metrologica valabila. <u>Dispozitiv inregistrat in Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale a AMDM.</u>	CE, ISO

Semnat

Diana
Tutunaru

jurist

IM Natusana SRL