

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>21612652</u> din <u>27/04/2026</u>
<b>Obiectul de achiziției: Materiale electrice</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
<b>Lotul 2 - Materiale electrice</b>						
Bec LED	61140	China	ОНЛАЙТ	Soclu E27, cu putere 10–15 W, temperatură de culoare 6500 K (alb rece), destinat iluminatului general, cu lumină eficientă și consum redus de energie, compatibil cu instalații standard 220–230 V, durată de viață ondelungată, ambalaj individual	Bec LED OLL-A60-10W-230V-6500K E27, durata de viata 30000 ore.	Conform standardelor producatorului
Tub LED 60cm	61938	China	ОНЛАЙТ	8-12 W, 220 V, lumină albă, lungime 60 cm	Bec Tub LED OLL-G-T8-9W-230V-6500K G13 60cm	Conform standardelor producatorului
Tub LED 100cm	61940	China	ОНЛАЙТ	16-20 W, 220 V, lumină albă, lungime 100 cm	Bec Tub LED OLL-G-T8-18W-230V-6500K G13 120cm	Conform standardelor producatorului
Cablu PPV 1.5*3	10780	Moldova	Tehelectro-SV	Conductor din cupru, izolație PVC, pentru utilizare on interior (instalații de iluminat)	Conductoare PPV 3x1.5, Conductor din cupru, izolație PVC, pentru utilizare on interior (instalații de iluminat)	Conform standardelor producatorului
Cablu VVG 1.5*3	18187	Moldova	Tehelectro-SV	Conductor din cupru, izolație și manta din PVC, pentru utilizare on	Cablu VVG 3x1.5, Conductor din cupru, izolație și	Conform standardelor

				instalații electrice	manta din PVC, pentru utilizare on instalații electrice	producătorului
Corp iluminat LED 100	95015-3	Turcia	DE-PA	Plastic, protecție IP20, compatibil bec LED, carcasă rezistentă	Corp de iluminat Round Plastic Globe-3-225(White)	Conform standartelor producătorului
Banda izolantă 19 mm*20 m	EIT-1319-20M-B	China	ENTAC	PVC, negru, rezistentă la temperaturi moderate	Banda de izol. neagra 0.13mm*0.19mm*20m, PVC	Conform standartelor producătorului
Disc 125	HT6D602	China	Hoegert	125 mm, pentru șlefuit sau tăiat materiale compatibile	Disc 125*1.0*22.23mm STALI/INOX	Conform standartelor producătorului
Bloc priza	940100	Turcia	DE-PA	220 V, cu 4 locuri, plastic rezistent	Kolodka STEA 4 locuri euro, plastic	Conform standartelor producătorului
Priza	23110417	Turcia	Nilson	Ordinară, 220 V, montaj on perete, standard	Alb priza euro SELENE 220V, montaj in perete	Conform standartelor producătorului
Priza	24121025	Turcia	Nilson	Dublă, 220 V, montaj on perete, standard	Bej Priza dubla euro Touran montaj in perete	Conform standartelor producătorului
Fisa	11135	Turcia	DE-PA	Dublă, 220 V, standard, pentru conectare directă	Vilka euro Alb cu colt-90gr.	Conform standartelor producătorului

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cuzmina O În calitate de: Director  
Ofertantul: SRL Lilitec-Prim Adresa: Chisinau, str. Gh. Madan 87/7