

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1719297093040 din 25 IUNIE 2024

Obiectul achiziției: Echipamente și accesorii pentru pază și securitate

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Echipamente și accesorii pentru pază și securitate							
1.	Cititoare de carduri magnetice	Cititor de cartele ZKTeco KR101E	China	ZKTeco	Cititoare de carduri magnetice. E-Marine 125KHz EM.	Считыватель карт Em-Marine (125 кГц) • Выход Wiegand 26 бит • Размеры: 77,5*42,8*16,5мм (termen de garantie 12 luni)	ZKTeco
2.	Detectoare de fum	Senzor incendiu SPD-3.10M baza 2	Ukraina	PC ARTON	Detectoare de fum. СПД -3.10 (4-проводный), база Б2, Б4.	Способ подключения к ППК: двухпроводный ШС; Ток потребления в дежурном режиме: 0.1 мА; Наличие индикации дежурного режима: Да; Размеры: 85x37 мм. (termen de garantie 12 luni)	PC ARTON
3.	Încuietoare electronică de securitate	Lacat electromecanic LB-12	China	ZKTeco	Încuietoare electronică de securitate. Замок электрический «болт», типа YB-500A или эквивалентный	Электромагнитный замок • Размеры замка: Д204* Ш35* В39*мм • Цельнометаллическая механическая конструкция • Болт: болт из нержавеющей стали SUS304 • Напряжение: DC12V-DC24V • Активный ток: 110mA • Дальность индукции: 8мм • Усилие: 1000кг • 2-проводной: Питание(+/-) (termen de garantie 12 luni)	ZKTeco

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Echipamente și accesorii pentru pază și securitate							
4.	Cablu UTP-8 4*2*0.51	Cablu computer CAT 5 UTP Cupru (305m/roll) ZOLL	China	ZOLL	Cablu UTP-8 4*2*0.51, на барабане.	Кабель для передачи данных ZOLL UTP, Cat.5e (24AWG (0.51mm)), Медь (100%), 1m	ZOLL
5.	Detector de flacără	Senzor incendiu FTL-A2	Ukraina	PC ARTON	Detector de flacără. Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный ИП103-2/1, класс С (90 °C).	Извещатель пожарный тепловой <ul style="list-style-type: none"> Способ подключения к ППК: двухпроводный ШС Ток потребления в дежурном режиме: 0.1 мА Наличие индикации дежурного режима: Нет Способ формирования выходного сигнала: бесконтактный Диапазон статической температуры срабатывания 54 - 70 °C Размеры: 85×33 мм (termen de garantie 12 luni)	PC ARTON
6.	Detector / Flacără ZZU	Senzor incendiu SPD-3.10M baza 01	Ukraina	PC ARTON	Detector/Flacără ZZU. ИП212-5, Напряжение питания 16..24 В.	Способ подключения к ППК: двухпроводный ШС; Ток потребления в дежурном режиме: 0.1 мА; Наличие индикации дежурного режима: Да; Размеры: 85x37 мм. (termen de garantie 12 luni)	PC ARTON
7.	Cameră video de securitate la interior 4MP H.265. Alimentare DC12V+-25% (5W) PoE (6,5W), IP67, temperatura de lucru -30 la +60.	Camera IP Uniview IPC3614LB-SF28-A (4MP, interna, 2.8mm) Easy	China	UNW	Cameră video de securitate la interior 4MP H.265. Alimentare DC12V+-25% (5W) PoE (6,5W), IP67, temperatura de lucru -30 la +60 (compatibilă cu echipamentul de tip Hikvision, instalat la întreprindere).	4MP Ultra 265 2.8mm, фиксированный; <ul style="list-style-type: none"> 1/3" CMOS, 2.8mm, DWDR 1920x1080:30fps, Ultra 265 ИК-подсветка до 30 м DC12V & PoE, IP67 Рабочая температура -30°C ~ 60°C (termen de garantie 36 luni)	UNW

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Echipamente și accesorii pentru pază și securitate							
8.	Desktop PoE+ comutator (switch). Putere și semnal la 250m. 4-Port PoE 10/100Mbps + 2-Port 10/100Mbps. Sarcină max port/totală PoE-30W/60W, DC48V.	Switch POE ZKTeco PE042-55-C (4 POE + 2 uplink)	China	ZKTeco	Desktop PoE+ comutator (switch). Putere și semnal la 250m. 4-Port PoE 10/100Mbps + 2-Port 10/100Mbps. Sarcină max port/totală PoE-30W/60W, DC48V.	4-PoE portov 10/100 Мбит/с. + 2 порт 10/100 Мбит/с., 60 Вт PoE соответствует IEEE802.3af / at, до 30 Вт для одного порта Расстояние передачи до 250 м в режиме EXTEND Простота в использовании, без настройки. Высокое качество и металлический корпус. (termen de garantie 12 luni)	ZKTeco
9.	Cablu de rețea FTP Cat.5E CU 4x2x24, cu cablu de oțel (lucru exterior).	Cablu computer CAT 5 FTP cupru cu tross (305m/roll) ZOLL	China	ZOLL	Cablu de rețea FTP Cat.5E CU 4x2x24, cu cablu de oțel (lucru exterior), на барабане.	Наружный кабель для передачи данных с тросом ZOLL UTP, Cat.5e (24AWG (0.52mm)), Медь (100%), 1m, Black	ZOLL
10.	Cablu de rețea UTP Cat.5E CU 4x2x24 (lucru interior).	Cablu computer CAT 5 UTP Cupru (305m/roll) ZOLL	China	ZOLL	Cablu de rețea UTP Cat.5E CU 4x2x24 (lucru interior).	Кабель для передачи данных ZOLL UTP, Cat.5e (24AWG (0.51mm)), Медь (100%), 1m	ZOLL
11.	Conector RJ-45 (pentru cabluri de rețea).	Conector RJ-45F EZ	China	ZOLL	Conector RJ-45 (pentru cabluri de rețea).	Разъем RJ-45 EZ, UTP/FTP	ZOLL
12.	Aparat de verificare a liniilor de rețea și alimentare prin Internet (PoE), RJ-45.	Tester poe NF-488	China	NOYafa	Aparat de verificare a liniilor de rețea și alimentare prin Internet (PoE), RJ-4. Интеллектуальный сетевой тестер кабеля типа NF-802 или эквивалентный (PoE).	NF488 - тестер PoE* с функциями построения карты распиновки, измерения напряжения, тока и мощности, производства компании NOYafa. *- Power over Ethernet (PoE, питание через Ethernet) — это сетевая функция, определяемая стандартами IEEE 802.3af и 802.3at. Функция PoE позволяет подавать питание на сетевые устройства по кабелю	NOYafa

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Echipamente și accesorii pentru pază și securitate							
						Ethernet.	
13.	Lacăt electromagnetic, retentivitate 300kg.	Lacat electromagnetic ZKTeco LM-5005	China	ZKTeco	Lacăt electromagnetic, retentivitate 300kg, alimentare 12V.	<p>Электромагнитный замок</p> <ul style="list-style-type: none"> • Размеры замка: Д265* Ш74,7* В39*мм • Размеры пластины якоря: Д185* Ш60* В14*мм • Усилие: 500кг(1200фн) • Потребляемый ток: 420мА, 12В • Температура поверхности: ≤ + 20 °С • Рабочая температура: -10~ +55°С • Корпус из анодированного алюминия • Со светодиодной индикацией • 5-проводной: питание(+/-), Датчик двери (NO/NC/COM) <p>(termen de garantie 12 luni)</p>	ZKTeco
14.	Instrument universal cu detector pentru joncționarea de rețele, de tip Krone LSA-Plus.	Sculă senzorială universală LSA-PLUS tip KRONE	China	China	Instrument universal cu detector pentru joncționarea de rețele, de tip Krone LSA-Plus.	Набор проводов для зачистки проводов RJ11 RJ45 для телефонного телефона с проводным кабелем набор инструментов для обжима Krone Lsa-plus KD-1	China
15.	Desktop comutator (switch) 24 10/100Mbps RJ-45 ports, min 1U, carcasă standard de oțel 19-inch-montare în stand (ramă dulap).	Switch 24 porturi Reyee RG-ES124GD	China	Ruijie	Desktop comutator (switch) 24 10/100Mbps RJ-45 ports, min 1U, carcasă standard de oțel 19-inch-montare în stand (ramă dulap).	24-Port 10/100/1000 Mbps Desktop Switch PORT:24× 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports Desktop Steel Case (termen de garantie 36 luni)	Ruijie

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Echipamente și accesorii pentru pază și securitate							
16.	Dulap de perete pentru telecomunicații (switch) 19-inch 6U (600x450x357mm), cu ușă.	19" 6U Wall Mounted cabinet, AP6406, RAGMA6406, 600x450x370	China	China	Dulap de perete pentru telecomunicații (switch) 19-inch 6U (600x450x357mm), cu ușă.	19" 6U Wall Mounted cabinet, AP6406, RAGMA6406, 600x450x370	China
17.	Buton de ieșire pentru sistemul de control acces, de tip PBK-815 Yli Electronic.	Buton de iesire ZKTeco EX803L	China	ZKTeco	Buton de ieșire pentru sistemul de control acces, de tip PBK-815 Yli Electronic.	Кнопка выхода • Контакты: NO/COM/LED • Рабочий ток: 3A/36V DC макс. • Размеры: 83x32x25 мм • Цвет: серый (termen de garantie 12 luni)	ZKTeco
18.	Detector (PIR sensor) de mișcare cu infraroșu, de tip LC-100PI.	Senzor DSC LC-100PI	Canada	JOHNSON CONTROLS	Detector (PIR sensor) de mișcare cu infraroșu, de tip LC-100PI.	Инфракрасный датчик движения (PIR) • квадратичный PIR-элемент для чёткого обнаружения движения человека и отделения его от фона и сигналов от животных • сферическая линза • дальность обнаружения до 15м • улучшенный цифровой алгоритм обработки • ASIC технология • низкое токопотребление: 8 мА, тревога 10 мА • настраиваемый счётчик импульсов • выключатель индикатора • настройка чувствительности • двусторонняя температурная компенсация • терперные контакты (защита от несанкционированного вскрытия корпуса)	JOHNSON CONTROLS

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Echipamente și accesorii pentru pază și securitate							
						<ul style="list-style-type: none"> • клемма для резистора • иммунитет к животным весом до 25 кг • универсальная сменная линза «коридор–штора» “LC-Lenscor” (опция) • универсальный настенный / потолочный кронштейн “LC-MBS” (опция) (termen de garantie 60 luni)	
19.	Tastatură cu ecran LCD DSC PowerSeries PK5500 pentru panourile de comandă PowerSeries.	Tastatura antiefracție DSC PK5500E1H	Canada	JOHNSON CONTROLS	Tastatură cu ecran LCD DSC PowerSeries PK5500 pentru panourile de comandă PowerSeries.	LCD клавиатура, до 64 зон, для Power Series <ul style="list-style-type: none"> • Клавиатура символьная с ЖКИ дисплеем • отображение до 64 зон • 5 программируемых функциональных кнопок • 3 кнопки тревожной сигнализации • порт входа/выхода может программироваться как зона или программируемый выход • настраиваемый дверной колокольчик для каждой зоны • настраиваемые параметры дисплея и зуммера • канал для ввода кабеля • темпер корпуса и темпер отрыва от стены • подключение к системной шине пультов и модулей (4 провода) • длина кабеля от панели до 300 м • накладной монтаж или установка на монтажную коробку • временное крепление пульта 	JOHNSON CONTROLS

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Echipamente și accesorii pentru pază și securitate							
						в задней крышке горизонтально, для удобства монтажа, не придется держать пульт в руках при подключении кабеля (termen de garantie 24 luni)	
20.	Controler de rețea pentru control acces ZKT C3-200.	Controler ZKTeco C3-200	China	ZKTeco	Controler de rețea pentru control acces ZKT C3-200.	<p>Двухдверный двухсторонний контроллер</p> <ul style="list-style-type: none"> • Емкость карты: 30000; • Емкость журнала событий: 100 000; • Количество входов AUX: 6 • Количество выходов AUX: 4 • Поддерживаемые типы считывателей: считыватель Wiegand • Связь: TCP / IP, RS485 • Программное обеспечение: ZKAccess3.5 <p>(termen de garantie 12 luni)</p>	ZKTeco

***Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliați pentru bunurile oferite.**

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Turcanu În calitate de: administrator

Ofertantul: SC Business Security SRL Adresa: mun. Chisinau str. Ginta Latină 3-21, mun. Chisinau, str. Vasile Alecsandri 143