

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21123566 din 28.11.0223 ocds-b3wdp1-MD-1701165502642
Obiectul de achiziției: _ Suflante, ciocane rotopercutoare și polizoare unghiulare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotu 2						
42600000-2 Polizoare unghiulare	GA5021 Polizor unghiular 125mm, 1050W MAKITA	Belgia	Makita	Parametri: Putere motor – 930-960 W Sistem de prindere – M 14 Diametru disc – 125 mm Turații în gol – 0 - 11000 rpm Miner lateral antivibrație Oprire automată când nu este acționat Protecție suprasarcină Sistem de evacuare a prafului Greutate – 1,6 – 1,8 kg	Parametri: Putere motor – 1050 W Sistem de prindere – M 14 Diametru disc – 125 mm Turații în gol – 0 - 10000 rpm Miner lateral antivibrație Oprire automată când nu este acționat Protecție suprasarcină Sistem de evacuare a prafului Greutate – 3.9 kg FISA TEHNICA atasata	EN60745
42600000-2 Polizoare unghiulare	GA9040RF01 Polizor unghiular 230mm, 2600W MAKITA	Belgia	Makita	Parametri: Putere motor – 2500-2700 W Sistem de prindere – M 14 Diametru disc – 125 - 230 mm Pornire lentă Protecție suprasarcină Sistem de evacuare a prafului Turații în gol – min. 6400 rpm Greutate – 5,5 – 6,0 kg	Parametri: Putere motor – 2600 W Sistem de prindere – M 14 Diametru disc – 125 - 230 mm Pornire lentă Protecție suprasarcină Sistem de evacuare a prafului Turații în gol – 0-6600 rpm Greutate – 9.0 kg FISA TEHNICA atasata	EN60745

Lotu3						
42600000-2 Ciocane rotopercutoare	HR4501C Ciocan rotopercutor SDS-MAX, 12,5J, 1350W MAKITA	Japonia	Makita	Parametri: Putere motor – 1300-1400 W Sistem de prindere – SDS Max Pornire lentă Protecție suprasarcină Număr băți – 0-2900 bpm Putere băți – 10-11 J Sistem de control al vibrațiilor Sistem oprire burghiu în caz de blocare Sistem antirotație burghiu Greutate – max. 8,0 kg	Parametri: Putere motor – 1350 W Sistem de prindere – SDS Max Pornire lentă Protecție suprasarcină Număr băți – 0-2750 bpm Putere băți – 12.5 J Sistem de control al vibrațiilor Sistem oprire burghiu în caz de blocare Sistem antirotație burghiu Greutate – 7.8 kg FISA TEHNICA atasata	EN60745
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dumitru Fusaru _ În calitate de: Director tehnic.

Ofertantul: _VOLTA SRL _ Adresa: __mun.Chisinau str.Padurii 19