

ANEXĂ
LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN
FABRICĂ, Numărul: B 001117

Caracteristici	Clasă de granulozitate	0-4mm	8-16mm	16-31,5mm	31,5-63mm	0-63mm
	Standard de referință	SM SR EN 13043:2010	SM SR EN 12620+A1:2010 SM SR EN 13242+A1:2010			SM SR EN 13043:2010
Granulozitate (Declarată), Categorie		G _F 85	G _C 85/20	G _C 85/20	G _C 85/20	G _A 85
Conținut particule fine, (%)		14.8	NPD	NPD	NPD	NPD
Indice de formă (%)		NPD	25	16,6	NPD	16,6
Masa volumetrică în vrac în stare uscată (Mg/m ³)		1.45	1.15	1.1	1.0	1.49
Masa volumetrică reală, (Mg/m ³)		2.56	2.57	2.45	2.43	2.53
Rezistența la fragmentare, (%)		NPD	38.1	NPD	NPD	NPD
Porozitate intergranulară, (%)		43.4	24.6	NPD	NPD	NPD
Conținutul de apă prin uscare în etuva ventilată, (%)		3.35	0.95	0.1	2.55	1.55
Absorbția de apă, (%)		5.6	3.37	3.54	3.55	4.27
Rezistența la îngheț-dezghet (Declarată), Categorie		.	F1	F1	F1	.
Densitatea în stare uscată, Mg/m ³		2.9	NPD	NPD	NPD	NPD

Categoriile de performanță menționate în prezenta Anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitate unică în acest sens.
Prezenta Anexă este eliberată la **22.12.2023** și este valabilă numai cu certificatul menționat.

Conducător
OC Controlconstrucții
Măcar N. _____

