

DESCRIEREA TEHNICĂ

STAȚIA HIDRAULICĂ Atlas Copco LP 13-30 P



Stația hidraulică **Atlas Copco LP 13-30P** este o stație de ulei, unitate hidraulică compactă, portabilă, cu greutate medie pentru lucrul cu scule hidraulice. Dotată cu motor pe benzină Honda de 13 CP cu sistem de control al turației motorului la cerere. Dacă instrumentul este conectat la stație și nu funcționează, atunci stația începe să funcționeze în modul inactiv, de îndată ce instrumentul începe să funcționeze, unitatea hidraulică trece la funcționarea la viteza maximă. De asemenea, stația este echipată cu un senzor de nivel scăzut al uleiului, care oprește unitatea hidraulică dacă uleiul se epuizează. Această unitate hidraulică poate fi utilizată cu orice ciocan , de exemplu cu LH 230 E.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Debit de ulei: l / min 20-30

Greutatea hidrostatică: kg 94

Motorul: Honda, 13 CP

Max. presiune: 140-155 bari

Puterea motorului, kW / hp 10.1 / 13.0

Dimensiuni (LxLxH), mm 705x600x745

Beneficii:

- Portabil, compact, ușor
- Eficiență ridicată, zgomot redus
- Întreținere redusă, durată lungă de viață - piesele mobile se deplasează într-un circuit de lubrifiere închis
- Cadru de protecție din oțel cu mâner pliabil
- Ochi de ridicare și cadru de transport cruciform
- Fără fum și emisii de la scule - generatorul cu motor poate fi amplasat departe de sculă
- Filtru de retur mare cu indicator de înlocuire
- Racitor de ulei cu termostat



ACCESORII STAȚIA HIDRAULICĂ:

✓ CIOCAN HIDRAULIC LH 230 E Atlas Copco

Ciocan multifuncțional Atlas Copco LH 230 E este proiectat pentru demolarea zidăriei, solului înghețat, asfaltului și betonului.

Specificații tehnice :

Dimensiune coadă: mm 25x108

Consumul de ulei: l / min 20-30

Presiunea de lucru: 125 bari

Max. presiunea liniei de retur: 15 bari

Frecvența impactului: băți / min 1500-1950

Energia de impact: J 85

Nivel de vibrații: 3 axe (ISO 20643) m / s² 4.6

Nivel de putere sonor garantat (2000/14 / EC), L / w 107

Nivel de presiune acustică (ISO 11203) Lp, r-1m 94

Lungime, mm 736

Greutate cu furtunuri, kg 26,5



✓ FERESTRĂU HIDRAULIC CU DISC

Ferăstrăul hidraulic LS 16 Atlas Copco este conceput pentru tăierea asfaltului, cărămizii, betonului armat la o adâncime de 160 mm.

Specificații tehnice :

Tipul motorului: hidraulic

Putere: 3,42 kW

Max. putere: 4,4 kW

Tipul tăietorului: disc

Disc de tăiere: 400mm

Max. adâncime de tăiere: 160 mm

Gaură de aterizare: 25,4 mm

Viteza de rotație: 42-85 m / s

Presiunea maximă a uleiului: 172 bari

Viteza: 2000-4000 rpm

Consum de ulei: 20-40 l / min

Greutate: 13 kg

PRODUCĂTOR: “Atlas Copco”

Suedia



Cu stima si respect
directorul SRL “DAMICOM”
Muntean Ilie

