

Specificații tehnice

Procedura de achiziție: nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1681457865894 (Achizitii.md ID - 21078550) din 14 aprilie 2023						
Obiectul achiziției: Achiziționarea vanelor din fontă, supapelor și membranelor pentru supape.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Vane din fontă și supape						
1.1 Vana din fontă D-250 cu acționare electrică	Vana din fontă D-250 cu acționare electrică	Ucraina	Союзнефтемаши	Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă Diametrul nominal DN, mm: 250 Presiunea nominală PN, kgf/cm ² : 10 Temperatura nominală, °C: 100 Tipul(serie) vanei/ventilului*: 30ч9066p Acționare electrică / manuală: acționare electrică Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: verticală Termenul de garanție a bunului – 12 luni	Mediul fluidului: apă Diametrul nominal DN, mm: 250 Presiunea nominală PN, kgf/cm ² : 10 Temperatura nominală, °C: 100 Tipul(serie) vanei/ventilului: 30ч9066p Acționare electrică / manuală: acționare electrică Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: verticală Termenul de garanție a bunului – 12 luni	
1.2 Vana din fontă D-100 GOST 10042-75	Vana din fontă D-100 GOST 10042-75	Ucraina	Союзнефтемаши	Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/abur Diametrul nominal DN, mm: 100 Presiunea nominală PN, kgf/cm ² : 10-16 Temperatura nominală, °C: 100 Tipul(serie) vanei/ventilului*: 30ч66p Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: orizontal/ vertical Termenul de garanție a bunului – 12 luni	Mediul fluidului: apă/abur Diametrul nominal DN, mm: 100 Presiunea nominală PN, kgf/cm ² : 10-16 Temperatura nominală, °C: 100 Tipul(serie) vanei/ventilului: 30ч66p Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: orizontal/ vertical Termenul de garanție a bunului – 12 luni	

1.3 Vana din fontă D-150 GOST 10042-75	Vana din fontă D-150 GOST 10042-75	Ucraina	Союзэнергомаш	Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/abur Diametrul nominal DN, mm: 150 Presiunea nominală PN, kgf/cm²: 10-16 Temperatura nominală, °C: 100 Tipul(serie) vanei/ventilului*: 30ч66р Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: orizontal/ vertical Termenul de garanție a bunului – 12 luni	Mediul fluidului: apă/abur Diametrul nominal DN, mm: 150 Presiunea nominală PN, kgf/cm²: 10-16 Temperatura nominală, °C: 100 Tipul(serie) vanei/ventilului: 30ч66р Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: orizontal/ vertical Termenul de garanție a bunului – 12 luni
1.4 Vana din fontă D-200 GOST 10042-75	Vana din fontă D-200 GOST 10042-75	Ucraina	Союзэнергомаш	Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă Diametrul nominal DN, mm: 200 Presiunea nominală PN, kgf/cm²: 16 Temperatura nominală, °C: 100 Tipul(serie) vanei/ventilului*: 30ч66р Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: orizontal/ vertical Termenul de garanție a bunului – 12 luni	Mediul fluidului: apă Diametrul nominal DN, mm: 200 Presiunea nominală PN, kgf/cm²: 10-16 Temperatura nominală, °C: 100 Tipul(serie) vanei/ventilului: 30ч66р Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: orizontal/ vertical Termenul de garanție a bunului – 12 luni
1.5 Vana D-150 inox	Vana D-150 inox	Ucraina	Союзэнергомаш	Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 150 Presiunea nominală PN, kgf/cm²: 16 Temperatura nominală, °C: 100 Tipul(serie) vanei/ventilului*: 30нж41нж Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: orizontal/ vertical Termenul de garanție a bunului – 12 luni	Mediul fluidului: soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 150 Presiunea nominală PN, kgf/cm²: 16 Temperatura nominală, °C: 100 Tipul(serie) vanei/ventilului: 30нж41нж Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: orizontal/ vertical Termenul de garanție a bunului – 12 luni
1.6 Supapă KMF du-50	Supapă KMF du-50	Ucraina	Союзэнергомаш	Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/abur Diametrul nominal DN, mm: 50 Presiunea nominală PN, kgf/cm²: 10 Temperatura nominală, °C: 130 Tipul(serie) vanei/ventilului*: 15ч75n1 Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă	Mediul fluidului: apă/abur Diametrul nominal DN, mm: 50 Presiunea nominală PN, kgf/cm²: 10 Temperatura nominală, °C: 130 Tipul(serie) vanei/ventilului: 15ч75n1 Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă

					Poziționarea conductelor de montare orizontal/ vertical Termenul de garanție a bunului – 12 luni	Poziționarea conductelor de montare orizontal/ vertical Termenul de garanție a bunului – 12 luni	
1.7 Supapă KMF du-80	Supapă KMF du-80	Ucraina		Союзэнергомаш	Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ abur/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 80 Presiunea nominală PN, kgf/cm²: 6,3 Temperatura nominală, °C: 130 Tipul(seria) vanei/ventilului*: 15ч75n2 Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: orizontal/ vertical Termenul de garanție a bunului – 12 luni	Mediul fluidului: apă/ abur/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 80 Presiunea nominală PN, kgf/cm²: 6,3 Temperatura nominală, °C: 130 Tipul(seria) vanei/ventilului: 15ч75n2 Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: orizontal/ vertical Termenul de garanție a bunului – 12 luni	
1.8 Supapă МИК Ø 100	Supapă МИК Ø 100	Ucraina		Союзэнергомаш	Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 100 Presiunea nominală PN, kgf/cm²: 6 Temperatura nominală, °C: 400 Tipul(seria) vanei/ventilului*: 22ч7n Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: verticală Termenul de garanție a bunului – 12 luni	Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 100 Presiunea nominală PN, kgf/cm²: 6 Temperatura nominală, °C: 400 Tipul(seria) vanei/ventilului: 22ч7n Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: verticală Termenul de garanție a bunului – 12 luni	
1.9 Supapă МИК Ø 125	Supapă МИК Ø 125	Ucraina		Союзэнергомаш	Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 150 Presiunea nominală PN, kgf/cm²: 6 Temperatura nominală, °C: 400 Tipul(seria) vanei/ventilului*: 22ч7n Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: verticală Termenul de garanție a bunului – 12 luni	Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 150 Presiunea nominală PN, kgf/cm²: 6 Temperatura nominală, °C: 400 Tipul(seria) vanei/ventilului: 22ч7n Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: verticală Termenul de garanție a bunului – 12 luni	
1.10 Supapă МИК Ø 150	Supapă МИК Ø 150	Ucraina		Союзэнергомаш	Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 150 Presiunea nominală PN, kgf/cm²: 6	Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 150 Presiunea nominală PN, kgf/cm²: 6 Temperatura nominală, °C: 400	

				Temperatura nominală, °C: 400 Tipul(seria) vanei/ventilului*: 22ч7п Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: verticală Termenul de garanție a bunului – 12 luni	Tipul(seria) vanei/ventilului: 22ч7п Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: verticală Termenul de garanție a bunului – 12 luni
1.11 Supapă МИК Ø 200	Supapă МИК Ø 200	Україна	Союзэнергомаш	Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 200 Presiunea nominală PN, kgf/cm²: 6 Temperatura nominală, °C: 400 Tipul(seria) vanei/ventilului*: 22ч7п Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: verticală Termenul de garanție a bunului – 12 luni	Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 200 Presiunea nominală PN, kgf/cm²: 6 Temperatura nominală, °C: 400 Tipul(seria) vanei/ventilului: 22ч7п Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: verticală Termenul de garanție a bunului – 12 luni
1.12 Supapă МИК Ø 50	Supapă МИК Ø 50	Україна	Союзэнергомаш	Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 50 Presiunea nominală PN, kgf/cm²: 6 Temperatura nominală, °C: 400 Tipul(seria) vanei/ventilului*: 22ч7п Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: verticală Termenul de garanție a bunului – 12 luni	Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 50 Presiunea nominală PN, kgf/cm²: 6 Temperatura nominală, °C: 400 Tipul(seria) vanei/ventilului: 22ч7п Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: verticală Termenul de garanție a bunului – 12 luni
Lotul 2					
Membrane pentru supape МИК					
2.1 Membrane p/u supape МИК: Ø - 50	Membrane p/u supape МИК: Ø - 50	Rusia	Константа-2	Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 50 Presiunea nominală PN, kgf/cm²: 6 Temperatura nominală, °C: 400 Grosimea pereților membranei, mm: 7 Termenul de garanție a bunului – 12 luni	Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 50 Presiunea nominală PN, kgf/cm²: 6 Temperatura nominală, °C: 400 Grosimea pereților membranei, mm: 7 Termenul de garanție a bunului – 12 luni
2.2 Membrane p/u supape МИК: Ø - 100	Membrane p/u supape МИК: Ø - 100	Rusia	Константа-2	Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 100 Presiunea nominală PN, kgf/cm²: 6	Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 100 Presiunea nominală PN, kgf/cm²: 6

2.3 Membrane p/u supape МИК: Ø - 125	Membrane p/u supape МИК: Ø - 125	Rusia	Константа-2	Presiunea nominală PN, kgf/cm ² : 6 Temperatura nominală, °C: 400 Grosimea pereților membranei, mm: 9 Termenul de garanție a bunului – 12 luni Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 125 Presiunea nominală PN, kgf/cm ² : 6 Temperatura nominală, °C: 400 Grosimea pereților membranei, mm: 9 Termenul de garanție a bunului – 12 luni	Temperatura nominală, °C: 400 Grosimea pereților membranei, mm: 9 Termenul de garanție a bunului – 12 luni Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 125 Presiunea nominală PN, kgf/cm ² : 6 Temperatura nominală, °C: 400 Grosimea pereților membranei, mm: 9 Termenul de garanție a bunului – 12 luni
2.4 Membrane p/u supape МИК: Ø - 150	Membrane p/u supape МИК: Ø - 150	Rusia	Константа-2	Presiunea nominală PN, kgf/cm ² : 6 Temperatura nominală, °C: 400 Grosimea pereților membranei, mm: 9 Termenul de garanție a bunului – 12 luni Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 150 Presiunea nominală PN, kgf/cm ² : 6 Temperatura nominală, °C: 400 Grosimea pereților membranei, mm: 9 Termenul de garanție a bunului – 12 luni	Temperatura nominală, °C: 400 Grosimea pereților membranei, mm: 9 Termenul de garanție a bunului – 12 luni Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 150 Presiunea nominală PN, kgf/cm ² : 6 Temperatura nominală, °C: 400 Grosimea pereților membranei, mm: 9 Termenul de garanție a bunului – 12 luni
2.5 Membrane p/u supape МИК: Ø - 200	Membrane p/u supape МИК: Ø - 200	Rusia	Константа-2	Presiunea nominală PN, kgf/cm ² : 6 Temperatura nominală, °C: 400 Grosimea pereților membranei, mm: 12,5 Termenul de garanție a bunului – 12 luni Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 200 Presiunea nominală PN, kgf/cm ² : 6 Temperatura nominală, °C: 400 Grosimea pereților membranei, mm: 12,5 Termenul de garanție a bunului – 12 luni	Temperatura nominală, °C: 400 Grosimea pereților membranei, mm: 12,5 Termenul de garanție a bunului – 12 luni Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 200 Presiunea nominală PN, kgf/cm ² : 6 Temperatura nominală, °C: 400 Grosimea pereților membranei, mm: 12,5 Termenul de garanție a bunului – 12 luni

Semnătură: Moraru Igor, în calitate de: Director executiv



SRL "GMC Engineering"

Adresa: MD 2071, str.Alba Iulia 97/2, of.53, mun.Chișinău, Republica Moldova

Data: 17 mai 2023