


















Specificații tehnice (F4.1)









[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]









Numărul procedurii de achiziție - 2102/2837


Denumirea procedurii de achiziție: Cuiaj pentru mentenanța tehnicii auto

Nr. n/n	Nr. după order	Cui CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină a solicitării. Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Imagine
1	1	42400000-0	Aparat de echilibrat roți autoburșime:	BL656	China	Kwatt	diametrul maxim al discului 30 inch, greutatea maximă 220 kg, greutatea acționabilă a roții 70 kg, viteza de rotire a axului 150 r/min.	BL656 - Technische характеристики Макс. диаметр диска 10 - 30 дюймов Макс. ширина диска 1,5 - 20 дюйма Макс. масса колеса 150 кг Вместимость измерений 1 кг Вращательная скорость 150 об/мин Диаметр вала 40 мм Габаритные размеры 1220x960x1190 мм Питание 380 В Масса 389 кг		
2	2	42400000-0	Aparat de vulcanizare	DB-88	China	Kwatt	Aparat de vulcanizare, cu plăci	Ширина профиля, мм до 230 Диаметр посадоч. дюймов 25 Диаметр рабочей плиты, мм 100 Температура плиты при вулканизации, С 175 Потребляемая мощность, кВт 0,8 Напряжение 1 фаза 220В/50Гц Габаритные размеры, мм 570x280x1060 Вес кг. 88		
3	3	42400000-0	Aparat jantă/dejantat roți	C112	China	Kwatt	(mașină de schimb envelope de pe jante, autocurățime): diametrul minim al jantei 10 inch, diametrul maxim al jantei 24 inch.	Максимальный размер шины 41" (1040mm) Максимальная ширина шины 14" (355mm) Диапазон зажима внутренний 10"-20" Диапазон зажима внешний 12"-24" Мощность 0,75kw Питание 380V Рабочее давление 6бар усилие отжимки сорта шины 2500kg		
4	4	42400000-0	Presă hidraulică motorizată pentru atelier	T61230	China	Kwatt	Presă hidraulică motorizată pentru atelier 20 tone MPA-MPC-D 1300 mm	Пресс пневмогидравлический 20т		
5	5	42400000-0	Demonstrator arcuit:	T01402	China	Kwatt	sacini 1000 kg, mărimea acurilor 200 mm, înălțimea maximă 300-500 mm.	Усилие 980 Т Длина пружины: 400 мм Длина штока: 400 мм Высота: 32,0 мм Вес брутто: 33,0 кг		
6	7	42400000-0	Mascara hidraulică	T62202	China	Kwatt	tip „girată”, 2 tone (pentru montare/demonstrare motoare, etc.)	Грузоподъемность (кг) 2000 Рабочий диапазон вылета стрелы, краем (мм) 1050-1690 Подъемный диапазон (мм) 0-2300 Масса Нетто / Брутто (кг) 58/60 Масса Нетто / Брутто (кг) 25/26 Угловочный размер (см) 148x30x15,5 / 63x59x9		
7	8	42400000-0	Aspirator profesional umed-uscat	AS-70	China	Kwatt	capacitatea continerului cel puțin 70 l, conținutul din apă, consumul maxim 2300 W, lungimea cablului cel puțin 7 m, consumul de aer 2 x 63 l/s.	220V, 340 m3/h, 2,2 kW, бак нерж.сталь 70 л. 2 электромотора		
8	10	42400000-0	Curățitor cu apă sub presiune	Evaluation	Испания	IPC Portotehnica	Curățitor cu apă sub presiune (eco, fără amestec): consumul maxim 42 KW, lungimea cablului cel puțin 5 m, greutatea nu mai mult de 125 kg, productivitatea 300-760 l/oră, presiunea de lucru 30 - 160 / 3 - 16 bar/MPa	Давление до 250 бар Принцип работы: электрическая Производительность: 1000 л/час Материал корпуса насоса: латунь Скорость мотора 1400 об/мин Потребляемая мощность 42 кВт Максимальная длина кабеля 50С Использование мощное средство: для бака для шампуня в корпусе, количество блоков 1, объем 25л, дозатор Система защиты: защита двигателя от перегрева, автоматическое отключение Шланг высокого давления: способ хранения: катушка, длина 15м Длина для лезвия 50С, диаметр 15мм		

9	11	42400000-0	Recuperator ulei	44098	Китай	Китай	Kwatt	(Instalație pentru colectarea uleiului)	Емкость бачка: 8 л Давление: 800mm Избыточное давление слива: 1 bar	
10	13	42400000-1	Set scule speciale finisajiu	JTC	Китай	Китай	JTC	Instrumente pentru repararea pieselor caroseriei (ABR-7) sau echivalent	Набор для ригтовки	
11	14	42400000-0	Tester curățitor injectoare cu ultrasunete	CNC 802A	Китай	Китай	Launch	220V, presiunea lichid testare 0-0,65 MPa, număr rotații 10 /min, durata impuls injector inclus 1-25 ms.	Ультразвуковая очистка, Тест Баланс качества распыления Тест Утечек Тест производительности форсунок Имитация работы форсунок Испытание: Работа двигателя Коп-Во одновременно тестируемых форсунок 6 Набор адаптеров Стандартный Тележка опционально	
12	15	42400000-0	Aparat pneumatic de curățare benzinelor de alimentare	Ry-715	Китай	Китай		capacitatea 90 l, furtun 2 m, presiune de lucru 6-8 bar, productivitatea 30 l/min.	Очистка топливных систем впрыска бензиновых и дизельных двигателей без их разборки, для использования в стационарных условиях. Питание 12V. Поставляется с комплектом переходников и шлангов. Гарантия 1 год. Технические характеристики (для двигателя) 1) Рабочее давление: 0-35 PSI (для форсунок) 2) Размеры устройства: 380x330x390 мм 3) Рабочее давление: 0-2,46 атм/2	
13	16	42400000-0	Elevator 4 coloane pentru geometrie,	4SF-5000B	Китай	Китай	Kwatt	capacitate de ridicare 5000 kg, Electro- hidraulic, lungime platformă 5,2 m, risc de canal de 2,000 kg inclus, placă de relaxare și platouri rotative incluse	Грузоподъемность: 5000 кг 2) Высота подъема: 1750 мм 3) Общая длина: 5388 мм 4) Общая ширина: 3282 мм 5) Самая низкая высота: 221 мм 6) Высота сообщения: 21 00 мм 7) Диаметр ролика: 480 мм 8) Диаметр ролика: 480 мм 9) Электропитание: 380V / 50HZ / 3PHASE 10) Рабочее давление: 0-35 PSI (для форсунок)	
14	17	42400000-0	Stand geometrie roți	DT1011	Китай	Китай	AK-SAT	EEWAEU5452-M sau similar	Диапазон измерения: ± 20°; Точность: точность составляет ± 2° в диапазоне ± 0,02°, а точность остальных диапазонов составляет ± 2°. Угол схождения Диапазон измерения: ± 20°; Точность: точность составляет ± 2° в диапазоне ± 0,02°, а точность остальных диапазонов составляет ± 2°. Точность измерения: ± 20°; Точность: точность составляет ± 2° в диапазоне ± 0,02°, а точность остальных диапазонов составляет ± 2°. Точность измерения: ± 20°; Точность: точность составляет ± 2° в диапазоне ± 0,02°, а точность остальных диапазонов составляет ± 2°. Точность измерения: ± 20°; Точность: точность составляет ± 2° в диапазоне ± 0,02°, а точность остальных диапазонов составляет ± 2°. Точность измерения: ± 20°; Точность: точность составляет ± 2° в диапазоне ± 0,02°, а точность остальных диапазонов составляет ± 2°. Точность измерения: ± 20°; Точность: точность составляет ± 2° в диапазоне ± 0,02°, а точность остальных диапазонов составляет ± 2°. Точность измерения: ± 20°; Точность: точность составляет ± 2° в диапазоне ± 0,02°, а точность остальных диапазонов составляет ± 2°. Точность измерения: ± 20°; Точность: точность составляет ± 2° в диапазоне ± 0,02°, а точность остальных диапазонов составляет ± 2°.	
15	18	42400000-0	Compresor de aer cu șurub	4V-1,05/12,5	Китай	Китай	Air cast		Производительность: Вход / Выход 1400-1000 Давление 8 бар Двигатель 7,5 кВт	
16	19	42400000-0	Compresor de aer mare	W-0,9/8	Китай	Китай	Air cast		Производительность: Вход / Выход 1250-900 Давление 8 бар Ресивер литров 180 Направление вольт 380 Двигатель 7,5 кВт Вес 28кг.	
17	20	42400000-0	Compresor de aer mic	FL-40	Китай	Китай	Air cast		Производительность: Вход / Выход 200-90 Давление 8 бар Ресивер литров 180 Направление вольт 220 Двигатель 1,5 кВт Вес 30кг.	

18	21	42400000-0	Апарат de sudat argon	MASTERMIG 270/2	Италия	Teiwin	electrozi utilizabili 1,6 - 5,0 mm, tensiune in gol 59 V, clasa de izolare F, grad de protectie IP22S, diametru sarmii opei 0,6-1,2 mm, diametru sarmii inox 0,6-1,2 mm, diametru sarmii aluminii 0,6-1,0 mm, diametru sarmii FLUX 0,6-1,0 mm.	380 V.	Сварочный ток 4,20-270 А при 240 А и температуре 40С ± 30 Потребляемая мощность кВт 6,5/19 Напряжение холостого хода В 37 Степень защиты IP22 Диаметр проволоки мм 0,6-1,2 Диаметр проволоки для сварки нержавеющей стали мм 0,6-1,0 Диаметр проволоки для сварки алюминия мм 0,6-1,0 Габаритные размеры ДхШхВ мм 670х452х800	
19	27	42400000-0	Апарат de reglat fanuri	HL19	Италия	Spin	(2019K-Y sau similar) luxmetru analogic, coloana 165 cm, vizor ogilindic, nivelii, rozeta pentru reglaj, lentila din policarbonat, carucior mobil, etalonare metrologica.		Прибор для проверки фан с возможностью регулировки по высоте. Оснащен стеклянной линзой, выемочником с фарой, устройством и зеркалом точного позиционирования. Зеркало обеспечивает быстрое и удобное выравнивание прибора по отношению к автомобилю. Максимальная высота: 1761 мм. Максимальная рабочая высота: 1420 мм.	
20	31	42400000-0	Cric hidraulic pentru cutii de viteze	T60101A	Китай	Kwait	(OУТРК0008 sau similar) cu sarcina de ridicare 0,5 t		Технические данные: Грузоподъемность: 0,5 т Минимальная высота: 1240 мм Максимальная высота: 2050 мм	
21	32	42400000-0	Elevator auto	TLT-235SB	Китай	Launch	3 tone cu 2 coloane, hidraulic		Максимальная грузоподъемность - 3600 кг. Максимальная высота подъема - 1950 мм. Высота лап: симметричные - 800-1200 мм. Расстояние между стойками - 2486 мм. Общая ширина - 3370 мм. Питание - 380/50 В/Гц (возможно 220 В). Снятие со стоек на каждой стойке. Общая высота - 2860 мм. Вес - 375 кг.	
22	33	42400000-0	Elevator auto	TLT-250SB	Китай	Kwait	5 tone cu 2 coloane, hidraulic		Грузоподъемность 5000 кг Ширина между стойками 3342 мм Общая высота 2892 мм Высота лап 802 мм Масса высота подъема 1900 мм Клиренс 100 - 160 мм Размах лап передних, 3 секций 900 - 1800 мм Размах лап задних, 3 секций 900 - 1800 мм Время подъема/опускания 45 - 60 сек Гидростанция 3,5 кВт - 380 В Вес подъемника 997 кг	
23	34	42400000-0	Elevator auto de canal	ASTGU-450	Китай	Toopli	5 tone cu 2 coloane, hidraulic		Траверса рассчитана на перемещение вдоль оси каналы или подъемника шириной 830-1180мм. Назначение: траверса ASTGU-450 предназначена для вывешивания передней и задней осей автомобиля массой до 7 тонн (с нагрузкой на ось до 4,5 тонн). Расстояние между упорами регулируется от 860-1480 мммм	
24	35	42400000-0	Dispozitiv pentru schimb lichid de frana		Китай	Vigor	(VT-06845 sau similar)		Для проверки тормозной системы и сцепления; Рабочее давление макс. 1,4 бар; Диапазон манометра 0-2 бар; Сборос давления с помощью специального выходящего клапана; Мобильное применение благодаря ручной функции создания давления в системе.	
25	37	42400000-0	Апарат de schimb uleiurile de viteza automata	V4411 vigor	Китай	Spin	(007935016745 sau similar) presiune max 6 bar, eficientia 6,5 l/min.		Характеристики Вес (с маслом) 90 кг Производительность 2430 л Термопринтер есть База данных есть Тип автоматическая Язык меню русский Габариты (в упаковке) дхшхв 55x61x132 см Весы электронные, 2 шт	

26	38	42400000-0	Masina de rolit jante	Big read 5400	Kirraï	Big read	jante din aliaj și din oțel, mașină electromecanică, antrenare electrică a roții, alimentare 220 V / 380 V.	<p>Diаметр jantei 10"-19"; Antrenare electrică a roții; Motor electric cu reductor; Presiune de lucru: 140 bar; Putere rotativă: 190pin; Viteză: 1487 rpm; Lățime: 1377mm; Greutate netă mașina (kg): 368.</p>	
27	40	42400000-0	Aparat de sablare	TRG-4012	Kirraï	Big read	presiune de aer 8 bar, consum de aer 250-600 l/min, volum util cel puțin 80 l, putere motor cel puțin 1200 W.	<p>Производительность пескоструя 1,5-2,8 (ка. м/час) Длина шланга 2500 мм Фракция абразива 0,1-0,8 мм Рабочее давление 40 атм Скорость вращения 40 об/мин Расход воздуха 0,17-0,71 м3/мин Средний расход абразива 25-40 кг/ч Тип подачи абразива напорный Тип подачи абразива напорный Габариты 770x415x355 мм Вес 19 кг</p>	
28	43	42400000-0	Tester motor	X-431-Pro3 2017	Kirraï	Launch	(computer - staționari) diagnosticare, scanner	Сканер Диагностический	
29	43.1	42400000-0	Tester motor	X-431-Pro 2017	Kirraï	Launch	(computer - staționari) diagnosticare, scanner	Сканер Диагностический	
30	45	42400000-0	Compresmetru tester compresie motoră	9DP-1301	Kirraï	KINGTONY (BENZ)	(BENZ)	<p>Компрессметр позволяет диагностировать состояние поршневых колец, клапанов и головки блока цилиндров, сброса показаний</p> <p>1 - Манометр с быстрым разъемом и гибким шлангом (210см) (сталь) показания манометра 400 мм с быстрозъемным разъемом</p> <p>1 - Приклад трубка 130 мм с универсальным прижимным конусным разъемом и быстрозъемным штуцером</p> <p>1 - Трубка 130 мм заглушка 45° с универсальным прижимным конусным разъемом и быстрозъемным штуцером</p> <p>4 - Переходника с быстрозъемными штуцерами: M10 x 1, M12 x 1,25, M14 x 1,25, M18 x 1,5</p>	
31	45.1	42400000-0	Compresmetru tester compresie motoră	9DP2301	Kirraï	KINGTONY (DIESEL)	(DIESEL)	<p>* Gauge reading range from 0-1000 psi (0-70 bar)</p> <p>* Includes a pressure gauge, various connect adapter and replacement seal & washer</p> <p>A 1PC. 2-1/2" gauge with 420mm hose</p> <p>B 1PC. Glow plug adapter (73.5mm-M10*1,25)</p> <p>C 1PC. Glow plug adapter (54mm-M12*1,25)</p> <p>D 1PC. Glow plug adapter (72mm-M14*1,25)</p> <p>E 1PC. Dummy injector (64mm-M24*2,0)</p> <p>F 1PC. Staradvice dummy (112mm)</p> <p>G 1PC. Glow plug adapter (114mm-M10*1,25)</p> <p>H 1PC. Glow plug adapter (115mm-M10*1,25)</p> <p>I 1PC. Glow plug adapter (115mm-M10*1,25)</p>	
32	48	42400000-0	Cheie unghiară cu cliche	6.04 118.50 0	Kirraï	METABO	include 7 tubutare (9,10,11,13,14,17,19mm), adaptor, prelungitor 75mm, (6,04 118,50 0)	<p>Производительность 220 л/мин. Максимальный крутящий момент 68 Нм Угловой ключ - Вес 2,90kg</p>	
33	49	42400000-0	Pistol de impact	V4800	Kirraï	Vigor	1/2", 1356 Nm, 2,3kg, (64119) sau similar	<p>Гайковерт пневматический, 1/2" 1200 Nm Размер квадрата 1/2" Макс. усилие на откручивание 1200 Нм Макс. усилие на закручивание 610 Нм Скорость свободного вращения 7500 Об/мин Среднее потребление воздуха 184 л/мин Рабочее давление 6,3 Бар Диаметр шланга (резиновый) 10 мм Длина шланга 1,5 м Регулятор момента 1,5 кг Уровень шума 107,4 дБ(А), Вес 2,1 кг</p>	

34	51	42400000-0	Menghina de banc	3125 JTC	Kirai	JTC	Baza pivotantă, lățime fișei 250 mm, (DJACO110sau similar)	Тиски слесарные поворотные 10" 3125 JTC	
----	----	------------	------------------	----------	-------	-----	---	---	---



Semnat: *Verlord VV*
 Numele, Prenumele: *Verlord VV*
 In calitate de:

Oferantul: *Beruf-Auto-Em SRL*
 Adresa: *mun. Chișinău, str. Petrușcușii 20A/1*