

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1764247344768
Obiectul achiziției: Produse Petroliere	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Benzină Standart A-95	A-95	Romania	Rompetrol Rafinare S.A.	În conformitate cu Caietul de sarcini (Anexa nr. 21) din Documentația Standard: -Cifra octanica "Research", COR 95,0; -Cifra octanica "Motor", COM 85,0 -Continut de plumb8 mg/l – max. 5,0 -Densitate (la 15 °C) kg/m3 min. 720,0 max.775,0 -Continut de sulf mg/kg – max.10,0 -Continut de mangan8 mg/l – max. 2,0 -Continut de gume actuale (spalate cu solventi) mg/100 ml - max. 5 -Continut de benzen % (v/v) – max.1,00 -Continut de oxigen % (m/m) – max. 3,7 -Aspect limpede și transparent	În conformitate cu Caietul de sarcini (Anexa nr. 21) din Documentația Standard: -Cifra octanica "Research", COR 95,0; -Cifra octanica "Motor", COM 85,0 -Continut de plumb8 mg/l – max. 5,0 -Densitate (la 15 °C) kg/m3 min. 720,0 max.775,0 -Continut de sulf mg/kg – max.10,0 -Continut de mangan8 mg/l – max. 2,0 -Continut de gume actuale (spalate cu solventi) mg/100 ml - max. 5 -Continut de benzen % (v/v) – max.1,00 -Continut de oxigen % (m/m) – max. 3,7 -Aspect limpede și transparent	SM SR EN 228
Motorină Standart	Euro 5	Romania	Rompetrol Rafinare S.A.	În conformitate cu Caietul de sarcini (Anexa nr. 21) din Documentația Standard: - Motorină iarnă / vară -Cifra cetanică, min. 51,0 -Indice cetanic min. 46,0 -Densitate la 15 °C kg/m3 820 – 845 -Continut de sulf mg/kg – max. 10,0 -Continut de mangan mg/l – max. 2,0 -Punct de inflamabilitate, min. 55 °C -Reziduu de carbon (in 10 % reziduu de distilare) % (m/m) max. 0,30 -Continut de apa mg/kg – max. 200 Viscozitate la 40°C 2,00-4,50 mm2/s	În conformitate cu Caietul de sarcini (Anexa nr. 21) din Documentația Standard: - Motorină iarnă / vară -Cifra cetanică, min. 51,0 -Indice cetanic min. 46,0 -Densitate la 15 °C kg/m3 820 – 845 -Continut de sulf mg/kg – max. 10,0 -Continut de mangan mg/l – max. 2,0 -Punct de inflamabilitate, min. 55 °C -Reziduu de carbon (in 10 % reziduu de distilare) % (m/m) max. 0,30 -Continut de apa mg/kg – max. 200 Viscozitate la 40°C 2,00-4,50 mm2/s	SM SR EN 590

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vadim NOVAC În calitate de:Manager Superior Vânzări
Ofertantul: Adresa: