

curat

FORMULARUL F 3.3

SRL TINICHIGIU

Denumirea

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

**Lucrari de reparatie curenta a depozitului principal al Muzeului
National de Etnografie ai Istorie Naturala din str. M. Kogalniceanu, 82**

Denumirea lucrarii

Nr crt	Grupa de obiecte/denumirea lucrarilor	Anul 2019 90 zile o luna calendaristica		
		1-30	31-60	61-90
	Lucrari			
1	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti. pardoselilor reci din beton			
2	Demontarea usilor si ferestrelor metalice			
3	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton si transportarea			
4	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre			
5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km			
6	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III			
7	Demontarea elementelor de acoperis-invelitori din tabla, asbociment, PVC, Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis			
8	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos			

	de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii			
9	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T			
10	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior			
11	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece			
12	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazur, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscui			
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie			
14	Zugraveli simple pe baza de lapte de var,			
15	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm			
16	Tencuieli interioare de 5 mm grosime			
17	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor			
18	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoper			
19	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv			
20	Sarpanta simpla din lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri capriori si tratament antifug			
21	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosi, execut prin inlocuirea			
22	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit			