

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:MD-1744369145776 din 11 apr 2025
Denumirea procedurii de achiziție : Materiale de construcție și articole conexe

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ servicii						
Lotul 1						
Bită	Bită	RPC	PROFMEN	ACR PH2 S2, din oțel cu o lungime-50mm, tip spline-în formă de cruce.	Biti PH 2/50 oțel S2 Profmet tip spline-în formă de cruce.	Conform legislației RM
Bită	Bită	RPC	PROFMEN	Cap tubular, cu dimensiuni 8x65mm, magnetic	Prelungitor_60mm p/u duze cu magnet CRV_2 buc. Profmet	Conform legislației RM
Burghiu	Burghiu	RPC	PROFMEN	Destinație-pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-18mm, lungimea-600mm, material-oțel	Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 18x550/610 HSS Profmet	Conform legislației RM
Burghiu	Burghiu	Polonia	MEGA	Destinație-pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-28mm, lungimea-600mm, material-oțel	Burghiu p/u beton SDS PLUS 28x600mm MEGA	Conform legislației RM
Burghiu	Burghiu	RPC	PROFMEN	Destinație-pentru metal, tip tijă- cilindric, diametrul-10mm, lungimea-133mm, lungimea de lucru-87mm, material-HSS	DIN 338 Burghiu p/u metal EXTRA 10,0x87/133 HSS Profmet	Conform legislației RM
Burghiu	Burghiu	RPC	PROFMEN	Destinație-pentru beton, tip tijă- cilindric, diametrul-12mm, lungimea-151mm, lungimea de lucru-101mm, material-HSS	DIN 338 Burghiu p/u metal EXTRA 12,0x101/150 HSS Profmet	Conform legislației RM
Burghiu	Burghiu	RPC	PROFMEN	Destinație- pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-6mm, lungimea-160mm, material-oțel	Burghiu p/u beton 6x100/160 SDS-plus	Conform legislației RM
Burghiu	Burghiu	RPC	PROFMEN	Destinație-pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-10mm, lungimea-160mm, material-oțel	Burghiu p/u beton 10x100/160 SDS-plus	Conform legislației RM
Burghiu	Burghiu	RPC	PROFMEN	Destinație-pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-12mm, lungimea-160mm, material-oțel	Burghiu p/u beton 12x100/160 SDS-plus	Conform legislației RM
Burghiu	Burghiu	RPC	PROFMEN	Destinație-pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-14mm, lungimea-210mm, material-oțel	Burghiu p/u beton 14x150/210 SDS-plus	Conform legislației RM
Burghiu	Burghiu	RPC	PROFMEN	Destinație-pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-16mm, lungimea-310mm, material-oțel	Burghiu p/u beton 16x250/310 SDS-plus	Conform legislației RM
Carotă	Carotă	RPC	PROFMEN	Destinație-beton. Tip tijă- SDS-Plus, material-oțel. Diametrul-125mm.	Carota 125mm p/u beton in tub	Conform legislației RM

Cuie	Cuie	RPC	PROFMEN	Pentru construcții lungime-100mm, diametru-4mm.	Pentru construcții lungime-100mm, diametru-4mm.	Conform legislației RM
Cuie	Cuie	RPC	PROFMEN	Pentru construcții lungime-80mm, diametru-4mm.	Pentru construcții lungime-80mm, diametru-4mm.	Conform legislației RM
Cuie	Cuie	RPC	PROFMEN	Pentru construcții lungime-120mm, diametru-4mm.	Pentru construcții lungime-120mm, diametru-4mm.	Conform legislației RM
Cot	Cot	Turcia	SANTEHCOMPLECT	Material-Polipropilena PP-R, diametrul-20mm, unghi-90 grade.	Material-Polipropilena PP-R, diametrul-20mm, unghi-90 grade.	Conform legislației RM
Cot	Cot	Turcia	Uniplast	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, unghi de evacuare-87 grade		Conform legislației RM
Teu	Teu	Turcia	SANTEHCOMPLECT	Material-polipropilenă PP-R, redus 20x20x20mm	Material-polipropilenă PP-R, redus 20x20x20mm	Conform legislației RM
Mufă	Mufă	Turcia	Uniplast	PVC(policlorură de vinil), diametrul-50mm.	PVC(policlorură de vinil), diametrul-50mm.	Conform legislației RM
Mufă	Mufă	Turcia	SANTEHCOMPLECT	Material-Polipropilena PP-R, diametrul-20mm.	Material-Polipropilena PP-R, diametrul-20mm.	Conform legislației RM
Priză	Priză	Turcia	SANTEHCOMPLECT	De apă, diametrul-20mm, diametrul filetului-1/2.	De apă, diametrul-20mm, diametrul filetului-1/2.	Conform legislației RM
Disc	Disc	RPC	PROFMEN	abraziv cu velcro, diametrul discului-125mm.Tipul de fixare-pe filet.Material-platic.	Disc abraziv cu prindere velcro 125mm pe suport din tesatura, cu corindon Profmet	Conform legislației RM
Disc	Disc	RPC	PROFMEN	Abraziv, autofixare diametrul-125mm, granulație-320R. Tip-disc pentru șlefuire.	Disc abraziv cu prindere velcro 125mm P320 pe suport din tesatura, cu corindon Profmet	Conform legislației RM
Rulou	Rulou	RPC	PROFMEN	Cu mâner, este destinata pentru vopselele emulsie si pe baza de latex. Diametrul rolei e de 48 mm. Inaltimea firelor poliacrilice - de 13 mm. Lățimea-250mm.	Trafalet "Multicolor" 48x250-18mm cu maner 8x250mm BAUX	Conform legislației RM
Pensulă	Pensulă	RPC	PROFMEN	Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 50x15mm, mâner din plastic. Confectionată din păr mixt.	Pensula 50mm "STANDART" cu fibre naturale, maner din plastic	Conform legislației RM
Pensulă	Pensulă	RPC	PROFMEN	Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 70x15mm, mâner din plastic. Confectionată din păr mixt.	Pensula 70mm "STANDART" cu fibre naturale, maner din plastic	Conform legislației RM
Pensulă	Pensulă	RPC	PROFMEN	Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 20x15mm, mâner din plastic.Confectionată din păr mixt.	Pensula 20mm "STANDART" cu fibre naturale, maner din plastic	Conform legislației RM
Perie	Perie	RPC	EXTOL	Din sîrmă de oțel, care este fixată bine în baza periei. Este folosită pentru curățarea brută a suprafețelor de lucru.Lățimea-27mm.	Din sîrmă de oțel, care este fixată bine în baza periei. Este folosită pentru curățarea brută a suprafețelor de lucru.Lățimea-27mm.	Conform legislației RM

Bidinea	Bidinea	RPC	BAU WELT	Perie pentru var cu miner din plastic, dimensiuni 40*140mm.	Perie-bidinea 140x40mm fire naturale, seria-61 (6buc) BAU WELT	Conform legistației RM
Profil	Profil	UA	FinacostPlus	De ghidaj,W10mmx2,5m	De ghidaj,W10mmx2,5m	Conform legistației RM
Profil	Profil	UA	PremiumProfil	terminal L, de culoare albă 30x10x2900 din PVC	terminal L, de culoare albă 30x10x2900 din PVC	Conform legistației RM
Șpaclu	Șpaclu	RPC	PROFMEN	Material carcasă-oțel inoxidabil, lățime-100mm.	Spaclu_100mm cu maner din plastic	Conform legistației RM
Șpaclu	Șpaclu	RPC	PROFMEN	Material carcasă-oțel inoxidabil, lățime-400mm.	Spaclu_450mm cu maner din plastic	Conform legistației RM
Mistrie	Mistrie	RPC	PROFMEN	Material carcasă-oțel inoxidabil, lățime 150mm, lungime-190mm.	Spaclu_150mm cu maner din plastic	Conform legistației RM
Bandă	Bandă	RPC	PROFMEN	de mascare universala pe baza de hartie cu lungime de 23m, lățime 50mm.	Banda adeziva 48mm x 25m pentru mascare Profmet	Conform legistației RM
Ruletă	Ruletă	RPC	Supraten SA	Pentru măsurare, cu fixare.Lățime-25 mm și cu o lungime-10m Echivalentul Total TMT126101M	Pentru măsurare, cu fixare.Lățime-25 mm și cu o lungime-10m Total TMT126101M	Conform legistației RM
Silicon	Silicon	RPC	PROFMEN	Universal transparent tub 280ml, temperatura de aplicare de la +5 pana la +40, termoreistența-de la - 50°C pana la +120.Culoare albă.	Universal transparent tub 280ml, temperatura de aplicare de la +5 pana la +40, termoreistența-de la - 50°C pana la +200.Culoare albă.	Conform legistației RM
Spumă	Spumă	RPC	PROFMEN	Poliuretanică de montaj, rezistentă la temperaturi mari.Pentru fixarea ușilor, ramelor ferestrelor.Volumul-700ml.	Poliuretanică de montaj, rezistentă la temperaturi mari.Pentru fixarea ușilor, ramelor ferestrelor.Volumul-700ml.	Conform legistației RM
Sticlă sodică lichidă	Sticlă sodică lichidă	MD	ChetonGrup	Sticlă sodică lichidă, ambuteliat în a câte 6,2 kg	Sticlă sodică lichidă, ambuteliat în a câte 6,2 kg	Conform legistației RM
Șurub	Șurub	RPC	PROFMEN	Din oțel, tip-pentru lemn, diametrul-6mm, lungime-50mm. Codul producatorului KMH. Ambalat în cutie-200buc.	Surub 6,0x50 PZ3 universal p/u lemn - zinc galben	Conform legistației RM
Șurub	Șurub	RPC	PROFMEN	Din oțel, tip-pentru lemn, diametrul-6mm, lungime-70mm. Codul producatorului KMH.	Surub 6,0x70 PZ3 universal p/u lemn - zinc galben	Conform legistației RM
Șurub	Șurub	RPC	PROFMEN	Din oțel, tip-pentru lemn, diametrul-6mm, lungime-100mm. Codul producatorului KMH.	Surub 6,0x100 PZ3 universal p/u lemn - zinc galben	Conform legistației RM
Vinclu	Vinclu	RO	Importator „II Caliga Vleriu”	Îmbinare KPL4 ranforsat. Material-metal, grosime-2mm, înălțime-70mm, lățime-55mm, lungime-70mm	Îmbinare KPL4 ranforsat. Material-metal, grosime-2mm, înălțime-70mm, lățime-55mm, lungime-70mm	Conform legistației RM
Tijă	Tijă	RPC	PROFMEN	Filetată, material-oțel zincat. Codul producătorului- PGO, diametrul-10mm, lungime-1000mm	Filetată, material-oțel zincat. Codul producătorului- PGO, diametrul-10mm, lungime-1000mm	Conform legistației RM
Sîrmă	Sîrmă	UA	Ongrochim	Material-oțel zincat, diametru-3mm.	Sîrmă Material-oțel zincat, diametru-3mm.	Conform legistației RM

Prelungitor	Prelungitor	RPC	MPN	Pentru carotă, tipul de tijă-SDS. Lungimea-1000mm.	Pentru carotă, tipul de tijă-SDS. Lungimea-600mm.	Conform legislației RM
Fugă	Fugă	MD	Supraten SA	mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale.Ambalaj în peliculă de 5kg. Culoare albă.	mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale.Ambalaj în peliculă de 5kg. Culoare albă.	Conform legislației RM
Vopsea	Vopsea	MD	Supraten SA	Acrilică concentrat. Coler.Ambalat în tub -100ml. Culoare-verde.	Acrilică concentrat. Coler.Ambalat în tub -100ml. Culoare-verde.	Conform legislației RM
Diluant	Diluant	MD	ChetonGrup	Destinat pentru vopsele alchidice, uretan-alchidice și de ulei, lacuri alchidice și chituri pe baza de ulei. Ambalat în sticle-0,9L	Diluant Destinat pentru vopsele alchidice, uretan- alchidice și de ulei, lacuri alchidice și chituri pe baza de ulei. Ambalat în sticle-0,9L	Conform legislației RM
Spatulă	Spatulă	RPC	PROFMEN	destinat pentru chituire, rostuire sau siliconare. Corp integral din material plastic-polietilenă, având formă specială de tip „K” pentru o mânăuire mai adecvată.	destinat pentru chituire, rostuire sau siliconare. Corp integral din material plastic-polietilenă, având formă specială de tip „K” pentru o mânăuire mai adecvată.	Conform legislației RM
Plasă	Plasă	RPC	PROFMEN	Abrazivă, destinată pentru prelucrarea tencuielii, chitului și suprafețelor similare. Material-aluminiu. Cereale-220.Ambalat în seturi a câte 10 bucăți.	Plasa abraziva P220_100x280mm Ambalat în seturi a câte 10 bucăți.	Conform legislației RM
Peliculă	Peliculă	Turcia	PremiumProfil	Pentru sere 200 microni, cu lățimea de 12m și lungimea de 50m.	Pentru sere 150 microni, cu lățimea de 12m și lungimea de 50m.	Conform legislației RM
Țeavă	Țeavă	Turcia	SANTEHCOMPLECT	polietilenă Diametru 40mm.		Conform legislației RM
Dop pentru țeavă	Dop pentru țeavă	Turcia	SANTEHCOMPLECT	Diametru 40mm.	Dop pentru țeavă Diametru 40mm.	Conform legislației RM
Troinic	Troinic	Turcia	SANTEHCOMPLECT	Diametru 40 mm.	Troinic Diametru 40 mm.	Conform legislației RM
Pînză de fereastră	Pînză de fereastră	RPC	PROFMEN	Echivalent JW10 FHCS Pentru lemn, lungimea 100 mm.	Echivalent JW10 FHCS Pentru lemn, lungimea 100 mm.	Conform legislației RM
Grund	Grund	MD	ChetonGrup	Acrilat Betonokontakt 13,5 kg Hidroemulsie acrilica cu nisip de cuarț, pentru suprafețele neabsorbante în interior și exterior. Ambalat în căldări-13,5kg.	Ultra Beton Acrilat Betonokontakt 13,5 kg Hidroemulsie acrilica cu nisip de cuarț, pentru suprafețele neabsorbante în interior și exterior. Ambalat în căldări-13,5kg.	Conform legislației RM
Baghetă	Baghetă	Turcia/UA	PremiumProfil	decorative din polistiren extrudat 30x30x 2 m pentru tavan/perete.	decorative din polistiren extrudat E30x30x 2 m pentru tavan/perete.	Conform legislației RM

Vopsea	Vopsea	RO	Oskar	superlavabila pe baza de dispersie, cu consistenta cremoasa, utilizata pentru zugraveli interioare rezistente la spalare si se prezinta ca un lichid semiviscos, omogen, de culoare alba, care se poate pigmenta cu pigmenti Deutek. Utilizata pentru vopsirea tuturor suprafetelor de baza minerale: tencuieli uzuale de var-ciment, ciment-var, gleturi de ipsos, inclusiv zidarii din caramizi uzuale, din BCA, azbociment, placi de ipsos, placi de gips-carton, beton si pe vopsitorii vechi rezistente. Ambalată în căldări de 15 L. Echivalentul Oskar Super Weiss	superlavabila pe baza de dispersie, cu consistenta cremoasa, utilizata pentru zugraveli interioare rezistente la spalare si se prezinta ca un lichid semiviscos, omogen, de culoare alba, care se poate pigmenta cu pigmenti Deutek. Utilizata pentru vopsirea tuturor suprafetelor de baza minerale: tencuieli uzuale de var-ciment, ciment-var, gleturi de ipsos, inclusiv zidarii din caramizi uzuale, din BCA, azbociment, placi de ipsos, placi de gips-carton, beton si pe vopsitorii vechi rezistente. Ambalată în căldări de 15 L. Echivalentul Oskar Super Weiss	Conform legislației RM
Lotul 2						
Bordură	AC1	MD/RO	Bilka/Ecosteel	De fronton, care acoperă părțile de capăt ale acoperișului. Lungimea standard a placii 2 metri, lățimea este de 150 mm, înălțimea este de 80 mm.Culoarea Mușchi verde	De fronton, care acoperă părțile de capăt ale acoperișului. Lungimea standard a placii 2 metri, lățimea este de 150 mm, înălțimea este de 80 mm.Culoarea Mușchi verde	Conform legislației RM
Colțar	AC2	MD/RO	Bilka/Ecosteel	necesar pentru a asigura protecția îmbinărilor materialului de acoperiș și fațadă de vânt și umiditate. Lungimea regletei standard = 2 metri. Lățime perete 50*50 mm. Grosimea metalului 0,45mm. Culoarea Semnal ALB.	necesar pentru a asigura protecția îmbinărilor materialului de acoperiș și fațadă de vânt și umiditate. Lungimea regletei standard = 2 metri. Lățime perete 50*50 mm. Grosimea metalului 0,45mm. Culoarea Semnal ALB.	Conform legislației RM
Jgheab(uluc)	AC3	MD/RO	Bilka/Ecosteel	Produs zincat pe ambele părți. Cu o grosime de 0,60mm și diametrul 125mm. Element de bază al sistemului conceput pentru redirecționarea apei de pe acoperiș în burlan. 1buc-3m	Produs zincat pe ambele părți. Cu o grosime de 0,60mm și diametrul 125mm. Element de bază al sistemului conceput pentru redirecționarea apei de pe acoperiș în burlan. 1buc-3m	Conform legislației RM
Cîrlig	AC4	MD/RO	Bilka/Ecosteel	compact, zincat pe ambele părți. Diametrul de 125mm.	compact, zincat pe ambele părți. Diametrul de 125mm.	Conform legislației RM
Brățară(jgheab)	AC5	MD/RO	Bilka/Ecosteel	zincat pe ambele părți. Diametrul de 125mm.	zincat pe ambele părți. Diametrul de 125mm.	Conform legislației RM
Capac(jgheab)	AC6	MD/RO	Bilka/Ecosteel	zincat pe ambele părți. Oferă o permanentă fixare, ermetizare și rigidizare a jgheabului. Se montează la capătul jgheabului pentru a nu permite evacuarea apei. Diametrul de 125mm.	zincat pe ambele părți. Oferă o permanentă fixare, ermetizare și rigidizare a jgheabului. Se montează la capătul jgheabului pentru a nu permite evacuarea apei. Diametrul de 125mm.	Conform legislației RM
Guler (jgheab)	AC7	MD/RO	Bilka/Ecosteel	zincat pe ambele părți. Elementul de bază la îmbinarea jgheabului și burlanului. Ușor de montat pe jgheab, fără găurire suplimentară.	zincat pe ambele părți. Elementul de bază la îmbinarea jgheabului și burlanului. Ușor de montat pe jgheab, fără găurire suplimentară.	Conform legislației RM

Cot burlan	AC8	MD/RO	Bilka/ECOSTEEL	zincat pe ambele părți. Element de îmbinare între guler jgheab și burlan. Util pentru schimbarea direcției de scurgere a apei prin burlan	zincat pe ambele părți. Element de îmbinare între guler jgheab și burlan. Util pentru schimbarea direcției de scurgere a apei prin burlan	Conform legislației RM
Burlan țevă	AC9	MD/RO	Bilka/ECOSTEEL	zincat pe ambele părți. Preia apa colectată în jgheab și o conduce fie în sistemul de canalizare, fie spre evacuare.(1buc-3m)	zincat pe ambele părți. Preia apa colectată în jgheab și o conduce fie în sistemul de canalizare, fie spre evacuare.(1buc-3m)	Conform legislației RM
Burlan țevă	AC10	MD/RO	Bilka/ECOSTEEL	zincat pe ambele părți. Preia apa colectată în jgheab și o conduce fie în sistemul de canalizare, fie spre evacuare.(1buc-2m)	zincat pe ambele părți. Preia apa colectată în jgheab și o conduce fie în sistemul de canalizare, fie spre evacuare.(1buc-2m)	Conform legislației RM
Burlan țevă	AC11	MD/RO	Bilka/ECOSTEEL	zincat pe ambele părți. Preia apa colectată în jgheab și o conduce fie în sistemul de canalizare, fie spre evacuare. (1buc-1m)	zincat pe ambele părți. Preia apa colectată în jgheab și o conduce fie în sistemul de canalizare, fie spre evacuare. (1buc-1m)	Conform legislației RM
Brățară burlan	AC12	MD/RO	Bilka/ECOSTEEL	zincat pe ambele părți. Fixează burlanul de fațada clădirii cu sistem de închidere de tip „click,,	zincat pe ambele părți. Fixează burlanul de fațada clădirii cu sistem de închidere de tip „click,,	Conform legislației RM

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul : Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa : Mun. Ungheni, str. Lacului 3